

旋削工具 外径加工

バイト一覧.....	C002
主要バイトの呼び記号	C006
クランプ機構	C007
外径加工用バイト規格	
CN○○○インサート対応バイト	C008
DN○○○インサート対応バイト	C010
SN○○○インサート対応バイト	C012
TN○○○インサート対応バイト	C016
VN○○○インサート対応バイト	C019
WN○○○インサート対応バイト	C022
CC○○○インサート対応バイト	C023
DC○○○インサート対応バイト	C024
RC○○○インサート対応バイト	C025
SC○○○インサート対応バイト	C027
TC○○○インサート対応バイト	C028
VC○○○インサート対応バイト	C029
XC○○○インサート対応バイト	C031
TLバイト	C035
●アルミニウム合金用バイト	
DE○○○インサート対応バイト.....	C032
TE○○○インサート対応バイト.....	C033
VD○○○インサート対応バイト.....	C034

*掲載型番(アルファベット順)







C008 DCLN	C012 PSBN	C033 STFE
C010 DDJN	C014 PSDN	C028 STGC
C016 DTGN	C015 PSKN	C033 STGE
C019 DVJN	C013 PSSN	C029 SVJC
C021 DVPN	C013 PSTN	C034 SVJD
C020 DVVN	C017 PTFN	C030 SVPC
C022 DWLN	C016 PTGN	C029 SVVC
C009 MCLN	C019 PVJN	C031 SXZC
C012 MSBN	C021 PVPN	C035 TLHR
C014 MSSN	C020 PVVN	
C018 MTEN	C022 PWLN	
C017 MTJN	C023 SCLC	
C018 MTQN	C024 SDJC	
C009 PCBN	C032 SDJE	
C008 PCLN	C024 SDNC	
C011 PDHN	C032 SDNE	
C010 PDJN	C026 SRDC	
C025 PRDC	C026 SRGC	
C025 PRGC	C027 SSSC	



















バイト一覧(ネガティブインサート)

C

外径加工

対応インサート		CN	WN	DN	TN	VN	VN	TN	CN	SN
										
名称および外観	特長 シャンク寸法 (高さ×幅×長さ)	外径加工 端面加工		外径加工 側面加工			外径加工			
		KAPR=95°		KAPR=93°			KAPR=72.5°	KAPR=91°	KAPR=75°	
LLバイト 	● レバーロック式 ● ISO規格に準拠 ● 豊富なバイト形状 ● 軽～重切削まで対応 ● 経済的なネガティブインサート 10 x 10 x 70 25 x 25 x 150 12 x 12 x 80 32 x 25 x 170 16 x 16 x 100 32 x 32 x 170 20 x 20 x 125									
										
ダブルクランプ バイト 	● 新ダブルクランプ式 ● インサートを確実にクランプ ● 優れた刃先位置精度 ● 経済的なネガティブインサート ● 小形インサートもシリーズ化 16 x 16 x 100 25 x 25 x 150 20 x 20 x 125 32 x 25 x 170									
										
重切削用 ダブルクランプ バイト 	● ダブルクランプ式 ● インサートを確実にクランプ ● 重切削に対応 ● ネガティブインサート 32 x 32 x 170 40 x 40 x 200									
										
WPバイト 	● ダブルクランプ式 ● インサートの交換が容易 ● 経済的なネガティブインサート 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150 35 x 25 x 170									
										
MPバイト 	● ピンロック式 ● 35°菱形インサートを使用 ● ぬすみ加工に最適 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150									
										

	SN ^{○○} 	TN ^{○○} 	SN ^{○○} 	SN ^{○○} 	SN ^{○○} 	TN ^{○○} 	DN ^{○○} 	TN ^{○○} 	VN ^{○○} 	特殊形状 (ポジティブインサート)				
	外径加工 面取り加工		外径・端面 面取り加工	端面加工		端面加工 微い加工		外径加工 微い加工		特殊形状 (ポジティブインサート)	選択基準			
	KAPR=60°	KAPR=45°	KAPR=45°	KAPR=75°	KAPR=91°	KAPR=105° 107.5° 117.5°		特殊形状 (ポジティブインサート)		経済性	低抵抗 (切れ味)	クランプ 剛性	操作性	専用
														
												◎	○	◎
	PSTN ➡ C013	PSDN ➡ C014	PSSN ➡ C013	PSKN ➡ C015	PTFN ➡ C017	PDHN ➡ C011		PRGC ➡ C025						
												◎	◎	◎
								DVPN ➡ C021						
												◎		
			MSSN ➡ C014											
												◎	◎	◎
	MTEN ➡ C018						MTQN ➡ C018							
												◎		◎
							PVPN ➡ C021							

注1) ◎は第一推奨、○は第二推奨を示します。













C

















外径加工

バイト一覧 (ポジティブインサート)

C

外径加工

対応インサート		CC	VP	DC/DE	VB/VC/ VD	VC	DC/DE	VB/VC	
									
名称および外観	特長 シャンク寸法 (高さ×幅×長さ)	外径加工 端面加工	外径加工 側面加工						
		KAPR=95° 	KAPR=93° 95° 			KAPR=62.5° 72.5° 			
プロファイルバイト 	● スクリューオン式 ● 25°菱形インサートを使用 ● 60°までの引上げ加工が可能 16 x 16 x 100 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150								
SPバイト 	● スクリューオン式 ● プラズマポジティブインサート使用のミニバイト 8 x 8 x 60 10 x 10 x 70 12 x 12 x 80 16 x 16 x 100 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150	 SCLC  C023	 SDJC  C024	 SVJC  C029		 SDNC  C024	 SVVC  C029		
アルミニウム合金用バイト 	● スクリューオン式 ● 20°ポジティブインサート使用 (35°菱形インサートは15°) ● ハイレーキで切れ味が良い 16 x 16 x 100 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150			 SDJE  C032	 SVJD  C034		 SDNE  C032		
TLバイト 	● テーパーロック式 ● 丸形インサートで良好な仕上げ面が得られる 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150 32 x 25 x 170								
スモールツール (前挽き加工用) 	● スクリューオン式 ● くり型刃物台に搭載可能 ● プラズマポジティブインサート使用のミニバイト 8 x 8 x 125 10 x 10 x 125 12 x 12 x 150 16 x 16 x 150	 SCLC-SM  D010	 SVLP-SM  D012	 SDJC-SM  D011	 SVJB-SM  D012	 SVJC-SM  D013	 SDNC-SM  D011	 SVVB-SM  D013	
スモールツール (後挽き加工用) 	● スクリューオン式 ● くり型刃物台に搭載可能 ● 縦刃設計により高剛性 (BTA/CTB形) ● 背面操作可能 (BTA/CTB形) 8 x 10 x 120 10 x 10 x 120 12 x 12 x 120 16 x 16 x 120								

	CC○○ 	TC/TE○○ 	SC○○ 	TE○○ 	VC/VP○○ 	特殊形状					
	外径加工		外径・端面 面取り加工	端面加工	端面加工 微い加工	外径加工 微い加工	選択基準				
	KAPR=90° 91°		KAPR=45°	KAPR=91°	KAPR=117.5°	特殊形状	経済性	低抵抗(切れ味)	クランプ剛性	操作性	専用
											
								◎	◎		
						SXZC ➡ C031					
								○			
		STGC ➡ C028	SSSC ➡ C027		SVPC ➡ C030	SRGC ➡ C026					
								◎			◎
		STGE ➡ C033		STFE ➡ C033							
								○			◎
						TLHR ➡ C035					
								○			
	SCAC-SM ➡ D010				SVPP-SM ➡ D013						
						特殊形状					
								○			
						BTAH/CTBH ➡ D014					
											
						BTVH ➡ D016					

注1) ◎は第一推奨、○は第二推奨を示します。


C

外径加工















主要バイトの呼び記号

■ LLバイト・ダブルクランプバイト
SPバイト・プロファイルバイト・アルミニウム合金用バイト

C
外径加工



クランプ機構

タイプ(対応バイト)	構造	
レバーロック (LLバイト)		①クランプねじ ②レバー ③シート ④シート止ピン ⑤インサート 
ダブルクランプ (ダブルクランプバイト)		①シート ②シート止ピン ③スプリング ④クランプ駒 ⑤クランプねじ ⑥インサート 
重切削用ダブルクランプ (重切削用ダブルクランプバイト)		①シート ②シート止ピン ③クランプねじ ④クランプ駒 ⑤インサート 
ウェッジロック (WPバイト)		①シート ②シート止ピン ③プレート ④スプリング ⑤クランプ駒 ⑥クランプねじ ⑦インサート 
ツーアクションダブルクランプ (プロファイルバイト)		①インサート ②クランプねじ(1) ③スプリング ④クランプ駒 ⑤クランプねじ(2) 
スクリューオン (SPバイト (アルミニウム合金用バイト))		①インサート ②クランプねじ 
ピンロック (MPバイト)		①ロックピン ②シート ③ストップリング ④ロックねじ ⑤インサート 

C

外径加工





Info

PCLN

外径・端面加工用

LLバイト



本図は
右勝手(R)を示す。

仕上げ	軽切削	中切削	中切削
FP (12)	LP (12)	MP (12,16)	MK (12,16,19)
中切削	中・荒切削	ステンレス用	CBN
Standard (09,12,16,19)	RP (12,16,19)	MM (12,16,19)	(12)



呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法 (mm)											
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート 止ピン	クランプ レバー	クランプ ねじ	レンチ	
PCLNR/L1616H09	●	●	CNMG	09T3	16	16	100	22	16	20	LLSCN3T3	LLP13	LLCL13	LLCS106	HKY25R
PCLNR/L2020K09	●	●		09T3	20	20	125	22	20	25	LLSCN3T3	LLP13	LLCL13	LLCS106	HKY25R
PCLNR/L2525M09	●	●		09T3	25	25	150	22	25	32	LLSCN3T3	LLP13	LLCL13	LLCS106	HKY25R
PCLNR/L2020K12	●	●	CNMA CNMG CNMM CNGA CNGG CNGM	1204	20	20	125	28	20	25	LLSCN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R
PCLNR/L2525M12	●	●		1204	25	25	150	28	25	32	LLSCN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R
PCLNR/L3225P12	●	●		1204	32	25	170	28	32	32	LLSCN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R
PCLNR/L3232P16	●	●		1606	32	32	170	32	32	40	LLSCN53	LLP15	LLCL25	LLCS508	HKY30R
PCLNR/L3232P19	●	●		1906	32	32	170	40	32	40	LLSCN63	LLP16	LLCL16	LLCS310	HKY40R

* 締付けトルク(N・m) : LLCS106=2.2, LLCS108=3.3, LLCS508=3.3, LLCS310=7.0

DCLN

外径・端面加工用

ダブルクランプバイト



本図は
右勝手(R)を示す。

仕上げ	軽切削	中切削	中切削
FP (12)	LP (12)	MP (12)	MK (12)
中切削	中・荒切削	ステンレス用	CBN
Standard (09,12)	RP (12)	MM (12)	(12)

呼 び 記 号	在庫		対応インサート		寸法 (mm)						*2					*1	
	R	L			H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート 止ピン	クランプ 駒	スプリング	クランプ ねじ	レンチ	
DCLNR/L1616H09	●	●	CNMG	09T3	16	16	100	25	16	20	LLSCN3T3 (LLSCN33)	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F	
DCLNR/L2020K09	●	●		09T3	20	20	125	25	20	25	LLSCN3T3 (LLSCN33)	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F	
DCLNR/L2525M09	●	●		09T3	25	25	150	25	25	32	LLSCN3T3 (LLSCN33)	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F	
DCLNR/L2020K12	●	●	CNMA CNMG CNMM CNGA CNGG CNGM	1204	20	20	125	29	20	25	LLSCN42	LLP14	DCK2613	DCS1	DC0621T	TKY20F	
DCLNR/L2525M12	●	●		1204	25	25	150	29	25	32	LLSCN42	LLP14	DCK2613	DCS1	DC0621T	TKY20F	
DCLNR/L3225P12	●	●		1204	32	25	170	29	32	32	LLSCN42	LLP14	DCK2613	DCS1	DC0621T	TKY20F	

*1 締付けトルク(N・m) : DC0520T=3.5, DC0621T=5.0



*2 シートの()内記号はインサート厚み3.18mm用で、標準ホルダにはセットされていません。

注1) インサート写真は代表例です。英字はブレーカ記号を示し、数字は該当するインサートの大きさを示します。



● : 標準在庫品

PCLN形用インサート > A074-A080
DCLN形用インサート > A074-A080

CBN&PCDインサート > B022-B025, B055
推奨切削条件 > A010-A015, B008

MCLN		外径・端面加工用 重切削用ダブルクランプバイト								中切削		中切削		中切削		中・荒切削	
										MH  (19)	Standard  (19)	MS  (19)	RP  (19)				
										重切削		重切削		重切削		M級	
										HZ  (19)	HX  (19)	HL  (19)	Flat Top  (19)				
規格は 右勝手(R)のみです。																	
呼 び 記 号	在庫	対応インサート		寸法 (mm)													
	R			H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート 止ピン	クランプ 駒	クランプ ねじ	*	レンチ		
MCLNR3232P19	●	CNMG	1906	32	32	170	36	32	40	MSCN63	MP6	CKW6	LS25	HKY40R			
MCLNR4040R19	●	CNMM CNMA	1906	40	40	200	36	40	50	MSCN63	MP6	CKW6	LS25	HKY40R			

* 締付けトルク(N・m) : LS25=8.2

PCBN		外径加工用								LLバイト		仕上げ		軽切削		中切削		中切削	
										本図は 右勝手(R)を示す。		FP		LP		MP		MK	
												(12)		(12)		(12)		(12)	
												中切削		中・荒切削		ステンレス用			
Standard		RP		MM															
(12)		(12)		(12)															

呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法 (mm)											
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート止ピン	クランプレバー	クランプねじ	*	レンチ
PCBNR/L2020K12	●	●	CN A CN G CN M	1204	20	20	125	28	20	17	LLSCN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R
PCBNR/L2525M12	●	●	CN A CN G CN M	1204	25	25	150	25	25	22	LLSCN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R

* 締付けトルク(N・m) : LLCS108=3.3

MCLN形用インサート > A076—A080
PCBN形用インサート > A074—A080
CBN&PCDインサート > B022—B025, B055

推奨切削条件 > A010—A015, B008
部品 > P001
技術資料 > Q001

DN インサート 対応バイト





Info

PDJN

外径・倣い加工用

LLバイト



本図は
右勝手(R)を示す。

仕上げ	軽切削	中切削	中切削
FP (15)	LP (15)	MP (15)	MK (15)
中・荒切削	ステンレス用	G級	CBN
RP (15)	MM (15)	R/L (15)	

呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法 (mm)						*2			*1		
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF						
PDJNR/L2020K15	●	●	DNMA DNMG DNMM DNMX DNGA DNMG DNMG	1504	20	20	125	35	20	25	LLSDN43 (LLSDN42)	LLP14	LLCL24	LLCS108	HKY30R
PDJNR/L2525M15	●	●	DNMA DNMG DNMM DNMX DNGA DNMG DNMG	1504	25	25	150	35	25	32	LLSDN43 (LLSDN42)	LLP14	LLCL24	LLCS108	HKY30R
PDJNR/L3225P15	●	●	DNMA DNMG DNMM DNMX DNGA DNMG DNMG	1504	32	25	170	35	32	32	LLSDN43 (LLSDN42)	LLP14	LLCL24	LLCS108	HKY30R



*1 締付けトルク(N・m) : LLCS108=3.3

*2 シートの()内記号はインサート厚み6.35mm用で、標準ホルダにはセットされていません。

DDJN

外径・倣い加工用

ダブルクランプバイト



本図は
右勝手(R)を示す。

仕上げ	軽切削	中切削	中切削
FP (15)	LP (11,15)	MP (15)	MK (11,15)
中・荒切削	ステンレス用	G級	CBN
RP (15)	MM (15)	R/L (15)	

呼 び 記 号	在庫		対応インサート		寸法 (mm)						*2						*1	
	R	L			H	B	LF	LH	HF	WF								
DDJNR/L1616H11	●	●	DNMG DNGA	1104	16	16	100	28	16	20	LLSDN32	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F		
DDJNR/L2020K11	●	●		1104	20	20	125	28	20	25	LLSDN32	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F		
DDJNR/L2525M11	●	●		1104	25	25	150	28	25	32	LLSDN32	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F		
DDJNR/L3225P11	●	●		1104	32	25	170	28	32	32	LLSDN32	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F		
DDJNR/L2020K15	●	●	DNMA DNMG DNMM DNMX DNGA DNMG DNMG	1504	20	20	125	37	20	25	LLSDN43 (LLSDN42)	LLP24	DCK2613	DCS1	DC0621T	TKY20F		
DDJNR/L2525M15	●	●		1504	25	25	150	37	25	32	LLSDN43 (LLSDN42)	LLP24	DCK2613	DCS1	DC0621T	TKY20F		
DDJNR/L3225P15	●	●		1504	32	25	170	37	32	32	LLSDN43 (LLSDN42)	LLP24	DCK2613	DCS1	DC0621T	TKY20F		

*1 締付けトルク(N・m) : DC0520T=3.5, DC0621T=5.0



*2 シートの()内記号はインサート厚み6.35mm用で、標準ホルダにはセットされていません。

注1) インサート写真は代表例です。英字はブレーカ記号を示し、数字は該当するインサートの大きさを示します。

● : 標準在庫品

PDJN形用インサート > A081-A087
DDJN形用インサート > A081-A087

CBN&PCDインサート > B026-B030, B055
推奨切削条件 > A010-A015, B008

PDHN		端面・微い加工用 LLバイト										仕上げ				軽切削		中切削		中切削	
												FP		LP		MP		MK			
												(15)		(15)		(15)		(15)			
												中・荒切削		ステンレス用		G級		CBN			
												RP		MM		R/L		(15)			
										(15)		(15)		(15)		(15)					
呼 び 記 号		在庫		対応インサート		寸法 (mm)					*2						*1				
		R	L			H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート止ピン	クランプレバー	クランプねじ	レンチ					
PDHNR/L2020K15		●	●	DNMA DNMG DNMM DNGA DNNG DNGM	1504	20	20	125	34	20	25	LLSDN43 (LLSDN42)	LLP14	LLCL24	LLCS108	HKY30R					
PDHNR/L2525M15		●	●		1504	25	25	150	34	25	32	LLSDN43 (LLSDN42)	LLP14	LLCL24	LLCS108	HKY30R					
PDHNR/L3225P15		●	●		1504	32	25	170	34	32	32	LLSDN43 (LLSDN42)	LLP14	LLCL24	LLCS108	HKY30R					

*1 締付けトルク(N・m) : LLCS108=3.3

*2 シートの()内記号はインサート厚み6.35mm用で、標準ホルダにはセットされていません。

C
外径加工


PDHN形用インサート > A081—A087
CBN&PCDインサート > B026—B030, B055
推奨切削条件 > A010—A015, B008

部品 > P001
技術資料 > Q001

C011


SNインサート 対応バイト

PSBN



外径加工用

LLバイト




本図は
右勝手(R)を示す。

仕上げ	軽切削	中切削	中切削
FP (12)	LP (12)	MP (12)	MK (12,15,19)
中・荒切削	ステンレス用	G級	CBN
RP (12,15,19)	MM (12,15,19)	R/L (09,12)	

呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法 (mm)												
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート 止ピン	レバー 止ばね	クランプ レバー	クランプ ねじ	レンチ	
PSBNR/L1212F09	●	●	SNMA SNMG SNMM SNGA SNGG	0903 	12	12	80	20	12	13	—	—	HLS2	LLCL13S	LLCS105	HKY20R
PSBNR/L1616H09	●	●		0903 	16	16	100	22	16	13	LLSSN33	LLP23	—	LLCL13	LLCS106	HKY25R
PSBNR/L2020K12	●	●		1204 	20	20	125	28	20	17	LLSSN42	LLP14	—	LLCL14	LLCS108	HKY30R
PSBNR/L2525M12	●	●		1204 	25	25	150	25	25	22	LLSSN42	LLP14	—	LLCL14	LLCS108	HKY30R
PSBNR/L2525M15	●	●		1506 	25	25	150	33	25	22	LLSSN53	LLP15	—	LLCL25	LLCS508	HKY30R
PSBNR/L3232P19	●	●		1906 	32	32	170	40	32	27	LLSSN63	LLP16	—	LLCL16	LLCS310	HKY40R


* 締付けトルク(N・m) : LLCS105=1.5, LLCS106=2.2, LLCS108=3.3, LLCS508=3.3, LLCS310=7.0

MSBN



外径加工用

重切削用ダブルクランプバイト



規格は
右勝手(R)のみです。

中切削	中切削	中切削	中・荒切削
MH (19)	Standard (19)	MS (19)	RP (19)
重切削	重切削	重切削	M級
HZ (19)	HX (19)	HL (19)	Flat Top (19)

呼 び 記 号	在庫	対応インサート		寸法 (mm)									 *	
	R			H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート 止ピン	クランプ 駒	クランプ ねじ	レンチ
MSBNR3232P19	●	SNMG SNMM SNMA	1906	32	32	170	41	32	27	MSSN63	MP6	CKW6	LS25	HKY40R
MSBNR4040R19	●		1906	40	40	200	41	40	35	MSSN63	MP6	CKW6	LS25	HKY40R



* 締付けトルク(N・m) : LS25=8.2

注1) インサート写真は代表例です。英字はブレーカ記号を示し、数字は該当するインサートの大きさを示します。



● : 標準在庫品

PSBN形用インサート > A089—A094
MSBN形用インサート > A090—A094

CBN&PCDインサート > B031, B056
推奨切削条件 > A010—A015, B008

PSTN		外径・面取り加工用 LLバイト								仕上げ		軽切削		中切削		中切削	
										FP	LP	MP	MK				
										 (12)	 (12)	 (12)	 (12)				
										中・荒切削	ステンレス用	G級	CBN				
										RP	MM	R/L					
										 (12)	 (12)	 (09,12)	 (12)				
呼 び 記 号		在庫		対応インサート		寸法 (mm)									 *		
						H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート止ピン	クランプレバー	クランプねじ	レンチ	
PSTNR/L1616H09		●	●	SNMA	0903	16	16	100	20	16	13	LLSSN33	LLP23	LLCL13	LLCS106	HKY25R	
PSTNR/L2020K12		●	●	SNMG	1204	20	20	125	25	20	17	LLSSN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R	
PSTNR/L2525M12		●	●	SNMM	1204	25	25	150	25	25	22	LLSSN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R	

* 締付けトルク(N・m) : LLCS106=2.2, LLCS108=3.3

PSSN		外径・端面・面取り加工用										LLバイト		仕上げ		軽切削		中切削		中切削	
												FP	LP	MP	MK						
																					
												(12)	(12)	(12)	(12,15,19)						
												中・荒切削	ステンレス用	G級	CBN						
RP	MM	R/L																			
																					
(12,15,19)	(12,15,19)	(09,12)	(12)																		
呼 び 記 号	在庫	対応インサート	寸法 (mm)																		
			H	B	LF	LH	HF	WF	WF2	シート	シート止ピン	クランプレバー	クランプねじ	レンチ							
PSSNR/L1616H09	●●	SNMA SNMG SNMM SNGA SNGG	0903	16	16	100	22	16	20	14	LLSSN33	LLP23	LLCL13	LLCS106	HKY25R						
PSSNR/L2020K12	●●		1204	20	20	125	31	20	25	17	LLSSN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R						
PSSNR/L2525M12	●●		1204	25	25	150	31	25	32	24	LLSSN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R						
PSSNR/L3232P15	●●		1506	32	32	170	34	32	40	29	LLSSN53	LLP15	LLCL25	LLCS508	HKY30R						
PSSNR/L3232P19	●●		1906	32	32	170	40	32	40	27	LLSSN63	LLP16	LLCL16	LLCS310	HKY40R						

注1) このホルダで端面および面取り加工を勝手付きインサートで行う場合、ホルダの勝手とインサートの勝手は逆になります。

* 締付けトルク(N・m) : LLCS106=2.2, LLCS108=3.3, LLCS508=3.3, LLCS310=7.0



PSTN形用インサート > A089-A094
PSSN形用インサート > A089-A094
CBN&PCDインサート > B031, B056

推奨切削条件 > A010-A015, B008
部品 > P001
技術資料 > Q001

SN インサート 対応バイト

MSSN

外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト



規格は
右勝手(R)のみです。



中切削	中切削	中切削	荒切削
MH (19) 重切削	Standard (19) 重切削	MS (19) 重切削	RP (19) M級
HZ (19)	HX (19)	HL (19)	Flat Top (19)

呼 び 記 号	在庫	対応インサート		寸法 (mm)											* 
	R			H	B	LF	LH	HF	WF	WF2	シート	シート 止ピン	クランプ 駒	クランプ ねじ	レンチ
MSSNR3232P19	●	SNMG	1906	32	32	170	44	32	40	27	MSSN63	MP6	CKW6	LS25	HKY40R
MSSNR4040R19	●	SNMM SNMA	1906	40	40	200	44	40	50	37	MSSN63	MP6	CKW6	LS25	HKY40R

* 締付けトルク(N・m) : LS25=8.2

PSDN

外径・面取り加工用 LLバイト



規格は勝手なし(N)のみです。

仕上げ	軽切削	中切削	中切削
FP (12) 中・荒切削	LP (12) ステンレス用	MP (12) G級	MK (12) CBN
RP (12)	MM (12)	R/L (09,12)	

呼 び 記 号	在庫	対応インサート		寸法 (mm)											
	N			H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート 止ピン	レバー 止はね	クランプ レバー	クランプ ねじ	レンチ
PSDNN1212F09	●	SNMA SNMG SNMM SNGA SNGG	0903	12	12	80	20	12	6.0	—	—	HLS2	LLCL13S	LLCS105	HKY20R
PSDNN1616H09	●		0903	16	16	100	22	16	8.0	LLSSN33	LLP23	—	LLCL13	LLCS106	HKY25R
PSDNN2020K12	●		1204	20	20	125	28	20	10.0	LLSSN42	LLP14	—	LLCL14	LLCS108	HKY30R
PSDNN2525M12	●		1204	25	25	150	28	25	12.5	LLSSN42	LLP14	—	LLCL14	LLCS108	HKY30R
PSDNN3225P12	●		1204	32	25	170	28	32	12.5	LLSSN42	LLP14	—	LLCL14	LLCS108	HKY30R



* 締付けトルク(N・m) : LLCS105=1.5, LLCS106=2.2, LLCS108=3.3

注1) インサート写真は代表例です。英字はブレーカ記号を示し、数字は該当するインサートの大きさを示します。

● : 標準在庫品

MSSN形用インサート > A090—A094
PSDN形用インサート > A089—A094

CBN&PCDインサート > B031, B056
推奨切削条件 > A010—A015, B008

PSKN		端面加工用 LLバイト								仕上げ		軽切削		中切削		中切削	
										FP	LP	MP	MK				
										 (12)	 (12)	 (12)	 (12)				
										中・荒切削	ステンレス用	G級	CBN				
										RP	MM	R/L					
										 (12)	 (12)	 (09,12)	 (12)				
呼 び 記 号		在庫		対応インサート		寸法 (mm)											
		R	L			H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート止ピン	クランプレバー	クランプねじ	レンチ	
PSKNR/L1616H09		●	●	SNMA	0903	16	16	100	20	16	20	LLSSN33	LLP23	LLCL13	LLCS106	HKY25R	
PSKNR/L2020K12		●	●	SNMG	1204	20	20	125	25	20	25	LLSSN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R	
PSKNR/L2525M12		●	●	SNMA	1204	25	25	150	25	25	32	LLSSN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R	
		●	●	SNGA													
		●	●	SNGG													

注1) このホルダで勝手付きインサートをご使用の場合、ホルダの勝手とインサートの勝手は逆になります。

* 締付けトルク(N・m) : LLCS106=2.2, LLCS108=3.3

C

外径加工

PSKN形用インサート > A089-A094
 CBN&PCDインサート > B031, B056
 推奨切削条件 > A010-A015, B008

部品 > P001
 技術資料 > Q001

C015





Info

PTGN

外径加工用

LLバイト



本図は
右勝手(R)を示す。

仕上げ	軽切削	中切削	中切削
FP (16)	LP (16,22)	MP (16,22)	MK (16,22)
中・荒切削	ステンレス用	G級	CBN
RP (16,22,27)	MM (16,22)	R/L (11,16,22)	 (16)

呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法 (mm)						 *2	 *2			 *1		
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート止ピン	レバー止ばね	クランプレバー	クランプねじ	レンチ	
PTGNR/L1010E11	●	●	TNMA TNMG TNMM TNGA TNGG TNGM	1103 	10	10	70	17	10	12	—	—	HLS1	LLCL12S	LLCS105	HKY20F
PTGNR/L1212F11	●	●		1103 	12	12	80	17	12	16	—	—	HLS1	LLCL12S	LLCS105	HKY20F
PTGNR/L1616H16	●	●		1604 	16	16	100	22	16	20	LLSTN32 (LLSTN33)	LLP13 (LLP23)	—	LLCL13	LLCS106	HKY25F
PTGNR/L2020K16	●	●		1604 	20	20	125	22	20	25	LLSTN32 (LLSTN33)	LLP13 (LLP23)	—	LLCL13	LLCS106	HKY25F
PTGNR/L2525M16	●	●		1604 	25	25	150	22	25	32	LLSTN32 (LLSTN33)	LLP13 (LLP23)	—	LLCL13	LLCS206	HKY25F
PTGNR/L2525M22	●	●		2204 	25	25	150	28	25	32	LLSTN42	LLP14	—	LLCL14	LLCS108	HKY30F
PTGNR/L3225P22	●	●		2204 	32	25	170	28	32	32	LLSTN42	LLP14	—	LLCL14	LLCS108	HKY30F
PTGNR/L3232P27	●	●		2706 	32	32	170	35	32	40	LLSTN53	LLP15	—	LLCL25	LLCS508	HKY30F

*1 締付けトルク(N・m) : LLCS105=1.5, LLCS106=2.2, LLCS206=2.2, LLCS108=3.3, LLCS508=3.3



PTGNR/L1010E11・PTGNR/L1212F11締付けトルク(N・m) : LLCS105=1.0

*2 シートおよびシート止ピンの()内記号はインサート厚み3.18mm用で、標準ホルダにはセットされていません。

DTGN

外径加工用

ダブルクランプバイト



本図は
右勝手(R)を示す。

仕上げ	軽切削	中切削	中切削
FP (16)	LP (16)	MP (16)	MK (16)
中・荒切削	ステンレス用	G級	CBN
RP (16)	MM (16)	R/L (16)	 (16)

呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法 (mm)						 *2	 *2			 *1		
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート 止ピン	クランプ 駒	スプリング	クランプ ねじ	レンチ	
DTGNR/L1616H16	●	●	TNMA	1604	16	16	100	25	16	20	LLSTN32 (LLSTN33)	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F
DTGNR/L2020K16	●	●	TNMG													
			TNMM	1604	20	20	125	25	20	25	LLSTN32 (LLSTN33)	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F
			TNGA													
			TNGG													
DTGNR/L2525M16	●	●	TNMG	1604	25	25	150	25	25	32	LLSTN32 (LLSTN33)	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F
			TNGM													

*1 締付けトルク(N・m) : DC0520T=3.5

*2 シートの()内記号はインサート厚み3.18mm用で、標準ホルダにはセットされていません。

注1) インサート写真は代表例です。英字はブレーカ記号を示し、数字は該当するインサートの大きさを示します。

● : 標準在庫品

PTGN形用インサート > A095-A101
DTGN形用インサート > A095-A101

CBN&PCDインサート > B032-B034, B056
推奨切削条件 > A010-A015, B008

PTFN		端面加工用								LLバイト		仕上げ		軽切削		中切削		中切削	
91° KAPR		WF KAPR 91° LH LF B H HF LAMS 6° GAMO 6° 本図は 右勝手(R)を示す。								FP	LP	MP	MK						
										(16)	(16.22)	(16.22)	(16.22)						
										中・荒切削	ステンレス用	G級	CBN						
										RP	MM	R/L							
										(16.22)	(16.22)	(16.22)	(16)						
呼 び 記 号	在庫		対応インサート		寸法 (mm)							*2	*2		*1				
	R	L			H	B	LF	LH	HF	WF									
PTFNR/L1616H16	●	●	TNMA	1604	16	16	100	22	16	20	LLSTN32 (LLSTN33)	LLP13 (LLP23)	LLCL13	LLCS106	HKY25R				
PTFNR/L2020K16	●	●	TNMG	1604	20	20	125	22	20	25	LLSTN32 (LLSTN33)	LLP13 (LLP23)	LLCL13	LLCS106	HKY25R				
PTFNR/L2525M16	●	●	TNMM	1604	25	25	150	22	25	32	LLSTN32 (LLSTN33)	LLP13 (LLP23)	LLCL13	LLCS106	HKY25R				
PTFNR/L2525M16	●	●	TNGA	1604	25	25	150	22	25	32	LLSTN32 (LLSTN33)	LLP13 (LLP23)	LLCL13	LLCS206	HKY25R				
PTFNR/L2525M22	●	●	TNGG	2204	25	25	150	28	25	32	LLSTN32 (LLSTN33)	LLP13 (LLP23)	LLCL13	LLCS206	HKY25R				
PTFNR/L2525M22	●	●	TNGM	2204	25	25	150	28	25	32	LLSTN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R				

注1) このホルダで勝手付きインサートをご使用の場合、ホルダの勝手とインサートの勝手は逆になります。
 *1 締付けトルク(N・m) : LLCS106=2.2, LLCS206=2.2, LLCS108=3.3
 *2 シートおよびシート止ピンの()内記号は、インサート厚み3.18mm用で、標準ホルダにはセットされていません。

MTJN			外径・ぬい加工用							WPバイト				仕上げ	軽切削	中切削	中切削
 93° KAPR			 WF LF LH B H HF KAPR 93° GAMP 6° GAMF 本図は 右勝手(R)を示す。							FP	LP	MP	MK				
										 (16)	 (16.22)	 (16.22)	 (16.22)				
										中・荒切削	ステンレス用	G級	CBN				
										RP	MM	R/L	 (16.22)	 (16.22)	 (16.22)	 (16)	
呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法 (mm)													
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート止ピン	クランプ駒	サイドロックプレート	スプリング	クランプねじ	レンチ	
MTJNR/L2020K16N	●	●	TNMA	1604	20	20	125	31	20	25	WPSTN33	CCP33	CCK13	CPT13	MES2	SLCS105	HKY25R HKY40R
MTJNR/L2525M16N	●	●	TNMG TNOM	1604	25	25	150	31	25	32	WPSTN33	CCP33	CCK13	CPT13	MES2	SLCS105	HKY25R HKY40R
MTJNR/L2525M22N	●	●	TNMX	2204	25	25	150	38	25	32	WPSTN43	CCP34	CCK14	CPT14	MES3	SLCS106	HKY30R HKY40R


*1 締付けトルク(N・m) : SLCS105=7.0, SLCS106=7.0
 *2 レンチHKY25R、HKY30Rはシート止ピン用、HKY40Rはクランプねじ用です。

PTFN形用インサート	> A095-A101
MTJN形用インサート	> A095-A101
CBN&PCDインサート	> B032-B034, B056
推奨切削条件	> A010-A015, B008


部品	> P001
技術資料	> Q001

TN インサート 対応バイト

MTEN



WPバイト




仕上げ	軽切削	中切削	中切削
FP	LP	MP	MK
(16)	(16,22)	(16,22)	(16,22)
中・荒切削	ステンレス用	G級	CBN
RP	MM	R/L	
(16,22)	(16,22)	(16,22)	(16)

呼 び 記 号	在庫	対応インサート		寸法 (mm)												
				H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート 止ピン	クランプ 駒	サイドロック プレート	スプリング	クランプ ねじ	レンチ
MTENN2020K16N	●	TN-A TN-G	1604	20	20	125	34	20	10	WPSTN33	CCP33	CCK13	CPT13	MES2	SLCS105	HKY25R HKY40R
MTENN2525M22N	●	TN-M TNMX	2204	25	25	150	44	25	12.5	WPSTN43	CCP34	CCK14	CPT14	MES3	SLCS106	HKY30R HKY40R


*1 締付けトルク(N・m) : SLCS105=7.0, SLCS106=7.0

*2 レンチHKY25R, HKY30Rはシート止ピン用, HKY40Rはクランプねじ用です。

MTQN



WPバイト



仕上げ	軽切削	中切削	中切削
FP	LP	MP	MK
(16)	(16,22)	(16,22)	(16,22)
中・荒切削	ステンレス用	G級	CBN
RP	MM	R/L	
(16,22)	(16,22)	(16,22)	(16)

呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法 (mm)											*1 	*2 	
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート 止ピン	クランプ 駒	サイドロック プレート	スプリング	クランプ ねじ	レンチ	
MTQNR/L2020K16N	●	●	TN-A TN-G TN-M TNMX	1604	20	20	125	31	20	25	WPSTN33	CCP33	CCK13	CPT13	MES2	SLCS105	HKY25R HKY40R
MTQNR/L2525M22N	●	●	TN-A TN-G TN-M TNMX	2204	25	25	150	36	25	32	WPSTN43	CCP34	CCK14	CPT14	MES3	SLCS106	HKY30R HKY40R

注1) このホルダで勝手付きインサートをご使用の場合、ホルダの勝手とインサートの勝手は逆になります。

*1 締付けトルク(N・m) : SLCS105=7.0, SLCS106=7.0

*2 レンチHKY25R, HKY30Rはシート止ピン用, HKY40Rはクランプねじ用です。

注1) インサート写真は代表例です。英字はブレーカ記号を示し、数字は該当するインサートの大きさを示します。

● : 標準在庫品

MTEN形用インサート > A095-A101
MTQN形用インサート > A095-A101

CBN&PCDインサート > B032-B034, B056
推奨切削条件 > A010-A015, B008



VN インサート 対応バイト



Info

DVVN

外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト



規格は勝手なし(N)のみです。



仕上げ	軽切削	中切削	中切削
FP	LP	MP	MK
			
(16)	(16)	(16)	(16)
中切削	ステンレス用	G級	CBN
Standard	MM	R/L	
			
(16)	(16)	(16)	(16)

呼 び 記 号	在庫	対応インサート	寸法 (mm)												
	N		H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート 止ピン	クランプ 駒	スプリング	クランプ ねじ	レンチ	
DVVNN2020K16	●	VN-A VN-G VN-M	1604	20	20	125	44	20	10	DCSVN32	LLP13	DCK3113	DCS2	DC0520T	TKY15F
DVVNN2525M16	●	VN-A VN-G VN-M	1604	25	25	150	44	25	12.5	DCSVN32	LLP13	DCK3113	DCS2	DC0520T	TKY15F

* 締付けトルク(N・m) : DC0520T=3.5

PVVN

外径・倣い加工用 MPバイト



規格は勝手なし(N)のみです。

仕上げ	軽切削	中切削	中切削
FP	LP	MP	MK
			
(16)	(16)	(16)	(16)
中切削	ステンレス用	G級	CBN
Standard	MM	R/L	
			
(16)	(16)	(16)	(16)

呼 び 記 号	在庫	対応インサート	寸法 (mm)							 *2		 *1		
	N		H	B	LF	LH	HF	WF	シート	ロックピン	ロックねじ	ストップリング	レンチ	
PVVNN2020K16	●	VN-A VN-G VN-M	1604	20	20	125	38	20	10	PV322 (PV321) (PV323)	P11S	HSP05008C	E03	HKY25R
PVVNN2525M16	●	VN-A VN-G VN-M	1604	25	25	150	38	25	12.5	PV322 (PV321) (PV323)	P11S	HSP05008C	E03	HKY25R

*1 締付けトルク(N・m) : HSP05008C=2.5

*2 PV321とPV323(シート)は、コーナR0.4用およびR1.2用で、標準ホルダにはセットされていません。

注1) インサート写真は代表例です。英字はブレーカ記号を示し、数字は該当するインサートの大きさを示します。

● : 標準在庫品

DVVN形用インサート > A102-A105
PVVN形用インサート > A102-A105

CBN&PCDインサート > B035, B036, B057
推奨切削条件 > A010-A015, B008



Info

DVPN		端面・微加工用								ダブルクランプバイト				仕上げ		軽切削		中切削		中切削	
										FP		LP		MP		MK					
										(16)		(16)		(16)		(16)					
										中切削		ステンレス用		G級		CBN					
										Standard		MM		R/L							
										(16)		(16)		(16)		(16)					
呼 び 記 号		在庫		対応インサート		寸法 (mm)															
						H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート止ピン	クランプ駒	スプリング	クランプねじ	レンチ				
DVPNR/L2020K16		●●	VN-A VN-G VN-M	1604	20	20	125	32	20	25	DCSVN32	LLP13	DCK3113	DCS2	DC0520T	TKY15F					
DVPNR/L2525M16		●●	VN-A VN-G VN-M	1604	25	25	150	32	25	32	DCSVN32	LLP13	DCK3113	DCS2	DC0520T	TKY15F					

* 締付けトルク(N・m) : DC0520T=3.5

PVPN			端面・微加工用								MPバイト		仕上げ	軽切削	中切削	中切削		
											(16)		(16)		(16)		(16)	
											中切削		ステンレス用		G級		CBN	
Standard		MM		R/L														
(16)		(16)		(16)		(16)												
呼び記号			在庫		対応インサート		寸法 (mm)					*2		*1				
			R L				H	B	LF	LH	HF	WF	シート	ロックピン	ロックねじ	ストップリング	レンチ	
PVPNR/L2020K16			●●		VN-A VN-G VN-M		1604	20	20	125	32	20	25	PV322 (PV321) (PV323)	P11S	HSP05008C	E03	HKY25R
PVPNR/L2525M16			●●		VN-A VN-G VN-M		1604	25	25	150	32	25	32	PV322 (PV321) (PV323)	P11S	HSP05008C	E03	HKY25R

*1 締付けトルク(N・m) : HSP05008C=2.5

*2 PV321とPV323(シート)は、コーナR0.4用およびR1.2用で、標準ホルダにはセットされていません。

DVPN形用インサート > A102-A105
PVPN形用インサート > A102-A105
CBN&PCDインサート > B035, B036, B057

推奨切削条件 > A010-A015, B008
部品 > P001
技術資料 > Q001



Info

PWLN

外径・端面加工用

LLバイト

軽切削

中切削

LP

MP



(06)

(06)

ステンレス用



MM



(06)

(06)

本図は右勝手(R)を示す。



呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法 (mm)						 *2			 *1		
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート止ピン	クランプレバー	クランプねじ	レンチ	
PWLN R/L1616H06	●	●	WNMG	06T3	16	16	100	22	16	20	LLSWN3T3 (LLSWN32)	LLP13	LLCL13	LLCS106	HKY25R
PWLN R/L2020K06	●	●		06T3	20	20	125	22	20	25	LLSWN3T3 (LLSWN32)	LLP13	LLCL13	LLCS106	HKY25R
PWLN R/L2525M06	●	●		06T3	25	25	150	25	25	32	LLSWN3T3 (LLSWN32)	LLP13	LLCL13	LLCS106	HKY25R

*1 締付けトルク(N・m) : LLCS106=2.2

*2 LLSWN32(シート)はインサート厚み4.76mm用で、標準ホルダにはセットされていません。

DWLN

外径・端面加工用

ダブルクランプバイト

仕上げ

軽切削

中切削

中切削

FP

LP

MP

MK



(08)

(06,08)

(06,08)

(08)

中切削

中・荒切削

ステンレス用

CBN

Standard

RP

MM

(08)





(08)

(08)

(06,08)

(08)

本図は右勝手(R)を示す。



呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法 (mm)						      *2 *1						
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート 止ピン	クランプ 駒	スプリング	クランプ ねじ	レンチ	
DWLNR/L1616H06	●	●	WNMA WNMG WNGA	06T3	16	16	100	25	16	20	LLSWN3T3 (LLSWN32)	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F
DWLNR/L2020K06	●	●		06T3	20	20	125	25	20	25	LLSWN3T3 (LLSWN32)	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F
DWLNR/L2525M06	●	●		06T3	25	25	150	25	25	32	LLSWN3T3 (LLSWN32)	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F
DWLNR/L2020K08	●	●		0804	20	20	125	31	20	25	LLSWN42	LLP14	DCK2613	DCS1	DC0621T	TKY20F
DWLNR/L2525M08	●	●		0804	25	25	150	31	25	32	LLSWN42	LLP14	DCK2613	DCS1	DC0621T	TKY20F
DWLNR/L3225P08	●	●		0804	32	25	170	31	32	32	LLSWN42	LLP14	DCK2613	DCS1	DC0621T	TKY20F

*1 締付けトルク(N・m) : DC0520T=3.5, DC0621T=5.0

*2 LLSWN32(シート)はインサート厚み4.76mm用で、標準ホルダにはセットされていません。

注1) インサート写真は代表例です。英字はブレーカ記号を示し、数字は該当するインサートの大きさを示します。


● : 標準在庫品

PWLN形用インサート > A106-A110
DWLN形用インサート > A106-A110

CBNインサート > B037
推奨切削条件 > A010-A015, B008


CC インサート 対応バイト

SCLC



外径・端面加工用

SPバイト



本図は右勝手(R)を示す。

仕上げ	軽切削	中切削	ステンレス用
FP  (06,09)	LP  (06,09)	MP  (06,09,12)	FM  (06,09)
ステンレス用 LM  (06,09)	ステンレス用 MM  (06,09,12)	Flat Top  (06,09,12)	PCD/CBN  (06,09,12)

呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法 (mm)						 *1		
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	クランプねじ	レンチ	
SCLCR/L0808D06	●	●	CC○B CC○H *2 CC○T CC○W	0602	8	8	60	8.9	8	10	TS25	TKY08F
SCLCR/L1010E06	●	●		0602	10	10	70	8.9	10	12	TS25	TKY08F
SCLCR/L1212F09	●	●		09T3	12	12	80	13.6	12	16	TS43	TKY15F
SCLCR/L1616H12	●	●		1204	16	16	100	16.7	16	20	TS5	TKY25F

*1 締付けトルク(N・m) : TS25=1.0, TS43=3.5, TS5=7.5

*2 CCGHとCCMHを使用して使用する場合、クランプねじをTS253に変更することを推奨いたします。

C
外径加工

DC インサート 対応バイト

SDJC

外径・倣い加工用

SPバイト

仕上げ	軽切削	中切削	ステンレス用
FP	LP	MP	FM
			
(07,11)	(07,11)	(07,11)	(07,11)
ステンレス用	ステンレス用	Flat Top	PCD/CBN
LM	MM		
			
(07,11)	(07,11)	(07,11)	(07,11)



本図は右勝手(R)を示す。

呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法 (mm)						 *		
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	クランプねじ	レンチ	
SDJCR/L1010E07	●	●	DCET	0702	10	10	70	12	10	12	TS25	TKY08F
SDJCR/L1212F11	●	●	DCGT	11T3	12	12	80	18	12	16	TS43	TKY15F
SDJCR/L1616H11	●	●	DCMW	11T3	16	16	100	18	16	20	TS43	TKY15F
			DCMT									
			DCGW									


* 締付けトルク(N・m) : TS25=1.0, TS43=3.5

SDNC

外径・倣い加工用

SPバイト

仕上げ	軽切削	中切削	ステンレス用
FP	LP	MP	FM
			
(07,11)	(07,11)	(07,11)	(07,11)
ステンレス用	ステンレス用	Flat Top	PCD/CBN
LM	MM		
			
(07,11)	(07,11)	(07,11)	(07,11)



規格は勝手なし(N)のみです。

呼 び 記 号	在庫	対応インサート		寸法 (mm)					 *	
	N			H	B	LF	HF	WF	クランプねじ	レンチ
SDNCN0808D07	●	DCET	0702	8	8	60	8	4	TS25	TKY08F
SDNCN1010E07	●	DCGT	0702	10	10	70	10	5	TS25	TKY08F
SDNCN1212F11	●	DCMW	11T3	12	12	80	12	6	TS43	TKY15F
SDNCN1616H11	●	DCMT	11T3	16	16	100	16	8	TS43	TKY15F
		DCGW								

* 締付けトルク(N・m) : TS25=1.0, TS43=3.5

注1) インサート写真は代表例です。英字はブレーカ記号を示し、数字は該当するインサートの大きさを示します。

● : 標準在庫品

SDJC形用インサート > A124-A129
SDNC形用インサート > A124-A129

CBN&PCDインサート > B044, B045, B060
推奨切削条件 > A016-A022, B008

RC インサート 対応バイト

PRGC

外径・端面・倣い加工用

LLバイト

中切削



(10,12,16,20)

重切削



(16,20)

本図は右勝手(R)を示す。

呼 び 記 号	在庫		対応インサート		寸法 (mm)										
	R	L			H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート止ピン	クランプレバー	クランプねじ	レンチ
PRGCR/L2525M10	●	●	RCMX	1003M0	25	25	150	16.7	25	32	LLSRN103	LLP13	LLCL110	LLCS205	HKY20R
PRGCR/L2525M12	●	●		1204M0	25	25	150	17.5	25	32	LLSRN123	LLP13	LLCL112	LLCS106	HKY25R
PRGCR/L2525M16	●	●		1606M0	25	25	150	19.9	25	32	LLSRN164	LLP24	LLCL116	LLCS306	HKY25R
PRGCR/L3232P20	●	●		2006M0	32	32	170	23.8	32	40	LLSRN204	LLP15	LLCL120	LLCS508	HKY30R

* 締付けトルク(N・m) : LLCS205=1.5, LLCS106=2.2, LLCS306=2.2, LLCS508=3.3

PRDC

外径・倣い加工用

LLバイト

中切削



(10,12,16,20)

重切削



(16,20)

規格は勝手なし(N)のみです。

呼 び 記 号	在庫	対応インサート		寸法 (mm)										
	N			H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート 止ピン	クランプ レバー	クランプ ねじ	レンチ
PRDCN2020K10	●	RCMX	1003M0	20	20	125	23	20	10.0	LLSRN103	LLP13	LLCL110	LLCS205	HKY20R
PRDCN2525M12	●		1204M0	25	25	150	24	25	12.5	LLSRN123	LLP13	LLCL112	LLCS106	HKY25R
PRDCN3225P12	●		1204M0	32	25	170	24	32	12.5	LLSRN123	LLP13	LLCL112	LLCS106	HKY25R
PRDCN3225P16	●		1606M0	32	25	170	28	32	12.5	LLSRN164	LLP24	LLCL116	LLCS306	HKY25R
PRDCN3232P20	●		2006M0	32	32	170	33	32	16.0	LLSRN204	LLP15	LLCL120	LLCS508	HKY30R

* 締付けトルク(N・m) : LLCS205=1.5, LLCS106=2.2, LLCS306=2.2, LLCS508=3.3

PRGC形用インサート > A131
PRDC形用インサート > A131
推奨切削条件 > A016-A022

部品 > P001
技術資料 > Q001

C025

外径加工

RC インサート 対応バイト

SRGC

外径・端面・倣い加工用

SP バイト

中～仕上げ切削

AZ



(08)

中切削

Standard



(06,08)

本図は右勝手(R)を示す。

呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法 (mm)						 *	
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	クランプねじ	レンチ
SRGCR/L1616H06	●	●	RCMT 0602	16	16	100	10	16	20	TS25	TKY08F
SRGCR/L1616H08	●	●	RCGT 0803	16	16	100	14.5	16	22	TS3	TKY08F

* 締付けトルク(N・m) : TS25=1.0, TS3=1.0

SRDC

外径・倣い加工用

SP バイト

中～仕上げ切削

AZ



(08)

中切削

Standard



(06,08)

規格は勝手なし(N)のみです。

呼 び 記 号	在庫	対応インサート		寸法 (mm)						 *	
	N			H	B	LF	LH	HF	WF	クランプねじ	レンチ
SRDCN1616H06	●	RCMT	0602	16	16	100	12	16	8	TS25	TKY08F
SRDCN1616H08	●	RCGT	0803	16	16	100	16	16	8	TS3	TKY08F

* 締付けトルク(N・m) : TS25=1.0, TS3=1.0


注1) インサート写真は代表例です。英字はブレーカ記号を示し、数字は該当するインサートの大きさを示します。

● : 標準在庫品

SRGC形用インサート	> A131
SRDC形用インサート	> A131
推奨切削条件	> A016—A022


SC インサート 対応バイト

SSSC



SP バイト

外径・端面・面取り加工用



本図は右勝手(R)を示す。

仕上げ	軽切削	中切削	ステンレス用
FP (09)	LP (09)	MP (09)	FM (09)
ステンレス用	ステンレス用	中切削	Flat Top
LM (09)	MM (09)	Standard (09)	(09)


呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法 (mm)						 *		
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	クランプねじ	レンチ	
SSSCR/L1212F09	●	●	SCMW SCMT	09T3	12	12	80	15.2	12	13	TS43	TKY15F
SSSCR/L1616H09	●	●		09T3	16	16	100	15.2	16	17	TS43	TKY15F

* 締付けトルク(N・m) : TS43=3.5


C
外径加工

TC インサート
対応バイト

STGC



外径加工用 SP バイト



仕上げ	軽切削	中切削	ステンレス用
FP	LP	MP	FM
 (11,16)	 (11,16)	 (11,13,16)	 (11,16)
ステンレス用	ステンレス用	Flat Top	PCD/CBN
LM	MM		
 (11,16)	 (11,13,16)	 (11,13,16)	 (11,13,16)

本図は右勝手(R)を示す。

呼 び 記 号	在庫		対応インサート		寸法 (mm)						 *	
	R	L			H	B	LF	LH	HF	WF	クランプねじ	レンチ
STGCR/L1010E11	●	●	TCGT TCMT TCGW TCMW	1102 	10	10	70	13.5	10	12	TS25	TKY08F
STGCR/L1212F13	●	●		1303 	12	12	80	17.6	12	16	TS3	TKY08F
STGCR/L1616H16	●	●		16T3 	16	16	100	20.7	16	20	TS43	TKY15F

* 締付けトルク(N・m) : TS25=1.0, TS3=1.0, TS43=3.5


注1) インサート写真は代表例です。英字はブレーカ記号を示し、数字は該当するインサートの大きさを示します。

● : 標準在庫品

STGC形用インサート	➤ A135—A137
CBN&PCDインサート	➤ B046, B061
推奨切削条件	➤ A016—A022, B008


VC インサート 対応バイト

SVJC



SP バイト

外径・微い加工用




本図は右勝手(R)を示す。

仕上げ	軽切削	中切削	ステンレス用
FP  (11,16)	LP  (11,16)	MP  (16)	FM  (11,16)
ステンレス用	ステンレス用	中切削	Flat Top
LM  (11,16)	MM  (16)	Standard  (11,16)	 (11,16)

呼 び 記 号	在庫		対応インサート		寸法 (mm)									*  ①  ②
	R	L			H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート 止ピン	クランプ ねじ	レンチ
SVJCR/L1010E11	●	●	VC GT VC GW VC MT VC MW	1103	10	10	70	17	10	12	—	—	TS25	①TKY08F
SVJCR/L1616H16	●	●		1604	16	16	100	25	16	20	—	—	TS43	①TKY15F
SVJCR/L2020K16	●	●		1604	20	20	125	40	20	25	SPSVN32	BCP141	TS44	②TKY15R
SVJCR/L2525M16	●	●		1604	25	25	150	40	25	32	SPSVN32	BCP141	TS44	②TKY15R


* 締付けトルク(N・m) : TS25=1.0, TS43=3.5, TS44=3.5

SVVC



SP バイト

外径・微い加工用



規格は勝手なし(N)のみです。

仕上げ	軽切削	中切削	ステンレス用
FP  (16)	LP  (16)	MP  (16)	FM  (16)
ステンレス用	ステンレス用	中切削	Flat Top
LM  (16)	MM  (16)	Standard  (16)	 (16)

呼 び 記 号	在庫	対応インサート		寸法 (mm)							 *	 ①  ②
	N			H	B	LF	HF	WF	シート	シート 止ピン	クランプ ねじ	レンチ
SVVCN1616H16	●	VC GT	1604	16	16	100	16	8	—	—	TS43	①TKY15F
SVVCN2020K16	●	VC GW	1604	20	20	125	20	10	SPSVN32	BCP141	TS44	②TKY15R
SVVCN2525M16	●	VC MT	1604	25	25	150	25	12.5	SPSVN32	BCP141	TS44	②TKY15R
		VC MW	1604									

* 締付けトルク(N・m) : TS43=3.5, TS44=3.5

SVJC形用インサート > A145—A147
SVVC形用インサート > A145—A147
CBN&PCDインサート > B050, B064


推奨切削条件 > A016—A022, B008
部品 > P001
技術資料 > Q001

C


外径加工

VC インサート
対応バイト

SVPC



端面・倣い加工用		SP バイト		仕上げ	軽切削	中切削	ステンレス用
				FP	LP	MP	FM
				 (16)	 (16)	 (16)	 (16)
				ステンレス用	ステンレス用	中切削	Flat Top
				LM	MM	Standard	
				 (16)	 (16)	 (16)	 (16)

呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法 (mm)										
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	シート	シート止ピン	クランプねじ	レンチ	
SVPCR/L2020K16	●	●	VCGT VCGW VCMT VCMW	1604	20	20	125	30	20	25	SPSVN32	BCP141	TS44	TKY15R
SVPCR/L2525M16	●	●	VCGT VCGW VCMT VCMW	1604	25	25	150	30	25	32	SPSVN32	BCP141	TS44	TKY15R

* 締付けトルク(N・m) : TS44=3.5

注1) インサート写真は代表例です。英字はブレーカ記号を示し、数字は該当するインサートの大きさを示します。

● : 標準在庫品

SVPC形用インサート	➤ A145—A147
CBNインサート	➤ B050, B064
推奨切削条件	➤ A016—A022, B008



Info



SXZC

外径・倣い加工用

プロファイルバイト

仕上げ

SVX



本図は右勝手(R)を示す。

呼 び 記 号	在庫		対応インサート		寸法 (mm)						* 		* 						
	R	L			H	B	LF	LH	HF	WF	クランプねじ	クランプ駒	クランプ駒用ねじ	スプリング	インサート用 レンチ	クランプ駒用 レンチ			
SXZCR/L1616H15	●	●	XCMT	1503 	-SVX	16	16	100	35	16	20	TS255	AMS3	AJS3010T10	ASS2	TKY08F	TKY10F		
SXZCR/L2020K15	●	●		1503 	-SVX	20	20	125	35	20	25	TS255	AMS3	AJS3010T10	ASS2	TKY08F	TKY10F		
SXZCR/L2525M15	●	●		1503 	-SVX	25	25	150	40	25	32	TS255	AMS3	AJS3010T10	ASS2	TKY08F	TKY10F		

* 締付けトルク(N・m) : TS255=1.0, AJS3010T10=2.5


推奨切削条件

被削材	かたさ	インサート材種	切削速度 (m/min)
P	軟鋼	UE6020	250 (150-350)
	一般鋼	UE6020	175 (100-250)
M	ステンレス鋼	VP15TF	100 (70-120)

上表の加工条件は目安です。

使用機械の剛性、被削材の形状、およびクランプ状態により調整してください。


適用範囲



注意事項

端面倣い加工における注意点

端面倣い加工に当たっては、次の点にご注意ください。



外径部切削(左図①の加工)

- バリを抑えるため、切込みをコーナRの半分以下に抑えてください。

引上げ部切削(左図②の加工)


- 切りくず接触長さが長くなるため、切込みをコーナRの半分以下に抑えてください。
- 工具と被削材の干渉を避けるため、加工径を40mm以上、引上げ角を60°以下、端面深さを10mm以下としてください。(左図参照)

工具交換時

- 加工精度を維持するためにも、コーナチェンジの際のプリセットを推奨します。

使用できません

●Vプリー加工



Vプリーの加工には、VNMGインサートをご使用ください。



DE インサート 対応バイト

SDJE

外径・倣い加工用

アルミニウム合金用バイト

仕上げ	中切削
R/L-F  (15)	R/L  (15)
PCD	
R/L-F  (15)	



本図は右勝手(R)を示す。

呼 び 記 号	在庫		対応インサート		寸法 (mm)						 *	
	R	L			H	B	LF	LH	HF	WF	クランプねじ	レンチ
SDJER/L1616H15	●	●	DEGX	1504	16	16	100	27	16	20	CS451190T	TKY20F
SDJER/L2020K15	●	●		1504	20	20	125	35	20	25	CS451190T	TKY20F
SDJER/L2525M15	●	●		1504	25	25	150	35	25	32	CS451190T	TKY20F

* 締付けトルク(N・m) : CS451190T=5.0



C
外径加工

SDNE

外径・倣い加工用

アルミニウム合金用バイト

仕上げ	中切削
R/L-F  (15)	R/L  (15)
PCD	
R/L-F  (15)	



呼 び 記 号	在庫	対応インサート		寸法 (mm)					 *	
				H	B	LF	HF	WF	クランプねじ	レンチ
SDNEN1616H15	●	DEGX	1504	16	16	100	16	8	CS451190T	TKY20F
SDNEN2020K15	●		1504	20	20	125	20	10	CS451190T	TKY20F
SDNEN2525M15	●		1504	25	25	150	25	12.5	CS451190T	TKY20F

* 締付けトルク(N・m) : CS451190T=5.0

推奨切削条件

被削材	インサート材種	切削速度 (m/min)	送り (mm/rev)	切込み (mm)
N アルミニウム合金	HTi10	400	0.05-0.3	0.2-3.0
	MD220	800	0.05-0.3	0.2-0.5

注1) インサート写真は代表例です。英字はブレーカ記号を示し、数字は該当するインサートの大きさを示します。

● : 標準在庫品

SDJE形用インサート > A130
SDNE形用インサート > A130
PCDインサート > B066



TE インサート 対応バイト

STGE

外径加工用

アルミニウム合金用バイト

中切削	PCD
R/L	R/L
	
PCD	
	



本図は
右勝手(R)を示す。

呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法 (mm)						 *		
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	クランプねじ	レンチ	
STGER/L1616H16	●	●	TEGX	1603	16	16	100	22	16	20	FC400890T	TKY10F
STGER/L2020K16	●	●		1603	20	20	125	22	20	25	FC400890T	TKY10F
STGER/L2525M16	●	●		1603	25	25	150	22	25	32	FC400890T	TKY10F

* 締付けトルク(N・m) : FC400890T=2.5



C
外径加工

STFE

端面加工用

アルミニウム合金用バイト

中切削	PCD
R/L	R/L
	
PCD	
	



本図は
右勝手(R)を示す。

呼 び 記 号	在庫		対応インサート	寸法 (mm)						 *		
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	クランプねじ	レンチ	
STFER/L1616H16	●	●	TEGX	1603	16	16	100	22	16	20	FC400890T	TKY10F
STFER/L2020K16	●	●		1603	20	20	125	22	20	25	FC400890T	TKY10F
STFER/L2525M16	●	●		1603	25	25	150	22	25	32	FC400890T	TKY10F

注1) このホルダで勝手付きインサートをご使用の場合、ホルダの勝手とインサートの勝手は逆になります。

* 締付けトルク(N・m) : FC400890T=2.5

推奨切削条件

被削材	インサート材種	切削速度 (m/min)	送り (mm/rev)	切込み (mm)
N アルミニウム合金	HTi10	400	0.05-0.3	0.2-3.0
	MD220	800	0.05-0.3	0.2-0.5

STGE形用インサート > A138
STFE形用インサート > A138
PCDインサート > B066

部品 > P001
技術資料 > Q001

C033

VD インサート
対応バイト

SVJD

外径・倣い加工用

アルミニウム合金用バイト

仕上げ

R/L



(16)



PCD

R/L-F



(16)

本図は右勝手(R)を示す。



C

外径加工

呼 び 記 号	在庫		対応インサート		寸法 (mm)						 *	
	R	L			H	B	LF	LH	HF	WF	クランプねじ	レンチ
SVJDR/L1616H16	●	●	VDGX	1603	16	16	100	30	16	20	FC400890T	TKY10F
SVJDR/L2020K16	●	●		1603	20	20	125	30	20	25	FC400890T	TKY10F
SVJDR/L2525M16	●	●		1603	25	25	150	30	25	32	FC400890T	TKY10F

* 締付けトルク(N・m) : FC400890T=2.5

推奨切削条件

被削材	インサート材種	切削速度 (m/min)	送り (mm/rev)	切込み (mm)
N アルミニウム合金	HTi10	400	0.05—0.3	0.2—3.0
	MD220	800	0.05—0.3	0.2—0.5

注1) インサート写真は代表例です。英字はブレーカ記号を示し、数字は該当するインサートの大きさを示します。


● : 標準在庫品

SVJD形用インサート > A148


PCDインサート > B067

TLバイト

ホルダ

形状	新呼び記号	旧呼び記号	在庫	対応インサート	寸法 (mm)					
					IC	H	B	HF	LF	LH
TLHR (外径・微い加工用) 	TLHR2020K5	TLHR2020K5	●	RTG05A	5	20	20	20	125	16
	TLHR2020K6	TLHR2020K6	●	RTG06A	6	20	20	20	125	16
	TLHR2525M7	TLHR2525M7	●	RTG07A	7	25	25	25	150	20
	TLHR3225P10	TLHR54P10	●	RTG10A	10	32	25	32	170	25


インサート



呼 び 記 号	在庫		寸法 (mm)			
	超硬		IC	S	D4	L17
RTG05A	●	●	5	7.5	2.5	3.5
RTG06A	●	●	6	7.5	3.5	3.5
RTG07A	●		7	11	3.5	5
RTG08A	●	●	8	11	4.5	5
RTG10A	●	●	10	14	5.5	6.5

インサート取付け部詳細

規格品以外のホルダを自社で製作する場合、下記のインサート取付け部のように設計・加工してください。

インサート取付け部	対応インサート径 IC	寸法 (mm)					テーパ下穴径
		h	d1	d2	l1	l2	
	5	4	2.5	1.9	1.85	3.2	1.5
	6	4	3.5	2.9	2.35	3.7	2.5
	7	6	3.5	2.5	2.75	4.3	2.1
	8	6	4.5	3.5	3.25	4.8	3.1
	10	7.5	5.5	4.2	4.15	5.9	3.8
	12	7.5	7.5	6.2	5.15	6.9	5.8