

외경가공용 바이트 규격 호칭방법

●외경가공용 바이트의 구성

①적용할 수 있는 선삭용팁을 형상별로 정리하고 있습니다. (다음항 참조)

바이트형명 표시

제품 규격의 선두 4문자의 형명 표시와 가공용도를 표시하고 있습니다.

적용팁별 타이틀

전체 가공용도 표시

외경가공

VN 대용 바이트

DVPN

					
				부속주(주)용 LHP-025	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	
				조립도	

※ 정삭용 바이트 (N·mm) : DC0520T-3.5

PVPN

구 격		재고	적용팁	치수 (mm)		시트	스핀들	도구치	스핀들	정삭					
				H	B	LF	LH	HF	WF	R					
PVPNRL2020K16		●	VN A G	1604	20	20	125	32	20	25	PV322 (PV321)	P115	HSP0500C	E03	HKY25R
PVPNRL2525M16		●	VN G	1604	25	25	150	32	25	32	PV323	P115	HSP0500C	E03	HKY25R

※1 정삭용 바이트 (N·mm) : HSP0500C-2.5
※2 PV322와 PV323(시트)는 코너 R0.4 전용 및 R1.2 전용으로 표준 형태에는 세팅되어 있지 않습니다.

주) 인서트 사진은 대표적인 예. 양면은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

주요제품

DVPN용 팁	> A128-A131	CSNPFCD 팁	> B042, B043, B070
PVPN용 팁	> A128-A131	주조절삭조진	> A076, B016

재고표시 범위

페이지를 펼쳤을 때 왼쪽 페이지에 표시되어 있습니다.

제품규격란

규격기호, 재고(좌, 우승수별), 적용팁, 제품치수 사용부품을 표기하고 있습니다.

가공용도 틀링도

외경 · 모방 · 단면 · 면취 등 적용가능한 가공용도를 그림과 화살표로 표시, 절입각을 표시하였습니다.

제품규격도

용도별 적용팁

브레이커 표시

WN 대용 바이트

PWLN

											
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
KAPPA		KAPPA		KAPPA		KAPPA		KAPPA		KAPPA	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm		10mm		10mm	
95°		10mm		10mm		10mm					

※1 정삭용 바이트 (N·mm) : LLCS108-2.2
※2 LLSWN213(시트)는 인서트 두께 4.76mm 전용으로 표준 형태에는 세팅되어 있지 않습니다.

DWLN

							
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
95°		95°		95°		95°	
9							

※1 정삭용 바이트 (N·mm) : DC0520T-3.5, DC0521T-4.0
※2 LLSWN213(시트)는 인서트 두께 4.76mm 전용으로 표준 형태에는 세팅되어 있지 않습니다.

기술자표

기술자표	> A132-A135
------	-------------

주조절삭조진

주조절삭조진	> A076, B016
--------	--------------

기초지표

기초지표	> R091
------	--------

페이지 점프 표시

· 부품규격
· 기술자료
등 관련된 참조 페이지를 해당 페이지 우측에 게재하였습니다.

●주문 시는

①제품규격, 승수(좌 · 우)를 지정해 주십시오.

선삭공구 외경가공

바이트 일람	C002
주요 바이트 호칭방법	C006
클램프 기구	C007
외경가공용 바이트 규격	
CN○○○팁 대응 바이트	C008
DN○○○팁 대응 바이트	C010
SN○○○팁 대응 바이트	C012
TN○○○팁 대응 바이트	C016
VN○○○팁 대응 바이트	C018
WN○○○팁 대응 바이트	C021
CC○○○팁 대응 바이트	C022
DC○○○팁 대응 바이트	C023
RC○○○팁 대응 바이트	C024
SC○○○팁 대응 바이트	C026
TC○○○팁 대응 바이트	C027
VC○○○팁 대응 바이트	C028
XC○○○팁 대응 바이트	C030
TL바이트	C035
●알루미늄용 바이트	
DE○○○팁 대응 바이트	C032
TE○○○팁 대응 바이트	C033
VD○○○팁 대응 바이트	C034




















*게재형번(알파벳순)
















C008 DCLN	C016 PTGN
C010 DDJN	C018 PVJN
C016 DTGN	C020 PVPN
C018 DVJN	C019 PVVN
C020 DVPN	C021 PWLN
C019 DVVN	C022 SCLC
C021 DWLN	C023 SDJC
C009 MCLN	C032 SDJE
C012 MSBN	C023 SDNC
C014 MSSN	C032 SDNE
C017 MTJN	C025 SRDC
C009 PCBN	C025 SRGC
C008 PCLN	C026 SSSC
C011 PDHN	C033 STFE
C010 PDJN	C027 STGC
C024 PRDC	C033 STGE
C024 PRGC	C028 SVJC
C012 PSBN	C034 SVJD
C014 PSDN	C029 SVPC
C015 PSKN	C028 SVVC
C013 PSSN	C030 SXZC
C013 PSTN	C035 TLHR
C017 PTFN	



바이트 일람 (네가티브팁)

C
외경가공
















명칭 및 외관	특징 상크 치수 (높이×폭×길이)	외경가공 모방절삭		외경가공 모방절삭		외경가공
		KAPR=95°	KAPR=93°	KAPR=72.5°	KAPR=91°	
LL 바이트 	- 레버록식 - ISO규격에 준함 - 풍부한 바이트 형상 - 경~중절삭까지 대응 - 경제적인 네가티브팁 10 x 10 x 70 25 x 25 x 150 12 x 12 x 80 32 x 25 x 170 16 x 16 x 100 32 x 32 x 170 20 x 20 x 125					
						
		PCLN ↗ C008	PWLN ↗ C021	PDJN ↗ C010	PTGN ↗ C016	
더블클램프 바이트 	- 신더를 클램프식 - 팁을 확실하게 고정시킴 - 뛰어난 인선위치정도 - 경제적인 네가티브팁 - 소형팁도 시리즈화 16 x 16 x 100 25 x 25 x 150 20 x 20 x 125 32 x 25 x 170					
						
		DCLN ↗ C008	DVLN ↗ C021	DDJN ↗ C010	DVJN ↗ C018	DVJN ↗ C019
중절삭용 더블클램프바이트 	- 더블클램프 식 - 팁을 확실하게 고정시킴 - 중(重)절삭에 대응 - 네가티브팁 32 x 32 x 170 40 x 40 x 200					
		MCLN ↗ C009				
WP 바이트 	- 더블클램프 식 - 팁 교환 용이 - 경제적인 네가티브팁 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150					
			MTJN ↗ C017			
MP 바이트 	- 핀특식 35°마름모형 팁을 사용 - 코너가공에 최적 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150					
			PVJN ↗ C018	PVJN ↗ C019		

	외경가공	외경가공 면취가공		외경 · 단면 면취 가공	단면가공		단면가공 모방가공	외경가공 모방가공	선택기준				
	KAPR=75° 	KAPR=60° 	KAPR=45° 	KAPR=45° 	KAPR=75° 	KAPR=91° 	KAPR=107.5° 117.5° 	특수형상 (포지티브팁)	경제성	저저항 (절삭력)	클램프 강성	조작성	전공
	 PCBN ➡ C009	 PSBN ➡ C012	 PSTN ➡ C013	 PSDN ➡ C014	 PSSN ➡ C013	 PSKN ➡ C015	 PTFN ➡ C017		 PDHN ➡ C011	 PRGC ➡ C024	 PRDC ➡ C024		
							 DVPN ➡ C020						
	 MSBN ➡ C012			 MSSN ➡ C014									
							 PVPN ➡ C020						

주1) ◎는 적극추천, ○는 추천재종을 나타냅니다.

바이트 일람 (포지티브)

C
외경가공

명칭 및 외관	특징 상크 치수 (높이×폭×길이)	외경가공 모방절삭	외경가공 모방절삭		외경가공 모방절삭	
		KAPR=95°	KAPR=93° 95°		KAPR=62.5° 72.5°	
프로파일 바이트 	● 스크류온식 ● 25°마름모형 팁을 사용 ● 60°까지 백가공 가능 16 x 16 x 100 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150					
SP 바이트 	● 스크류온식 ● 7°포지티브팁을 사용하는 미니바이트 8 x 8 x 60 10 x 10 x 70 12 x 12 x 80 16 x 16 x 100 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150					
		SCLC ↻ C022	SDJC ↻ C023	SVJC ↻ C028	SDNC ↻ C023	SVVC ↻ C028
알루미늄용 바이트 	● 스크류온식 ● 20°포지티브 팁 사용 (35°마름모형팁은 15°) ● 하이레이크로 절삭성이 양호하다 16 x 16 x 100 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150					
			SDJE ↻ C032	SVJD ↻ C034	SDNE ↻ C032	
TL 바이트 	● 테이퍼복식 ● R형 팁으로 양호한 정삭면을 얻을 수 있다 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150 32 x 25 x 170					
스몰 툴 (SMALL TOOLS) (일반외경가공) 	● 스크류온식 ● 주축 이동식 공구대에 탑재 가능 ● 7°포지티브팁을 사용하는 미니바이트 8 x 8 x 125 10 x 10 x 125 12 x 12 x 150 16 x 16 x 150					
		SCLC-SM ↻ D008	SVLP-SM ↻ D010	SDJC-SM ↻ D009	SVJB-SM ↻ D010	SVJC-SM ↻ D011
스몰 툴 (SMALL TOOLS) (백가공용) 	● 스크류온식 ● 주축 이동식 공구대에 탑재 가능 ● 세로날 설계에 의한 고강성 (BTA/CTB형) ● 후면 조작 가능 (BTA/CTB형) 8 x 10 x 120 10 x 10 x 120 12 x 12 x 120 16 x 16 x 120					


	외경가공	외경·단면 면취 가공	단면가공	단면가공 모방가공	외경가공 모방가공	선택기준				
	KAPR=90° 91°	KAPR=45°	KAPR=91°	KAPR=117.5°	특수형상	경제성	저저항 (절삭력)	클램프 강성	조작성	전공
							◎	◎		
					SXZC ➡ C030					
							○			
	STGC ➡ C027	SSSC ➡ C026		SVPC ➡ C029	SRGC ➡ C025 SRDC ➡ C025					
							◎			◎
	STGE ➡ C033		STFE ➡ C033							
							○			◎
					TLHR ➡ C035					
							○			
	SCAC-SM ➡ D008			SVPP-SM ➡ D011						
					특수형상		○			
					BTAH/CTBH ➡ D012 BTVH ➡ D014					

주1) ◎는 적극추천, ○는 추천재종을 나타냅니다.















주요바이트의 규격 호칭방법

■ LL바이트 · 더블클램프바이트
SP바이트 · 프로파일 바이트 · 알루미늄용 바이트

C
외경가공




클램프 기구

형 (대응 바이트)	구조		
레버록 (LL 바이트)		① 클램프나사 ② 레버 ③ 시트 ④ 시트고정핀 ⑤ 팁	
더블클램프 (더블클램프바이트)		① 시트 ② 시트고정핀 ③ 스프링 ④ 클램프 ⑤ 클램프나사 ⑥ 팁	
중절삭용더블클램프 (중절삭용더블클램프바이트)		① 시트 ② 시트고정핀 ③ 클램프나사 ④ 클램프 ⑤ 팁	
젯지록 (WP 바이트)		① 시트 ② 시트고정핀 ③ 플레이트 ④ 스프링 ⑤ 클램프 ⑥ 클램프나사 ⑦ 팁	
투액션 더블 클램프 (프로파일 바이트)		① 팁 ② 클램프나사 (1) ③ 스프링 ④ 클램프 ⑤ 클램프나사 (2)	
스크류온식 (SP 바이트 알루미늄용바이트)		① 팁 ② 클램프나사	
핀 록 (MP 바이트)		① 록핀 ② 시트 ③ 스톱링 ④ 록나사 ⑤ 팁	

C


외경가공

PCLN



외경 · 단면 가공용

LL 바이트




정삭	경절삭	중절삭	중절삭
FP (12)	LP (12)	MP (12,16)	MK (12,16,19)
중절삭	중 · 준중절삭	스텐레스 용	CBN
무기호 (09,12,16,19)	RP (12,16,19)	MM (12,16,19)	(12)

규격	재고		적용팁		치수 (mm)										
	R	L			H	B	LF	LH	HF	WF	시트	시트 고정핀	클램프 레버	클램프 나사	렌치
PCLNR/L1616H09	●	●	CNMG	09T3 	16	16	100	22	16	20	LLSCN3T3	LLP13	LLCL13	LLCS106	HKY25R
PCLNR/L2020K09	●	●		09T3 	20	20	125	22	20	25	LLSCN3T3	LLP13	LLCL13	LLCS106	HKY25R
PCLNR/L2525M09	●	●		09T3 	25	25	150	22	25	32	LLSCN3T3	LLP13	LLCL13	LLCS106	HKY25R
PCLNR/L2020K12	●	●	CNMA CNMG CNMM CNGA CNGG CNGM	1204 	20	20	125	28	20	25	LLSCN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R
PCLNR/L2525M12	●	●		1204 	25	25	150	28	25	32	LLSCN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R
PCLNR/L3225P12	●	●		1204 	32	25	170	28	32	32	LLSCN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R
PCLNR/L3232P16	●	●		1606 	32	32	170	32	32	40	LLSCN53	LLP15	LLCL25	LLCS508	HKY30R
PCLNR/L3232P19	●	●		1906 	32	32	170	40	32	40	LLSCN63	LLP16	LLCL16	LLCS310	HKY40R


※ 장착토크 (N · m) : LLCS106=2.2, LLCS108=3.3, LLCS508=3.3, LLCS310=7.0

DCLN



외경 · 단면 가공용

더블클램프바이트



정삭	경절삭	중절삭	중절삭
FP (12)	LP (12)	MP (12)	MK (12)
중절삭	중 · 준중절삭	스텐레스 용	CBN
무기호 (09,12)	RP (12)	MM (12)	(12)

규격	재고		적용팁		치수 (mm)						※2					※1	
	R	L			H	B	LF	LH	HF	WF	시트	시트 고정핀	클램프	스프링	클램프 나사	렌치	
DCLNR/L1616H09	●	●	CNMG	09T3	16	16	100	25	16	20	LLSCN3T3 (LLSCN33)	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F	
DCLNR/L2020K09	●	●		09T3	20	20	125	25	20	25	LLSCN3T3 (LLSCN33)	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F	
DCLNR/L2525M09	●	●		09T3	25	25	150	25	25	32	LLSCN3T3 (LLSCN33)	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F	
DCLNR/L2020K12	●	●	CNMA CNMG CNMM CNGA CNGG CNGM	1204	20	20	125	29	20	25	LLSCN42	LLP14	DCK2613	DCS1	DC0621T	TKY20F	
DCLNR/L2525M12	●	●		1204	25	25	150	29	25	32	LLSCN42	LLP14	DCK2613	DCS1	DC0621T	TKY20F	
DCLNR/L3225P12	●	●		1204	32	25	170	29	32	32	LLSCN42	LLP14	DCK2613	DCS1	DC0621T	TKY20F	

※1 장착토크 (N · m) : DC0520T=3.5, DC0621T=5.0



※2 시트의 () 안 기호는 팁 두께 3.18mm용으로, 표준홀더에는 세트되어져 있지 않습니다.

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.



● : 표준재고품

PCLN형용 팁 > A100—A106
DCLN형용 팁 > A100—A106

CBN&PCD 팁 > B028—B031, B068
추천절삭조건 > A076, B015

MCLN				외경 · 단면 가공용 중절삭용더블클램프바이트							중절삭		중절삭		중절삭		중 · 준중절삭			
				 규격은 우수수 (R) 만입니다.							MH  (19)	무기호  (19)	MS  (19)	RP  (19)	중절삭		중절삭		중 · 준중절삭	
											중절삭		중절삭							
											HZ  (19)		HX  (19)		HL  (19)		없음  (19)			
규격	재고	적용팁		치수 (mm)																
	R			H	B	LF	LH	HF	WF	시트	시트 고정핀	클램프	클램프 나사	렌치						
MCLNR3232P19	●	CNMG CNMM CNMA	1906	32	32	170	36	32	40	MSCN63	MP6	CKW6	LS25	HKY40R						
MCLNR4040R19	●		1906	40	40	200	36	40	50	MSCN63	MP6	CKW6	LS25	HKY40R						

※ 장착토크 (N · m) : LS25=8.2

PCBN				외경가공용 LL 바이트							정삭					경절삭	중절삭	중절삭
											FP (12)	LP (12)	MP (12)	MK (12)				
											중절삭	중 · 준중절삭	스텐레스 용					
											무기호 (12)	RP (12)	MM (12)					
규격		재고		적용팁		치수 (mm)												
		R L				H	B	LF	LH	HF	WF	시트	시트 고정핀	클램프 레버	클램프 나사	렌치		
PCBNR/L2020K12		● ●		CNA CNG CNM		1204	20	20	125	28	20	17	LLSCN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R	
PCBNR/L2525M12		● ●		CNA CNG CNM		1204	25	25	150	25	25	22	LLSCN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R	

※ 장착토크 (N · m) : LLCS108=3.3

MCLN형용 팁 > A100—A106
PCBN형용 팁 > A100—A106
CBN&PCD 팁 > B028—B031, B068



추천절삭조건 > A076, B015
부품 > Q001
기술자료 > R001

DN[○]팁 대응 바이트

PDJN

외경 · 모방 가공용

LL 바이트



본그림은
우승수(R)를 나타냅니다.

정삭	경절삭	중절삭	중절삭
FP	LP	MP	MK
(15)	(15)	(15)	(15)
중 · 준중절삭	스테인레스 용	G급	CBN
RP	MM	R/L	
(15)	(15)	(15)	(15)

규격	재고		적용팁	치수 (mm)							※2				
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF		시트	시트 고정핀	클램프 레버	클램프 나사	렌치
PDJNR/L2020K15	●	●	DNMA DNMG DNMM DNMX DNGA DNGG DNGM	1504	20	20	125	35	20	25	LLSDN43 (LLSDN42)	LLP14	LLCL24	LLCS108	HKY30R
PDJNR/L2525M15	●	●		1504	25	25	150	35	25	32	LLSDN43 (LLSDN42)	LLP14	LLCL24	LLCS108	HKY30R
PDJNR/L3225P15	●	●		1504	32	25	170	35	32	32	LLSDN43 (LLSDN42)	LLP14	LLCL24	LLCS108	HKY30R



※1 장작토크 (N · m) : LLCS108=3.3

※2 시트의 () 안 기호는 팁 두께6.35mm용으로, 표준홀더에는 세트되어져 있지 않습니다.

DDJN

외경 · 모방 가공용

더블클램프바이트



본그림은
우승수(R)를 나타냅니다.

정삭	경절삭	중절삭	중절삭
FP	LP	MP	MK
(15)	(11,15)	(15)	(11,15)
중 · 준중절삭	스테인레스 용	G급	CBN
RP	MM	R/L	
(15)	(15)	(15)	(15)

규격	재고		적용팁	치수 (mm)							※2				
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF		시트	시트 고정핀	클램프	스프링	클램프 나사
DDJNR/L1616H11	●	●	DNMG DNGA	1104	16	16	100	28	16	20	LLSDN32	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T
DDJNR/L2020K11	●	●		1104	20	20	125	28	20	25	LLSDN32	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T
DDJNR/L2525M11	●	●		1104	25	25	150	28	25	32	LLSDN32	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T
DDJNR/L3225P11	●	●		1104	32	25	170	28	32	32	LLSDN32	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T
DDJNR/L2020K15	●	●	DNMA DNMG DNMM DNMX DNGA DNGG DNGM	1504	20	20	125	37	20	25	LLSDN43 (LLSDN42)	LLP24	DCK2613	DCS1	DC0621T
DDJNR/L2525M15	●	●		1504	25	25	150	37	25	32	LLSDN43 (LLSDN42)	LLP24	DCK2613	DCS1	DC0621T
DDJNR/L3225P15	●	●		1504	32	25	170	37	32	32	LLSDN43 (LLSDN42)	LLP24	DCK2613	DCS1	DC0621T

※1 장작토크 (N · m) : DC0520T=3.5, DC0621T=5.0





※2 시트의 () 안 기호는 팁 두께6.35mm용으로, 표준홀더에는 세트되어져 있지 않습니다.

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

● : 표준재고품

PDJN형용 팁 > A107-A113
DDJN형용 팁 > A107-A113

CBN&PCD 팁 > B032-B036, B068
추천절삭조건 > A076, B015

PDHN				단면 · 모방 가공용							LL 바이트		정삭		경질삭		중질삭		중질삭		
											 (15)		 (15)		 (15)		 (15)				
											중 · 준중질삭		스텐레스 용		G급		CBN				
											 (15)		 (15)		 (15)		 (15)				
규격				재고		적용팁		치수 (mm)						※2						※1	
																					
R		L		H	B	LF	LH	HF	WF	시트	시트 고정핀	클램프 레버	클램프 나사	렌치							
PDHNR/L2020K15		●	●	DNMA DNMG DNMM DNGA DNMG DNGM	1504	20	20	125	34	20	25	LLSDN43 (LLSDN42)	LLP14	LLCL24	LLCS108	HKY30R					
PDHNR/L2525M15		●	●	DNMA DNMG DNMM DNGA DNMG DNGM	1504	25	25	150	34	25	32	LLSDN43 (LLSDN42)	LLP14	LLCL24	LLCS108	HKY30R					
PDHNR/L3225P15		●	●	DNMA DNMG DNMM DNGA DNMG DNGM	1504	32	25	170	34	32	32	LLSDN43 (LLSDN42)	LLP14	LLCL24	LLCS108	HKY30R					

※1 장착토크 (N・m) : LLCS108=3.3

※2 시트의 () 안 기호는 팁 두께6.35mm용으로, 표준홀더에는 세트되어져 있지 않습니다.


C
외경가공

PDHN형용 팁	➤ A107—A113
CBN&PCD 팁	➤ B032—B036, B068
추천절삭조건	➤ A076, B015

부품	➤ Q001
기술자료	➤ R001


SN 대응 바이트

PSBN



외경가공용

LL 바이트




본그림은
우승수(R)를 나타냅니다.

정삭	경절삭	중절삭	중절삭
FP (12)	LP (12)	MP (12)	MK (12,15,19)
중·준중절삭	스텐레스 용	G급	CBN
RP (12,15,19)	MM (12,15,19)	R/L (09,12)	(12)

규격	재고		적용팁		치수 (mm)											
	R	L			H	B	LF	LH	HF	WF	시트	시트 고정핀	레버그정핀	클램프 레버	클램프 나사	렌치
PSBNR/L1212F09	●	●	SNMA SNMG SNMM SNGA SNGG	0903 	12	12	80	20	12	13	—	—	HLS2	LLCL13S	LLCS105	HKY20R
PSBNR/L1616H09	●	●		0903 	16	16	100	22	16	13	LLSSN33	LLP23	—	LLCL13	LLCS106	HKY25R
PSBNR/L2020K12	●	●		1204 	20	20	125	28	20	17	LLSSN42	LLP14	—	LLCL14	LLCS108	HKY30R
PSBNR/L2525M12	●	●		1204 	25	25	150	25	25	22	LLSSN42	LLP14	—	LLCL14	LLCS108	HKY30R
PSBNR/L2525M15	●	●		1506 	25	25	150	33	25	22	LLSSN53	LLP15	—	LLCL25	LLCS508	HKY30R
PSBNR/L3232P19	●	●		1906 	32	32	170	40	32	27	LLSSN63	LLP16	—	LLCL16	LLCS310	HKY40R


※ 장착토크 (N·m) : LLCS105=1.5, LLCS106=2.2, LLCS108=3.3, LLCS508=3.3, LLCS310=7.0

MSBN



외경가공용

중절삭용더블클램프바이트



규격은 우승수 (R) 만입니다.

중절삭	중절삭	중절삭	중·준중절삭
MH (19)	무기호 (19)	MS (19)	RP (19)
중절삭	중절삭	중절삭	중·준중절삭
HZ (19)	HX (19)	HL (19)	없음 (19)

규격	재고	적용팁		치수 (mm)										
	R			H	B	LF	LH	HF	WF	시트	시트 고정핀	클램프	클램프 나사	렌치
MSBNR3232P19	●	SNMG SNMM SNMA	1906	32	32	170	41	32	27	MSSN63	MP6	CKW6	LS25	HKY40R
MSBNR4040R19	●		1906	40	40	200	41	40	35	MSSN63	MP6	CKW6	LS25	HKY40R

※ 장착토크 (N·m) : LS25=8.2

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.


● : 표준재고품

PSBN형용 팁 > A115-A120
MSBN형용 팁 > A116-A120


CBN&PCD 팁 > B037, B038, B069
추천절삭조건 > A076, B015

SN^{○○}팁 대응 바이트

MSSN



외경 · 단면 · 면취 가공용 중절삭용더블클램프바이트




규격은 우승수 (R) 만입니다.

중절삭	중절삭	중절삭	준중절삭
MH (19)	무기호 (19)	MS (19)	RP (19)
중절삭	중절삭	중절삭	M급
HZ (19)	HX (19)	HL (19)	없음 (19)


규격	재고	적용팁		치수 (mm)										 ※		
	R			H	B	LF	LH	HF	WF	WF2	시트	시트 고정핀	클램프	클램프 나사	렌치	
MSSNR3232P19	●	SNMG SNMM SNMA	1906		32	32	170	44	32	40	27	MSSN63	MP6	CKW6	LS25	HKY40R
MSSNR4040R19	●		1906		40	40	200	44	40	50	37	MSSN63	MP6	CKW6	LS25	HKY40R

※ 장착토크 (N · m) : LS25=8.2

PSDN



외경 · 면취 가공용 LL 바이트



규격은 중립 (N) 뿐입니다.

정삭	경절삭	중절삭	중절삭
FP (12)	LP (12)	MP (12)	MK (12)
중 · 준중절삭	스테인레스 용	G급	CBN
RP (12)	MM (12)	R/L (09,12)	(12)

규격	재고	적용팁		치수 (mm)											
	N			H	B	LF	LH	HF	WF	시트	시트 고정핀	레버 고정핀	클램프 레버	클램프 나사	렌치
PSDNN1212F09	●	SNMA SNMG SNMM SNGA SNGG	0903 	12	12	80	20	12	6.0	—	—	HLS2	LLCL13S	LLCS105	HKY20R
PSDNN1616H09	●		0903 	16	16	100	22	16	8.0	LLSSN33	LLP23	—	LLCL13	LLCS106	HKY25R
PSDNN2020K12	●		1204 	20	20	125	28	20	10.0	LLSSN42	LLP14	—	LLCL14	LLCS108	HKY30R
PSDNN2525M12	●		1204 	25	25	150	28	25	12.5	LLSSN42	LLP14	—	LLCL14	LLCS108	HKY30R
PSDNN3225P12	●		1204 	32	25	170	28	32	12.5	LLSSN42	LLP14	—	LLCL14	LLCS108	HKY30R

※ 장착토크 (N · m) : LLCS105=1.5, LLCS106=2.2, LLCS108=3.3

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

● : 표준재고품

MSSN형용 팁 > A116—A120
PSDN형용 팁 > A115—A120

CBN&PCD 팁 > B037, B038, B069
추천절삭조건 > A076, B015

PSKN				단면가공용 LL 바이트							정삭		경질삭		중질삭		중질삭	
											FP (12)	LP (12)	MP (12)	MK (12)				
											중 · 준중질삭	스텐레스 용	G급	CBN				
											RP (12)	MM (12)	R/L (09,12)	 (12)				
규격		재고		적용팁		치수 (mm)												
		R	L			H	B	LF	LH	HF	WF	시트	시트 고정핀	클램프 레버	클램프 나사	렌치		
PSKNR/L1616H09		●	●	SNMA	0903	16	16	100	20	16	20	LLSSN33	LLP23	LLCL13	LLCS106	HKY25R		
PSKNR/L2020K12		●	●	SNMG	1204	20	20	125	25	20	25	LLSSN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R		
PSKNR/L2525M12		●	●	SNMM	1204	25	25	150	25	25	32	LLSSN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R		
				SNGA														
				SNGG														



주1) 이 홀더는, 승수가 있는 팁을 사용하는 경우, 홀더의 승수와 팁의 승수는 역방향입니다.

※ 장착토크 (N・m) : LLCS106=2.2, LLCS108=3.3

PSKN형용 팁	➤ A115—A120
CBN&PCD 팁	➤ B037, B038, B069
추천절삭조건	➤ A076, B015

부품	➤ Q001
기술자료	➤ R001

PTGN



정삭	경절삭	중절삭	중절삭
FP	LP	MP	MK
			
(16)	(16,22)	(16,22)	(16,22)
중·준중절삭	스텐레스 용	G급	CBN
RP	MM	R/L	
			
(16,22,27)	(16,22)	(11,16,22)	(16)



규격	재고		적용팁	치수 (mm)						 ※2	 ※2			 ※1		
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	시트	시트 고정핀	레버고정핀	클램프 레버	클램프 나사	렌치	
PTGNR/L1010E11	●	●	TNMA TNMG TNMM TNGA TNGG TNGM	1103 	10	10	70	17	10	12	—	—	HLS1	LLCL12S	LLCS105	HKY20F
PTGNR/L1212F11	●	●		1103 	12	12	80	17	12	16	—	—	HLS1	LLCL12S	LLCS105	HKY20F
PTGNR/L1616H16	●	●		1604 	16	16	100	22	16	20	LLSTN32 (LLSTN33)	LLP13 (LLP23)	—	LLCL13	LLCS106	HKY25R
PTGNR/L2020K16	●	●		1604 	20	20	125	22	20	25	LLSTN32 (LLSTN33)	LLP13 (LLP23)	—	LLCL13	LLCS106	HKY25R
PTGNR/L2525M16	●	●		1604 	25	25	150	22	25	32	LLSTN32 (LLSTN33)	LLP13 (LLP23)	—	LLCL13	LLCS206	HKY25R
PTGNR/L2525M22	●	●		2204 	25	25	150	28	25	32	LLSTN42	LLP14	—	LLCL14	LLCS108	HKY30R
PTGNR/L3225P22	●	●		2204 	32	25	170	28	32	32	LLSTN42	LLP14	—	LLCL14	LLCS108	HKY30R
PTGNR/L3232P27	●	●		2706 	32	32	170	35	32	40	LLSTN53	LLP15	—	LLCL25	LLCS508	HKY30R

※1 장착토크 (N·m) : LLCS105=1.5, LLCS106=2.2, LLCS206=2.2, LLCS108=3.3, LLCS508=3.3

PTGNR/L1010E11・PTGNR/L1212F11장착토크 (N·m) : LLCS105=1.0

※2 시트 및 시트고정핀인() 안 기호는, 팁 두께3.18mm용으로, 표준홀더에는 세트되어져 있지 않습니다.

DTGN



정삭	경절삭	중절삭	중절삭
FP	LP	MP	MK
			
(16)	(16)	(16)	(16)
중·준중절삭	스텐레스 용	G급	CBN
RP	MM	R/L	
			
(16)	(16)	(16)	(16)

규격	재고		적용팁	치수 (mm)						※2	※2			※1		
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	시트	시트 고정핀	클램프	스프링	클램프 나사	렌치	
DTGNR/L1616H16	●	●	TNMA TNMG TNMM TNGA TNGG TNGM	1604	16	16	100	25	16	20	LLSTN32 (LLSTN33)	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F
DTGNR/L2020K16	●	●		1604	20	20	125	25	20	25	LLSTN32 (LLSTN33)	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F
DTGNR/L2525M16	●	●		1604	25	25	150	25	25	32	LLSTN32 (LLSTN33)	LLP23	DCK2211	DCS2	DC0520T	TKY15F

※1 장착토크 (N·m) : DC0520T=3.5

※2 시트의() 안 기호는, 팁 두께3.18mm용으로, 표준홀더에는 세트되어져 있지 않습니다.

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.


● : 표준재고품

PTGN형용 팁 > A121-A127
DTGN형용 팁 > A121-A127

CBN&PCD 팁 > B039-B041, B069
추천절삭조건 > A076, B015


VN[○]팁 대응 바이트

PVJN



외경 · 모방 가공용

MP 바이트




정삭	경절삭	중절삭	중절삭
FP	LP	MP	MK
(16)	(16)	(16)	(16)
중절삭	스텐레스 용	G급	CBN
무기호	MM	R/L	
(16)	(16)	(16)	(16)

규격	재고		적용팁	치수 (mm)							※2				
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	시트	록핀	록나사	※1	스톱링	렌치
PVJNR/L2020K16	●	●	VN [○] A VN [○] G VN [○] M	1604	20	20	125	32	20	25	PV322 (PV321) (PV323)	P11S	HSP05008C	E03	HKY25R
PVJNR/L2525M16	●	●	VN [○] A VN [○] G VN [○] M	1604	25	25	150	38	25	32		P11S	HSP05008C	E03	HKY25R

※1 장착토크 (N·m) : HSP05008C=2.5


※2 PV321과 PV323(시트)은 코너 R0.4 전용 및 R1.2 전용으로 표준 홀더에는 세팅되어 있지 않습니다.

DVJN



외경 · 모방 가공용

더블클램프바이트



정삭	경절삭	중절삭	중절삭
FP	LP	MP	MK
(16)	(16)	(16)	(16)
중절삭	스텐레스 용	G급	CBN
무기호	MM	R/L	
(16)	(16)	(16)	(16)

규격	재고		적용팁	치수 (mm)												
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	시트	시트 고정핀	클램프	스프링	클램프 나사	렌치	
DVJNR/L2020K16	●	●	VN [○] A VN [○] G VN [○] M	1604	20	20	125	41	20	25	DCSVN32	LLP13	DCK3113	DCS2	DC0520T	TKY15F
DVJNR/L2525M16	●	●	VN [○] A VN [○] G VN [○] M	1604	25	25	150	41	25	32	DCSVN32	LLP13	DCK3113	DCS2	DC0520T	TKY15F

※ 장착토크 (N·m) : DC0520T=3.5

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

● : 표준재고품

PVJN형용 팁 > A128—A131
DVJN형용 팁 > A128—A131



CBN&PCD 팁 > B042, B043, B070
추천절삭조건 > A076, B015

VN[○]팁 대응 바이트

DVPN

단면 · 모방 가공용

더블클램프바이트



본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

정삭	경절삭	중절삭	중절삭
FP	LP	MP	MK
			
(16)	(16)	(16)	(16)
중절삭	스텐레스 용	G급	CBN
무기호	MM	R/L	
			
(16)	(16)	(16)	(16)



규격	재고		적용팁	치수 (mm)							※					
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	시트	시트 고정핀	클램프	스프링	클램프 나사	렌치	
DVPNR/L2020K16	●	●	VN [○] A VN [○] G VN [○] M	1604	20	20	125	32	20	25	DCSVN32	LLP13	DCK3113	DCS2	DC0520T	TKY15F
DVPNR/L2525M16	●	●	VN [○] A VN [○] G VN [○] M	1604	25	25	150	32	25	32	DCSVN32	LLP13	DCK3113	DCS2	DC0520T	TKY15F

※ 장착토크 (N・m) : DC0520T=3.5

PVPN

단면 · 모방 가공용

MP 바이트



본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

정삭	경절삭	중절삭	중절삭
FP	LP	MP	MK
			
(16)	(16)	(16)	(16)
중절삭	스텐레스 용	G급	CBN
무기호	MM	R/L	
			
(16)	(16)	(16)	(16)

규격	재고		적용팁	치수 (mm)							※2				
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	시트	록핀	록나사	스틀링	렌치	
PVPNR/L2020K16	●	●	VN [○] A VN [○] G VN [○] M	1604	20	20	125	32	20	25	PV322 (PV321) (PV323)	P11S	HSP05008C	E03	HKY25R
PVPNR/L2525M16	●	●	VN [○] A VN [○] G VN [○] M	1604	25	25	150	32	25	32	PV322 (PV321) (PV323)	P11S	HSP05008C	E03	HKY25R

※1 장착토크 (N・m) : HSP05008C=2.5

※2 PV321과 PV323(시트)은 코너 R0.4 전용 및 R1.2 전용으로 표준 홀더에는 세팅되어 있지 않습니다.


주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

● : 표준재고품

DVPN형용 팁 > A128—A131
PVPN형용 팁 > A128—A131


CBN&PCD 팁 > B042, B043, B070
추천절삭조건 > A076, B015

SCLC



외경 · 단면 가공용

SP 바이트



본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

정삭	경질삭	중질삭	스텐레스 용
FP (06,09)	LP (06,09)	MP (06,09,12)	FM (06,09)
스텐레스 용	스텐레스 용	플랫 톱	PCD/CBN
LM (06,09)	MM (06,09,12)	(06,09,12)	(06,09,12)

규격	재고		적용팁	치수 (mm)						 ※1		
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	클램프 나사	렌치	
SCLCR/L0808D06	●	●	CC○B CC○H※2 CC○T CC○W	0602○	8	8	60	8.9	8	10	TS25	TKY08F
SCLCR/L1010E06	●	●		0602○	10	10	70	8.9	10	12	TS25	TKY08F
SCLCR/L1212F09	●	●		09T3○	12	12	80	13.6	12	16	TS43	TKY15F
SCLCR/L1616H12	●	●		1204○	16	16	100	16.7	16	20	TS5	TKY25F

※1 장착토크 (N・m) : TS25=1.0, TS43=3.5, TS5=7.5


※2 CCGH와 CCMH를 사용할 경우 클램프 나사를 TS253으로 바꿀 것을 권장합니다.

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인터트의 크기를 표시합니다.

● : 표준재고품


SCLC형용 팁	➤ A140—A147
CBN&PCD 팁	➤ B049—B052, B072
추천절삭조건	➤ A090, B015

SDJC



외경 · 모방 가공용

SP 바이트




본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

정삭	경절삭	중절삭	스텐레스 용
FP (07,11)	LP (07,11)	MP (07,11)	FM (07,11)
스텐레스 용	스텐레스 용	플랫 톱	PCD/CBN
LM (07,11)	MM (07,11)		

규격	재고		적용팁	치수 (mm)						 ※		
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	클램프 나사	렌치	
SDJCR/L1010E07	●	●	DCET	0702	10	10	70	12	10	12	TS25	TKY08F
SDJCR/L1212F11	●	●	DCGT	11T3	12	12	80	18	12	16	TS43	TKY15F
SDJCR/L1616H11	●	●	DCMW	11T3	16	16	100	18	16	20	TS43	TKY15F
			DCMT									
			DCGW									


※ 장착토크 (N · m) : TS25=1.0, TS43=3.5

SDNC



외경 · 모방 가공용

SP 바이트



규격은 중립(N)뿐입니다.

정삭	경절삭	중절삭	스텐레스 용
FP (07,11)	LP (07,11)	MP (07,11)	FM (07,11)
스텐레스 용	스텐레스 용	플랫 톱	PCD/CBN
LM (07,11)	MM (07,11)		

규격	재고	적용팁		치수 (mm)					 ※	
	N			H	B	LF	HF	WF	클램프 나사	렌치
SDNCN0808D07	●	DCET	0702	8	8	60	8	4	TS25	TKY08F
SDNCN1010E07	●	DCGT	0702	10	10	70	10	5	TS25	TKY08F
SDNCN1212F11	●	DCMW	11T3	12	12	80	12	6	TS43	TKY15F
SDNCN1616H11	●	DCMT	11T3	16	16	100	16	8	TS43	TKY15F
		DCGW								

※ 장착토크 (N · m) : TS25=1.0, TS43=3.5

RC[○]팁 대응 바이트

PRGC

외경 · 단면 · 모방 가공용

LL 바이트

중절삭



(10,12,16,20)



(16,20)

본그림은 우수수 (R) 를 나타냅니다.

규격	재고		적용팁	치수 (mm)											
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	시트	시트 고정핀	클램프 레버	클램프 나사	렌치	
PRGCR/L2525M10	●	●	RCMX	1003M0	25	25	150	16.7	25	32	LLSRN103	LLP13	LLCL110	LLCS205	HKY20R
PRGCR/L2525M12	●	●		1204M0	25	25	150	17.5	25	32	LLSRN123	LLP13	LLCL112	LLCS106	HKY25R
PRGCR/L2525M16	●	●		1606M0	25	25	150	19.9	25	32	LLSRN164	LLP24	LLCL116	LLCS306	HKY25R
PRGCR/L3232P20	●	●		2006M0	32	32	170	23.8	32	40	LLSRN204	LLP15	LLCL120	LLCS508	HKY30R

※ 장착토크 (N · m) : LLCS205=1.5, LLCS106=2.2, LLCS306=2.2, LLCS508=3.3

PRDC

외경 · 모방 가공용

LL 바이트

중절삭



(10,12,16,20)



(16,20)

규격은 중립 (N) 뿐입니다.

규격	재고	적용팁		치수 (mm)										
	N			H	B	LF	LH	HF	WF	시트	시트 고정핀	클램프 레버	클램프 나사	렌치
PRDCN2020K10	●	RCMX	1003M0	20	20	125	23	20	10.0	LLSRN103	LLP13	LLCL110	LLCS205	HKY20R
PRDCN2525M12	●		1204M0	25	25	150	24	25	12.5	LLSRN123	LLP13	LLCL112	LLCS106	HKY25R
PRDCN3225P12	●		1204M0	32	25	170	24	32	12.5	LLSRN123	LLP13	LLCL112	LLCS106	HKY25R
PRDCN3225P16	●		1606M0	32	25	170	28	32	12.5	LLSRN164	LLP24	LLCL116	LLCS306	HKY25R
PRDCN3232P20	●		2006M0	32	32	170	33	32	16.0	LLSRN204	LLP15	LLCL120	LLCS508	HKY30R

※ 장착토크 (N · m) : LLCS205=1.5, LLCS106=2.2, LLCS306=2.2, LLCS508=3.3

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

● : 표준재고품

PRGC형용 팁 > A156
PRDC형용 팁 > A156
추천절삭조건 > A090

SRGC

외경 · 단면 · 모방 가공용

WF

45°

LH

LF

B

HF

H

본그림은
우승수(R)를 나타냅니다.

중~정삭절삭
AZ
(08)

중절삭
무기호
(06,08)

규격	재고		적용팁	치수 (mm)						※ 		
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	클램프 나사	렌치	
SRGCR/L1616H06	●	●	RCMT	0602	16	16	100	10	16	20	TS25	TKY08F
SRGCR/L1616H08	●	●	RCGT	0803	16	16	100	14.5	16	22	TS3	TKY08F

※ 장작토크(N・m) : TS25=1.0, TS3=1.0

※ 장착토크 (N · m) : TS25=1.0, TS3=1.0

SRDC

외경 · 모방 가공용

WF

LH

LF

B

HF

H

중~정삭절삭

AZ

(08)

중절삭

무기호

(06,08)

규격은 중립(N)뿐입니다.

규격	재고	적용팁	치수 (mm)							※	
	N		H	B	LF	LH	HF	WF	클램프 나사	렌치	
SRDCN1616H06	●	RCMT 0602	16	16	100	12	16	8	TS25	TKY08F	
SRDCN1616H08	●	RCGT 0803	16	16	100	16	16	8	TS3	TKY08F	


※ 장착토크 (N · m) : TS25=1.0, TS3=1.0

SRGC형용 팁 > A156
SRDC형용 팁 > A156
추천절삭조건 > A090

부품 > Q001
기술자료 > R001


SC 대응 바이트

SSSC



외경 · 단면 · 면취 가공용

SP 바이트



본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

정삭	경질삭	중질삭	스텐레스 용
FP (09)	LP (09)	MP (09)	FM (09)
스텐레스 용	스텐레스 용	중질삭	플랫 톱
LM (09)	MM (09)	무기호 (09)	(09)

규 격	재고		적용팁	치수 (mm)							 ※	
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	클램프 나사	렌치	
SSSCR/L1212F09	●	●	SCMW SCMT	09T3	12	12	80	15.2	12	13	TS43	TKY15F
SSSCR/L1616H09	●	●		09T3	16	16	100	15.2	16	17	TS43	TKY15F


※ 장착토크 (N・m) : TS43=3.5

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

● : 표준재고품


SSSC형용 팁 > A157, A158
추천절삭조건 > A090

STGC



외경가공용

SP 바이트



본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

정삭	경질삭	중질삭	스텐레스 용
FP	LP	MP	FM
			
(11,16)	(11,16)	(11,13,16)	(11,16)
스텐레스 용	스텐레스 용	플랫 톱	PCD/CBN
LM	MM		
			
(11,16)	(11,13,16)	(11,13,16)	(11,13,16)

규격	재고		적용팁		치수 (mm)						 *	
	R	L			H	B	LF	LH	HF	WF	클램프 나사	렌치
STGCR/L1010E11	●	●	TCGT	1102	10	10	70	13.5	10	12	TS25	TKY08F
STGCR/L1212F13	●	●	TCMT	1303	12	12	80	17.6	12	16	TS3	TKY08F
STGCR/L1616H16	●	●	TCGW	16T3	16	16	100	20.7	16	20	TS43	TKY15F
			TCMW									


※장착토크 (N・m) : TS25=1.0, TS3=1.0, TS43=3.5

C

외경가공


VC 대응 바이트

SVJC



외경 · 모방 가공용

SP 바이트




본그림은 우수수 (R) 를 나타냅니다.

정삭	경절삭	중절삭	스텐레스 용
FP  (11,16)	LP  (11,16)	MP  (16)	FM  (11,16)
스텐레스 용	스텐레스 용	중절삭	플랫 톱
LM  (11,16)	MM  (16)	무기호  (11,16)	 (11,16)

규 격	재고		적용팁		치수 (mm)									
	R	L			H	B	LF	LH	HF	WF	시트	시트고정핀	클램프 나사	렌치
SVJCR/L1010E11	●	●	VCGT VCGW VCMT VCMW	1103 	10	10	70	17	10	12	—	—	TS25	①TKY08F
SVJCR/L1616H16	●	●		1604 	16	16	100	25	16	20	—	—	TS43	①TKY15F
SVJCR/L2020K16	●	●		1604 	20	20	125	40	20	25	SPSVN32	BCP141	TS44	②TKY15R
SVJCR/L2525M16	●	●		1604 	25	25	150	40	25	32	SPSVN32	BCP141	TS44	②TKY15R


※ 장착토크 (N · m) : TS25=1.0, TS43=3.5, TS44=3.5

SVVC





외경 · 모방 가공용

SP 바이트



규격은 중립 (N) 뿐입니다.

정삭	경절삭	중절삭	스텐레스 용
FP  (16)	LP  (16)	MP  (16)	FM  (16)
스텐레스 용	스텐레스 용	중절삭	플랫 톱
LM  (16)	MM  (16)	무기호  (16)	 (16)

규 격	재고	적용팁		치수 (mm)								
	N			H	B	LF	HF	WF	시트	시트고정핀	클램프 나사	렌치
SVVCN1616H16	●	VCGT VCGW VCMT VCMW	1604	16	16	100	16	8	—	—	TS43	①TKY15F
SVVCN2020K16	●		1604	20	20	125	20	10	SPSVN32	BCP141	TS44	②TKY15R
SVVCN2525M16	●		1604	25	25	150	25	12.5	SPSVN32	BCP141	TS44	②TKY15R



※ 장착토크 (N · m) : TS43=3.5, TS44=3.5

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

● : 표준재고품

SVJC형용 팁 > A170—A172
SVVC형용 팁 > A170—A172

CBN&PCD 팁 > B062, B077
추천절삭조건 > A090, B015



정삭	경질삭	중질삭	스텐레스 용
FP (16)	LP (16)	MP (16)	FM (16)
스텐레스 용 LM (16)	스텐레스 용 MM (16)	중질삭 무기호 (16)	플랫 톱 (16)

규 격	재 고		적용팁	치수 (mm)										
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	시트	시트고정핀	클램프나사	※	렌치
SVPCR/L2020K16	●	●	VC GT VC GW VC MT VC MW	1604	20	20	125	30	20	25	SPSVN32	BCP141	TS44	TKY15R
SVPCR/L2525M16	●	●		1604	25	25	150	30	25	32	SPSVN32	BCP141	TS44	TKY15R

※ 장착토크 (N・m) : TS44=3.5

C
외경가공

XC 대응 바이트

SXZC

외경 · 모방 가공용



프로파일 바이트

정삭

SVX



(15)




본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

규격	재고		적용팁		치수 (mm)											
	R	L			H	B	LF	LH	HF	WF	클램프 나사	클램프	클램프용 볼트	스프링	팁용 렌치	클램프구용 렌치
SXZCR/L1616H15	●	●	XCMT	1503	16	16	100	35	16	20	TS255	AMS3	AJS3010T10	ASS2	TKY08F	TKY10F
SXZCR/L2020K15	●	●		1503	20	20	125	35	20	25	TS255	AMS3	AJS3010T10	ASS2	TKY08F	TKY10F
SXZCR/L2525M15	●	●		1503	25	25	150	40	25	32	TS255	AMS3	AJS3010T10	ASS2	TKY08F	TKY10F

※ 장착토크 (N・m) : TS255=1.0, AJS3010T10=2.5

대응범위



추천절삭조건

피삭재	경도	팁 재종	절삭속도 (m/min)
P 연강	≤180HB	UE6020	250 (150—350)
탄소강 · 합금강	150HB—250HB	UE6020	175 (100—250)
M 스테인레스 강	≤200HB	VP15TF	100 (70—120)

위 표의 가공조건은 기준입니다.

사용기계의 강성, 피삭재의 형상 및 클램프상태에 따라 조정해 주십시오.


주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

● : 표준재고품

주의사항

단면모방가공의 주의점

단면모방가공에 있어서는 다음 점에 주의해 주십시오.



외경부 절삭 (왼쪽그림 ①의 가공)

- 버를 없게하려면 절입을 코너 R의 반 이하로 조정해 주십시오.

백가공부 절삭 (왼쪽그림 ②의 가공)


- 칩 절삭 길이가 길어지므로, 절입을 코너 R의 반 이하로 조정해 주십시오.
- 공구와 피삭재의 간섭을 피하려면, 가공경을 40mm 이상, 백가공각을 60° 이하, 단면깊이를 10mm 이하로 해 주십시오. (왼쪽그림 참조)

공구교환시

- 가공정도를 유지하기 위해서, 코너 체인지를 할 때 프리세트를 추천합니다.

사용불가

●V자 가공



V자 가공에는, VNMG 인서트를 사용해 주십시오.

C

외경가공

DE_{대응} 바이트

SDJE

외경 · 모방 가공용


알루미늄용 바이트

정삭

중절삭

R/L-F

R/L




(15)

(15)

PCD

R/L-F



(15)

본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

규격	재고		적용팁	치수 (mm)						 ※		
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	클램프 나사	렌치	
SDJER/L1616H15	●	●	DEGX	1504	16	16	100	27	16	20	CS451190T	TKY20F
SDJER/L2020K15	●	●		1504	20	20	125	35	20	25	CS451190T	TKY20F
SDJER/L2525M15	●	●		1504	25	25	150	35	25	32	CS451190T	TKY20F

※장착토크 (N·m) : CS451190T=5.0

SDNE

외경 · 모방 가공용


알루미늄용 바이트

정삭

중절삭

R/L-F

R/L



(15)

(15)

PCD

R/L-F



(15)

규격	재고	적용팁		치수 (mm)					 ※	
				H	B	LF	HF	WF	클램프 나사	렌치
SDNEN1616H15	●	DEGX	1504	16	16	100	16	8	CS451190T	TKY20F
SDNEN2020K15	●		1504	20	20	125	20	10	CS451190T	TKY20F
SDNEN2525M15	●		1504	25	25	150	25	12.5	CS451190T	TKY20F

※장착토크 (N·m) : CS451190T=5.0

추천절삭조건

피삭재	팁 재종	절삭속도 (m/min)	이송 (mm/rev)	절입 (mm)
N 알루미늄합금	HTi10	400	0.05—0.3	0.2—3.0
	MD220	800	0.05—0.3	0.2—0.5

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

● : 표준재고품

SDJE형용 팁 > A155

SDNE형용 팁 > A155



PCD 팁 > B079

STGE

외경가공용

알루미늄용 바이트

중절삭	PCD
R/L	R/L
	
(16)	(16)
PCD	
	
(16)	



본그림은 우승수 (R) 를 나타냅니다.

규격	재고		적용팁	치수 (mm)								
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	클램프 나사	렌치	
STGER/L1616H16	●	●	TEGX	1603	16	16	100	22	16	20	FC400890T	TKY10F
STGER/L2020K16	●	●		1603	20	20	125	22	20	25	FC400890T	TKY10F
STGER/L2525M16	●	●		1603	25	25	150	22	25	32	FC400890T	TKY10F

※ 장착토크 (N·m) : FC400890T=2.5

C



외경가공

STFE


단면가공용

알루미늄용 바이트

중절삭	PCD
R/L	R/L
	
(16)	(16)
PCD	
	
(16)	



본그림은 우승수 (R) 를 나타냅니다.

규격	재고		적용팁		치수 (mm)							
	R	L			H	B	LF	LH	HF	WF	클램프 나사	렌치
STFER/L1616H16	●	●	TEGX	1603	16	16	100	22	16	20	FC400890T	TKY10F
STFER/L2020K16	●	●		1603	20	20	125	22	20	25	FC400890T	TKY10F
STFER/L2525M16	●	●		1603	25	25	150	22	25	32	FC400890T	TKY10F

주1) 이 홀더는, 승수가 있는 팁을 사용하는 경우, 홀더의 승수와 팁의 승수는 역방향입니다.

※ 장착토크 (N·m) : FC400890T=2.5

추천절삭조건

피삭재	팁 재종	절삭속도 (m/min)	이송 (mm/rev)	절입 (mm)
N	HTi10	400	0.05—0.3	0.2—3.0
	MD220	800	0.05—0.3	0.2—0.5

STGE형용 팁 > A163

STFE형용 팁 > A163

PCD 팁 > B079

부품 > Q001

기술자료 > R001

VD[○]팁 대응 바이트

SVJD

외경 · 모방 가공용

알루미늄용 바이트

정삭

R/L



(16)



PCD

R/L-F



(16)

본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.



C

외경가공

규격	재고		적용팁		치수 (mm)						 ※	
	R	L			H	B	LF	LH	HF	WF	클램프 나사	렌치
SVJDR/L1616H16	●	●	VDGX	1603	16	16	100	30	16	20	FC400890T	TKY10F
SVJDR/L2020K16	●	●		1603	20	20	125	30	20	25	FC400890T	TKY10F
SVJDR/L2525M16	●	●		1603	25	25	150	30	25	32	FC400890T	TKY10F

※장착토크 (N・m) : FC400890T=2.5

추천절삭조건

피삭재	팁 재종	절삭속도 (m/min)	이송 (mm/rev)	절입 (mm)
N	HTi10	400	0.05—0.3	0.2—3.0
	MD220	800	0.05—0.3	0.2—0.5

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.


● : 표준재고품 ▲ : 현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품

SVJD형용 팁 > A173


PCD 팁 > B080

TL바이트

홀더


형상	신호칭 기호	구호칭 기호	재고	적용팁	치수 (mm)					
					IC	H	B	HF	LF	LH
TLHR (외경 · 모방가공용) 	TLHR2020K5	TLHR2020K5	●	RTG05A	5	20	20	20	125	16
	TLHR2020K6	TLHR2020K6	●	RTG06A	6	20	20	20	125	16
	TLHR2525M7	TLHR2525M7	●	RTG07A	7	25	25	25	150	20
	TLHR3225P10	TLHR54P10	●	RTG10A	10	32	25	32	170	25

팁



규격	재고		치수 (mm)			
	초경		IC	S	D4	L17
	UTi20T	HTi10				
RTG05A	●	●	5	7.5	2.5	3.5
RTG06A	●	●	6	7.5	3.5	3.5
RTG07A	●		7	11	3.5	5
RTG08A	●	●	8	11	4.5	5
RTG10A	●	●	10	14	5.5	6.5


팁(CBN소결체)



규격	재고	치수 (mm)			
	CBN	IC	S	D4	L17
	MB825				
RTG05A	▲	5	7.5	2.5	3.5
RTG06A	▲	6	7.5	3.5	3.5
RTG07A	▲	7	11	3.5	5
RTG08A	▲	8	11	4.5	5
RTG10A	▲	10	14	5.5	6.5

팁 장착에 관한 상세설명

규격품 이외의 홀더를 제작하실 경우에는, 아래의 팁장착부와 같이 설계 · 가공하여 주십시오.

팁 장착부	대응팁경 IC	치수 (mm)					테이퍼 아래구멍경
		h	d1	d2	l1	l2	
	5	4	2.5	1.9	1.85	3.2	1.5
	6	4	3.5	2.9	2.35	3.7	2.5
	7	6	3.5	2.5	2.75	4.3	2.1
	8	6	4.5	3.5	3.25	4.8	3.1
	10	7.5	5.5	4.2	4.15	5.9	3.8
	12	7.5	7.5	6.2	5.15	6.9	5.8