

回転工具用インサートブロックの読み方

●回転工具用インサート一覧ページ部の構成

- ①対応カッタ別にまとめています。
- ②対応カッタの配列はアルファベット順に並べています。

●回転工具用インサート規格の構成

- ①カッタ用、ワイパー、ドリル用に分類しています。
- ②配列はインサート呼び記号のアルファベット順に並べています。

ページタイトル
製品ブロック表示
回転工具用インサート

回転工具用インサート一覧

対応カッタ	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ	インサート呼び記号	ページ
AF5000	LDCN190412R LDCN190412L	L052	AXH640S	WNEU2007ZEN/C-M	L051
AF10000	GDCH2004PDR	L026		WNEU2007ZEN/C-WP	L051
AXH640S	NNMU130502ER-L AXH64150	L032		NNMU20060ZEN-MK	L033
	NNMU130502EN-M NNMU130532ZEN-M NNMU130532ZEN-R	L032		WNEU1005ZEN/C-M	L050
	WNEU1005ZEN/C-M	L050		NNMU20060ZEN-MK	L033
AXH640S	NNMU200700ZEN-M	L032		WNEU2004ZEN/C-MK	L033
	NNMU200700ZEN-MP	L032		WNEU2004ZEN/C-MK	L033
	NNMU200712ZER-L	L033		WNEU2004ZEN/C-MK	L033
	NNMU200712ZER-MM	L032		WNEU2004ZEN/C-MK	L033

L014

インサート呼び記号表示
対応カッタ名表示
次段へ続く表示
同一カッタ用の情報が次の段に
またがる場合に表示しています。

インサート外観写真

掲載ページ表示

該当するインサートの詳細規格が掲載され
ている参照ページを表記しています。

被削材別適用材種

材種選定の目安に、被削材に適した切削状態を
記載しています。

●：安定切削 ●：一般切削 ✖：不安定切削

使用工具別タイトル

インサート呼び記号欄

インサート精度・ホーニング表示

インサート材種表示欄

回転工具用インサート

カッタ用インサート

被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度										適用形状			
被削材			適用精度													

回転工具用

インサート規格


CBN&PCDインサート規格

インサート材種

カッタ用インサートの呼び記号.....	L002
カッタ用材種.....	L004
カッタ適用領域.....	L005
CVD&PVDコーティング（ダイヤコート）.....	L008
サーメット.....	L010
超硬合金.....	L011
CBN（CBN焼結体）.....	L012
PCD（ダイヤモンド焼結体）.....	L013
回転工具用インサート一覧.....	L014

回転工具用インサート規格

カッタ用インサート.....	L024
ワイパーインサート.....	L050
CBN&PCDインサート.....	L052
CBN&PCDワイパーインサート.....	L055
ドリル用インサート.....	L056




カッタ用インサートの呼び記号

記号	インサート形状	
N	正七角形	
O	正八角形	
S	正方形	
T	正三角形	
C	菱形頂角80°	
M	菱形頂角86°	
A	平行四辺形頂角85°	
R	円形	
X	特殊形状	—
W	ワイパー	—
① インサート形状		

記号	逃げ角 AN	
C	7°	
D	15°	
E	20°	
F	25°	
G	30°	
N	0°	
P	11°	
O	その他の逃げ角	
X	その他の逃げ角	
② 主切れ刃逃げ角		

① S ② E E ③ ④ R

③ 精度記号			
			
記号	コーナ高さ 許容差 M (mm)	内接円許容差 IC (mm)	厚さ許容差 S (mm)
A	±0.005	±0.025	±0.025
C	±0.013	±0.025	±0.025
E	±0.025	±0.025	±0.025
G	±0.025	±0.025	±0.13
K*	±0.013	±0.05—±0.15	±0.025
M*	±0.08—±0.18	±0.05—±0.15	±0.13
N*	±0.08—±0.18	±0.05—±0.15	±0.025
* 印のものは原則として側面は焼結肌のインサートである			


④ 溝・穴記号				
記号	穴の有無	穴の形状	ブレーカ の有無	インサート断面
W	あり	一部円筒穴 + 片面取 (40°—60°)	なし	
T	あり		片面	
B	あり	一部円筒穴 + 片面取 (70°—90°)	なし	
N	なし	—	なし	
R	なし	—	片面	
X	—	—	—	特 殊

記号				内接円 (mm)
				
	06	06	11	6.35
	08	07	13	7.94
	09	09	16	9.525
10				10.00
12				12.00
	12	12	22	12.70
	16	15	27	15.875
20				20.00
⑤ インサート内接円				

	
記号	厚み (mm)
03	3.18
T3	3.97
04	4.76
⑥ インサート厚み	


記号	ホーニング
F	 シャープエッジ
E	 丸ホーニング
T	 チャンファホーニング
S	 コンビネーションホーニング
Z	 チャンファホーニング (刃先強化形)
⑨ ホーニング	

⑤ 12 ⑥ 03 A F E R 1 - JS ⑨

⑦ さらい刃切込み角	
	
記号	さらい刃切込み角
A	45°
E	75°
P	90°
Z	その他の角度

⑧ さらい刃逃げ角	
	
記号	さらい刃逃げ角
D	15°
E	20°
F	25°
G	30°

⑩ 勝手	
記号	勝手
L	左勝手
N	左右共用
R	右勝手

⑪ さらい刃幅	
	
記号	さらい刃幅
1	1.4 (TEKNのみ1.94)

⑫ ブレーカ記号	
記号	名称
FT	FT ブレーカ
HS	HS ブレーカ
JH	JH ブレーカ
JM	JM ブレーカ
JP	JP ブレーカ
JS	JS ブレーカ
LS	LS ブレーカ
MM	MM ブレーカ
MS	MS ブレーカ

L





回転工用具用インサート

カッタ用材種

●カッタ用インサート材種

ISO使用 分類記号	コーティング		コーテッド サーメット	サーメット	超硬合金	CBN (CBN 焼結体)	PCD (ダイヤモンド焼結体)
	CVD	PVD					
銅	P	10					
		20					
		30					
		40					
ステンレス鋼	M	10					
		20					
		30					
		40					
鋳鉄	K	10					
		20					
		30					
非鉄金属	N	10					
		20					
		30					
耐熱合金・チタン合金	S	10					
		20					
		30					
		40					
高硬度材	H	10					
		20					
		30					





カッタ適用領域



L
回転工用具用インサート

カッタ適用領域

●被削材ごとの加工状態および切削速度による、推奨インサート材種



L

回転工具用インサート

加工状態



安定切削

平面加工
取り代が一定の切削
機械加工肌の切削
ワーククランプ剛性の高い切削






一般切削



不安定切削

激しい断続切削
取り代の変動が大きい切削
ワーククランプ剛性が低い切削



L

回転工用具用インサート

CVD&PVDコーティング (ダイヤコート)

<CVDコーティング>

- 特殊強靱結晶組織により耐摩耗性・耐欠損性が向上
- 汎用性に優れ、工具の集約が可能

<PVDコーティング>

- PVDコーティングは、超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能
- シャープエッジの切れ刃を持つ工具にも、母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能

■選定基準

フライス

被削材	選定材種	推奨切削速度 (m/min)	ISO 使用分類 記号	適用範囲
P 鋼	F7030	200 (150 – 250)	P 10 20 30 40	
	MC7020	200 (150 – 250)		
	MP6120	150 (100 – 200)		
	MP6130	150 (100 – 200)		
	VP15TF	150 (100 – 200)		
M ステンレス鋼	F7030	200 (150 – 250)	M 10 20 30 40	
	MC7020	220 (170 – 270)		
	MP7030	150 (100 – 200)		
	MP7130	150 (100 – 200)		
	MP7140	150 (100 – 200)		
	VP15TF	150 (100 – 200)		
K 鋳鉄	MC5020	180 (100 – 250)	K 10 20 30	
	VP15TF	150 (100 – 200)		
N アルミニウム合金	LC15TF	1000 (200 – 3000)	N 10 20 30	
S 耐熱合金 チタン合金	MP9120	30 (20 – 40)	S 10 20 30 40	
	VP15TF	30 (20 – 40)		
	MP9030	40 (25 – 60)		
	MP9130	25 (20 – 35)		
	NEW MP9140	20 (15 – 30)		
H 高硬度材	MP8010	80 (50 – 120)	H 10 20 30	
	VP15TF	80 (50 – 120)		

■材料特性


材種	超硬合金母材	コーティング層	
	かたさ (HRA)	物質	厚み
MC5020	91.0	TiCN-Al ₂ O ₃ -Ti 化合物積層	厚膜
MC7020	88.8	TiCN-Al ₂ O ₃ 化合物積層	厚膜
FH7020	88.8	TiCN-Al ₂ O ₃ -Ti 化合物積層	厚膜
F7030	88.8	TiCN-Al ₂ O ₃ -TiN	薄膜
MP6120	91.5	(Al,Ti,Cr)N	薄膜
MP6130	90.5	(Al,Ti,Cr)N	薄膜
MP7030	90.5	(Al,Ti)N-Ti 化合物積層	薄膜
MP7130	90.5	(Al,Ti)N-Ti 化合物積層	薄膜
MP7140	88.8	(Al,Ti)N-Ti 化合物積層	薄膜

材種	超硬合金母材	コーティング層	
	かたさ (HRA)	物質	厚み
MP8010	93.5	(Al,Ti,Si)N	薄膜
MP9120	91.5	(Al,Ti,Cr)N	薄膜
MP9030	90.5	(Al,Ti)N-Ti 化合物積層	薄膜
MP9130	90.5	(Al,Ti,Cr)N	薄膜
NEW MP9140	89.0	(Al,Ti,Cr)N	薄膜
VP15TF	91.5	(Al,Ti)N	薄膜
VP20RT	90.5	(Al,Ti)N	薄膜
VP30RT	88.8	(Al,Ti)N	薄膜
UP20M	90.5	Ti 系化合物積層	薄膜

注1) 硬さは内部硬さの代表値を示します。

鋼/ステンレス加工用


MC7020




微粒高耐摩耗Al₂O₃層と微細繊維状TiCN層により、高速領域での鋼・ステンレス鋼転削加工において優れた耐摩耗性を発揮します。靱性および耐熱亀裂性に優れる専用超硬合金母材の採用により、刃先の突発的な欠損を抑制します。

ステンレス加工用

MP7030



MP7030は、Ti系化合物をベースとした積層コーティングを採用しており、ステンレス切削に対し、優れた耐摩耗性および耐欠損性を発揮します。また、専用母材を採用し、難削材、特にステンレス加工において優れた性能を発揮します。



積層
コーティング

専用母材

耐熱合金・チタン合金加工用

MP9130



超微粒WCに適した組成・組織を採用したことにより硬さを維持したまま、靱性を向上することに成功しました。コーティングは“Al-Ti-Cr-N系積層コーティング”を採用し、優れた耐熱性と耐摩耗性を確保したほか、Ti合金に対し低摩擦係数であるため、優れた耐溶着性を発揮、積層構造の最適化により耐欠損性を向上などの特長を持っています。

NEW

MP9140



Al含有量を高め、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、切削加工時での耐摩耗性、耐クラック性、耐溶着性が向上しました。

L

回転工用具用インサート

サーメット

- 高速フライス加工にはNX2525
- 一般フライス加工にはMX3030、NX4545

■選定基準

フライス

被削材	選定材種	推奨切削速度 (m/min)	ISO 使用分類 記号	適用範囲
P 鋼 ステンレス鋼	NX2525	250 (150 - 350)	P 10 20 30 M	
	MX3030 NX4545	150 (120 - 180)		
K 鋳鉄	NX2525	200 (150 - 300)	K 10 20	
	MX3030	150 (120 - 180)		

注1) 湿式切削の場合、鋼切削はダイヤコートVP15TFを、鋳鉄切削はダイヤコートMC5020をご使用ください。

■材料特性

材種	かたさ (HRA)
NX2525	92.2
MX3030	90.0
NX4545	90.0

注1) 硬さは内部硬さの代表値を示します。

超硬合金

●鋼・鋳鉄どちらも対応可能な汎用のUTi20T、鋳鉄・非鉄金属・非金属にはHTi10と用途に応じた材種をシリーズ化

■選定基準 プライス

被削材	選定材種	推奨切削速度 (m/min)	ISO 使用分類 記号	適用範囲
P 鋼	UTi20T	120 (50－180)	10	
			20	
			30	UTi20T
M ステンレス鋼	UTi20T	120 (50－180)	10	
			20	
			30	UTi20T
K 鋳鉄	HTi10	100 (50－150)	10	HTi10
	UTi20T	120 (50－180)	20	
			30	UTi20T
N 非鉄金属	HTi10 TF15	400 (300－500)	10	HTi10
			20	
			30	TF15

■材料特性

ISO使用 分類記号	合金成分	特 長	被削材
P M	WC-TiC-TaC-Co系	耐熱性、耐塑性変形性に優れる。	炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
K N	WC-Co系	強度が高く、すきとり摩耗に強い。	鋳鉄、非鉄金属、非金属

■合金特性

ISO使用 分類記号	材種	かたさ (HRA)
P M	UTi20T	90.5
K N	HTi05T	92.5
	HTi10	92.0
N	TF15	91.5

注1) 硬さは内部硬さの代表値を示します。

CBN(CBN焼結体)

- 鋳鉄加工にはMB710、MB730の2材種を用意しております。
- 鋳物の高速粗加工用にBC5030をラインナップしています。
- BC5030は専用本体AOX型との組み合わせにより、使用コーナ数が最大16コーナとなり、経済的な高能率加工が可能です。



■ 選定基準/推奨切削条件

仕上げ加工

被削材		組織	切削速度 (m/min)					送り量 (mm/t.)	切込み量 (mm)	切削油剤
			250	500	750	1000	1250			
ねずみ鋳鉄	FC250	フェライト + パーライト	MB710 MB730					-0.3	-0.5	乾式
	FC300	パーライト								

粗加工


被削材		組織	切削速度 (m/min)					送り量 (mm/t.)	切込み量 (mm)	切削油剤
			250	500	1000	1500	2000			
ねずみ鋳鉄	FC250	パーライト	BC5030					-0.15	-3.0	乾式

■ 各材種の特長・主成分

材種	用途	特長	主成分	コーティング膜
MB710	一般加工用	組成を鋳鉄加工用に最適化し、耐磨耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。	CBN TiC Al ₂ O ₃	—
MB730	高速加工用 断続加工用	CBN含有量が多く、高い熱伝導率性を示します。 このため高速加工時の高い切削熱にも十分対応できる高速加工向きの材種です。	CBN(高含有) Co基合金	—
BC5030	高速深切込み加工 高速深切込み断続加工	CBN含有量が多く、高い熱伝導率性を示します。 インサート全てがCBN焼結体のため高速切削及び深切込み高能率加工が可能材種です。 コーティングにより、使用済コーナの識別が容易です。	CBN AlN	TiN ベース

PCD(ダイヤモンド焼結体)

- アルミニウム合金などの非鉄合金の切削に適しています。
- 超高速仕上げ切削に対応



MD220の組織写真



MD2030の組織写真



■各材種の特徴

材種	特長
MD220	ダイヤモンドの粒径がおおよそ10 μ mで、耐摩耗性と耐欠損性とのバランスが最も優れた材料です。幅広いツーリングに適応可能です。
MD2030	断続切削加工における耐欠損性を向上させました。刃先エッジの安定性が得られ、汎用性に優れるため、幅広い被削材・加工条件に適応可能です。

■推奨切削条件

被削材	切削速度 (m/min)	インサート材種	1刃当たりの送り量 (mm/t.)	切込み量 (mm)
アルミニウム合金 (Si含有 $\leq$ 12%)	1000—6000	MD220 MD2030	—0.3	—0.5
アルミニウム合金 (Si含有 $\geq$ 13%)	200—800			

■切削性能



<切削条件>

被削材: A7075-T6
インサート: NP-GDCW1240PDFR2
材種: MD220
工具: V10000R0406D
送り量: 0.2mm/t.
切込み量: 0.5mm
切削幅: 80mm
乾式切削

L

回転工用具用インサート

回転工具用インサート一覧

対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ		
	LDCN190412R	L052		WNEU2007ZEN7C-M	L051		JOMW06T215ZZSR-FT	L026		
	LDCN190412L						JOMW080320ZZSR-FT			
	GDCN2004PDR	L052		WNEU2007ZEN7C-WP	L051				JDMW09T320ZDSR-FT	L026
									JDMW120420ZDSR-FT	
	NNMU130508ZER-L	L032		NNMU200608ZEN-MK	L033			JDMW140520ZDSR-FT	L026	
	NNMU130508ZEN-M							JOMT06T215ZZSR-JM		
	NNMU130532ZEN-M						JOMT080320ZZSR-JM			
	NNMU130532ZEN-R						JDMT09T320ZDSR-JM			
	WNEU1305ZEN4C-M	L050		NNMU200608ZEN-HK	L033		JDMT120420ZDSR-ST	L026		
							JDMT140520ZDSR-ST			
	NNMU200708ZEN-M	L032		WNEU2006ZEN7C-WK	L051				JOMT06T216ZZER-JL	L053
									JOMT080322ZZER-JL	
	NNMU200708ZEN-MP	L032		NNMU200608ZEN-MK	L033		JDMT09T323ZDER-JL	L026		
							JDMT120423ZDER-JL			
	NNMU200712ZER-L	L033		NNMU200608ZEN-HK	L033				JDMT140523ZDER-JL	L024
	NNMU200712ZER-MM	L032		WNEU2006ZEN7C-WK	L051	AOGT123602PEFR-GM				
						AOGT123604PEFR-GM				
						AOGT123608PEFR-GM				
						AOMT123602PEER-M				
						AOMT123604PEER-M				
						AOMT123608PEER-M				
						AOMT123610PEER-M				
						AOMT123612PEER-M				
						AOMT123616PEER-M				
						AOMT123620PEER-M				
						AOMT123624PEER-M				
						AOMT123630PEER-M				
						AOMT123632PEER-M				

対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ				
	AOMT123604PEER-H	L024		RPHT1040M0E4-L	L034		SEET13T3AGEN-JL	L037				
	AOMT123608PEER-H			RPHT1040M0E4-M								
	AOMT123616PEER-H			RPHT1040M0E4-R								
				RPHT1248M0E4-L								
	AOMT184804PEER-H	L024				RPHT1248M0E4-M	L034		SEMT13T3AGSN-JM	L037		
	AOMT184808PEER-H					RPHT1248M0E4-R						
	AOMT184816PEER-H					RPMT1040M0E4-L						
	AOMT184832PEER-H					RPMT1040M0E4-M						
	AOMT184840PEER-H					RPMT1040M0E4-R			SEMT13T3AGSN-JH	L037		
	AOMT184850PEER-H					RPMT1248M0E4-L						
	AOMT184864PEER-H					RPMT1248M0E4-M						
						RPMT1248M0E4-R						
			AOMT184804PEER-M		L024			RDMW0517M0E	L034		SEMT13T3AGSN-FT	L037
			AOMT184808PEER-M					RDMW0620M0E				
			AOMT184810PEER-M					RDMW0724M0E				
			AOMT184812PEER-M			ASX400 ASX400 サイドカッタ 		SOET12T308PEER-JL	L038			
AOMT184816PEER-M												
AOMT184820PEER-M												
	QOMT0830R-M2	L034		SOMT12T308PEER-JM	L039		SEGT13T3AGFN-JP	L037				
	QOMT1035R-M2			SOMT12T308PEEL-JM								
	QOMT1342R-M2											
	QOMT1651R-M2											
	QOMT1856R-M2			SOMT12T308PEER-JH	L038		WEEW13T3AGER8C	L050				
	QOMT2062R-M2						WEEW13T3AGTR8C					
	QOMT2576R-M2				L038			L055				
			QOGT0830R-G1	L034		SOMT12T320PEER-FT	L039		WEEW13T3AGFR3C	L055		
			QOGT1035R-G1						WEEW13T3AGTR3C			
			QOGT1342R-G1			SOGT12T308PEFR-JP	L038					
			QOGT1651R-G1									
QOGT1856R-G1			WOEW12T308PEER8C		L051							
QOGT2062R-G1			WOEW12T308PETR8C									
QOGT2576R-G1												

L

回転工用具用インサート

回転工具用インサート一覧

対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ
	AXD4000	L046		XDGX175004PDFR-GL	L047		XPMT13T3PDER-M1	L049
	XDGX175008PDFR-GL			XDGX227008PDFR-GL			XPMT13T3PDER-M2	
	XDGX175012PDFR-GL			XDGX227016PDFR-GL			XPMT13T3PDER-M6	
	XDGX175016PDFR-GL			XDGX227020PDFR-GL			XPMT13T3PDER-M75	
	XDGX175020PDFR-GL			XDGX227030PDFR-GL			XPMT13T3PDER-M8	
	XDGX175024PDFR-GL			XDGX227032PDFR-GL				
	XDGX175030PDFR-GL			XDGX227040PDFR-GL			XPMT13T3PDER-M8	
	XDGX175032PDFR-GL			XDGX227050PDFR-GL			XPMT13T3PDER-M8	
	XDGX175040PDFR-GL						XPMT13T3PDER-M8	
	XDGX175050PDFR-GL						XPMT13T3PDER-M8	
	XDGX175004PDER-GM	L046		XDGX227008PDER-GLA	L047		XPMT13T3PDER-G1	L049
	XDGX175008PDER-GM			XDGX227016PDER-GLA			XPMT13T3PDER-G2	
	XDGX175012PDER-GM			XDGX227020PDER-GLA			XPMT13T3PDER-G6	
	XDGX175016PDER-GM			XDGX227024PDER-GLA			XPMT13T3PDER-G75	
	XDGX175020PDER-GM			XDGX227030PDER-GLA			XPMT13T3PDER-G8	
	XDGX175024PDER-GM			XDGX227032PDER-GLA			XPMT13T3PDER-G1	
	XDGX175030PDER-GM			XDGX227040PDER-GLA			XPMT13T3PDER-G2	
	XDGX175032PDER-GM			XDGX227050PDER-GLA			XPMT13T3PDER-G6	
	XDGX175040PDER-GM						XPMT13T3PDER-G75	
	XDGX175050PDER-GM						XPMT13T3PDER-G8	
	XDGX175004PDFR-GM	L046		BAE	L024		APMT1604PDER-H1	L025
	XDGX175008PDFR-GM			AEMW150304ER			APMT1604PDER-H2	
	XDGX175012PDFR-GM			AEMW150308ER			APMT1604PDER-H4	
	XDGX175016PDFR-GM			AEMW19T304ER			APMT1604PDER-H6	
	XDGX175020PDFR-GM			AEMW19T308ER			APMT1604PDER-H8	
	XDGX175024PDFR-GM			BAP300 SRM2			APMT1604PDER-M2	
	XDGX175030PDFR-GM			APMT1135PDER-H1				
	XDGX175032PDFR-GM			APMT1135PDER-H2				
	XDGX175040PDFR-GM			APMT1135PDER-H3				
	XDGX175050PDFR-GM			APMT1135PDER-H4				
	XDGX175004PDFR-GM	L046		APMT1135PDER-H6	L025		APMT1604PDER-G2	L025
	XDGX175008PDFR-GM			APMT1135PDER-H2				
	XDGX175012PDFR-GM			APMT1135PDER-H3				
	XDGX175016PDFR-GM			APMT1135PDER-H4				
	XDGX175020PDFR-GM			APMT1135PDER-H6				
	XDGX175024PDFR-GM			APMT1135PDER-M0				
	XDGX175030PDFR-GM			APMT1135PDER-M1				
	XDGX175032PDFR-GM			APMT1135PDER-M2				
	XDGX175040PDFR-GM			APGT1135PDFR-G2				
	XDGX175050PDFR-GM							

対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ
	SFAN1203ZFFR2	L037		RPMW08T2M0T	L035		JPMT060204-E	L027
	SFAN1203ZFFL2			RPMW10T3M0E				
	SFCN1203ZFFR2			RPMW10T3M0T			MPMT070308	L031
	SFCN1203ZFFL2			RPMW1204M0E			MPMT090308	
	SFCN1203ZFFR2	L053		RPMW1204M0T	L035		MPMT120408	
				RPMW1606M0E				
		L055		RPMW1606M0T	L040		SPMW090304	L041
	WFC42ZFER2			RPMT08T2M0E-JS			SPMW120304	
		L055		RPMT10T3M0E-JS	L045		SPMW090308	L025
	NP-WFC42ZFER2			RPMT1204M0E-JS			CCMX083508EN-A	
				RPMT1606M0E-JS			CCMX09T308EN-A	
	HNMX1206EN06-R	L026		SPMB1204APT	L040		CCMX09T308EN-B	L026
	HNMX1206ER12-R	L026		XDGT1550PDER-G04	L045		ZCMX083508ER-A	L049
				XDGT1550PDER-G08			ZCMX09T308ER-A	
	SNC43B2G	L038		XDGT1550PDER-G12	L045		ZCMX09T308ER-B	L049
	SNC43B2S			XDGT1550PDER-G16				
	SNK43B2G			XDGT1550PDER-G20				
	SNK43B2S			XDGT1550PDER-G30				
	SNKF43B2S	L038		XDGT1550PDER-G32	L045		SEA42C10GR	L035
	SNMF43B2G			XDGT1550PDER-G40			SEA42C10GL	
				XDGT1550PDER-G50				
				XDGT1550PDRF-GL04				
				XDGT1550PDRF-GL08				

L

回転工用具用インサート

回転工具用インサート一覧

対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	
	SPEN1203EEER1	L040		SPEN424A	L039		NEW SOMX052704-UM	L056	
	SPEN1203EEEL1								
	SPNN1203EEER1								
	SPNN1203EEEL1								
	SPER1203EEER-JS	L040		SPEN535A	L039		SOMX063005-UM	L056	
							SOMX073505-UM		
	SPEN1203EETR1	L053		GDCN2004PDFR3	L052		SOMX084005-UM		
							SOMX094506-UM		
	WPC42EEER10C	L051		NP-GDCN2004PDSR3	L053		SOMX115506-UM		
	WPC42EEEL10C						SOMX136008-UM		
	SPCA53Z	L039		GDCN2004ZDTR1	L052		SOMX166508-UM		
							SOMX187008-UM		
	SPCG53Z	L039		MGE EW1035PFTR	L031		SOMX063005-US	L056	
							SOMX073505-US		
	GOER1404PXFR2	L052		MGE EW1242PFTR	L031		SOMX084005-US		
	GOER1408PXFR2						SOMX094506-US		
	NEW GOER1408PXFR2-8	L052		MGE EW1650PFTR	L031		SOMX115506-US		
							SOMX136008-US		
	NEW GOER1401ZXFR2	L052		MGE EW1035AFTR	L031		SOMX166508-US		
							SOMX187008-US		
	SDEN1203AEN	L035		MGE EW1242AFTR	L031		SOMX062905-UH	L057	
	SDKN1203AEN						SOMX073405-UH		
	SDKN1203AETN			MGE EW1650AFTR	L031		SOMX083905-UH		
	SDKN1504AETN						SOMX094406-UH		
							SOMX115406-UH		
							SOMX135908-UH		
							SOMX166408-UH		
							SOMX186908-UH		
							SOGX063005-UN		
							SOGX073505-UN		
						SOGX084005-UN	L057		
						SOGX094506-UN			
						SOGX115506-UN			
						SOGX136008-UN			
						SOGX166508-UN			
						SOGX187008-UN			

対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ				
NSE300 SE300    	TEEN1603PEFR1	L043		OEMX12T3ETR1	L033		SPMW120304	L041				
	TEEN1603PEER1			OEMX12T3ESR1			SPMW120308					
	TEEN1603PETR1			OEMX1705ESR1								
	TEEN1603PESR1			OEMX1705ETR1								
	TECN1603PEFR1W	L044		OEMX12T3ETR1	L053		SPMN120304	L040				
	TECN1603PEER1W						SPMN120304T					
	TECN1603PETR1W						SPMN120308					
				SPMN120312								
		L044		OEMX12T3EER1-JS	L033				SPMN120408			
				OEMX1705EER1-JS			SPMN120412					
				OEMX1705ETR1-JS			SPGN120304					
		L054		REMX1705SN	L034				SPGN120308			
				SPGN120312								
NSE400 SE400    	TECN2204PEFR1	L044		REMX12T3EN-JS	L034		SEEN1203EFFR1	L036				
	TECN2204PEER1			REMX1705EN-JS			SEEN1203EFER1					
	TECN2204PETR1		PMF		TPEW1303ZPER2		L044			SEEN1203EFTR1		
	TEEN2204PEFR1									SEEN1203EFSR1		
	TEEN2204PEER1				TPEW1303ZPTR2	L054		SEKN1203EFSR1				
	TEEN2204PETR1							SEKN1203EFTR1				
	TEEN2204PESR1					SEKN1203EFTR						
	TEKN2204PEER1											
	TEKN2204PESR1											
	TEKN2204PETR1											
	TEKN2204PETR											
	TEER2204PEER-JS	L044		PMR		L026		SEEN1203EFSR1	L036			
		L044		PMR				CPMT1205ZPEN-M2		L026		SEEN1203EFER1
	L044		PMR	CPMT1205ZPEN-M3	L026		SEEN1203EFTR1					
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		
	L044		PMR	CPMT1906ZPEN-M3	L026					SEEN1203EFTR1		
	L044		PMR				CPMT1906ZPEN-M2	L026		SEEN1203EFSR1		

L

回転工用具用インサート

回転工具用インサート一覧

対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ		
	SECN1203AFTN1	L035		WEC53AFER5C	L050		SRM16C-M	L042		
	SEEN1203AFFN1			WEC53AFTR5C			SRM20C-M			
	SEEN1203AFEN1		SG20 	RGEN2004M0EN RGEN2004M0SN	L035		SRM25C-M			
	SEEN1203AFTN1						SRM30C-M			
	SEEN1203AFSN1						SRM32C-M			
	SEKN1203AFSN1		SPX 	JPMX140412-JM JPMX190412-JM	L027	SRM16E-M	L042			
	SEKN1203AFTN1					JPMX140412-WH JPMX190412-WH		L027	SRM20E-M	
	SEKN1203AFTN				MPMX120412-JM	L032			SRM25E-M	
SEER1203AFEN-JS	L036	SRM30E-M								
					SRM32E-M					
	SECN1203AFFR1	L053		JPMX140412-WH JPMX190412-WH	L027		SRG16C	L042		
							SRG20C			
	WEC42AFTR5C	L050		MPMX120412-WH	L032				SRG25C	L042
	SECN1504EFTR1	L036		SPMX120408-JM	L041			SRG32C	L042	
	SEEN1504EFER1							SRG16E		
	SEEN1504EFSR1			SPMX120408-WH	L041		SRG20E	L042		
	SEEN1504EFTR1						SRG25E			
	SEKN1504EFSR1		SRF 	SRFT10 SRFT12 SRFT16 SRFT20 SRFT25 SRFT30 SRFT32	L041	SRG30E				
	SEKN1504EFTR1					SRG32E				
	WEC53EFTR5C	L050		SRFT10 SRFT12 SRFT16 SRFT20 SRFT25 SRFT30 SRFT32	L041		SRG40C	L042		
										SRG50C
	SEEN1504AFEN1	L036		SRFT10 SRFT12 SRFT16 SRFT20 SRFT25 SRFT30 SRFT32	L041		SRG40E	L042		
	SEEN1504AFSN1						SRG50E			
	SEEN1504AFTN1						APMT1135PDER-H2 APMT1604PDER-H2		L025	
	SEKN1504AFSN1						APMT1135PDER-M2 APMT1604PDER-M2			L025
	SEKN1504AFTN1									
	SEER1504AFEN-JS	L036		SRFT10 SRFT12 SRFT16 SRFT20 SRFT25 SRFT30 SRFT32	L041		APMT1135PDER-M2 APMT1604PDER-M2	L025		

L

回転工具用インサート

対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ
	STAWK○○○○TG	L064		GCMT040204-U1	L056		SPMT120408-A	L041
	STAWN○○○○T	L062		GCMT040204-U2	L056		MPMW070308	L031
	STAWN○○○○TH						MPMW090308	
	SUFT10R05	L043		GPMT060204-U1	L056		NP-GDCW1240PDFR2	L053
	SUFT10R10			GPMT070204-U1				
	SUFT10R20			GPMT090304-U1				
	SUFT12R05			GPMT11T308-U1				
	SUFT12R10			GPMT140408-U1				
	SUFT12R20							
	SUFT12R30			GPMT060204-U2	L056		LNGU130804PNER-M	L028
	SUFT16R05			GPMT070204-U2			LNGU130804PNEL-M	
	SUFT16R10			GPMT090304-U2			LNGU130808PNER-M	
	SUFT16R15			GPMT11T308-U2			LNGU130808PNEL-M	
	SUFT16R20			GPMT140408-U2			LNGU130812PNER-M	
	SUFT16R30						LNGU130812PNEL-M	
	SUFT20R05			GPMT060204-U3	L056	LNGU130816PNER-M		
	SUFT20R10			GPMT070204-U3		LNGU130816PNEL-M		
	SUFT20R15			GPMT090304-U3		LNGU130820PNER-M		
	SUFT20R20			GPMT11T308-U3		LNGU130820PNEL-M		
	SUFT20R30			GPMT140408-U3		LNGU130824PNER-M		
	SUFT25R05					LNGU130824PNEL-M		
	SUFT25R10			TAWN H○○○○T	L058	LNGU130830PNER-M		
	SUFT25R20					LNGU130830PNEL-M		
	SUFT25R30					LNGU130840PNER-M		
	SUFT30R05			TAWKH○○○○TG	L060	LNGU130840PNEL-M		
	SUFT30R10					LNGU130850PNER-M		
	SUFT30R20					LNGU130850PNEL-M		
	SUFT30R30			TAWBH○○○○T	L059			
	SUFT32R05							
	SUFT32R10							
	SUFT32R20			TAWC12T301-45GM	L061			

L

回転工用具用インサート

回転工具用インサート一覧

対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ	対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ		
NEW 	VAS400 サイドカッタ	L028	NEW 	VAS500 サイドカッタ	L029		SONX1206PER	L039		
	LNGU130804PNEL-R			LNGU171050PNEL-R			SONX1206PEL			
	LNGU130808PNER-R			LNGU171060PNER-R				L051		
	LNGU130808PNEL-R			LNGU171060PNEL-R						
	LNGU130812PNER-R			LNGU171070PNER-R						
	LNGU130812PNEL-R			LNGU171070PNEL-R						
	LNGU130816PNER-R			L048	XNMU160708R-MS	L048		TPNX1605N	L045	
	LNGU130816PNEL-R				XNMU160712R-MS					
	LNGU130820PNER-R				XNMU160716R-MS					
	LNGU130820PNEL-R				XNMU160724R-MS					
	LNGU130824PNER-R				XNMU160732R-MS					
	LNGU130824PNEL-R				XNMU160740R-MS					
	LNGU130830PNER-R			L048	XNMU160708R-HS	L048	NEW 	LOGU0904020PNER-L	L030	
	LNGU130830PNEL-R							LOGU0904040PNER-L		
	LNGU130840PNER-R							LOGU0904080PNER-L		
	LNGU130840PNEL-R							LOGU0904100PNER-L		
	LNGU130850PNER-R							LOGU0904120PNER-L		
LNGU130850PNEL-R		LOGU0904160PNER-L								
NEW 	VAS500 サイドカッタ	L029		XNMU190912R-MS	L048	NEW 		LOGU0904020PNFR-L		L030
	LNGU171004PNEL-R			XNMU190916R-MS				LOGU0904040PNFR-L		
	LNGU171008PNER-R			XNMU190924R-MS				LOGU0904080PNFR-L		
	LNGU171008PNEL-R			XNMU190932R-MS				LOGU0904100PNFR-L		
	LNGU171012PNER-R			XNMU190940R-MS				LOGU0904120PNFR-L		
	LNGU171012PNEL-R			XNMU190950R-MS				LOGU0904160PNFR-L		
	LNGU171016PNER-R			L048	XNMU190912R-HS		L048	LOGU0904020PNER-M		
	LNGU171016PNEL-R							LOGU0904040PNER-M		
	LNGU171020PNER-R							LOGU0904080PNER-M		
	LNGU171020PNEL-R							LOGU0904100PNER-M		
	LNGU171024PNER-R							LOGU0904120PNER-M		
	LNGU171024PNEL-R							LOGU0904160PNER-M		
	LNGU171030PNER-R			L048	XNMU190912R-LS	L048	LOGU0904020PNFR-M			
	LNGU171030PNEL-R						LOGU0904040PNFR-M			
	LNGU171040PNER-R						LOGU0904080PNFR-M			
	LNGU171040PNEL-R						LOGU0904100PNFR-M			
	LNGU171050PNER-R						LOGU0904120PNFR-M			
					LOGU0904160PNFR-M					

L

回転工具用インサート

対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ
VPX300 	LOGU1207020PNER-M	L030
	LOGU1207040PNER-M	
	LOGU1207080PNER-M	
	LOGU1207100PNER-M	
	LOGU1207120PNER-M	
	LOGU1207160PNER-M	
	LOGU1207200PNER-M	
	LOGU1207240PNER-M	
	LOGU1207300PNER-M	
	LOGU1207320PNER-M	
	LOGU1207020PNFR-M	L030
	LOGU1207040PNFR-M	
	LOGU1207080PNFR-M	
	LOGU1207100PNFR-M	
	LOGU1207120PNFR-M	
	LOGU1207160PNFR-M	
	LOGU1207200PNFR-M	
	LOGU1207240PNFR-M	
	LOGU1207300PNFR-M	
	LOGU1207320PNFR-M	
WJX 	JOMU140715ZZER-M	L027
	SNGU140812ANFR-L	L038
	SNGU140812ANER-L	
	SNGU140812ANER-M	
	SNMU140812ANER-M	
	SNMU140812ANER-R	
	SNMU140812ANER-H	
	NEW SNGU140812ANFL-L	
	NEW SNGU140812ANEL-L	
	SNGU140812ANEL-M	
	SNMU140812ANEL-M	
	SNMU140812ANEL-R	

対応カッタ インサート外観	インサート呼び記号	ページ
WSX445 	WNGU1406ANEN8C-M	L051
コーナ角0° 11°ポジ 	TPEN1603PPR	L044
	TPEN2204PDR	
	TPKN1603PPR	
	TPKN2204PDR	
コーナ角15° 11°ポジ 	SPKN1203EDR	L040
	SPKN1504EDR	
	SPEN1203EDR	
コーナ角45° 20°ポジ 	SEKN1203AGTN	L037
ネガ 	SNMN120408	L038
	SNMN120412	
		L045
	TPMN160304	
	TPMN160308	
	TPMN160312	
	TPMN220404	
	TPMN220408	
	TPMN220412	

L

回転工用具用インサート

回転工具用インサート

[illegible]

カッタ用インサート


被削材	P	鋼													切削状態(目安): ●: 安定切削 ●: 一般切削 ✖: 不安定切削																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	M	ステンレス鋼																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	K	鋳鉄																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	N	非鉄金属																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	S	耐熱合金、チタン合金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
H	高硬度鋼													ホーニング: E: 丸ホーニング S: コンビネーションホーニング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
対応カッタ インサート 外観	呼 び 記 号	精度	ホーニング	コーティング										超硬	寸法 (mm)					形 状																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				F7030	FH7020	MP6120	MP6130	MP7130	MP7140	MP9120	MP9130	MP9140	MC5015	VP15TF	VP30RT	UT120T	IC	S	BS		RE	AN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	DCCC ➡ M212	CCMX09T308EN-B	M	E	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

● = NEW

●: 標準在庫品
(1ケース10個入りです)

カッタ用インサート

被削材	P	銅				切削状態(目安)： ●：安定切削 ●：一般切削 ✖：不安定切削 ホーニング： E：丸ホーニング
	M	ステンレス鋼				
	K	鋳鉄				
	N	非鉄金属				
	S	耐熱合金、チタン合金				
H	高硬度鋼					

対応カッタ インサート 外観	呼 び 記 号	勝手	精度	ホーニング	コーティング	寸法 (mm)							形 状	
					MP6120 VP15TF	L	LE	S	S10	RE1	RE2	W1		
VAS400 サイドカッタ M090 	LNGU130804PNER-M	R	G	E	●		13.0	12.2	8.0	11.0	0.4	0.8	8.0	
	LNGU130804PNEL-M	L	G	E	●		13.0	12.2	8.0	11.0	0.4	0.8	8.0	
	LNGU130808PNER-M	R	G	E	●		13.0	12.2	8.0	11.0	0.8	0.8	8.0	
	LNGU130808PNEL-M	L	G	E	●		13.0	12.2	8.0	11.0	0.8	0.8	8.0	
	LNGU130812PNER-M	R	G	E	●		13.0	12.2	8.0	11.0	1.2	0.8	8.0	
	LNGU130812PNEL-M	L	G	E	●		13.0	12.2	8.0	11.0	1.2	0.8	8.0	
	LNGU130816PNER-M	R	G	E	●		13.0	12.2	8.0	11.0	1.6	0.8	8.0	
	LNGU130816PNEL-M	L	G	E	●		13.0	12.2	8.0	11.0	1.6	0.8	8.0	
	LNGU130820PNER-M	R	G	E	●		13.0	12.2	8.0	11.0	2.0	0.8	8.0	
	LNGU130820PNEL-M	L	G	E	●		13.0	12.2	8.0	11.0	2.0	0.8	8.0	
	LNGU130824PNER-M	R	G	E	●		13.0	12.2	8.0	11.0	2.4	0.8	8.0	
	LNGU130824PNEL-M	L	G	E	●		13.0	12.2	8.0	11.0	2.4	0.8	8.0	
	LNGU130830PNER-M	R	G	E	●		13.0	11.4	8.0	11.0	3.0	1.6	8.0	
	LNGU130830PNEL-M	L	G	E	●		13.0	11.4	8.0	11.0	3.0	1.6	8.0	
	LNGU130840PNER-M	R	G	E	●		13.0	11.4	8.0	11.0	4.0	1.6	8.0	
	LNGU130840PNEL-M	L	G	E	●		13.0	11.4	8.0	11.0	4.0	1.6	8.0	
	LNGU130850PNER-M	R	G	E	●		13.0	11.4	8.0	11.0	5.0	1.6	8.0	
	LNGU130850PNEL-M	L	G	E	●		13.0	11.4	8.0	11.0	5.0	1.6	8.0	
	NEW LNGU130804PNER-R	R	G	E	● ●		13.0	12.2	8.0	11.0	0.4	0.8	8.0	
	NEW LNGU130804PNEL-R	L	G	E	● ●		13.0	12.2	8.0	11.0	0.4	0.8	8.0	
	NEW LNGU130808PNER-R	R	G	E	● ●		13.0	12.2	8.0	11.0	0.8	0.8	8.0	
	NEW LNGU130808PNEL-R	L	G	E	● ●		13.0	12.2	8.0	11.0	0.8	0.8	8.0	
	NEW LNGU130812PNER-R	R	G	E	● ●		13.0	12.2	8.0	11.0	1.2	0.8	8.0	
	NEW LNGU130812PNEL-R	L	G	E	● ●		13.0	12.2	8.0	11.0	1.2	0.8	8.0	
	NEW LNGU130816PNER-R	R	G	E	● ●		13.0	12.2	8.0	11.0	1.6	0.8	8.0	
	NEW LNGU130816PNEL-R	L	G	E	● ●		13.0	12.2	8.0	11.0	1.6	0.8	8.0	
	NEW LNGU130820PNER-R	R	G	E	● ●		13.0	12.2	8.0	11.0	2.0	0.8	8.0	
	NEW LNGU130820PNEL-R	L	G	E	● ●		13.0	12.2	8.0	11.0	2.0	0.8	8.0	
	NEW LNGU130824PNER-R	R	G	E	● ●		13.0	12.2	8.0	11.0	2.4	0.8	8.0	
	NEW LNGU130824PNEL-R	L	G	E	● ●		13.0	12.2	8.0	11.0	2.4	0.8	8.0	
	NEW LNGU130830PNER-R	R	G	E	● ●		13.0	11.4	8.0	11.0	3.0	1.6	8.0	
	NEW LNGU130830PNEL-R	L	G	E	● ●		13.0	11.4	8.0	11.0	3.0	1.6	8.0	
	NEW LNGU130840PNER-R	R	G	E	● ●		13.0	11.4	8.0	11.0	4.0	1.6	8.0	
	NEW LNGU130840PNEL-R	L	G	E	● ●		13.0	11.4	8.0	11.0	4.0	1.6	8.0	
	NEW LNGU130850PNER-R	R	G	E	● ●		13.0	11.4	8.0	11.0	5.0	1.6	8.0	
	NEW LNGU130850PNEL-R	L	G	E	● ●		13.0	11.4	8.0	11.0	5.0	1.6	8.0	

本図は右勝手(R)を示す。

本図は右勝手(R)を示す。

● = NEW





L

回転工具用インサート

カッタ用インサート

被削材	P	銅	● ●
-----	---	---	---

● = NEW






被削材	P	鋼	   	   	   	   	   	切削状態(目安)： ●：安定切削 ●：一般切削 ✱：不安定切削 ホーニング： E：丸ホーニング T：チャンファーホーニング											
	M	ステンレス鋼																	
	K	鋳鉄																	
	N	非鉄金属																	
	S	耐熱合金、チタン合金																	
	H	高硬度鋼																	
対応カッタ インサート 外観	呼 び 記 号	精度	ホーニング	コーティング	サーメット	超硬	寸法 (mm)						形 状						
				VP15TF UP20M	NX2525	UTi20T HTi10	L	LE	W1	IC	S	RE							
	MG245	MGE EW1035AFTR	E	T	●	●	● ●	14.3	9.3	9	—	3.5	—	 本図は外刃用(E)を示す。					
	MG345	MGE EW1242AFTR	E	T	●	●	● ●	17.0	11.2	10.5	—	4.2	—						
	MG445	MGE EW1650AFTR	E	T	●	●	● ●	21.8	14.9	13	—	5	—						
	MG200	MGE EW1035PFTR	E	T	●	●	● ●	14.3	9.3	9	—	3.5	—						
	MG300	MGE EW1242PFTR	E	T	●	●	● ●	17.0	11.2	10.5	—	4.2	—						
	MG400	MGE EW1650PFTR	E	T	●		● ●	21.8	14.9	13	—	5	—						
	CBMP	MPMT070308	M	E	●		●	—	—	—	7.94	3.18	0.8						
	M250	MPMT090308	M	E	● ●		●	—	—	—	9.525	3.18	0.8						
	ECMP	MPMT120408	M	E	●		●	—	—	—	12.7	4.76	0.8						
	TAB																		
	TSMP	MPMW070308	M	E			●	—	—	—	7.94	3.18	0.8						
	M248	MPMW090308	M	E			●	—	—	—	9.525	3.18	0.8						
		MPMW120408	M	E			●	—	—	—	12.7	4.76	0.8						

L

カッタ用インサート







[illegible]

カッタ用インサート

被削材	P	鋼											切削状態(目安):								
	M	ステンレス鋼											●: 安定切削 ●: 一般切削 ✱: 不安定切削								
	K	鋳鉄											ホーニング:								
	N	非鉄金属											E: 丸ホーニング F: シャープエッジ								
	S	耐熱合金、チタン合金											S: コンビネーションホーニング								
H	高硬度鋼																				
対応カッタ インサート 外観	呼 び 記 号	精度	ホー ニ ン グ	コーティング										超硬	寸法 (mm)						形 状
				F7030	MC7020	MP6120	MP6130	MP7130	MP7140	MP9120	MP9130	VP15TF	VP30RT		MP8010	HT10	LE1	LE2	LE3	IC	
	AQX M154 QOGT0830R-G1	G	E *1		●					●				●	7.7	4.9	7.3	—	3	0.4	
	QOGT1035R-G1	G	E *1		●					●				●	9.9	6.4	9.3	—	3.5	0.4	
	QOGT1342R-G1	G	E *1		●					●				●	12.4	8.1	11.6	—	4.2	0.4	
	QOGT1651R-G1	G	E *1		●					●				●	15.8	10.4	14.6	—	5.1	0.4	
	QOGT1856R-G1	G	E *1		●					●				●	17.3	11.4	16	—	5.6	0.4	
	QOGT2062R-G1	G	E *1		●					●				●	19.8	13.1	18.1	—	6.2	0.4	
	QOGT2576R-G1	G	E *1		●					●				●	25.2	16.6	23.1	—	7.6	0.4	
	AQX M154 QOMT0830R-M2	M	E		●	●	●	●	●	●	●	●	●		7.3	4.4	7.3	—	3	0.8	
	QOMT1035R-M2	M	E		●	●	●	●	●	●	●	●	●		9.5	5.9	9.3	—	3.5	0.8	
	QOMT1342R-M2	M	E		●	●	●	●	●	●	●	●	●		12	7.6	11.6	—	4.2	0.8	
	QOMT1651R-M2	M	E		●	●	●	●	●	●	●	●	●		15.4	9.9	14.6	—	5.1	0.8	
	QOMT1856R-M2	M	E		●	●	●	●	●	●	●	●	●		16.9	10.9	16	—	5.6	0.8	
	QOMT2062R-M2	M	E		●	●	●	●	●	●	●	●	●		19.4	12.6	18.1	—	6.2	0.8	
	QOMT2576R-M2	M	E		●	●	●	●	●	●	●	●	●		24.8	16.1	23.1	—	7.6	0.8	
	ARP M186 RPHT1040M0E4-L	H	E		●		●			●					—	—	—	10	3.97	—	
	RPHT1040M0E4-M	H	E		●		●			●					—	—	—	10	3.97	—	
	RPHT1040M0E4-R	H	E		●		●			●					—	—	—	10	3.97	—	
	RPHT1248M0E4-L	H	E		●		●			●					—	—	—	12	4.76	—	
	RPHT1248M0E4-M	H	E		●		●			●					—	—	—	12	4.76	—	
	RPHT1248M0E4-R	H	E		●		●			●					—	—	—	12	4.76	—	
	RPMT1040M0E4-L	M	E		●		●			●					—	—	—	10	3.97	—	
	RPMT1040M0E4-M	M	E		●		●			●					—	—	—	10	3.97	—	
	RPMT1040M0E4-R	M	E		●		●			●					—	—	—	10	3.97	—	
	RPMT1248M0E4-L	M	E		●		●			●					—	—	—	12	4.76	—	
	RPMT1248M0E4-M	M	E		●		●			●					—	—	—	12	4.76	—	
	RPMT1248M0E4-R	M	E		●		●			●					—	—	—	12	4.76	—	
	ARX M192 RDMW0517M0E	M	E									●	●		—	—	—	5	1.70	—	
	RDMW0620M0E	M	E									●	●		—	—	—	6	1.99	—	
	RDMW0724M0E	M	E									●	●		—	—	—	7	2.38	—	
	OCTACUT M180 REMX1705SN	M	S	●											—	—	—	17.25	5.2	—	
	OCTACUT M180 REMX12T3EN-JS	M	E	●											—	—	—	12.95	4.17	—	
	REMX1705EN-JS	M	E	●											—	—	—	17.25	5.2	—	

*1 HTi10のホーニングは"F"です。

カッタ用インサート

被削材	P	鋼	    	    	    	    	切削状態(目安)： ●：安定切削 ●：一般切削 ✖：不安定切削						
	M	ステンレス鋼											
	K	鋳鉄											
	N	非鉄金属											
	S	耐熱合金、チタン合金											
	H	高硬度鋼											
対応カッタ インサート 外観	呼 び 記 号	精度	ホー ニ ン グ	コーティング	サメット	超硬	寸法 (mm)				形 状		
				F7030 MC5020 VP15TF	NX2525 NX4545	UT120T HT110	IC	S	BS	RE			
	SE545	SEEN1504AFEN1	E	E		●			15.875	4.76	1.4	1.0	
		SEEN1504AFTN1	E	T			● ●		15.875	4.76	1.4	1.0	
		SEEN1504AFSN1	E	S	● ●				15.875	4.76	1.4	1.0	
		SEKN1504AFSN1	K	S	●				15.875	4.76	1.4	—	
		SEKN1504AFTN1	K	T			●		15.875	4.76	1.4	—	
	SE445	SEER1203AFEN-JS	E	E	● ● ●				12.7	3.18	1.4	1.0	
	SE545	SEER1504AFEN-JS	E	E	● ●				15.875	4.76	1.4	1.0	
	SE415 QSE415	SEEN1203EFFR1	E	F			●		12.7	3.18	1.4	1.0	
		SEEN1203EFER1	E	E		●			12.7	3.18	1.4	1.0	
		SEEN1203EFTR1	E	T			● ●		12.7	3.18	1.4	1.0	
		SEEN1203EFSR1	E	S	● ●				12.7	3.18	1.4	1.0	
		SEKN1203EFSR1	K	S	●				12.7	3.18	1.4	—	
		SEKN1203EFTR1	K	T			●		12.7	3.18	1.4	—	
		SEKN1203EFTR	K	T			●		12.7	3.18	1.8	1.0	
	SE515 M062	SECN1504EFTR1	C	T			●		15.875	4.76	1.4	1.0	
		SEEN1504EFER1	E	E		●			15.875	4.76	1.4	1.0	
		SEEN1504EFTR1	E	T			●		15.875	4.76	1.4	1.0	
		SEEN1504EFSR1	E	S	●				15.875	4.76	1.4	1.0	
		SEKN1504EFSR1	K	S	●				15.875	4.76	1.4	—	
		SEKN1504EFTR1	K	T			●		15.875	4.76	1.4	—	
	SE415 QSE415	SEER1203EFER-JS	E	E	● ●				12.7	3.18	1.4	1.0	

L

回転工具用インサート






*1 UTi20Tのホーニングは"E"です。

●：標準在庫品(1ケース10個入りです)

[illegible]

*1 HTi10のホーニングは"F"です。






L040

被削材	P	鋼		●	●	●	●	●	●	●	●	●	切削状態(目安)： ●：安定切削 ●：一般切削 ✱：不安定切削 ホーニング： E：丸ホーニング F：シャープエッジ		
	M	ステンレス鋼		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	K	鋳鉄		✱	✱	✱	✱	✱	✱	✱	✱	✱			
	N	非鉄金属		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	S	耐熱合金、チタン合金		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
H	高硬度鋼		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
対応カッタ インサート 外観	呼 び 記 号	精度	ホー ニ ン グ	コーティング	サメツト	超硬	寸法 (mm)						形 状		
				EP6120 VP15TF VP20RT UP20M MP8010	NX2525 NX4545	UTi20T HTi10	L	LE	IC	S	BS	RE			
	TBE1 SPMT120408-A	M	E			▲		▲	—	—	12.7	4.76	—	0.8	
	CESP CFSP CGSP ➡ M246	M	E *1	●	●		●	●	—	—	9.525	3.18	—	0.4	
	SPMW090304	M	E *1	●	●		●	●	—	—	9.525	3.18	—	0.8	
	SPMW120304	M	E *1	●	●		●	●	—	—	12.7	3.18	—	0.4	
	SPMW120308	M	E *1	●	●		●	●	—	—	12.7	3.18	—	0.8	
	SPX ➡ M215	M	E	●	●				—	—	12.7	4.80	—	0.8	
	SPX ➡ M215	M	E	●	●				—	—	12.7	4.76	—	0.8	
	SRF ➡ M228	—	F	●	●	●			8.5	5.5	10	2.6	0.5	5	
	* SRFT12	—	F	●	●	●			10	6.5	12	3	0.5	6	
	* SRFT16	—	F	●	●	●			12	9	16	4	1	8	
	* SRFT20	—	F	●	●	●			15	11	20	5	1	10	
	* SRFT25	—	F	●	●	●			18.5	13.5	25	6	1	12.5	
	* SRFT30	—	F	●	●	●			22.5	16	30	7	1	15	
	* SRFT32	—	F	●	●	●			23.5	17	32	7	1	16	

* 1ケース2個入りです。

*1 NX2525、NX4545のホーニングは"Ｔ"です。

カッタ用インサート






被削材	P	鋼		              	切削状態(目安)：						ホーニング：						
	M	ステンレス鋼			●：安定切削						●：一般切削		✱：不安定切削				
	K	鋳鉄															
	N	非鉄金属															
	S	耐熱合金、チタン合金															
H	高硬度鋼										E：丸ホーニング						
対応カッタ インサート 外観	呼 び 記 号	精度	ホーニング	コーティング					寸法 (mm)						形 状		
				MP6120	MP9120	VP15TF	VP20RT	VP30RT	RE	L	W1	S	AN	B9			
	SRM2 ➡ M236	SRG16C	G	E	●	●	●				8	16	8.2	3.5	11°	—	 
		SRG20C	G	E	●	●	●				10	19	10.2	4.6	10°	18°	
		SRG25C	G	E	●	●	●				12.5	24	12.8	5.5	10°	18°	
		SRG30C	G	E	●	●	●				15	28	15.3	7	10°	18°	
		SRG32C	G	E	●	●	●				16	28	16.3	7	10°	18°	
	SRM2 ➡ M236	SRG16E	G	E	●	●	●				8	13.5	6.7	3.5	11°	—	 
		SRG20E	G	E	●	●	●				10	15.5	8.5	4.6	9°	—	
		SRG25E	G	E	●	●	●				12.5	20.5	10.2	5.5	9°	—	
		SRG30E	G	E	●	●	●				15	25.2	12.2	7	9°	—	
		SRG32E	G	E	●	●	●				16	26.1	13.1	7	9°	—	
	SRM2φ40 φ50 ➡ M244	* SRG40C	G	E			●	●	●		20	36	20.5	8.0	11°	—	 
		* SRG50C	G	E			●	●	●		25	40	26	8.5	11°	—	
	SRM2φ40 φ50 ➡ M244	* SRG40E	G	E			●	●	●		20	32	16.6	8.0	11°	—	 
		* SRG50E	G	E			●	●	●		25	35.8	20	8.5	11°	—	
	SRM2 ➡ M236	SRM16C-M	M	E	●	●	●				8	16	8.2	3.5	11°	—	 
		SRM20C-M	M	E	●	●	●				10	19	10.2	4.6	10°	18°	
		SRM25C-M	M	E	●	●	●				12.5	24	12.8	5.5	10°	18°	
		SRM30C-M	M	E	●	●	●				15	28	15.3	7	10°	18°	
		SRM32C-M	M	E	●	●	●				16	28	16.3	7	10°	18°	
	SRM2 ➡ M236	SRM16E-M	M	E	●	●	●				8	13.5	6.7	3.5	11°	—	 
		SRM20E-M	M	E	●	●	●				10	15.5	8.5	4.6	9°	—	
		SRM25E-M	M	E	●	●	●				12.5	20.5	10.2	5.5	9°	—	
		SRM30E-M	M	E	●	●	●				15	25.2	12.2	7	9°	—	
		SRM32E-M	M	E	●	●	●				16	26.1	13.1	7	9°	—	

* 1ケース2個入りです。

回転工具用インサート






L043

カッタ用インサート

被削材	P	鋼	●	●	●	●	●	●	切削状態(目安) : ● : 安定切削 ● : 一般切削 ✖ : 不安定切削						
	M	ステンレス鋼	●	●	●	●	●	●							
	K	鋳鉄	●	✖	●	●	●	✖							
	N	非鉄金属	●	●	●	●	●	●							
	S	耐熱合金、チタン合金	●	●	●	●	●	●							
	H	高硬度鋼	●	●	●	●	●	●							
対応カッタ インサート 外観	呼 び 記 号	精度	ホー ニ ン グ	コーティング			サメット	超硬	寸法 (mm)				形 状		
				F7030	MC5020	VP15TF	UP20M	AP10H	NX2525	NX4545	UT120T	HT110		IC	S
	TECN1603PEFR1W	C	F							●	9.525	3.175	1.4	0.4	
	TECN1603PEER1W	C	E							●	9.525	3.175	1.4	0.4	
	TECN1603PETR1W	C	T					●	●	●	9.525	3.175	1.4	0.4	
	TEER1603PEER-JS	E	E	●						●	9.525	3.175	1.4	0.4	
	TEER2204PEER-JS	E	E	●						●	12.7	4.76	1.4	1.0	
	TECN2204PEFR1	C	F							●	12.7	4.76	1.4	1.0	
	TECN2204PEER1	C	E							●	12.7	4.76	1.4	1.0	
	TECN2204PETR1	C	T					●	●	●	12.7	4.76	1.4	1.0	
	TEEN2204PEFR1	E	F							●	12.7	4.76	1.4	1.0	
	TEEN2204PEER1	E	E		●					●	12.7	4.76	1.4	1.0	
	TEEN2204PETR1	E	T			●		●	●	●	12.7	4.76	1.4	1.0	
	TEEN2204PESR1	E	S	●	●						12.7	4.76	1.4	1.0	
	TEKN2204PEER1	K	E							●	12.7	4.76	1.94	—	
	TEKN2204PESR1	K	S	●							12.7	4.76	1.94	—	
	TEKN2204PETR1	K	T			●		●	●		12.7	4.76	1.94	—	
TEKN2204PETR	K	T						●		12.7	4.76	1.94	—		
	TPEN1603PPR	E	T	▲				▲			9.525	3.18	1.2	—	
	TPKN1603PPR	K	T *1	▲	●	▲		▲	▲	▲	9.525	3.18	1.2	—	
	TPEN2204PDR	E	T *1	▲							12.7	4.76	1.4	—	
	TPKN2204PDR	K	T *1	▲	●	▲		▲	▲	▲	12.7	4.76	1.4	—	
	PMF M256	E	E		●	●					7.94	3.18	2	—	

*1 F7030のホーニングは"E"です。

●：標準在庫品 ▲：現在標準在庫品で将来新製品と置き換わる製品
(1ケース10個入りです)



被削材	P	銅	●	●	●	●	●	●	切削状態(目安): ●: 安定切削 ●: 一般切削 ✖: 不安定切削 ホーニング: E: 丸ホーニング F: シャープエッジ								
	M	ステンレス鋼	●	●	●	●	●	●									
	K	鋳鉄	✖	✖	✖	✖	✖	✖									
	N	非鉄金属	●	●	●	●	●	●									
	S	耐熱合金、チタン合金	●	●	●	●	●	●									
H	高硬度鋼	●	●	●	●	●	●	●									
対応カッタ インサート 外観	呼 び 記 号	精度	ホーニング	コーティング	サーメット	超硬	寸法 (mm)						形 状				
				F7030 VP45TF LC45TF UP20M	NX2525	UTi20T HTi10 TF15	L	LE	IC	S	BS	RE					
	11°ボジ	TPMN160304	M	E*1	●	●	●	●	●	●	—	—	9.525	3.18	—	0.4	
	TPMN160308	M	E*2	●	●	●	●	●	●	—	—	9.525	3.18	—	0.8		
	TPMN160312	M	E*1			●		●		—	—	9.525	3.18	—	1.2		
	TPMN220404	M	E					●		—	—	12.7	4.76	—	0.4		
	TPMN220408	M	E*1	●	●	●		●	●	—	—	12.7	4.76	—	0.8		
	TPMN220412	M	E*1	●	●			●	●	—	—	12.7	4.76	—	1.2		
	VIPER	TPNX1605N	N	E				●		—	—	9.525	5	—	—		
	BXD4000 M150	XDGT1550PDER-G04	G	E	●					22	15.5	—	5	1.5	0.4		
	XDGT1550PDER-G08	G	E	●						22	15.5	—	5	1.1	0.8		
	XDGT1550PDER-G12	G	E	●						22	15.5	—	5	0.7	1.2		
	XDGT1550PDER-G16	G	E	●						22	15.6	—	5	0.5	1.6		
	XDGT1550PDER-G20	G	E	●						21.7	15.6	—	5	0.2	2.0		
	XDGT1550PDER-G30	G	E	●						20	14.8	—	5	0.6	3.0		
	XDGT1550PDER-G32	G	E	●						20	14.8	—	5	0.4	3.2		
	XDGT1550PDER-G40	G	E	●						19	14.4	—	5	0.5	4.0		
	XDGT1550PDER-G50	G	E	●						18	14	—	5	0.4	5.0		
	BXD4000 M150	XDGT1550PDFR-G04	G	F		●			●	22	15.5	—	5	1.5	0.4		
	XDGT1550PDFR-G08	G	F		●				●	22	15.5	—	5	1.1	0.8		
	XDGT1550PDFR-G12	G	F		●				●	22	15.5	—	5	0.7	1.2		
	XDGT1550PDFR-G16	G	F		●				●	22	15.6	—	5	0.3	1.6		
	XDGT1550PDFR-G20	G	F		●				●	21.7	15.6	—	5	0.2	2.0		
	XDGT1550PDFR-G30	G	F		●				●	20	14.8	—	5	0.6	3.0		
	XDGT1550PDFR-G32	G	F		●				●	20	14.8	—	5	0.4	3.2		
	XDGT1550PDFR-G40	G	F		●				●	19	14.4	—	5	0.5	4.0		
	XDGT1550PDFR-G50	G	F		●				●	18	14	—	5	0.4	5.0		
	BXD4000 M150	XDGT1550PDFR-GL04	G	F					●	22	15.5	—	5	1.5	0.4		
	XDGT1550PDFR-GL08	G	F						●	22	15.5	—	5	1.1	0.8		

回転工具用インサート

*1 HTi10のホーニングは"F"です。

*2 HTi10のホーニングは"F"、NX2525のホーニングは"T"です。






L

被削材	P	鋼					切削状態(目安)： ●：安定切削 ●：一般切削 ✖：不安定切削					
	M	ステンレス鋼					ホーニング： E：丸ホーニング F：シャープエッジ					
	K	鋳鉄										
	N	非鉄金属										
	S	耐熱合金、チタン合金										
	H	高硬度鋼										
対応カッタ インサート 外觀	呼 び 記 号	精度	ホー ニ ン グ	コーティング	超硬	寸法 (mm)					形 状	
				LC15TF MP6120 MP9120	TF15	L	LE	S	BS	RE		
	AXD7000 M142	XDGX227008PDFR-GL	G	F	●	●	30	21.6	7	2	0.8	
	XDGX227016PDFR-GL	G	F	●	●	30	21.7	7	1.2	1.6		
	XDGX227020PDFR-GL	G	F	●	●	30	21.7	7	0.8	2.0		
	XDGX227030PDFR-GL	G	F	●	●	28.8	21.2	7	0.9	3.0		
	XDGX227032PDFR-GL	G	F	●	●	28.8	21.2	7	0.7	3.2		
	XDGX227040PDFR-GL	G	F	●	●	27.5	20.6	7	1	4.0		
	XDGX227050PDFR-GL	G	F	●	●	27	20.3	7	0.4	5.0		
	AXD7000 M142	XDGX227008PDER-GLA	G	E	●	●	30	21.7	7	2	0.8	
	XDGX227016PDER-GLA	G	E	●	●	30	21.7	7	1.2	1.6		
	XDGX227020PDER-GLA	G	E	●	●	30	21.7	7	0.8	2.0		
	XDGX227024PDER-GLA	G	E	●	●	30	21.7	7	0.3	2.4		
	XDGX227030PDER-GLA	G	E	●	●	28.8	21.1	7	0.9	3.0		
	XDGX227032PDER-GLA	G	E	●	●	28.8	21.1	7	0.6	3.2		
	XDGX227040PDER-GLA	G	E	●	●	27.5	20.4	7	0.9	4.0		
	XDGX227050PDER-GLA	G	E	●	●	27	20.2	7	0.3	5.0		



回転工具用インサート

L048

被削材	P	鋼	     	     	切削状態(目安) : ● : 安定切削 ● : 一般切削 ✖ : 不安定切削								
	M	ステンレス鋼											
	K	鋳鉄											
	N	非鉄金属											
	S	耐熱合金、チタン合金											
	H	高硬度鋼											
対応カッタ インサート 外観	呼 び 記 号	精度	ホー ニ ン グ	コーティング	超硬	寸法 (mm)						形 状	
				F7030 VP15TF UP20M	HT10 UT120T	L	LE	W1	S	BS	RE		
	BAP3500 XPGT13T3PDER-G1	G	E	●			14.6	11.7	7.9	3.97	1.6	0.4	
	XPGT13T3PDER-G2	G	E	●			14.7	11.7	7.9	3.97	1.2	0.8	
	XPGT13T3PDER-G6	G	E	●			14.2	11.5	7.9	3.97	0.4	2.4	
	XPGT13T3PDER-G75	G	E	●			13.8	11.3	7.9	3.97	0.4	3.0	
	XPGT13T3PDER-G8	G	E	●			13.7	11.2	7.9	3.97	0.4	3.2	
	BAP3500 XPGT13T3PDFR-G1	G	F			●	14.6	11.7	7.9	3.97	1.6	0.4	
	XPGT13T3PDFR-G2	G	F			●	14.7	11.7	7.9	3.97	1.2	0.8	
	XPGT13T3PDFR-G6	G	F			●	14.2	11.5	7.9	3.97	0.4	2.4	
	XPGT13T3PDFR-G75	G	F			●	13.8	11.3	7.9	3.97	0.4	3.0	
	XPGT13T3PDFR-G8	G	F			●	13.7	11.2	7.9	3.97	0.4	3.2	
	BAP3500 XPMT13T3PDER-M1	M	E	● ●			14.6	11.7	7.9	3.97	1.6	0.4	
	XPMT13T3PDER-M2	M	E	● ●			14.7	11.8	7.9	3.97	1.2	0.8	
	XPMT13T3PDER-M6	M	E	● ●			14.2	11.6	7.9	3.97	0.4	2.4	
	XPMT13T3PDER-M75	M	E	● ●			13.8	11.4	7.9	3.97	0.4	3.0	
	XPMT13T3PDER-M8	M	E	● ●			13.7	11.3	7.9	3.97	0.4	3.2	
	DCCC ZCMX083508ER-A	M	E	●		●	11.0	8.5	7.94	3.5	—	0.8	
	ZCMX09T308ER-A	M	E	● ● ●		●	12.7	11.0	9.525	3.97	—	0.8	
	DCCC ZCMX09T308ER-B	M	E	● ●		●	12.7	11.0	9.525	3.97	—	0.8	

L








回転工用具用インサート

回転工具用インサート

L050









被削材	P	銅		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
-----	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CBN&PCDインサート

被削材	K	鋳鉄	●		切削状態(目安)： ●：安定切削 ●：一般切削 ✖：不安定切削						
	N	非鉄金属				●	●				
対応カッタ インサート 外観	呼 び 記 号	精度	CBN	PCD	寸法 (mm)						形 状
			MB730	MD220 MD2030	L	W1	S	BS	LE	RE	
	GDCN2004PDFR3	C		●	20	12.7	4.76	3	5	1.2	
	GDCN2004ZDTR1	C		●	20	12.7	4.76	1.4	6.3	0.8	
	GDCN2004PDR	C		●	20	12.7	4.76	4.9	6.2	1.2	
	GOER1404PXFR2	E		● ●	14	9	4.2	2	5	0.4	
	GOER1408PXFR2	E		● ●	14	9	4.2	2	5	0.8	
	GOER1408PXFR2-8	E		●	14	9	4.2	2	8	0.8	
	GOER1401ZXFR2	E		●	14	9	4.2	2	5	0.1	
	LDCN190412R	C		●	19.05	12.7	4.76	4.3	6.2	1.2	
	LDCN190412R	C	●		19.05	12.7	4.76	4.3	6.0	1.2	
	LDCN190412L	C		●	19.05	12.7	4.76	4.3	6.2	1.2	

● = NEW





● : 標準在庫品 ▲ : 現在標準在庫品で将来新製品と置き換わる製品
(1ケース 1 個入りです)

被削材	K	鋳鉄	●	●	●	●	切削状態(目安) : ● : 安定切削 ● : 一般切削 ✖ : 不安定切削						
	N	非鉄金属											
対応カッタ インサート 外観	呼 び 記 号	精度	CBN		PCD	寸法 (mm)						形 状	
			MB710	MB730	BC5030	MD220	L	W1	IC	LE	S		BS
NF10000 Ⓜ072 	NP-GDCN2004PDSR3	C	●			20	12.7	—	2.5	4.76	3	0.8	
V10000 Ⓜ070 	NP-GDCW1240PDFR2	C			●	12	9.5	—	2	4	2	—	
OCTACUT Ⓜ180 	OEMX12T3ETR1	M	●			—	—	12.7	2.5	3.97	1	—	
SE445 	SECN1203AFFR1	C			▲	—	—	12.7	5	3.18	1.4	1.0	
SE415 	SECN1203EFFR1	C			●	—	—	12.7	5	3.18	1.4	1.0	
BF407 	SFCN1203ZFFR2	C			▲	—	—	12.7	3	3.175	2.4	—	
AOX445 Ⓜ060 	SL-ONEN120404ASN	E	●			—	—	12.7	—	4.76	—	0.4	
FBP415 	SPEN1203EETR1	E	●			—	—	12.7	3	3.175	1.4	—	

L

回転工用具用インサート

CBN&PCDインサート




被削材	K	鋳鉄		切削状態(目安) : ● : 安定切削 ● : 一般切削 ✕ : 不安定切削						
	N	非鉄金属								
対応カッタ インサート 外観	呼 び 記 号	精度	CBN	PCD	寸法 (mm)					形 状
			MB710 BC5030 MD220		IC	LE	S	BS	RE	
SE300 NSE300 	TECN1603PEFR1	C		●	9.525	5	3.175	1.4	0.4	
SE400 NSE400 	TECN2204PEFR1	C		▲	12.7	5	4.76	1.4	1.0	
PMF M256 	TPEW1303ZPTR2	E	●		7.94	1.5	3.18	2	—	

L

回転工具用インサート

● : 標準在庫品 ▲ : 現在標準在庫品で将来新製品と置き換わる製品
(1ケース 1 個入りです)









CBN&PCDインサート(ワイパー)

被削材	K	鋳鉄	C	G	切削状態(目安) : ● : 安定切削 ● : 一般切削 ✖ : 不安定切削							
	N	非鉄金属										
対応カッタ インサート 外観	呼 び 記 号	精度	CBN	PCD	寸法 (mm)						形 状	
			MB710	MD220	L	W1	LE	IC	S	BS		RE
	ASX445 ➡ M030	E		●	16.6	16.48	1.8	—	3.97	3.0	1.5	
	WEEW13T3AGFR3C	E	●		16.6	16.48	1.8	—	3.97	3.0	1.5	
	WEEW13T3AGTR3C	E	●		16.6	16.48	1.8	—	3.97	3.0	1.5	
BF407	WFC42ZFER2	C		▲	—	—	6.2	12.4	3.175	2.4	—	
												
BF407	NP-WFC42ZFER2	C		▲	—	—	3.0	12.4	3.175	2.4	—	
												



L

回転工用具用インサート

ドリル用インサート

対応ドリル インサート 外観	呼 び 記 号	精度	コーティング						寸法 (mm)				形 状	
			VP15TF	UP20M	GP20M	UE6020	US735	MC1020	MC5020	IC	L	S		RE
 GCMT GPMT	TAF P242 GCMT040204-U1	M	●						—	5.0	2.38	0.4	U1ブレーカ GCMT  GPMT 	
	GPMT060204-U1	M	●		●				5.56	—	2.38	0.4		
	GPMT070204-U1	M	●		●				6.35	—	2.38	0.4		
	GPMT090304-U1	M	●		●				7.94	—	3.18	0.4		
	GPMT11T308-U1	M	●		●				9.525	—	3.97	0.8		
	GPMT140408-U1	M	●		●				12.7	—	4.76	0.8		
 GCMT GPMT	TAF P242 GCMT040204-U2	M	●	●					—	5.0	2.38	0.4	U2ブレーカ GCMT  GPMT 	
	GPMT060204-U2	M	●	●	●	●			5.56	—	2.38	0.4		
	GPMT070204-U2	M	●	●	●	●			6.35	—	2.38	0.4		
	GPMT090304-U2	M	●	●	●	●			7.94	—	3.18	0.4		
	GPMT11T308-U2	M	●	●	●	●			9.525	—	3.97	0.8		
	GPMT140408-U2	M	●	●	●	●			12.7	—	4.76	0.8		
 GPMT	TAF P242 GPMT060204-U3	M	●		●	●			5.56	—	2.38	0.4	U3ブレーカ GPMT 	
	GPMT070204-U3	M	●		●	●			6.35	—	2.38	0.4		
	GPMT090304-U3	M	●		●	●			7.94	—	3.18	0.4		
	GPMT11T308-U3	M	●		●	●			9.525	—	3.97	0.8		
	GPMT140408-U3	M	●		●	●			12.7	—	4.76	0.8		
 SOMX	NEW MVX P230 SOMX052704-UM	M	●					●	●	5	—	2.7	0.4	ø14—ø16.5  ø17—ø63 
	SOMX063005-UM	M	●					●	●	6	—	3	0.5	
	SOMX073505-UM	M	●					●	●	7	—	3.5	0.5	
	SOMX084005-UM	M	●					●	●	8.3	—	4	0.5	
	SOMX094506-UM	M	●					●	●	9.7	—	4.5	0.6	
	SOMX115506-UM	M	●					●	●	11.6	—	5.5	0.6	
	SOMX136008-UM	M	●					●	●	13.8	—	6	0.8	
	SOMX166508-UM	M	●					●	●	16.5	—	6.5	0.8	
	SOMX187008-UM	M	●					●	●	18.2	—	7	0.8	
 SOMX	MVX P230 SOMX063005-US	M	●						6	—	3	0.5		
	SOMX073505-US	M	●						7	—	3.5	0.5		
	SOMX084005-US	M	●						8.3	—	4	0.5		
	SOMX094506-US	M	●						9.7	—	4.5	0.6		
	SOMX115506-US	M	●						11.6	—	5.5	0.6		
	SOMX136008-US	M	●						13.8	—	6	0.8		
	SOMX166508-US	M	●						16.5	—	6.5	0.8		
	SOMX187008-US	M	●						18.2	—	7	0.8		

● = NEW

対応ドリル インサート 外観	呼 び 記 号	精 度	コーティング							寸法 (mm)				形 状
			DP8020	TF15						IC	L	S	RE	
MVX ➡ P230 	SOMX062905-UH	M	●							6	—	2.9	0.5	
	SOMX073405-UH	M	●							7	—	3.4	0.5	
	SOMX083905-UH	M	●							8.3	—	3.9	0.5	
	SOMX094406-UH	M	●							9.7	—	4.4	0.6	
	SOMX115406-UH	M	●							11.6	—	5.4	0.6	
	SOMX135908-UH	M	●							13.8	—	5.9	0.8	
	SOMX166408-UH	M	●							16.5	—	6.4	0.8	
	SOMX186908-UH	M	●							18.2	—	6.9	0.8	
MVX ➡ P230 	SOGX063005-UN	G	●							6	—	3	0.5	
	SOGX073505-UN	G	●							7	—	3.5	0.5	
	SOGX084005-UN	G	●							8.3	—	4	0.5	
	SOGX094506-UN	G	●							9.7	—	4.5	0.6	
	SOGX115506-UN	G	●							11.6	—	5.5	0.6	
	SOGX136008-UN	G	●							13.8	—	6	0.8	
	SOGX166508-UN	G	●							16.5	—	6.5	0.8	
	SOGX187008-UN	G	●							18.2	—	7	0.8	



L

回転工用具用インサート

ドリル用インサート

形状
インサート外観
対応ドリル

TAW Hタイプ




呼び記号	コーティング		寸法 (mm)					対応ホルダ
	VP15TF	VP10H	CDI	INSL	LF	PL	S	
TAWNH1850T	●	□	18.5	12.7	9.3	3.4	7.0	TAWSN 1900S25
TAWNH1860T	●	□	18.6	12.7	9.3	3.4	7.0	
TAWNH1870T	●	□	18.7	12.7	9.3	3.4	7.0	
TAWNH1880T	●	□	18.8	12.7	9.3	3.4	7.0	
TAWNH1890T	●	□	18.9	12.7	9.3	3.4	7.0	
TAWNH1900T	●	□	19.0	12.7	9.2	3.5	7.0	
TAWNH1910T	●	□	19.1	12.7	9.2	3.5	7.0	
TAWNH1920T	●	□	19.2	12.7	9.2	3.5	7.0	
TAWNH1930T	●	□	19.3	12.7	9.2	3.5	7.0	
TAWNH1940T	●	□	19.4	12.7	9.2	3.5	7.0	
TAWNH1950T	●	□	19.5	12.6	9.1	3.5	7.0	TAWSN 2000S25
TAWNH1960T	●	□	19.6	12.7	9.1	3.6	7.0	
TAWNH1970T	●	□	19.7	12.7	9.1	3.6	7.0	
TAWNH1980T	●	□	19.8	12.7	9.1	3.6	7.0	
TAWNH1990T	●	□	19.9	12.7	9.1	3.6	7.0	
TAWNH2000T	●	□	20.0	12.6	9.0	3.6	7.0	
TAWNH2010T	□	□	20.1	12.7	9.0	3.7	7.0	
TAWNH2020T	□	□	20.2	12.7	9.0	3.7	7.0	
TAWNH2030T	□	□	20.3	12.7	9.0	3.7	7.0	
TAWNH2040T	□	□	20.4	12.7	9.0	3.7	7.0	
TAWNH2050T	●	□	20.5	12.6	8.9	3.7	7.0	TAWSN 2100S25
TAWNH2060T	□	□	20.6	12.6	8.9	3.7	7.0	
TAWNH2070T	□	□	20.7	12.7	8.9	3.8	7.0	
TAWNH2080T	□	□	20.8	12.7	8.9	3.8	7.0	
TAWNH2090T	□	□	20.9	12.7	8.9	3.8	7.0	
TAWNH2100T	●	□	21.0	12.6	8.8	3.8	7.0	
TAWNH2110T	□	□	21.1	12.6	8.8	3.8	7.0	
TAWNH2120T	□	□	21.2	12.7	8.8	3.9	7.0	
TAWNH2130T	□	□	21.3	12.7	8.8	3.9	7.0	
TAWNH2140T	□	□	21.4	12.7	8.8	3.9	7.0	
TAWNH2150T	●	□	21.5	14.5	10.6	3.9	8.0	TAWSN 2200S25
TAWNH2160T	□	□	21.6	14.5	10.6	3.9	8.0	
TAWNH2170T	□	□	21.7	14.5	10.6	3.9	8.0	
TAWNH2180T	□	□	21.8	14.6	10.6	4.0	8.0	
TAWNH2190T	□	□	21.9	14.6	10.6	4.0	8.0	
TAWNH2200T	●	□	22.0	14.5	10.5	4.0	8.0	
TAWNH2210T	□	□	22.1	14.5	10.5	4.0	8.0	
TAWNH2220T	□	□	22.2	14.5	10.5	4.0	8.0	
TAWNH2230T	□	□	22.3	14.6	10.5	4.1	8.0	
TAWNH2240T	□	□	22.4	14.6	10.5	4.1	8.0	
TAWNH2250T	●	□	22.5	14.5	10.4	4.1	8.0	TAWSN 2300S25
TAWNH2260T	□	□	22.6	14.5	10.4	4.1	8.0	
TAWNH2270T	□	□	22.7	14.5	10.4	4.1	8.0	
TAWNH2280T	□	□	22.8	14.5	10.4	4.1	8.0	
TAWNH2290T	□	□	22.9	14.6	10.4	4.2	8.0	

呼び記号	コーティング		寸法 (mm)					対応ホルダ
	VP15TF	VP10H	CDI	INSL	LF	PL	S	
TAWNH2300T	●	□	23.0	14.5	10.3	4.2	8.0	TAWSN 2300S25
TAWNH2310T	□	□	23.1	14.5	10.3	4.2	8.0	
TAWNH2320T	□	□	23.2	14.5	10.3	4.2	8.0	
TAWNH2330T	□	□	23.3	14.5	10.3	4.2	8.0	
TAWNH2340T	□	□	23.4	14.6	10.3	4.3	8.0	
TAWNH2350T	●	□	23.5	14.5	10.2	4.3	8.0	
TAWNH2360T	□	□	23.6	14.5	10.2	4.3	8.0	
TAWNH2370T	□	□	23.7	14.5	10.2	4.3	8.0	
TAWNH2380T	□	□	23.8	14.5	10.2	4.3	8.0	
TAWNH2390T	□	□	23.9	14.5	10.2	4.3	8.0	
TAWNH2400T	●	□	24.0	14.5	10.1	4.4	8.0	TAWSN 2400S32
TAWNH2410T	□	□	24.1	14.5	10.1	4.4	8.0	
TAWNH2420T	□	□	24.2	14.5	10.1	4.4	8.0	
TAWNH2430T	□	□	24.3	14.5	10.1	4.4	8.0	
TAWNH2440T	□	□	24.4	14.5	10.1	4.4	8.0	
TAWNH2450T	●	□	24.5	16.2	11.7	4.5	9.0	
TAWNH2460T	□	□	24.6	16.2	11.7	4.5	9.0	
TAWNH2470T	□	□	24.7	16.2	11.7	4.5	9.0	
TAWNH2480T	□	□	24.8	16.2	11.7	4.5	9.0	
TAWNH2490T	□	□	24.9	16.2	11.7	4.5	9.0	
TAWNH2500T	●	□	25.0	16.1	11.6	4.5	9.0	TAWSN 2500S32
TAWNH2510T	□	□	25.1	16.2	11.6	4.6	9.0	
TAWNH2520T	□	□	25.2	16.2	11.6	4.6	9.0	
TAWNH2530T	□	□	25.3	16.2	11.6	4.6	9.0	
TAWNH2540T	□	□	25.4	16.2	11.6	4.6	9.0	
TAWNH2550T	●	□	25.5	16.1	11.5	4.6	9.0	
TAWNH2560T	□	□	25.6	16.2	11.5	4.7	9.0	
TAWNH2570T	□	□	25.7	16.2	11.5	4.7	9.0	
TAWNH2580T	□	□	25.8	16.2	11.5	4.7	9.0	
TAWNH2590T	□	□	25.9	16.2	11.5	4.7	9.0	
TAWNH2600T	●	□	26.0	16.1	11.4	4.7	9.0	TAWSN 2600S32
TAWNH2610T	□	□	26.1	16.1	11.4	4.7	9.0	
TAWNH2620T	□	□	26.2	16.2	11.4	4.8	9.0	
TAWNH2630T	□	□	26.3	16.2	11.4	4.8	9.0	
TAWNH2640T	□	□	26.4	16.2	11.4	4.8	9.0	
TAWNH2650T	●	□	26.5	16.1	11.3	4.8	9.0	
TAWNH2660T	□	□	26.6	16.1	11.3	4.8	9.0	
TAWNH2670T	□	□	26.7	16.2	11.3	4.9	9.0	
TAWNH2680T	□	□	26.8	16.2	11.3	4.9	9.0	
TAWNH2690T	□	□	26.9	16.2	11.3	4.9	9.0	
TAWNH2700T	●	□	27.0	16.1	11.2	4.9	9.0	TAWSN 2700S32
TAWNH2710T	□	□	27.1	16.1	11.2	4.9	9.0	
TAWNH2720T	□	□	27.2	16.1	11.2	4.9	9.0	
TAWNH2730T	□	□	27.3	16.2	11.2	5.0	9.0	
TAWNH2740T	□	□	27.4	16.2	11.2	5.0	9.0	

●：標準在庫品 □：受注生産品
(1ケース1個入りです)

呼 び 記 号	コーティング		寸法 (mm)					対応ホルダ
	VP15TF	VP10H	CDI	INSL	LF	PL	S	
TAWNH2750T	●	□	27.5	17.3	12.3	5.0	10.0	TAWSN 2800S32
TAWNH2760T	□	□	27.6	17.3	12.3	5.0	10.0	
TAWNH2770T	□	□	27.7	17.3	12.3	5.0	10.0	
TAWNH2780T	□	□	27.8	17.4	12.3	5.1	10.0	
TAWNH2790T	□	□	27.9	17.4	12.3	5.1	10.0	TAWMN 2800S32
TAWNH2800T	●	□	28.0	17.3	12.2	5.1	10.0	
TAWNH2810T	□	□	28.1	17.3	12.2	5.1	10.0	TAWLN 2800S32
TAWNH2820T	□	□	28.2	17.3	12.2	5.1	10.0	
TAWNH2830T	□	□	28.3	17.4	12.2	5.2	10.0	
TAWNH2840T	□	□	28.4	17.4	12.2	5.2	10.0	
TAWNH2850T	●	□	28.5	17.3	12.1	5.2	10.0	TAWSN 2900S32
TAWNH2860T	□	□	28.6	17.3	12.1	5.2	10.0	
TAWNH2870T	□	□	28.7	17.3	12.1	5.2	10.0	
TAWNH2880T	□	□	28.8	17.3	12.1	5.2	10.0	
TAWNH2890T	□	□	28.9	17.4	12.1	5.3	10.0	TAWMN 2900S32
TAWNH2900T	●	□	29.0	17.3	12.0	5.3	10.0	
TAWNH2910T	□	□	29.1	17.3	12.0	5.3	10.0	TAWLN 2900S32
TAWNH2920T	□	□	29.2	17.3	12.0	5.3	10.0	
TAWNH2930T	□	□	29.3	17.3	12.0	5.3	10.0	
TAWNH2940T	□	□	29.4	17.4	12.0	5.4	10.0	

呼 び 記 号	コーティング		寸法 (mm)					対応ホルダ
	VP15TF	VP10H	CDI	INSL	LF	PL	S	
TAWNH2950T	●	□	29.5	17.3	11.9	5.4	10.0	TAWSN 3000S32
TAWNH2960T	□	□	29.6	17.3	11.9	5.4	10.0	
TAWNH2970T	□	□	29.7	17.3	11.9	5.4	10.0	
TAWNH2980T	□	□	29.8	17.3	11.9	5.4	10.0	
TAWNH2990T	□	□	29.9	17.3	11.9	5.4	10.0	TAWMN 3000S32
TAWNH3000T	●	□	30.0	17.3	11.8	5.5	10.0	
TAWNH3010T	□	□	30.1	17.3	11.8	5.5	10.0	TAWLN 3000S32
TAWNH3020T	□	□	30.2	17.3	11.8	5.5	10.0	
TAWNH3030T	□	□	30.3	17.3	11.8	5.5	10.0	
TAWNH3040T	□	□	30.4	17.3	11.8	5.5	10.0	

対応ドリル インサート外観 形 状	呼 び 記 号	コーティング		寸法 (mm)				
		VP15TF		CDI	INSL	LF	PL	S
TAW Hタイプ 	TAWBH2450T	●		24.5	15.0	11.7	3.3	9.0
	TAWBH2460T	□		24.6	15.0	11.7	3.3	9.0
	TAWBH2470T	●		24.7	15.0	11.7	3.3	9.0
	TAWBH2650T	□		26.5	14.9	11.3	3.6	9.0
	TAWBH2670T	●		26.7	14.9	11.3	3.6	9.0


L

回転工用具用インサート

ドリル用インサート

形状
インサート外観
対応ドリル

TAW Hタイプ
(鋳鉄用)




呼び記号	コーティング	寸法 (mm)					対応ホルダ
	DP5010	CDI	INSL	LF	PL	S	
TAWKH1850TG	●	18.5	12.7	8.6	4.1	7.0	TAWSN 1900S25
TAWKH1860TG	●	18.6	12.7	8.6	4.1	7.0	
TAWKH1870TG	●	18.7	12.7	8.6	4.1	7.0	
TAWKH1880TG	●	18.8	12.7	8.6	4.1	7.0	
TAWKH1890TG	●	18.9	12.7	8.6	4.1	7.0	
TAWKH1900TG	●	19.0	12.6	8.5	4.1	7.0	TAWMN 1900S25
TAWKH1910TG	●	19.1	12.7	8.5	4.2	7.0	TAWLN 1900S25
TAWKH1920TG	●	19.2	12.7	8.5	4.2	7.0	
TAWKH1930TG	●	19.3	12.7	8.5	4.2	7.0	
TAWKH1940TG	●	19.4	12.7	8.5	4.2	7.0	
TAWKH1950TG	●	19.5	12.6	8.4	4.2	7.0	
TAWKH1960TG	●	19.6	12.7	8.4	4.3	7.0	TAWSN 2000S25
TAWKH1970TG	●	19.7	12.7	8.4	4.3	7.0	
TAWKH1980TG	●	19.8	12.7	8.4	4.3	7.0	
TAWKH1990TG	●	19.9	12.7	8.4	4.3	7.0	
TAWKH2000TG	●	20.0	12.6	8.3	4.3	7.0	
TAWKH2010TG	□	20.1	12.6	8.3	4.3	7.0	TAWLN 2000S25
TAWKH2020TG	□	20.2	12.7	8.3	4.4	7.0	
TAWKH2030TG	□	20.3	12.7	8.3	4.4	7.0	
TAWKH2040TG	□	20.4	12.7	8.3	4.4	7.0	
TAWKH2050TG	●	20.5	12.6	8.2	4.4	7.0	
TAWKH2060TG	□	20.6	12.6	8.2	4.4	7.0	TAWSN 2100S25
TAWKH2070TG	□	20.7	12.7	8.2	4.5	7.0	
TAWKH2080TG	□	20.8	12.7	8.2	4.5	7.0	
TAWKH2090TG	□	20.9	12.7	8.2	4.5	7.0	
TAWKH2100TG	●	21.0	12.6	8.1	4.5	7.0	
TAWKH2110TG	□	21.1	12.6	8.1	4.5	7.0	TAWLN 2100S25
TAWKH2120TG	□	21.2	12.6	8.1	4.5	7.0	
TAWKH2130TG	□	21.3	12.7	8.1	4.6	7.0	
TAWKH2140TG	□	21.4	12.7	8.1	4.6	7.0	
TAWKH2150TG	●	21.5	14.5	9.8	4.7	8.0	
TAWKH2160TG	□	21.6	14.5	9.8	4.7	8.0	TAWSN 2200S25
TAWKH2170TG	□	21.7	14.5	9.8	4.7	8.0	
TAWKH2180TG	□	21.8	14.6	9.8	4.8	8.0	
TAWKH2190TG	□	21.9	14.6	9.8	4.8	8.0	
TAWKH2200TG	●	22.0	14.5	9.7	4.8	8.0	
TAWKH2210TG	□	22.1	14.5	9.7	4.8	8.0	TAWLN 2200S25
TAWKH2220TG	□	22.2	14.5	9.7	4.8	8.0	
TAWKH2230TG	□	22.3	14.5	9.7	4.8	8.0	
TAWKH2240TG	□	22.4	14.6	9.7	4.9	8.0	
TAWKH2250TG	●	22.5	14.5	9.6	4.9	8.0	
TAWKH2260TG	□	22.6	14.5	9.6	4.9	8.0	TAWMN 2300S25
TAWKH2270TG	□	22.7	14.5	9.6	4.9	8.0	
TAWKH2280TG	□	22.8	14.5	9.6	4.9	8.0	
TAWKH2290TG	□	22.9	14.6	9.6	5.0	8.0	
TAWKH2300TG	□	23.0	14.5	9.5	5.0	8.0	

呼び記号	コーティング	寸法 (mm)					対応ホルダ
	DP5010	CDI	INSL	LF	PL	S	
TAWKH2300TG	●	23.0	14.5	9.5	5.0	8.0	TAWSN 2300S25
TAWKH2310TG	□	23.1	14.5	9.5	5.0	8.0	
TAWKH2320TG	□	23.2	14.5	9.5	5.0	8.0	
TAWKH2330TG	□	23.3	14.5	9.5	5.0	8.0	
TAWKH2340TG	□	23.4	14.5	9.5	5.0	8.0	
TAWKH2350TG	●	23.5	14.5	9.4	5.1	8.0	TAWMN 2300S25
TAWKH2360TG	□	23.6	14.5	9.4	5.1	8.0	
TAWKH2370TG	□	23.7	14.5	9.4	5.1	8.0	
TAWKH2380TG	□	23.8	14.5	9.4	5.1	8.0	
TAWKH2390TG	□	23.9	14.5	9.4	5.1	8.0	
TAWKH2400TG	●	24.0	14.5	9.3	5.2	8.0	TAWSN 2400S32
TAWKH2410TG	□	24.1	14.5	9.3	5.2	8.0	
TAWKH2420TG	□	24.2	14.5	9.3	5.2	8.0	
TAWKH2430TG	□	24.3	14.5	9.3	5.2	8.0	
TAWKH2440TG	□	24.4	14.5	9.3	5.2	8.0	
TAWKH2450TG	●	24.5	16.0	10.7	5.3	9.0	TAWMN 2400S32
TAWKH2460TG	□	24.6	16.1	10.7	5.4	9.0	
TAWKH2470TG	□	24.7	16.1	10.7	5.4	9.0	
TAWKH2480TG	□	24.8	16.1	10.7	5.4	9.0	
TAWKH2490TG	□	24.9	16.1	10.7	5.4	9.0	
TAWKH2500TG	●	25.0	16.1	10.7	5.4	9.0	TAWSN 2500S32
TAWKH2510TG	□	25.1	16.2	10.7	5.5	9.0	
TAWKH2520TG	□	25.2	16.2	10.7	5.5	9.0	
TAWKH2530TG	□	25.3	16.2	10.7	5.5	9.0	
TAWKH2540TG	□	25.4	16.2	10.7	5.5	9.0	
TAWKH2550TG	●	25.5	16.1	10.6	5.5	9.0	TAWMN 2500S32
TAWKH2560TG	□	25.6	16.1	10.6	5.5	9.0	
TAWKH2570TG	□	25.7	16.2	10.6	5.6	9.0	
TAWKH2580TG	□	25.8	16.2	10.6	5.6	9.0	
TAWKH2590TG	□	25.9	16.2	10.6	5.6	9.0	
TAWKH2600TG	●	26.0	16.1	10.5	5.6	9.0	TAWSN 2600S32
TAWKH2610TG	□	26.1	16.1	10.5	5.6	9.0	
TAWKH2620TG	□	26.2	16.2	10.5	5.7	9.0	
TAWKH2630TG	□	26.3	16.2	10.5	5.7	9.0	
TAWKH2640TG	□	26.4	16.2	10.5	5.7	9.0	
TAWKH2650TG	●	26.5	16.1	10.4	5.7	9.0	TAWMN 2600S32
TAWKH2660TG	□	26.6	16.1	10.4	5.7	9.0	
TAWKH2670TG	□	26.7	16.1	10.4	5.7	9.0	
TAWKH2680TG	□	26.8	16.2	10.4	5.8	9.0	
TAWKH2690TG	□	26.9	16.2	10.4	5.8	9.0	
TAWKH2700TG	●	27.0	16.1	10.3	5.8	9.0	TAWSN 2700S32
TAWKH2710TG	□	27.1	16.1	10.3	5.8	9.0	
TAWKH2720TG	□	27.2	16.1	10.3	5.8	9.0	
TAWKH2730TG	□	27.3	16.2	10.3	5.9	9.0	
TAWKH2740TG	□	27.4	16.2	10.3	5.9	9.0	

●：標準在庫品 □：受注生産品
(1ケース1個入りです)

呼 び 記 号	コーティング	寸法 (mm)					対応ホルダ		呼 び 記 号	コーティング	寸法 (mm)					対応ホルダ
	DP5010	CDI	INSL	LF	PL	S				DP5010	CDI	INSL	LF	PL	S	
TAWKH2750TG	●	27.5	17.2	11.2	6.0	10.0	TAWSN 2800S32		TAWKH2950TG	●	29.5	17.3	10.9	6.4	10.0	TAWSN 3000S32
TAWKH2760TG	□	27.6	17.2	11.2	6.0	10.0			TAWKH2960TG	□	29.6	17.3	10.9	6.4	10.0	
TAWKH2770TG	□	27.7	17.2	11.2	6.0	10.0			TAWKH2970TG	□	29.7	17.3	10.9	6.4	10.0	
TAWKH2780TG	□	27.8	17.3	11.2	6.1	10.0			TAWKH2980TG	□	29.8	17.3	10.9	6.4	10.0	
TAWKH2790TG	□	27.9	17.3	11.2	6.1	10.0			TAWKH2990TG	□	29.9	17.3	10.9	6.4	10.0	
TAWKH2800TG	●	28.0	17.3	11.2	6.1	10.0	TAWMN 2800S32		TAWKH3000TG	●	30.0	17.3	10.8	6.5	10.0	TAWMN 3000S32
TAWKH2810TG	□	28.1	17.3	11.2	6.1	10.0	TAWLN 2800S32		TAWKH3010TG	□	30.1	17.3	10.8	6.5	10.0	TAWLN 3000S32
TAWKH2820TG	□	28.2	17.3	11.2	6.1	10.0			TAWKH3020TG	□	30.2	17.3	10.8	6.5	10.0	
TAWKH2830TG	□	28.3	17.3	11.2	6.1	10.0			TAWKH3030TG	□	30.3	17.3	10.8	6.5	10.0	
TAWKH2840TG	□	28.4	17.4	11.2	6.2	10.0			TAWKH3040TG	□	30.4	17.3	10.8	6.5	10.0	
TAWKH2850TG	●	28.5	17.3	11.1	6.2	10.0										
TAWKH2860TG	□	28.6	17.3	11.1	6.2	10.0	TAWSN 2900S32									
TAWKH2870TG	□	28.7	17.3	11.1	6.2	10.0										
TAWKH2880TG	□	28.8	17.3	11.1	6.2	10.0										
TAWKH2890TG	□	28.9	17.4	11.1	6.3	10.0										
TAWKH2900TG	●	29.0	17.3	11.0	6.3	10.0										
TAWKH2910TG	□	29.1	17.3	11.0	6.3	10.0	TAWLN 2900S32									
TAWKH2920TG	□	29.2	17.3	11.0	6.3	10.0										
TAWKH2930TG	□	29.3	17.3	11.0	6.3	10.0										
TAWKH2940TG	□	29.4	17.3	11.0	6.3	10.0										



TAWドリル面取りモジュール用インサート

インサート外観 形 状	呼 び 記 号	コーティング	寸法 (mm)					
		VP15TF	L	LE	WI	S	RE	B9
	TAWC12T301-45GM	●	17.4	9.05	8.5	3.97	0.1	5°

L

回転工用具用インサート

ドリル用インサート

対応ドリル インサート外観 形状	STAW		寸法 (mm)					対応ホルダ
	呼び記号	コーティング VP15TF VP10H	CDI	INSL	LF	PL	S	
形状	STAW							
	STAWN1000TH	● □	10.0	5.6	3.8	1.8	4.6	STAWSS1000S16
	STAWN1010TH	● □	10.1	5.6	3.8	1.8	4.6	STAWSN1000S16
	STAWN1020TH	● □	10.2	5.7	3.8	1.9	4.6	STAWMN1000S16
	STAWN1030TH	● □	10.3	5.7	3.8	1.9	4.6	STAWLN1000S16
	STAWN1040TH	● □	10.4	5.7	3.8	1.9	4.6	
	STAWN1050TH	● □	10.5	5.9	4.0	1.9	4.8	STAWSS1050S16
	STAWN1060TH	● □	10.6	5.9	4.0	1.9	4.8	STAWSN1050S16
	STAWN1070TH	● □	10.7	5.9	4.0	1.9	4.8	STAWMN1050S16
	STAWN1080TH	● □	10.8	6.0	4.0	2.0	4.8	STAWLN1050S16
	STAWN1090TH	● □	10.9	6.0	4.0	2.0	4.8	
	STAWN1100TH	● □	11.0	6.2	4.2	2.0	5.1	STAWSS1100S16
	STAWN1110TH	● □	11.1	6.2	4.2	2.0	5.1	STAWSN1100S16
	STAWN1120TH	● □	11.2	6.2	4.2	2.0	5.1	STAWMN1100S16
	STAWN1130TH	● □	11.3	6.3	4.2	2.1	5.1	STAWLN1100S16
	STAWN1140TH	● □	11.4	6.3	4.2	2.1	5.1	
	STAWN1150TH	● □	11.5	6.5	4.4	2.1	5.3	STAWSS1150S16
	STAWN1160TH	● □	11.6	6.5	4.4	2.1	5.3	STAWSN1150S16
	STAWN1170TH	● □	11.7	6.5	4.4	2.1	5.3	STAWMN1150S16
	STAWN1180TH	● □	11.8	6.5	4.4	2.1	5.3	STAWLN1150S16
	STAWN1190TH	● □	11.9	6.6	4.4	2.2	5.3	
	STAWN1200TH	● □	12.0	6.8	4.6	2.2	5.5	STAWSS1200S16
	STAWN1210TH	● □	12.1	6.8	4.6	2.2	5.5	STAWSN1200S16
	STAWN1220TH	● □	12.2	6.8	4.6	2.2	5.5	STAWMN1200S16
	STAWN1230TH	● □	12.3	6.8	4.6	2.2	5.5	STAWLN1200S16
	STAWN1240TH	● □	12.4	6.9	4.6	2.3	5.5	
	STAWN1250TH	● □	12.5	7.1	4.8	2.3	5.8	STAWSS1250S16
	STAWN1260TH	● □	12.6	7.1	4.8	2.3	5.8	STAWSN1250S16
	STAWN1270TH	● □	12.7	7.1	4.8	2.3	5.8	STAWMN1250S16
	STAWN1280TH	● □	12.8	7.1	4.8	2.3	5.8	STAWLN1250S16
	STAWN1290TH	● □	12.9	7.1	4.8	2.3	5.8	
	STAWN1300TH	● □	13.0	7.3	4.9	2.4	6.0	STAWSS1300S16
	STAWN1310TH	● □	13.1	7.3	4.9	2.4	6.0	STAWSN1300S16
	STAWN1320TH	● □	13.2	7.3	4.9	2.4	6.0	STAWMN1300S16
	STAWN1330TH	● □	13.3	7.3	4.9	2.4	6.0	STAWLN1300S16
	STAWN1340TH	● □	13.4	7.3	4.9	2.4	6.0	
	STAWN1350TH	● □	13.5	7.6	5.1	2.5	6.2	STAWSS1350S16
	STAWN1360TH	● □	13.6	7.6	5.1	2.5	6.2	STAWSN1350S16
	STAWN1370TH	● □	13.7	7.6	5.1	2.5	6.2	STAWMN1350S16
	STAWN1380TH	● □	13.8	7.6	5.1	2.5	6.2	STAWLN1350S16
	STAWN1390TH	● □	13.9	7.6	5.1	2.5	6.2	
	STAWN1400TH	● □	14.0	7.8	5.3	2.5	6.4	STAWSS1400S16
	STAWN1410TH	● □	14.1	7.9	5.3	2.6	6.4	STAWSN1400S16
	STAWN1420TH	● □	14.2	7.9	5.3	2.6	6.4	STAWMN1400S16
	STAWN1430TH	● □	14.3	7.9	5.3	2.6	6.4	STAWLN1400S16
	STAWN1440TH	● □	14.4	7.9	5.3	2.6	6.4	

●：標準在庫品 □：受注生産品
(1ケース1個入りです)

呼 び 記 号	コーティング		寸法 (mm)					対応ホルダ
	VP15TF	VP10H	CDI	INSL	LF	PL	S	
STAWN1450TH	●		14.5	8.1	5.5	2.6	6.7	STAWSS1450S16 STAWSN1450S16 STAWMN1450S16 STAWLN1450S16
STAWN1460TH	●		14.6	8.2	5.5	2.7	6.7	
STAWN1470TH	●		14.7	8.2	5.5	2.7	6.7	
STAWN1480TH	●		14.8	8.2	5.5	2.7	6.7	
STAWN1490TH	●		14.9	8.2	5.5	2.7	6.7	
STAWN1500TH	●		15.0	8.4	5.7	2.7	6.9	STAWSS1500S20 STAWSN1500S20 STAWMN1500S20 STAWLN1500S20
STAWN1510TH	●		15.1	8.4	5.7	2.7	6.9	
STAWN1520TH	●		15.2	8.5	5.7	2.8	6.9	
STAWN1530TH	●		15.3	8.5	5.7	2.8	6.9	
STAWN1540TH	●		15.4	8.5	5.7	2.8	6.9	
STAWN1550T	●		15.5	8.7	5.9	2.8	7.1	STAWSS1600S20 STAWSN1600S20 STAWMN1600S20 STAWLN1600S20
STAWN1560T	●		15.6	8.7	5.9	2.8	7.1	
STAWN1570T	●		15.7	8.8	5.9	2.9	7.1	
STAWN1580T	●		15.8	8.8	5.9	2.9	7.1	
STAWN1590T	●		15.9	8.8	5.9	2.9	7.1	
STAWN1600T	●		16.0	8.8	5.9	2.9	7.1	
STAWN1610T	●		16.1	8.8	5.9	2.9	7.1	
STAWN1620T	●		16.2	8.8	5.9	2.9	7.1	
STAWN1630T	●		16.3	8.9	5.9	3.0	7.1	
STAWN1640T	●		16.4	8.9	5.9	3.0	7.1	
STAWN1650T	●		16.5	9.3	6.3	3.0	7.6	STAWSS1700S20 STAWSN1700S20 STAWMN1700S20 STAWLN1700S20
STAWN1660T	●		16.6	9.3	6.3	3.0	7.6	
STAWN1670T	●		16.7	9.3	6.3	3.0	7.6	
STAWN1680T	●		16.8	9.4	6.3	3.1	7.6	
STAWN1690T	●		16.9	9.4	6.3	3.1	7.6	
STAWN1700T	●		17.0	9.4	6.3	3.1	7.6	
STAWN1710T	●		17.1	9.4	6.3	3.1	7.6	
STAWN1720T	●		17.2	9.4	6.3	3.1	7.6	
STAWN1730T	●		17.3	9.4	6.3	3.1	7.6	
STAWN1740T	●		17.4	9.5	6.3	3.2	7.6	
STAWN1750T	●		17.5	9.9	6.7	3.2	8.1	STAWSS1800S20 STAWSN1800S20 STAWMN1800S20 STAWLN1800S20
STAWN1760T	●		17.6	9.9	6.7	3.2	8.1	
STAWN1770T	●		17.7	9.9	6.7	3.2	8.1	
STAWN1780T	●		17.8	9.9	6.7	3.2	8.1	
STAWN1790T	●		17.9	10.0	6.7	3.3	8.1	
STAWN1800T	●		18.0	10.0	6.7	3.3	8.1	
STAWN1810T	●		18.1	10.0	6.7	3.3	8.1	
STAWN1820T	●		18.2	10.0	6.7	3.3	8.1	
STAWN1830T	●		18.3	10.0	6.7	3.3	8.1	
STAWN1840T	●		18.4	10.0	6.7	3.3	8.1	



L

回転工用具用インサート

ドリル用インサート

形状
インサート外観
対応ドリル

STAW



呼び記号	コーティング		寸法 (mm)					対応ホルダ
	DP5010		CDI	INSL	LF	PL	S	
STAWK1000TG	●		10.0	5.6	3.3	2.3	4.6	STAWSS1000S16 STAWSN1000S16 STAWMN1000S16 STAWLN1000S16
STAWK1010TG	●		10.1	5.6	3.3	2.3	4.6	
STAWK1020TG	●		10.2	5.6	3.3	2.3	4.6	
STAWK1030TG	●		10.3	5.7	3.3	2.4	4.6	
STAWK1040TG	●		10.4	5.7	3.3	2.4	4.6	
STAWK1050TG	●		10.5	5.9	3.5	2.4	4.8	STAWSS1050S16 STAWSN1050S16 STAWMN1050S16 STAWLN1050S16
STAWK1060TG	●		10.6	5.9	3.5	2.4	4.8	
STAWK1070TG	●		10.7	5.9	3.5	2.4	4.8	
STAWK1080TG	●		10.8	5.9	3.5	2.4	4.8	
STAWK1090TG	●		10.9	6.0	3.5	2.5	4.8	
STAWK1100TG	●		11.0	6.2	3.7	2.5	5.1	STAWSS1100S16 STAWSN1100S16 STAWMN1100S16 STAWLN1100S16
STAWK1110TG	●		11.1	6.2	3.7	2.5	5.1	
STAWK1120TG	●		11.2	6.2	3.7	2.5	5.1	
STAWK1130TG	●		11.3	6.2	3.7	2.5	5.1	
STAWK1140TG	●		11.4	6.3	3.7	2.6	5.1	
STAWK1150TG	●		11.5	6.5	3.9	2.6	5.3	STAWSS1150S16 STAWSN1150S16 STAWMN1150S16 STAWLN1150S16
STAWK1160TG	●		11.6	6.5	3.9	2.6	5.3	
STAWK1170TG	●		11.7	6.5	3.9	2.6	5.3	
STAWK1180TG	●		11.8	6.5	3.9	2.6	5.3	
STAWK1190TG	●		11.9	6.5	3.9	2.6	5.3	
STAWK1200TG	●		12.0	6.8	4.1	2.7	5.5	STAWSS1200S16 STAWSN1200S16 STAWMN1200S16 STAWLN1200S16
STAWK1210TG	●		12.1	6.8	4.1	2.7	5.5	
STAWK1220TG	●		12.2	6.8	4.1	2.7	5.5	
STAWK1230TG	●		12.3	6.8	4.1	2.7	5.5	
STAWK1240TG	●		12.4	6.8	4.1	2.7	5.5	
STAWK1250TG	●		12.5	7.0	4.2	2.8	5.8	STAWSS1250S16 STAWSN1250S16 STAWMN1250S16 STAWLN1250S16
STAWK1260TG	●		12.6	7.0	4.2	2.8	5.8	
STAWK1270TG	●		12.7	7.0	4.2	2.8	5.8	
STAWK1280TG	●		12.8	7.0	4.2	2.8	5.8	
STAWK1290TG	●		12.9	7.0	4.2	2.8	5.8	
STAWK1300TG	●		13.0	7.2	4.4	2.8	6.0	STAWSS1300S16 STAWSN1300S16 STAWMN1300S16 STAWLN1300S16
STAWK1310TG	●		13.1	7.3	4.4	2.9	6.0	
STAWK1320TG	●		13.2	7.3	4.4	2.9	6.0	
STAWK1330TG	●		13.3	7.3	4.4	2.9	6.0	
STAWK1340TG	●		13.4	7.3	4.4	2.9	6.0	
STAWK1350TG	●		13.5	7.5	4.6	2.9	6.2	STAWSS1350S16 STAWSN1350S16 STAWMN1350S16 STAWLN1350S16
STAWK1360TG	●		13.6	7.6	4.6	3.0	6.2	
STAWK1370TG	●		13.7	7.6	4.6	3.0	6.2	
STAWK1380TG	●		13.8	7.6	4.6	3.0	6.2	
STAWK1390TG	●		13.9	7.6	4.6	3.0	6.2	

L

回転工具用インサート

●：標準在庫品
(1ケース1個入りです)

呼 び 記 号	コーティング		寸法 (mm)					対応ホルダ
	DP5010		CDI	INSL	LF	PL	S	
STAWK1400TG	●		14.0	7.8	4.8	3.0	6.4	STAWSS1400S16 STAWSN1400S16 STAWMN1400S16 STAWLN1400S16
STAWK1410TG	●		14.1	7.8	4.8	3.0	6.4	
STAWK1420TG	●		14.2	7.9	4.8	3.1	6.4	
STAWK1430TG	●		14.3	7.9	4.8	3.1	6.4	
STAWK1440TG	●		14.4	7.9	4.8	3.1	6.4	
STAWK1450TG	●		14.5	8.1	5.0	3.1	6.7	STAWSS1450S16 STAWSN1450S16 STAWMN1450S16 STAWLN1450S16
STAWK1460TG	●		14.6	8.1	5.0	3.1	6.7	
STAWK1470TG	●		14.7	8.2	5.0	3.2	6.7	
STAWK1480TG	●		14.8	8.2	5.0	3.2	6.7	
STAWK1490TG	●		14.9	8.2	5.0	3.2	6.7	
STAWK1500TG	●		15.0	8.4	5.2	3.2	6.9	STAWSS1500S20 STAWSN1500S20 STAWMN1500S20 STAWLN1500S20
STAWK1510TG	●		15.1	8.4	5.2	3.2	6.9	
STAWK1520TG	●		15.2	8.4	5.2	3.2	6.9	
STAWK1530TG	●		15.3	8.5	5.2	3.3	6.9	
STAWK1540TG	●		15.4	8.5	5.2	3.3	6.9	
STAWK1550TG	●		15.5	8.7	5.3	3.4	7.1	STAWSS1600S20 STAWSN1600S20 STAWMN1600S20 STAWLN1600S20
STAWK1560TG	●		15.6	8.7	5.3	3.4	7.1	
STAWK1570TG	●		15.7	8.7	5.3	3.4	7.1	
STAWK1580TG	●		15.8	8.8	5.3	3.5	7.1	
STAWK1590TG	●		15.9	8.8	5.3	3.5	7.1	
STAWK1600TG	●		16.0	8.8	5.3	3.5	7.1	
STAWK1610TG	●		16.1	8.8	5.3	3.5	7.1	
STAWK1620TG	●		16.2	8.8	5.3	3.5	7.1	
STAWK1630TG	●		16.3	8.8	5.3	3.5	7.1	
STAWK1640TG	●		16.4	8.9	5.3	3.6	7.1	STAWSS1700S20 STAWSN1700S20 STAWMN1700S20 STAWLN1700S20
STAWK1650TG	●		16.5	9.3	5.7	3.6	7.6	
STAWK1660TG	●		16.6	9.3	5.7	3.6	7.6	
STAWK1670TG	●		16.7	9.3	5.7	3.6	7.6	
STAWK1680TG	●		16.8	9.3	5.7	3.6	7.6	
STAWK1690TG	●		16.9	9.4	5.7	3.7	7.6	
STAWK1700TG	●		17.0	9.4	5.7	3.7	7.6	
STAWK1710TG	●		17.1	9.4	5.7	3.7	7.6	
STAWK1720TG	●		17.2	9.4	5.7	3.7	7.6	
STAWK1730TG	●		17.3	9.4	5.7	3.7	7.6	STAWSS1800S20 STAWSN1800S20 STAWMN1800S20 STAWLN1800S20
STAWK1740TG	●		17.4	9.4	5.7	3.7	7.6	
STAWK1750TG	●		17.5	9.8	6.0	3.8	8.1	
STAWK1760TG	●		17.6	9.8	6.0	3.8	8.1	
STAWK1770TG	●		17.7	9.8	6.0	3.8	8.1	
STAWK1780TG	●		17.8	9.8	6.0	3.8	8.1	
STAWK1790TG	●		17.9	9.8	6.0	3.8	8.1	
STAWK1800TG	●		18.0	9.9	6.0	3.9	8.1	
STAWK1810TG	●		18.1	9.9	6.0	3.9	8.1	
STAWK1820TG	●		18.2	9.9	6.0	3.9	8.1	
STAWK1830TG	●		18.3	9.9	6.0	3.9	8.1	
STAWK1840TG	●		18.4	9.9	6.0	3.9	8.1	

L

回転工用具用インサート