

# 내경가공용 보링바 규격 호칭방법

## ●내경가공용 보링바의 구성

①제품시리즈별로 정리하고 있습니다. (다음항 참조)

**보링바 형명표시**  
제품규격 선두4문자의 형명표시와 대응  
팁 형상을 표시하고 있습니다.

**제품시리즈명 타이틀**

**전체 가공용도 표시**

**제품특징**  
●강동 모듈 헤드로 방진효과 우수  
●내경가공용 보링바로 전용용임  
●최대 속력(보링바) 1000m/min  
●최대 길이(보링바) 10000mm

**내경가공**

**FSCLC/P**

**95°**

**FSCLC1008RL-06S**

규격: FSCLC1008RL-06S, FSCLC1210RL-06S, FSCLC1412RL-06S, FSCLC1616RL-06S, FSCLC1816RL-06S, FSCLC2220RL-06S, FSCLC3025RL-06S

※1 장크트(크기) (N+mm) : TS253+1.0, TS3D+2.5, TS4D+3.5  
※2 딜플러는 플럼트나사를 변경함으로써 다른 인서트를 사용할 수 있습니다. 상세사항은 E007페이지를 참조하여 주십시오.

**가공용도 틀링도**  
적용할 수 있는 가공용도를 그림과 화살표로  
나타내고 절입각도를 표시하고 있습니다.

**제품규격도**

**용도별 적용팁  
브레이커 표시**

**FSCLC/P.E**

**95°**

**FSCLC1008RL-06E**

규격: FSCLC1008RL-06E, FSCLC1210RL-06E, FSCLC1412RL-06E, FSCLC1616RL-06E, FSCLC1816RL-06E, FSCLC2220RL-06E, FSCLC3025RL-06E

※1 장크트(크기) (N+mm) : TS253+1.0, TS3D+2.5, TS4D+3.5  
※2 딜플러는 플럼트나사를 변경함으로써 다른 인서트를 사용할 수 있습니다. 상세사항은 E007페이지를 참조하여 주십시오.

**FSCLC/P**

**95°**

**FSCLC1008RL-06A**

규격: FSCLC1008RL-06A, FSCLC1210RL-06A, FSCLC1412RL-06A, FSCLC1616RL-06A, FSCLC1816RL-06A, FSCLC2220RL-06A, FSCLC3025RL-06A

※1 장크트(크기) (N+mm) : TS253+1.0, TS3D+2.5, TS4D+3.5  
※2 딜플러는 플럼트나사를 변경함으로써 다른 인서트를 사용할 수 있습니다. 상세사항은 E007페이지를 참조하여 주십시오.

**FSCLC/P.E**

**95°**

**FSCLC1008RL-06A**

규격: FSCLC1008RL-06A, FSCLC1210RL-06A, FSCLC1412RL-06A, FSCLC1616RL-06A, FSCLC1816RL-06A, FSCLC2220RL-06A, FSCLC3025RL-06A

※1 장크트(크기) (N+mm) : TS253+1.0, TS3D+2.5, TS4D+3.5  
※2 딜플러는 플럼트나사를 변경함으로써 다른 인서트를 사용할 수 있습니다. 상세사항은 E007페이지를 참조하여 주십시오.

**FSCLC/P**

**95°**

**FSCLC1008RL-06A**

규격: FSCLC1008RL-06A, FSCLC1210RL-06A, FSCLC1412RL-06A, FSCLC1616RL-06A, FSCLC1816RL-06A, FSCLC2220RL-06A, FSCLC3025RL-06A

※1 장크트(크기) (N+mm) : TS253+1.0, TS3D+2.5, TS4D+3.5  
※2 딜플러는 플럼트나사를 변경함으로써 다른 인서트를 사용할 수 있습니다. 상세사항은 E007페이지를 참조하여 주십시오.

**FSCLC/P.E**

**95°**

**FSCLC1008RL-06A**

규격: FSCLC1008RL-06A, FSCLC1210RL-06A, FSCLC1412RL-06A, FSCLC1616RL-06A, FSCLC1816RL-06A, FSCLC2220RL-06A, FSCLC3025RL-06A

※1 장크트(크기) (N+mm) : TS253+1.0, TS3D+2.5, TS4D+3.5  
※2 딜플러는 플럼트나사를 변경함으로써 다른 인서트를 사용할 수 있습니다. 상세사항은 E007페이지를 참조하여 주십시오.

### 재고표시 범위

페이지를 펼쳤을 때 왼쪽 페이지에  
표시되어 있습니다.

### 제품규격란

규격, 재고(좌, 우수수별),  
적용팁, 제품치수, 최소가공경,  
표준노즈R, 추천l/d비, 사용부품을  
표기하고 있습니다.

### 최소가공경표시

내경가공에 중요한 최소가공경을 바로  
찾을 수 있도록 색으로 표시하고 있습니다.

### 게재 보링바별 적용팁

#### 상세참조 페이지로 점프

각 페이지에 게재되어 있는  
제품규격별의 적용팁은 상세  
참조 페이지를 표시하고 있습니다.

### 페이지 점프 표시

· 부품규격  
· 기술자료  
등 관련된 참조 페이지를 해당  
페이지 우측에 게재하였습니다.

## ●주문 시는

①제품규격, 승수(좌·우)를 지정해 주십시오.

# 선삭공구 내경가공

보링바 일람 ..... E002

보링바 호칭방법 ..... E004

## 내경가공용 보링바 규격

딤플바의 특징 ..... E005

딤플바 ..... E006

더블클램프 딤플바 ..... E013

스틱 바 ..... E016

스틱키트원 ..... E019

스틱키 ..... E022

F형 보링바 ..... E025

S형 보링바 ..... E028

P형 보링바 ..... E035

M형 보링바 ..... E039

D형 보링헤드 ..... E040

알루미늄합금용 보링바 ..... E043

## \*개재형번(알파벳순)

E021 A○○○-DCLN  
E021 A○○○-DDUN  
E022 A○○○-DSKN  
E022 A○○○-DTFN  
E023 A○○○-DVUN  
E023 A○○○-DWLN  
E047 A○○○-MWLN  
E044 A○○○-PCLN  
E045 A○○○-PDQN  
E044 A○○○-PDUN  
E046 A○○○-PDZN  
E043 A○○○-PSKN  
E043 A○○○-PTFN  
E045 A○○○-PWLN  
E050 B1○○○○  
E030 C○○○-BLS  
E024 C○○○-SCLC  
E038 C○○○-SCLC  
E039 C○○○-SDQC

E037 C○○○-SDUC  
E036 C○○○-STFC  
E025 C○○○-STUC  
E040 C○○○-SVQC  
E024 C○○○-SWUB  
E027 CB  
E028 CR  
E049 DPCL  
E049 DPDH  
E048 DPDU  
E048 DPTF  
E050 DPVP  
E034 FCTU1  
E034 FCTU2  
E008 FSCLC/P  
E014 FSDQC  
E012 FSDUC  
E033 FSTU1  
E033 FSTU2
















E010 FSTUP  
E020 FSVJB/C  
E019 FSVPB/C  
E018 FSVUB/C  
E035 FSWL1  
E035 FSWL2  
E016 FSWUB/P  
E026 RBH  
E031 RBH  
E038 S○○○-SCLC  
E042 S○○○-SCZC  
E039 S○○○-SDQC  
E037 S○○○-SDUC  
E041 S○○○-SSKC  
E036 S○○○-STFC  
E051 STFE  
E040 S○○○-SVQC  
E041 S○○○-SVUC  
E032 SBH



# 보링바 일람

| 대응 인서트            |                               |                                                                                                                                                        | SC                        | TC                        | DC                        | TC/TP                      | TP                         | VB/VC                        | WB/WP                        |  |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
|                   |                               |                                                                                                                                                        |                           |                           |                           |                            |                            |                              |                              |  |
| 명칭 및 외관           | DMIN<br>최소<br>가공경             | 특징                                                                                                                                                     | KAPR=75°<br>              | KAPR=91°<br>              | KAPR=93°<br>              |                            |                            |                              |                              |  |
| <b>스틱키트원</b><br>  | $\phi 2.2$<br>—<br>$\phi 8.2$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1개에 2개의 절삭날을 갖는 초경 솔리드 제품</li> <li>● 내경가공에서 단면가공까지 연속가공이 가능</li> <li>● 같은 경에서 브레이커가 있는 형과 없는 형 두종류</li> </ul> |                           |                           |                           |                            |                            |                              |                              |  |
| <b>스틱키</b><br>    | $\phi 3.2$<br>—<br>$\phi 5.2$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 초경 솔리드형</li> <li>● L/d=5배</li> <li>● 용도에 따라 가공 가능한 날 형상</li> <li>● 나사, 홈, 모방가공 등 폭넓은 톨링이 가능</li> </ul>        |                           |                           |                           |                            |                            |                              |                              |  |
| <b>스틱 바</b><br>   | $\phi 5$<br>—<br>$\phi 8$     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 7°포지티브팁 사용</li> <li>● 초경상크형</li> <li>● 돌출량이 자유자재로 조절 가능</li> <li>● 소형 부품 가공에 최적</li> <li>● L/d=5배</li> </ul>  |                           |                           |                           | <br><b>STUC</b><br>↻ E025  |                            | <br><b>SWUB</b><br>↻ E024    |                              |  |
| <b>F형 보링바</b><br> | $\phi 5.8$<br>—<br>$\phi 40$  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 11°포지티브팁 사용</li> <li>● 스크류온식 및 클램프온식</li> <li>● L/d=3~5배</li> <li>● FSWL형은 7°포지티브팁 사용</li> </ul>              |                           |                           |                           | <br><b>FSTU</b><br>↻ E033  | <br><b>FCTU</b><br>↻ E034  |                              |                              |  |
| <b>딴플바</b><br>    | $\phi 10$<br>—<br>$\phi 40$   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 5°, 7°, 11°포지티브 팁 사용</li> <li>● 경량 딴플 헤드로 방진효과 우수</li> <li>● L/d=3~5배 (초경상크 L/d=3~8)</li> </ul>               |                           |                           |                           | <br><b>FSDUC</b><br>↻ E012 | <br><b>FSTUP</b><br>↻ E010 | <br><b>FSVUB/C</b><br>↻ E018 | <br><b>FSWUB/P</b><br>↻ E016 |  |
| <b>S형 보링바</b><br> | $\phi 11$<br>—<br>$\phi 50$   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ISO규격에 준함</li> <li>● 7°포지티브팁 사용</li> <li>● 스크류온식</li> <li>● L/d=3~5배 (초경상크 L/d≤7)</li> </ul>                  | <br><b>SSKC</b><br>↻ E041 | <br><b>STFC</b><br>↻ E036 | <br><b>SDUC</b><br>↻ E037 |                            |                            | <br><b>SVUC</b><br>↻ E041    |                              |  |

주1) 색문자(파랑색)기호의 홀더에는 초경 방진바도 있습니다. (단 스틱바는 초경상크만 해당됩니다)  
 주2) L/d는 칼날까지의 돌출 길이 L과 샹크 지름 d와의 비를 나타냅니다.












|  | 스틱키                                                                                                     | 스틱키트윈                                                                                                    | CC/CP                                                                                                 | WC                                                                                                    | DC                                                                                                     | VB/VC                                                                                                    | 스틱키트윈                                                                                             | VB/VC                                                                                                     | CC                                                                                                      |      |           |        |        |     |        |    |         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|--------|-----|--------|----|---------|
|  | KAPR=94°                                                                                                | KAPR=95°                                                                                                 |                                                                                                       | KAPR=107.5°-117.5°                                                                                    |                                                                                                        | KAPR=142°                                                                                                |                                                                                                   | KAPR=3°,5°                                                                                                |                                                                                                         | 선택기준 |           |        |        |     |        |    |         |
|  |                        |                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                       |                                                                                                          |                  |                                                                                                           |                      | 경제성  | 저저항 (질사력) | 클램프 강성 | 방진성    | 조작성 | 어깨돌이유  | 전용 | 소경 드릴가공 |
|  |                                                                                                         | <br>CBORS(-B)<br>➡ E027 |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                          | <br>CR<br>➡ E028 |                                                                                                           |                                                                                                         |      | ◎         |        | ※<br>◎ |     |        |    | ◎       |
|  | <br>COFR-BLS<br>➡ E030 |                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                         |      | ◎         |        |        |     |        |    | ◎       |
|  |                                                                                                         |                                                                                                          | <br>SCLC<br>➡ E024 |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                         |      |           |        | ※<br>◎ |     |        |    | ◎       |
|  |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                       | <br>FSWL<br>➡ E035 |                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                         |      | ○         |        | ※<br>○ |     |        |    | ○       |
|  |                                                                                                         | <br>FSCLC/P<br>➡ E008 |                                                                                                       |                                                                                                       | <br>FSDQC<br>➡ E014 | <br>FSVPB/C<br>➡ E019 |                                                                                                   | <br>FSVJB/C<br>➡ E020 |                                                                                                         |      | ◎         |        | ※<br>◎ | ◎   | ※<br>◎ |    |         |
|  |                                                                                                         | <br>SCLC<br>➡ E038    |                                                                                                       |                                                                                                       | <br>SDQC<br>➡ E039  | <br>SVQC<br>➡ E040    |                                                                                                   |                                                                                                           | <br>SCZC<br>➡ E042 |      | ○         |        | ※<br>○ |     |        |    |         |

주3) ◎는 적극추천, ○는 추천재종을 나타냅니다.  
주4) ※ 표는 상크재질이 초경합금인 경우입니다.









E

내경가공

# 보링바 일람

| 대응 인서트                                                                                           |                   |                                                                                                                                                  | SN <sup>○○</sup><br> | TE/TN <sup>○○</sup><br> | DN <sup>○○</sup><br> | VN <sup>○○</sup><br> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 명칭 및 외관                                                                                          | DMIN<br>최소<br>가공경 | 특징                                                                                                                                               | KAPR=75°<br>         | KAPR=91°<br>            | KAPR=93°<br>         |                                                                                                         |  |
| 알루미늄합금용 보링바<br> | φ20<br>—<br>φ32   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 비철금속에 최적</li> <li>● 20°포지티브팁 사용</li> <li>● 스크류온식</li> <li>● l/d=6배</li> <li>● 방진효과에 뛰어나다</li> </ul>     |                                                                                                       | STFE<br>➔ E051<br>      |                                                                                                         |                                                                                                         |  |
| P형 보링바<br>      | φ20<br>—<br>φ70   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ISO규격에 준함</li> <li>● 경제적인 네가티브팁 사용</li> <li>● 레버록식, 핀클램프 식</li> <li>● l/d=3배</li> </ul>                 | PSKN<br>➔ E043<br>   | PTFN<br>➔ E043<br>      | PDUN<br>➔ E044<br>   |                                                                                                         |  |
| 더블클램프 딥플바<br> | φ32<br>—<br>φ50   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 원 액션 더블 클램프 식</li> <li>● 네가티브팁 사용</li> <li>● 경량 딥플 헤드로 방진효과 우수 (오일홀이 있는)</li> <li>● l/d=3~4배</li> </ul> | DSKN<br>➔ E022<br> | DTFN<br>➔ E022<br>    | DDUN<br>➔ E021<br> | DVUN<br>➔ E023<br> |  |
| D형 보링헤드<br>   | φ40<br>—<br>φ60   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 경제적인 네가티브 팁 사용</li> <li>● 레버록식</li> <li>● 보링 헤드와 아바가 분할되는 헤드교환형</li> </ul>                              |                                                                                                       | DPTF<br>➔ E048<br>    | DPDU<br>➔ E048<br> |                                                                                                         |  |
| M형 보링바<br>    | φ63               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 네가티브 트리곤형 팁 사용</li> <li>● 더블클램프 식</li> <li>● l/d=3배</li> </ul>                                          |                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                         |  |


주1) 색문자(파랑색)기호의 홀더에는 초경 방진바도 있습니다. (단 스틱바는 초경상크만 해당됩니다)  
 주2) l/d는 칼날까지의 돌출 길이 L과 샹크 지름 d와의 비를 나타냅니다.

|  | CN○○<br>             | WN○○<br>             | DN○○<br>               | VN○○<br>             | DN○○<br>           | 선택기준 |           |        |     |     |       |    |         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----|-----|-------|----|---------|
|  | KAPR=95°<br>         |                                                                                                       | KAPR=107.5°—117.5°<br> |                                                                                                       | KAPR=3°,5°<br>     | 경제성  | 저저항 (절삭력) | 클램프 강성 | 방진성 | 조작성 | 오일홀 유 | 전공 | 소경 드릴가공 |
|  |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                      |      | ◎         |        | ○   |     |       | ◎  |         |
|  | <br>PCLN<br>➡ E044   | <br>PWLN<br>➡ E045   | <br>PDQN<br>➡ E045     |                                                                                                       | <br>PDZN<br>➡ E046 | ◎    |           | ○      |     | ◎   | ◎     |    |         |
|  | <br>DCLN<br>➡ E021 | <br>DWLN<br>➡ E023 |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                      | ◎    |           | ◎      |     | ◎   | ◎     |    |         |
|  | <br>DPCL<br>➡ E049 |                                                                                                       | <br>DPDH<br>➡ E049   | <br>DPVP<br>➡ E050 |                                                                                                      | ◎    |           | ○      |     | ◎   |       |    |         |
|  |                                                                                                       | <br>MWLN<br>➡ E047 |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                      | ◎    |           | ◎      |     | ○   | ◎     |    |         |

주3) ◎는 적극추천, ○는 추천재종을 나타냅니다.


# 보링바 호칭방법

## ■ 딴플바




## ■ ISO형 보링바

[알루미늄합금용, P형, S형]



# 딤플바의 특징

시뮬레이션 분석해서 태어난 고강성+경량 헤드형상.  
휨방지와 진동 감소효과로 떨림을 차단함.



2방향 칩포켓으로 칩배출 양호.

큰 딤플을 설계한 경량 헤드가 떨림을 방지.

ISO기준보다 작은 최소가공경.

홀더측면에는 레이저마킹에 의한  
눈금표시가 되어져 있기때문에,  
홀더의 장착이 용이.

정삭면 중시의 F, FS 브레이커.  
칩처리 중시의 MV 브레이커.  
내마모성 중시의 초고압 소결체 팁.

E

내경가공

## ■ 진동 감소효과

### ● 딤플바

| 헤드부 중량 | 진동정지 시간 |
|--------|---------|
| 49.7g  | 15.8ms  |



헤드의 경량화가 절삭시의 진동을 경감시켜, 효과를 발휘합니다.

### ● 종래품

| 헤드부 중량 | 진동정지 시간 |
|--------|---------|
| 70.1g  | 20ms    |




## ■ 절삭성능

### SCM440 강 생크 표면 조도 비교

내부 급유에 의해 절삭분 배출 성능이 개선되었고, 절삭분에 의한 가공면의 굽힘이 억제되어 표면 조도가 개선되었습니다.

|                           | 표면 조도 차트 | Ra    |
|---------------------------|----------|-------|
| <b>NEW</b><br>오일홀이 있는 강생크 |          | 1.4μm |
| 쿨런트 홀 없음<br>외부 급유         |          | 2.4μm |



〈 절삭조건 〉  
피삭재 : SCM400  
사용공구 : KAPR 93°  
팁 : DCMT070204-MV  
절삭속도 :  $vc=80\text{ m/min}$   
이송 :  $f=0.1\text{ mm/rev}$   
절입 :  $ap=0.5\text{ mm}$   
절삭양식 : 습식 절삭 내부 vs 외부  
(수용성 절삭유제)

※상기 시뮬레이션은 FSCLP1816R-09S의 홀더에서  $l/d=5$ , 절입=0.5mm, 이송=0.05mm/rev, 의 가공을 가정한 것입니다.

## ■ CCG/MT • CPG/MT • CPMX • TPG/MX팁의 사용에 관하여

딤플바는 클램프나사를 변경함으로써 하기의 팁을 사용할 수 있습니다.

### 대응 홀더 : FSCLC/P • FSCLC/P...E

| 팁 규격                | 클램프 나사           |
|---------------------|------------------|
| CCG/MT0602 (φ6.35)  | 현상대로 사용할 수 있습니다. |
| CPG/MT0802 (φ7.94)  | TS3으로 변경해 주십시오.  |
| CPG/MT0903 (φ9.525) | TS4으로 변경해 주십시오.  |
| CPMX0802 (φ7.94)    | 현상대로 사용할 수 있습니다. |
| CPMX0903 (φ9.525)   | 현상대로 사용할 수 있습니다. |

### 대응 홀더 : FSTUP • FSTUP...E

| 팁 규격               | 클램프 나사                |
|--------------------|-----------------------|
| TPG/MX0802 (φ4.76) | CS200T으로 변경해 주십시오.    |
| TPG/MX0902 (φ5.56) | CS250T으로 변경해 주십시오.    |
| TPG/MX1103 (φ6.35) | CS300890T으로 변경해 주십시오. |

※변경한 나사가 긴 경우에는 그라인더 등으로 잘라내 주십시오.



주1) TPMT/W09,11형은 클램프나사의 사이즈가 다르므로 장착할 수 없습니다.

# 딴플바

- 경량 딴플 헤드로 방진효과 우수
- 2방향 칩포켓으로 칩배출 양호
- 홀더 측면눈금표시형, 홀더장착 용이(스틸 상크)
- l/d=3~5배 (초경상크 l/d=3~8)

## FSCLC/P

CC<sup>○</sup>, CP<sup>○</sup>팁 대응



| 정삭                                                                                  | 정삭                                                                                  | 정삭                                                                                  | 경절삭                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FP                                                                                  | FV                                                                                  | FM                                                                                  | SV                                                                                  |
|  |  |  |  |
| (06)                                                                                | (06,08,09)                                                                          | (06)                                                                                | (06,08,09)                                                                          |
| 경절삭                                                                                 | 중절삭                                                                                 | 중절삭                                                                                 | CBN/PCD                                                                             |
| LP                                                                                  | MV                                                                                  | MP                                                                                  |                                                                                     |
|  |  |  |  |
| (06)                                                                                | (06,08,09)                                                                          | (06)                                                                                | (06,08,09)                                                                          |

| 규격               | 재고 |   | 적용팁                                                   | 치수(mm)            |    |       |      |    |      |      | 추천<br>최대<br>l/d비 | <br>※1<br>클램프 나사 | <br>렌치 |        |
|------------------|----|---|-------------------------------------------------------|-------------------|----|-------|------|----|------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | R  | L |                                                       | DCON              | LF | LDRED | WF   | H  | GAMF | DMIN |                  |                                                                                                     |                                                                                           |        |
| FSCLC1008R/L-06S | ●  | ● | CC <sup>○</sup> B/H/T/W                               | 0602 <sup>○</sup> | 8  | 125   | 18   | 5  | 7.2  | 12°  | 10               | 3                                                                                                   | TS253                                                                                     | TKY08F |
| FSCLP1210R/L-08S | ●  | ● | CPMB<br>CPMH<br>CPMT ※2<br>CPMX ※2<br>CPGB<br>CPGT ※2 | 0802 <sup>○</sup> | 10 | 150   | 22.5 | 6  | 9    | 5°   | 12               | 3.5                                                                                                 | TS3D                                                                                      | TKY10F |
| FSCLP1412R/L-08S | ●  | ● |                                                       | 0802 <sup>○</sup> | 12 | 150   | 27   | 7  | 11   | 4°   | 14               | 4                                                                                                   | TS3D                                                                                      | TKY10F |
| FSCLP1612R/L-09S | ●  | ● |                                                       | 0903 <sup>○</sup> | 12 | 150   | 30   | 8  | 11   | 4°   | 16               | 4                                                                                                   | TS4D                                                                                      | TKY15F |
| FSCLP1816R/L-09S | ●  | ● |                                                       | 0903 <sup>○</sup> | 16 | 180   | 36   | 9  | 15   | 3.5° | 18               | 5                                                                                                   | TS4D                                                                                      | TKY15F |
| FSCLP2220R/L-09S | ●  | ● |                                                       | 0903 <sup>○</sup> | 20 | 220   | 45   | 11 | 19   | 2°   | 22               | 5                                                                                                   | TS4D                                                                                      | TKY15F |
| FSCLP3025R/L-09S | ●  | ● |                                                       | 0903 <sup>○</sup> | 25 | 250   | 56.3 | 15 | 23.4 | 0°   | 30               | 5                                                                                                   | TS4D                                                                                      | TKY15F |



※1 장착토크 (N·m) : TS253=1.0, TS3D=2.5, TS4D=3.5

※2 딴플바는 클램프나사를 변경함으로써 다른 인서트를 사용할 수 있습니다. 상세사항은 E007페이지를 참조하여 주십시오.

## FSCLC/P

NEW

(쿨런트 홀 있음 강 생크) CC<sup>○</sup>, CP<sup>○</sup>팁 대응



| 정삭                                                                                    | 정삭                                                                                    | 정삭                                                                                    | 경절삭                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FP                                                                                    | FV                                                                                    | FM                                                                                    | SV                                                                                    |
|  |  |  |  |
| (06)                                                                                  | (06,08,09)                                                                            | (06)                                                                                  | (06,08,09)                                                                            |
| 경절삭                                                                                   | 중절삭                                                                                   | 중절삭                                                                                   | CBN/PCD                                                                               |
| LP                                                                                    | MV                                                                                    | MP                                                                                    |                                                                                       |
|  |  |  |  |
| (06)                                                                                  | (06,08,09)                                                                            | (06)                                                                                  | (06,08,09)                                                                            |

| 규격               | 재고 |   | 적용팁                                                   |                   | 치수(mm) |     |       |    |      |      | 추천<br>최대<br>l/d비 | ※1   |                                                                                              |                                                                                          |
|------------------|----|---|-------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----|-------|----|------|------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | R  | L |                                                       |                   | DCON   | LF  | LDRED | WF | H    | GAMF |                  | DMIN |  클램프 나사 |  렌치 |
| FSCLC1008R/L-06A | ●  | ● | CC <sup>○</sup> B/H/T/W                               | 0602 <sup>○</sup> | 8      | 125 | 18    | 5  | 7.2  | 12°  | 10               | 3    | TS253                                                                                        | TKY08F                                                                                   |
| FSCLP1210R/L-08A | ●  | ● | CPMB<br>CPMH<br>CPMT ※2<br>CPMX ※2<br>CPGB<br>CPGT ※2 | 0802 <sup>○</sup> | 10     | 150 | 22.5  | 6  | 9    | 5°   | 12               | 3.5  | TS3D                                                                                         | TKY10F                                                                                   |
| FSCLP1412R/L-08A | ●  | ● |                                                       | 0802 <sup>○</sup> | 12     | 150 | 27    | 7  | 11   | 4°   | 14               | 4    | TS3D                                                                                         | TKY10F                                                                                   |
| FSCLP1816R/L-09A | ●  | ● |                                                       | 0903 <sup>○</sup> | 16     | 180 | 36    | 9  | 15   | 3.5° | 18               | 5    | TS4D                                                                                         | TKY15F                                                                                   |
| FSCLP2220R/L-09A | ●  | ● |                                                       | 0903 <sup>○</sup> | 20     | 220 | 45    | 11 | 19   | 2°   | 22               | 5    | TS4D                                                                                         | TKY15F                                                                                   |
| FSCLP3025R/L-09A | ●  | ● |                                                       | 0903 <sup>○</sup> | 25     | 250 | 56.3  | 15 | 23.4 | 0°   | 30               | 5    | TS4D                                                                                         | TKY15F                                                                                   |

※1 장착토크 (N·m) : TS253=1.0, TS3D=2.5, TS4D=3.5

※2 딴플바는 클램프나사를 변경함으로써 다른 인서트를 사용할 수 있습니다. 상세사항은 E007페이지를 참조하여 주십시오.

● = NEW

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

주2) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.4의 경우를 나타냅니다. (☆ 표시의 형번은 RE0.8)

주3) 승수가 있는 팁을 사용할 경우, 우승수의 홀더에는 좌승수의 팁을, 좌승수의 홀더에는 우승수의 팁을 사용해 주십시오.

● : 표준재고품

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| CC <sup>○</sup> 팁 | ➤ A114—A121       |
| CP <sup>○</sup> 팁 | ➤ A122, A123      |
| CBN&PCD 팁         | ➤ B040—B043, B059 |

# FSCLC/P.E

(오일홀이 있는 초경 상크) CC<sup>○○</sup>, CP<sup>○○</sup>팁 대응

FSCLC1008R/L-06E(-2/3,-1/2)인 경우=1°  
본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

| 정삭         | 정삭               | 정삭         | 경절삭              |
|------------|------------------|------------|------------------|
| FP<br>(06) | FV<br>(06,08,09) | FM<br>(06) | SV<br>(06,08,09) |
| 경절삭        | 중절삭              | 중절삭        | CBN/PCD          |
| LP<br>(06) | MV<br>(06,08,09) | MP<br>(06) | (06,08,09)       |

| 규격                 | 재고 |   | 적용팁                                                   |                    | 치수(mm) |     |       |    |     |      |      | 추천<br>최대<br>l/d비 | ※1                                                                                         |                                                                                        |
|--------------------|----|---|-------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----|-------|----|-----|------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | R  | L |                                                       |                    | DCON   | LF  | LDRED | WF | H   | GAMF | DMIN |                  |  클램프 나사 |  렌치 |
| FSCLC1008R/L-06E   | ●  | ● | CC <sup>○</sup> B                                     | 0602 <sup>○○</sup> | 8      | 140 | 13.8  | 5  | 7.2 | 12°  | 10   | 7                | TS253                                                                                      | TKY08F                                                                                 |
| FSCLC1008R-06E-2/3 | ●  |   | CC <sup>○</sup> H                                     | 0602 <sup>○○</sup> | 8      | 90  | 13.8  | 5  | 7.2 | 12°  | 10   | 5                | TS253                                                                                      | TKY08F                                                                                 |
| FSCLC1008R-06E-1/2 | ●  |   | CC <sup>○</sup> T<br>CC <sup>○</sup> W                | 0602 <sup>○○</sup> | 8      | 70  | 13.8  | 5  | 7.2 | 12°  | 10   | 3                | TS253                                                                                      | TKY08F                                                                                 |
| FSCLP1210R/L-08E   | ●  | ● | CPMB<br>CPMH<br>CPMT ※2<br>CPMX ※2<br>CPGB<br>CPGT ※2 | 0802 <sup>○○</sup> | 10     | 160 | 16.0  | 6  | 9   | 5°   | 12   | 7.5              | TS3D                                                                                       | TKY10F                                                                                 |
| FSCLP1210R-08E-2/3 | ●  |   |                                                       | 0802 <sup>○○</sup> | 10     | 105 | 16.0  | 6  | 9   | 5°   | 12   | 5                | TS3D                                                                                       | TKY10F                                                                                 |
| FSCLP1210R-08E-1/2 | ●  |   |                                                       | 0802 <sup>○○</sup> | 10     | 80  | 16.0  | 6  | 9   | 5°   | 12   | 3                | TS3D                                                                                       | TKY10F                                                                                 |
| FSCLP1412R/L-08E   | ●  | ● |                                                       | 0802 <sup>○○</sup> | 12     | 180 | 17.8  | 7  | 11  | 4°   | 14   | 8                | TS3D                                                                                       | TKY10F                                                                                 |
| FSCLP1412R-08E-2/3 | ●  |   |                                                       | 0802 <sup>○○</sup> | 12     | 120 | 17.8  | 7  | 11  | 4°   | 14   | 5                | TS3D                                                                                       | TKY10F                                                                                 |
| FSCLP1412R-08E-1/2 | ●  |   |                                                       | 0802 <sup>○○</sup> | 12     | 90  | 17.8  | 7  | 11  | 4°   | 14   | 3                | TS3D                                                                                       | TKY10F                                                                                 |
| FSCLP1816R/L-09E   | ●  | ● |                                                       | 0903 <sup>○○</sup> | 16     | 220 | 21.8  | 9  | 15  | 3.5° | 18   | 8                | TS4D                                                                                       | TKY15F                                                                                 |
| FSCLP1816R-09E-2/3 | ●  |   |                                                       | 0903 <sup>○○</sup> | 16     | 145 | 21.8  | 9  | 15  | 3.5° | 18   | 5                | TS4D                                                                                       | TKY15F                                                                                 |
| FSCLP1816R-09E-1/2 | ●  |   |                                                       | 0903 <sup>○○</sup> | 16     | 110 | 21.8  | 9  | 15  | 3.5° | 18   | 3                | TS4D                                                                                       | TKY15F                                                                                 |
| FSCLP2220R/L-09E   | ●  | ● |                                                       | 0903 <sup>○○</sup> | 20     | 250 | 24.0  | 11 | 19  | 2°   | 22   | 8                | TS4D                                                                                       | TKY15F                                                                                 |
| FSCLP2220R-09E-2/3 | ●  |   |                                                       | 0903 <sup>○○</sup> | 20     | 165 | 24.0  | 11 | 19  | 2°   | 22   | 5                | TS4D                                                                                       | TKY15F                                                                                 |
| FSCLP2220R-09E-1/2 | ●  |   |                                                       | 0903 <sup>○○</sup> | 20     | 125 | 24.0  | 11 | 19  | 2°   | 22   | 3                | TS4D                                                                                       | TKY15F                                                                                 |

※ 1 장착토크 (N・m) : TS253=1.0, TS3D=2.5, TS4D=3.5

※ 2 뒤편바는 클램프나사를 변경함으로서 다른 인서트를 사용할 수 있습니다. 상세사항은 E007페이지를 참조하여 주십시오.

E

내경가공

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| CC <sup>○○</sup> 팁 | ➤ A114—A121       |
| CP <sup>○○</sup> 팁 | ➤ A122, A123      |
| CBN&PCD 팁          | ➤ B040—B043, B059 |

|      |        |
|------|--------|
| 절삭조건 | ➤ E020 |
| 부품   | ➤ P001 |
| 기술자료 | ➤ Q001 |

# 딴플바

## FSTUP

- 경량 딴플 헤드로 방진효과 우수
- 2방향 칩포켓으로 칩배출 양호
- 홀더 측면눈금표시형, 홀더장착 용이(스틸 상크)
- l/d=3-5배 (초경상크 l/d=3-8)

본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

| TP tip 대응     |               | 정삭            | 경절삭 | 중절삭 |
|---------------|---------------|---------------|-----|-----|
| FV            | SV            | MV            |     |     |
| (08,09,11,16) | (08,09,11,16) | (08,09,11,16) |     |     |
| PCD           | CBN           |               |     |     |
| R/L-F         |               |               |     |     |
| (08,09,11,16) | (08,09,11,16) |               |     |     |

| 규격                 | 재고 |   | 적용팁                                              | 치수(mm) |    |       |      |    |      |      | 추천<br>최대<br>l/d비 |  ※1<br>클램프 나사 | <br>렌치 |        |
|--------------------|----|---|--------------------------------------------------|--------|----|-------|------|----|------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                    | R  | L |                                                  | DCON   | LF | LDRED | WF   | H  | GAMF | DMIN |                  |                                                                                                  |                                                                                           |        |
| FSTUP1008R/L-08S   | ●  | ● | TPMB<br>TPMH<br>TPMX※2<br>TPGB<br>TPGH<br>TPGX※2 | 0802○○ | 8  | 125   | 18   | 5  | 7.2  | 10°  | 10               | 3                                                                                                | TS2D                                                                                      | TKY06F |
| FSTUP1210R/L-09S   | ●  | ● |                                                  | 0902○○ | 10 | 150   | 22.5 | 6  | 9    | 8°   | 12               | 3.5                                                                                              | TS25D                                                                                     | TKY08F |
| FSTUP1412R/L-09S   | ●  | ● |                                                  | 0902○○ | 12 | 150   | 27   | 7  | 11   | 7°   | 14               | 4                                                                                                | TS25D                                                                                     | TKY08F |
| FSTUP1210R/L-11S   | ●  | ● |                                                  | 1103○○ | 10 | 150   | 22.5 | 6  | 9    | 8°   | 12               | 3.5                                                                                              | TS31D                                                                                     | TKY10F |
| FSTUP1412R/L-11S   | ●  | ● |                                                  | 1103○○ | 12 | 150   | 27   | 7  | 11   | 7°   | 14               | 4                                                                                                | TS31D                                                                                     | TKY10F |
| FSTUP1816R/L-11S   | ●  | ● |                                                  | 1103○○ | 16 | 180   | 36   | 9  | 15   | 4°   | 18               | 5                                                                                                | TS31D                                                                                     | TKY10F |
| FSTUP2220R/L-11S   | ●  | ● |                                                  | 1103○○ | 20 | 220   | 45   | 11 | 19   | 0°   | 22               | 5                                                                                                | TS31D                                                                                     | TKY10F |
| FSTUP3225R/L-16S ☆ | ●  | ● |                                                  | 1603○○ | 25 | 270   | 56.3 | 16 | 23.4 | 0°   | 32               | 5                                                                                                | TS4D                                                                                      | TKY15F |

※장착토크 (N·m) : TS2D=0.6, TS25D=1.0, TS31D=2.5, TS4D=3.5

※2 딴플바는 클램프나사를 변경함으로써 다른 인서트를 사용할 수 있습니다. 상세사항은 E007페이지를 참조하여 주십시오.

본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

| TP tip 대응     |               | 정삭            | 경절삭 | 중절삭 |
|---------------|---------------|---------------|-----|-----|
| FV            | SV            | MV            |     |     |
| (08,09,11,16) | (08,09,11,16) | (08,09,11,16) |     |     |
| PCD           | CBN           |               |     |     |
| R/L-F         |               |               |     |     |
| (08,09,11,16) | (08,09,11,16) |               |     |     |

| 규격                 | 재고 |   | 적용팁                                              | 치수(mm) |    |       |      |    |      |      | 추천<br>최대<br>l/d비 | ※1                                                                                    |                                                                                       |        |
|--------------------|----|---|--------------------------------------------------|--------|----|-------|------|----|------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                    | R  | L |                                                  | DCON   | LF | LDRED | WF   | H  | GAMF | DMIN |                  |  |  |        |
|                    |    |   |                                                  |        |    |       |      |    |      |      |                  |                                                                                       |                                                                                       | 클램프 나사 |
| FSTUP1008R/L-08A   | ●  | ● | TPMB<br>TPMH<br>TPMX※2<br>TPGB<br>TPGH<br>TPGX※2 | 0802   | 8  | 125   | 18   | 5  | 7.2  | 10°  | 10               | 3                                                                                     | TS2D                                                                                  | TKY06F |
| FSTUP1210R/L-09A   | ●  | ● |                                                  | 0902   | 10 | 150   | 22.5 | 6  | 9    | 8°   | 12               | 3.5                                                                                   | TS25D                                                                                 | TKY08F |
| FSTUP1412R/L-09A   | ●  | ● |                                                  | 0902   | 12 | 150   | 27   | 7  | 11   | 7°   | 14               | 4                                                                                     | TS25D                                                                                 | TKY08F |
| FSTUP1816R/L-11A   | ●  | ● |                                                  | 1103   | 16 | 180   | 36   | 9  | 15   | 4°   | 18               | 5                                                                                     | TS31D                                                                                 | TKY10F |
| FSTUP2220R/L-11A   | ●  | ● |                                                  | 1103   | 20 | 220   | 45   | 11 | 19   | 0°   | 22               | 5                                                                                     | TS31D                                                                                 | TKY10F |
| FSTUP3225R/L-16A ☆ | ●  | ● |                                                  | 1603   | 25 | 270   | 56.3 | 16 | 23.4 | 0°   | 32               | 5                                                                                     | TS4D                                                                                  | TKY15F |

※장착토크 (N·m) : TS2D=0.6, TS25D=1.0, TS31D=2.5, TS4D=3.5

※2 딴플바는 클램프나사를 변경함으로써 다른 인서트를 사용할 수 있습니다. 상세사항은 E007페이지를 참조하여 주십시오.

● = NEW

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

주2) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.4의 경우를 나타냅니다. (☆ 표시의 형번은 RE0.8)


주3) 승수가 있는 팁을 사용할 경우, 우승수의 홀더에는 좌승수의 팁을, 좌승수의 홀더에는 우승수의 팁을 사용해 주십시오.

● : 표준재고품

TP tip > A139-A141  
CBN&PCD tip > B047, B048, B062, B063

# FSTUP\_E

(오일홀이 있는 초경 상크) TP $\bigcirc\bigcirc$ 팁 대응



| 정삭                                                                                                         | 경절삭                                                                                                     | 중절삭                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FV<br><br>(08,09,11)    | SV<br><br>(08,09,11) | MV<br><br>(08,09,11) |
| PCD                                                                                                        | CBN                                                                                                     |                                                                                                         |
| R/L-F<br><br>(08,09,11) | <br>(08,09,11)       |                                                                                                         |

| 규격                 | 재고 |   | 적용팁                                              | 치수(mm)                  |    |       |      |    |      |      | 추천<br>최대<br>l/d비 | ※1                                                                                  |                                                                                     |        |
|--------------------|----|---|--------------------------------------------------|-------------------------|----|-------|------|----|------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                    | R  | L |                                                  | DCON                    | LF | LDRED | WF   | H  | GAMF | DMIN |                  |  |  |        |
| FSTUP1008R/L-08E   | ●  | ● | TPMB<br>TPMH<br>TPMX※2<br>TPGB<br>TPGH<br>TPGX※2 | 0802 $\bigcirc\bigcirc$ | 8  | 140   | 13.8 | 5  | 7.2  | 10°  | 10               | 7                                                                                   | TS2D                                                                                | TKY06F |
| FSTUP1008R-08E-2/3 | ●  |   |                                                  | 0802 $\bigcirc\bigcirc$ | 8  | 90    | 13.8 | 5  | 7.2  | 10°  | 10               | 5                                                                                   | TS2D                                                                                | TKY06F |
| FSTUP1008R-08E-1/2 | ●  |   |                                                  | 0802 $\bigcirc\bigcirc$ | 8  | 70    | 13.8 | 5  | 7.2  | 10°  | 10               | 3                                                                                   | TS2D                                                                                | TKY06F |
| FSTUP1210R/L-09E   | ●  | ● |                                                  | 0902 $\bigcirc\bigcirc$ | 10 | 160   | 16.0 | 6  | 9    | 8°   | 12               | 7.5                                                                                 | TS25D                                                                               | TKY08F |
| FSTUP1210R-09E-2/3 | ●  |   |                                                  | 0902 $\bigcirc\bigcirc$ | 10 | 105   | 16.0 | 6  | 9    | 8°   | 12               | 5                                                                                   | TS25D                                                                               | TKY08F |
| FSTUP1210R-09E-1/2 | ●  |   |                                                  | 0902 $\bigcirc\bigcirc$ | 10 | 80    | 16.0 | 6  | 9    | 8°   | 12               | 3                                                                                   | TS25D                                                                               | TKY08F |
| FSTUP1412R/L-09E   | ●  | ● |                                                  | 0902 $\bigcirc\bigcirc$ | 12 | 180   | 17.8 | 7  | 11   | 7°   | 14               | 8                                                                                   | TS25D                                                                               | TKY08F |
| FSTUP1412R-09E-2/3 | ●  |   |                                                  | 0902 $\bigcirc\bigcirc$ | 12 | 120   | 17.8 | 7  | 11   | 7°   | 14               | 5                                                                                   | TS25D                                                                               | TKY08F |
| FSTUP1412R-09E-1/2 | ●  |   |                                                  | 0902 $\bigcirc\bigcirc$ | 12 | 90    | 17.8 | 7  | 11   | 7°   | 14               | 3                                                                                   | TS25D                                                                               | TKY08F |
| FSTUP1816R/L-11E   | ●  | ● |                                                  | 1103 $\bigcirc\bigcirc$ | 16 | 220   | 21.8 | 9  | 15   | 4°   | 18               | 8                                                                                   | TS31D                                                                               | TKY10F |
| FSTUP1816R-11E-2/3 | ●  |   |                                                  | 1103 $\bigcirc\bigcirc$ | 16 | 145   | 21.8 | 9  | 15   | 4°   | 18               | 5                                                                                   | TS31D                                                                               | TKY10F |
| FSTUP1816R-11E-1/2 | ●  |   |                                                  | 1103 $\bigcirc\bigcirc$ | 16 | 110   | 21.8 | 9  | 15   | 4°   | 18               | 3                                                                                   | TS31D                                                                               | TKY10F |
| FSTUP2220R/L-11E   | ●  | ● |                                                  | 1103 $\bigcirc\bigcirc$ | 20 | 250   | 24.0 | 11 | 19   | 0°   | 22               | 8                                                                                   | TS31D                                                                               | TKY10F |
| FSTUP2220R-11E-2/3 | ●  |   |                                                  | 1103 $\bigcirc\bigcirc$ | 20 | 165   | 24.0 | 11 | 19   | 0°   | 22               | 5                                                                                   | TS31D                                                                               | TKY10F |
| FSTUP2220R-11E-1/2 | ●  |   |                                                  | 1103 $\bigcirc\bigcirc$ | 20 | 125   | 24.0 | 11 | 19   | 0°   | 22               | 3                                                                                   | TS31D                                                                               | TKY10F |

※1 장착토크 (N·m) : TS2D=0.6, TS25D=1.0, TS31D=2.5

※2 뎀플바는 클램프나사를 변경함으로써 다른 인서를 사용할 수 있습니다. 상세사항은 E007페이지를 참조하여 주십시오.

E


내경가공

# 딴플바

## FSDUC

- 경량 딴플 헤드로 방진효과 우수
- 2방향 칩포켓으로 칩배출 양호
- 홀더 측면눈금표시형, 홀더장착 용이(스틸 상크)
- l/d=3~5배 (초경상크 l/d=3~8)

※ 장착토크 (N・m) : TS25=1.0, TS43=3.5

| FSDUC                                                                                                                       |  |    |   | NEW                                                                                                                                                                                                                                    | (쿨러트 홀 있음 강 생크) |        | DC○팁 대응 |       |                                                                                       |     |                                                                                       | 정삭   |                                                                                       | 정삭                                                                                    |                                                                                       | 경질삭              |                                                                                       | 경질삭 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| <div><div>93°</div><div>KAPR</div></div> |  |    |   | <div><div>KAPR 93°</div><div>GAMF</div><div>DMIN</div><div>WF</div><div>GAMP 0°</div><div>LDRED</div><div>LF</div><div>H</div><div>DCON</div></div> |                 |        |         |       | FP                                                                                    |     | FM                                                                                    |      | LP                                                                                    |                                                                                       | LM                                                                                    |                  |                                                                                       |     |  |
|                                                                                                                             |  |    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |         |       |  |     |  |      |  |                                                                                       |  |                  |                                                                                       |     |  |
|                                                                                                                             |  |    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |         |       | (07,11)                                                                               |     | (07,11)                                                                               |      | (07,11)                                                                               |                                                                                       | (07,11)                                                                               |                  |                                                                                       |     |  |
|                                                                                                                             |  |    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |         |       | 중절삭                                                                                   |     | 중절삭                                                                                   |      | PCD                                                                                   |                                                                                       | CBN                                                                                   |                  |                                                                                       |     |  |
|                                                                                                                             |  |    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |         |       | MP                                                                                    |     | MM                                                                                    |      | R/L-F                                                                                 |                                                                                       |  |                  |  |     |  |
|                                                                                                                             |  |    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |         |       |  |     |  |      | (07,11)                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                  |                                                                                       |     |  |
|                                                                                                                             |  |    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |         |       | (07,11)                                                                               |     | (07,11)                                                                               |      | (07,11)                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                  |                                                                                       |     |  |
|                                                                                                                             |  |    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |         |       |                                                                                       |     |                                                                                       |      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                  |                                                                                       |     |  |
| 본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.                                                                                                         |  |    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |         |       |                                                                                       |     |                                                                                       |      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                  |                                                                                       |     |  |
| 규격                                                                                                                          |  | 재고 |   | 적용팁                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 치수(mm) |         |       |                                                                                       |     |                                                                                       |      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 추천<br>최대<br>l/d비 | ※                                                                                     |     |  |
|                                                                                                                             |  |    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | DCON   | LF      | LDRED | WF                                                                                    | WF2 | H                                                                                     | GAMF | DMIN                                                                                  |  |  |                  |                                                                                       |     |  |
| FSDUC1410R/L-07A                                                                                                            |  | ●  | ● | DCET<br>DCMT<br>DCMW<br>DCGT<br>DCGW                                                                                                                                                                                                   | 0702○           | 10     | 150     | 18    | 8.3                                                                                   | 3.3 | 9                                                                                     | 7.5° | 14                                                                                    | 3.5                                                                                   | TS25                                                                                  | TKY08F           |                                                                                       |     |  |
| FSDUC1612R/L-07A                                                                                                            |  | ●  | ● |                                                                                                                                                                                                                                        | 0702○           | 12     | 150     | 20    | 9.3                                                                                   | 3.3 | 11                                                                                    | 6°   | 16                                                                                    | 4                                                                                     | TS25                                                                                  | TKY08F           |                                                                                       |     |  |
| FSDUC2016R/L-07A                                                                                                            |  | ●  | ● |                                                                                                                                                                                                                                        | 0702○           | 16     | 180     | 20    | 11.3                                                                                  | 3.3 | 15                                                                                    | 5°   | 20                                                                                    | 5                                                                                     | TS25                                                                                  | TKY08F           |                                                                                       |     |  |
| FSDUC3220R/L-11A☆                                                                                                           |  | ●  | ● |                                                                                                                                                                                                                                        | 11T3○           | 20     | 180     | 22.5  | 16.1                                                                                  | 6.1 | 19                                                                                    | 5°   | 32                                                                                    | 5                                                                                     | TS43                                                                                  | TKY15F           |                                                                                       |     |  |

※ 장착토크 (N・m) : TS25=1.0, TS43=3.5

● = NEW



- 주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.  
 주2) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.4의 경우를 나타냅니다. (☆ 표시의 형번호는 RE0.8)  
 주3) 승수가 있는 팁을 사용할 경우, 우승수의 홀더에는 좌승수의 팁을, 좌승수의 홀더에는 우승수의 팁을 사용해 주십시오.

● : 표준재고품

DC○팁 > A124-A129  
 CBN&PCD 팁 > B044, B045, B060

# FSDUC\_E

(오일홀이 있는 초경 상크) DC $\bigcirc\bigcirc$ 팁 대응



본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

| 정삭                                                                                  | 정삭                                                                                  | 경절삭                                                                                 | 경절삭                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FP                                                                                  | FM                                                                                  | LP                                                                                  | LM                                                                                  |
|  |  |  |  |
| (07,11)                                                                             | (07,11)                                                                             | (07,11)                                                                             | (07,11)                                                                             |
| 중절삭                                                                                 | 중절삭                                                                                 | PCD                                                                                 | CBN                                                                                 |
| MP                                                                                  | MM                                                                                  | R/L-F                                                                               |                                                                                     |
|  |  |  |  |
| (07,11)                                                                             | (07,11)                                                                             | (07,11)                                                                             | (07,11)                                                                             |

| 규격                            | 재고 |   | 적용팁                                  | 치수(mm)                  |    |       |      |      |     |      |      | 추천<br>최대<br>l/d비 | ※<br> |  |        |
|-------------------------------|----|---|--------------------------------------|-------------------------|----|-------|------|------|-----|------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                               | R  | L |                                      | DCON                    | LF | LDRED | WF   | WF2  | H   | GAMF | DMIN |                  |                                                                                          |                                                                                     |        |
| FSDUC1410R/L-07E              | ●  | ● | DCET<br>DCMT<br>DCMW<br>DCGT<br>DCGW | 0702 $\bigcirc\bigcirc$ | 10 | 160   | 16.0 | 8.3  | 3.3 | 9    | 7.5° | 14               | 7.5                                                                                      | TS25                                                                                | TKY08F |
| FSDUC1612R/L-07E              | ●  | ● |                                      | 0702 $\bigcirc\bigcirc$ | 12 | 180   | 17.8 | 9.3  | 3.3 | 11   | 6.0° | 16               | 8                                                                                        | TS25                                                                                | TKY08F |
| FSDUC2016R/L-07E              | ●  | ● |                                      | 0702 $\bigcirc\bigcirc$ | 16 | 220   | 21.8 | 11.3 | 3.3 | 15   | 5.0° | 20               | 8                                                                                        | TS25                                                                                | TKY08F |
| FSDUC3220R/L-11E <sup>☆</sup> | ●  | ● |                                      | 11T3 $\bigcirc\bigcirc$ | 20 | 250   | 24.0 | 16.1 | 6.1 | 19   | 5.0° | 32               | 8                                                                                        | TS43                                                                                | TKY15F |

※ 장착토크 (N・m) : TS25=1.0, TS43=3.5


E  
내경가공

# 딴플바

## FSDQC

- 경량 딴플 헤드로 방진효과 우수
- 2방향 칩포켓으로 칩배출 양호
- 홀더 측면눈금표시형, 홀더장착 용이(스틸 상크)
- $l/d=3-5$ 배 (초경상크  $l/d=3-8$ )

### DC $\odot$ 팁 대응




| 규격                | 재고 |   | 적용팁                                  |                                                                                        | 치수(mm) |     |       |      |     |    |      |      | 추천<br>최대<br>l/d비 |  * |  |
|-------------------|----|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|------|-----|----|------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | R  | L |                                      |                                                                                        | DCON   | LF  | LDRED | WF   | WF2 | H  | GAMF | DMIN |                  |                                                                                       |                                                                                     |
| FSDQC1310R/L-07S  | ●  | ● | DCET<br>DCMT<br>DCMW<br>DCGT<br>DCGW | 0702  | 10     | 150 | 20.5  | 7.6  | 2.6 | 9  | 8°   | 13   | 3.5              | TS25                                                                                  | TKY08F                                                                              |
| FSDQC1612R/L-07S  | ●  | ● |                                      | 0702  | 12     | 150 | 22.5  | 8.6  | 2.6 | 11 | 6°   | 16   | 4                | TS25                                                                                  | TKY08F                                                                              |
| FSDQC2016R/L-07S  | ●  | ● |                                      | 0702  | 16     | 180 | 22.5  | 10.6 | 2.6 | 15 | 5°   | 20   | 5                | TS25                                                                                  | TKY08F                                                                              |
| FSDQC2520R/L-11S☆ | ●  | ● |                                      | 11T3  | 20     | 180 | 26    | 13.7 | 3.7 | 19 | 7°   | 25   | 5                | TS43                                                                                  | TKY15F                                                                              |

※ 장착토크 (N·m) : TS25=1.0, TS43=3.5

## FSDQC

NEW

(쿨러트 홀 있음 강 생크) DC $\odot$ 팁 대응



| 규 격               | 재고 |   | 적용팁  |                                                                                          | 치수(mm) |     |       |      |     |    |      |      | 추천<br>최대<br>l/d비 | ※                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------|----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|------|-----|----|------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | R  | L |      |                                                                                          | DCON   | LF  | LDRED | WF   | WF2 | H  | GAMF | DMIN |                  |  |  |
|                   |    |   |      |                                                                                          |        |     |       |      |     |    |      |      |                  |                                                                                       |                                                                                       |
| FSDQC1310R/L-07A  | ●  | ● | DCET | 0702  | 10     | 150 | 20.5  | 7.6  | 2.6 | 9  | 8°   | 13   | 3.5              | TS25                                                                                  | TKY08F                                                                                |
| FSDQC1612R/L-07A  | ●  | ● | DCMT | 0702  | 12     | 150 | 22.5  | 8.6  | 2.6 | 11 | 6°   | 16   | 4                | TS25                                                                                  | TKY08F                                                                                |
| FSDQC2016R/L-07A  | ●  | ● | DCMW | 0702  | 16     | 180 | 22.5  | 10.6 | 2.6 | 15 | 5°   | 20   | 5                | TS25                                                                                  | TKY08F                                                                                |
| FSDQC2520R/L-11A☆ | ●  | ● | DCGT | 0702  | 16     | 180 | 22.5  | 10.6 | 2.6 | 15 | 5°   | 20   | 5                | TS25                                                                                  | TKY08F                                                                                |
| FSDQC2520R/L-11A☆ | ●  | ● | DCGW | 11T3  | 20     | 180 | 26    | 13.7 | 3.7 | 19 | 7°   | 25   | 5                | TS43                                                                                  | TKY15F                                                                                |

※ 장착토크 (N·m) : TS25=1.0, TS43=3.5

● = NEW



- 주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.  
 주2) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.4의 경우를 나타냅니다. (☆ 표시의 형번호는 RE0.8)  
 주3) 승수가 있는 팁을 사용할 경우, 우승수의 홀더에는 좌승수의 팁을, 좌승수의 홀더에는 우승수의 팁을 사용해 주십시오.

● : 표준재고품

DC $\odot$ 팁 > A124-A129  
 CBN&PCD 팁 > B044, B045, B060

# FSDQC\_E

(오일홀이 있는 초경 상크) DC $\bigcirc$ 팁 대응



본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

| 정삭                                                                                  | 정삭                                                                                  | 경절삭                                                                                 | 경절삭                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FP                                                                                  | FM                                                                                  | LP                                                                                  | LM                                                                                  |
|  |  |  |  |
| (07,11)                                                                             | (07,11)                                                                             | (07,11)                                                                             | (07,11)                                                                             |
| 중절삭                                                                                 | 중절삭                                                                                 | PCD                                                                                 | CBN                                                                                 |
| MP                                                                                  | MM                                                                                  | R/L-F                                                                               |                                                                                     |
|  |  |  |  |
| (07,11)                                                                             | (07,11)                                                                             | (07,11)                                                                             | (07,11)                                                                             |

| 규격                            | 재고 |   | 적용팁                                  | 치수(mm)          |    |       |      |      |     |      |      | 추천<br>최대<br>l/d비 | ※  |  |        |
|-------------------------------|----|---|--------------------------------------|-----------------|----|-------|------|------|-----|------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                               | R  | L |                                      | DCON            | LF | LDRED | WF   | WF2  | H   | GAMF | DMIN |                  | 클램프 나사                                                                                | 렌치                                                                                  |        |
|                               |    |   |                                      |                 |    |       |      |      |     |      |      |                  |                                                                                       |                                                                                     |        |
| FSDQC1310R/L-07E              | ●  | ● | DCET<br>DCMT<br>DCMW<br>DCGT<br>DCGW | 0702 $\bigcirc$ | 10 | 162   | 18.4 | 7.6  | 2.6 | 9    | 8°   | 13               | 7.5                                                                                   | TS25                                                                                | TKY08F |
| FSDQC1612R/L-07E              | ●  | ● |                                      | 0702 $\bigcirc$ | 12 | 182   | 20.2 | 8.6  | 2.6 | 11   | 6°   | 16               | 8                                                                                     | TS25                                                                                | TKY08F |
| FSDQC2016R/L-07E              | ●  | ● |                                      | 0702 $\bigcirc$ | 16 | 222   | 24.2 | 10.6 | 2.6 | 15   | 5°   | 20               | 8                                                                                     | TS25                                                                                | TKY08F |
| FSDQC2520R/L-11E <sup>☆</sup> | ●  | ● |                                      | 11T3 $\bigcirc$ | 20 | 254   | 28.0 | 13.7 | 3.7 | 19   | 7°   | 25               | 8                                                                                     | TS43                                                                                | TKY15F |

※ 장착토크 (N・m) : TS25=1.0, TS43=3.5

E



내경가공

# 딴플바

- 경량 딴플 헤드로 방진효과 우수
- 2방향 칩포켓으로 칩배출 양호
- 홀더 측면눈금표시형, 홀더장착 용이(스틸 샹크)
- $l/d=3-5$ 배 (초경샹크  $l/d=3-8$ )

## FSWUB/P

WB $\odot\odot$ , WP $\odot\odot$ 팁 대응



본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

| 규격                             | 재고 |   | 적용팁          |                   | 치수(mm) |     |       |    |      |      | 추천<br>최대<br>l/d비 |  |  |        |
|--------------------------------|----|---|--------------|-------------------|--------|-----|-------|----|------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                | R  | L |              |                   | DCON   | LF  | LDRED | WF | H    | GAMF |                  | DMIN                                                                                | 클램프 나사                                                                              | 렌치     |
| FSWUB1008R/L-L3S <sup>☆1</sup> | ●  | ● | WBMT<br>WBGT | L302 $\odot\odot$ | 8      | 125 | 18    | 5  | 7.2  | 14°  | 10               | 3                                                                                   | TS2                                                                                 | TKY06F |
| FSWUB1210R/L-L3S <sup>☆1</sup> | ●  | ● |              | L302 $\odot\odot$ | 10     | 150 | 22.5  | 6  | 9    | 11°  | 12               | 3.5                                                                                 | TS2                                                                                 | TKY06F |
| FSWUP1412R/L-04S               | ●  | ● | WPMT<br>WPGT | 0402 $\odot\odot$ | 12     | 150 | 27    | 7  | 11   | 4°   | 14               | 4                                                                                   | TS253                                                                               | TKY08F |
| FSWUP1816R/L-04S               | ●  | ● |              | 0402 $\odot\odot$ | 16     | 180 | 36    | 9  | 15   | 1°   | 18               | 5                                                                                   | TS253                                                                               | TKY08F |
| FSWUP2220R/L-06S <sup>☆2</sup> | ●  | ● |              | 0603 $\odot\odot$ | 20     | 220 | 45    | 11 | 19   | 2°   | 22               | 5                                                                                   | TS4                                                                                 | TKY15F |
| FSWUP3025R/L-06S <sup>☆2</sup> | ●  | ● |              | 0603 $\odot\odot$ | 25     | 250 | 56.3  | 15 | 23.4 | 0°   | 30               | 5                                                                                   | TS4                                                                                 | TKY15F |

※ 장착토크 (N·m) : TS2=0.6, TS253=1.0, TS4=3.5



E  
내경가공

## FSWUB/P

NEW

(쿨러트 홀 있음 강 생크)

WB $\odot\odot$ , WP $\odot\odot$ 팁 대응



본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

| 규격                             | 재고 |   | 적용팁          |                   | 치수(mm) |     |       |    |      |      | 추천<br>최대<br>l/d비 |  |  |        |
|--------------------------------|----|---|--------------|-------------------|--------|-----|-------|----|------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                | R  | L |              |                   | DCON   | LF  | LDRED | WF | H    | GAMF |                  | DMIN                                                                                  | 클램프 나사                                                                                | 렌치     |
| FSWUB1008R/L-L3A <sup>☆1</sup> | ●  | ● | WBMT<br>WBGT | L302 $\odot\odot$ | 8      | 125 | 18    | 5  | 7.2  | 14°  | 10               | 3                                                                                     | TS2                                                                                   | TKY06F |
| FSWUB1210R/L-L3A <sup>☆1</sup> | ●  | ● |              | L302 $\odot\odot$ | 10     | 150 | 22.5  | 6  | 9    | 11°  | 12               | 3.5                                                                                   | TS2                                                                                   | TKY06F |
| FSWUP1412R/L-04A               | ●  | ● | WPMT<br>WPGT | 0402 $\odot\odot$ | 12     | 150 | 27    | 7  | 11   | 4°   | 14               | 4                                                                                     | TS253                                                                                 | TKY08F |
| FSWUP1816R/L-04A               | ●  | ● |              | 0402 $\odot\odot$ | 16     | 180 | 36    | 9  | 15   | 1°   | 18               | 5                                                                                     | TS253                                                                                 | TKY08F |
| FSWUP2220R/L-06A <sup>☆2</sup> | ●  | ● |              | 0603 $\odot\odot$ | 20     | 220 | 45    | 11 | 19   | 2°   | 22               | 5                                                                                     | TS4                                                                                   | TKY15F |
| FSWUP3025R/L-06A <sup>☆2</sup> | ●  | ● |              | 0603 $\odot\odot$ | 25     | 250 | 56.3  | 15 | 23.4 | 0°   | 30               | 5                                                                                     | TS4                                                                                   | TKY15F |

※ 장착토크 (N·m) : TS2=0.6, TS253=1.0, TS4=3.5

● = NEW

- 주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.  
 주2) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.4의 경우를 나타냅니다. (☆1 표시의 형번은 RE0.2, ☆2 표시의 형번은 RE0.8)  
 주3) 승수가 있는 팁을 사용할 경우, 우승수의 홀더에는 좌승수의 팁을, 좌승수의 홀더에는 우승수의 팁을 사용해 주십시오.

● : 표준재고품

|                   |        |
|-------------------|--------|
| WB $\odot\odot$ 팁 | ➤ A150 |
| WP $\odot\odot$ 팁 | ➤ A152 |
| PCD 팁             | ➤ B065 |

# FSWUB/P.E

(오일홀이 있는 초경 상크)

WB<sup>○○</sup>, WP<sup>○○</sup>팁 대응

정삭

R/L-F·FS





(L3,04,06)

중절삭

MV



(L3,04,06)



본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

| 규격                     | 재고 |   | 적용팁          | 치수(mm) |    |       |      |    |      |      | 추천<br>최대<br>l/d비 | ※<br> |  |        |
|------------------------|----|---|--------------|--------|----|-------|------|----|------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                        | R  | L |              | DCON   | LF | LDRED | WF   | H  | GAMF | DMIN |                  |                                                                                          |                                                                                     |        |
| FSWUB1008R/L-L3E ☆1    | ●  | ● | WBMT<br>WBGT | L302○○ | 8  | 140   | 13.8 | 5  | 7.2  | 14°  | 10               | 7                                                                                        | TS2                                                                                 | TKY06F |
| FSWUB1008R-L3E-2/3 ☆1  | ●  |   |              | L302○○ | 8  | 90    | 13.8 | 5  | 7.2  | 14°  | 10               | 5                                                                                        | TS2                                                                                 | TKY06F |
| FSWUB1008R-L3E-1/2 ☆1  | ●  |   |              | L302○○ | 8  | 70    | 13.8 | 5  | 7.2  | 14°  | 10               | 3                                                                                        | TS2                                                                                 | TKY06F |
| FSWUB1210R/L-L3E ☆1    | ●  | ● |              | L302○○ | 10 | 160   | 16.0 | 6  | 9    | 11°  | 12               | 7.5                                                                                      | TS2                                                                                 | TKY06F |
| FSWUB1210R-L3E-2/3 ☆1  | ●  |   |              | L302○○ | 10 | 105   | 16.0 | 6  | 9    | 11°  | 12               | 5                                                                                        | TS2                                                                                 | TKY06F |
| FSWUB1210R-L3E-1/2 ☆1  | ●  |   |              | L302○○ | 10 | 80    | 16.0 | 6  | 9    | 11°  | 12               | 3                                                                                        | TS2                                                                                 | TKY06F |
| FSWUP1412R/L-04E       | ●  | ● | WPMT<br>WPGT | 0402○○ | 12 | 180   | 17.8 | 7  | 11   | 4°   | 14               | 8                                                                                        | TS253                                                                               | TKY08F |
| FSWUP1412R-04E-2/3     | ●  |   |              | 0402○○ | 12 | 120   | 17.8 | 7  | 11   | 4°   | 14               | 5                                                                                        | TS253                                                                               | TKY08F |
| FSWUP1412R-04E-1/2     | ●  |   |              | 0402○○ | 12 | 90    | 17.8 | 7  | 11   | 4°   | 14               | 3                                                                                        | TS253                                                                               | TKY08F |
| FSWUP1816R/L-04E       | ●  | ● |              | 0402○○ | 16 | 220   | 21.8 | 9  | 15   | 1°   | 18               | 8                                                                                        | TS253                                                                               | TKY08F |
| FSWUP1816R-04E-2/3     | ●  |   |              | 0402○○ | 16 | 145   | 21.8 | 9  | 15   | 1°   | 18               | 5                                                                                        | TS253                                                                               | TKY08F |
| FSWUP1816R-04E-1/2     | ●  |   |              | 0402○○ | 16 | 110   | 21.8 | 9  | 15   | 1°   | 18               | 3                                                                                        | TS253                                                                               | TKY08F |
| FSWUP2220R/L-06E ☆2    | ●  | ● |              | 0603○○ | 20 | 250   | 24.0 | 11 | 19   | 2°   | 22               | 8                                                                                        | TS4                                                                                 | TKY15F |
| FSWUP 2220R-06E-2/3 ☆2 | ●  |   |              | 0603○○ | 20 | 165   | 24.0 | 11 | 19   | 2°   | 22               | 5                                                                                        | TS4                                                                                 | TKY15F |
| FSWUP 2220R-06E-1/2 ☆2 | ●  |   |              | 0603○○ | 20 | 125   | 24.0 | 11 | 19   | 2°   | 22               | 3                                                                                        | TS4                                                                                 | TKY15F |

※ 장착토크 (N·m) : TS2=0.6, TS253=1.0, TS4=3.5

E

내경가공

WB<sup>○○</sup>팁 > A150  
WP<sup>○○</sup>팁 > A152  
PCD 팁 > B065

절삭조건 > E020  
부품 > P001  
기술자료 > Q001

E017



| FSVPB/C                        |    |   | VC $\circ\circ$ , VB $\circ\circ$ 팁 대응 |                   |    |       |    |      |     |      |      |    | 정삭      |                  | 정삭      |       | 경절삭     |  | 경절삭     |  |
|--------------------------------|----|---|----------------------------------------|-------------------|----|-------|----|------|-----|------|------|----|---------|------------------|---------|-------|---------|--|---------|--|
|                                |    |   |                                        |                   |    |       |    |      |     |      |      |    | FP      |                  | FM      |       | LP      |  | LM      |  |
|                                |    |   |                                        |                   |    |       |    |      |     |      |      |    | (11,16) |                  | (11,16) |       | (11,16) |  | (11,16) |  |
|                                |    |   |                                        |                   |    |       |    |      |     |      |      |    | 중절삭     |                  | 중절삭     |       | 중절삭     |  | CBN     |  |
|                                |    |   |                                        |                   |    |       |    |      |     |      |      |    | MP      |                  | MM      |       | 무기호     |  |         |  |
|                                |    |   | 본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.                    |                   |    |       |    |      |     |      |      |    | (16)    |                  | (16)    |       | (16)    |  | (11,16) |  |
| 규격                             | 재고 |   | 적용팁                                    | 치수(mm)            |    |       |    |      |     |      |      |    |         | 추천<br>최대<br>l/d비 |         |       |         |  |         |  |
|                                | R  | L |                                        | DCON              | LF | LDRED | WF | WF2  | H   | GAMF | DMIN | 시트 | 시트고정핀   |                  | 클램프 나사  | 렌치    |         |  |         |  |
| FSVPC1610R/L-08S               | ●  | ● | VCGT<br>VCMT                           | 0802 $\circ\circ$ | 10 | 150   | 25 | 8    | 3   | 9    | 8°   | 16 | 3.5     | —                | —       | TS202 | TKY06F  |  |         |  |
| FSVPB2012R/L-11S               | ●  | ● | VBMT<br>VBMW<br>VBET<br>VBGW           | 1103 $\circ\circ$ | 12 | 150   | 28 | 10   | 4.5 | 11   | 8°   | 20 | 4       | —                | —       | TS255 | TKY08F  |  |         |  |
| FSVPB2516R/L-11S               | ●  | ● |                                        | 1103 $\circ\circ$ | 16 | 180   | 35 | 12.5 | 5   | 15   | 5°   | 25 | 5       | —                | —       | TS255 | TKY08F  |  |         |  |
| FSVPB3020R/L-11S               | ●  | ● |                                        | 1103 $\circ\circ$ | 20 | 200   | 40 | 15   | 5   | 19   | 5°   | 30 | 5       | —                | —       | TS255 | TKY08F  |  |         |  |
| FSVPB3425R/L-16S <sup>☆2</sup> | ●  | ● |                                        | 1604 $\circ\circ$ | 25 | 220   | 50 | 17   | 5   | 23.4 | 13°  | 34 | 5       | SPSVN32          | BCP141  | TS35D | TKY15F  |  |         |  |
| FSVPB4032R/L-16S <sup>☆2</sup> | ●  | ● |                                        | 1604 $\circ\circ$ | 32 | 250   | 55 | 22   | 6.5 | 30.4 | 9°   | 40 | 5       | SPSVN32          | BCP141  | TS35D | TKY15F  |  |         |  |

※ 장착토크 (N・m) : TS202=0.6, TS255=1.0, TS35D=3.5

| FSVPB/C                        |    | NEW | (클린트 홀 있음 강 생크) VC $\circ\circ$ , VB $\circ\circ$ 팁 대응 |                   |    |       |    |      |     |      |      |                  | 정삭      |         | 정삭      |       | 경절삭     |  | 경절삭     |  |
|--------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|----|-------|----|------|-----|------|------|------------------|---------|---------|---------|-------|---------|--|---------|--|
|                                |    |     |                                                        |                   |    |       |    |      |     |      |      |                  | FP      |         | FM      |       | LP      |  | LM      |  |
|                                |    |     |                                                        |                   |    |       |    |      |     |      |      |                  | (11,16) |         | (11,16) |       | (11,16) |  | (11,16) |  |
|                                |    |     |                                                        |                   |    |       |    |      |     |      |      |                  | 중절삭     |         | 중절삭     |       | 중절삭     |  | CBN     |  |
|                                |    |     |                                                        |                   |    |       |    |      |     |      |      |                  | MP      |         | MM      |       | 무기호     |  |         |  |
|                                |    |     | 본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.                                    |                   |    |       |    |      |     |      |      |                  | (16)    |         | (16)    |       | (16)    |  | (11,16) |  |
| 규격                             | 재고 |     | 적용팁                                                    | 치수(mm)            |    |       |    |      |     |      |      | 추천<br>최대<br>l/d비 |         |         |         |       |         |  |         |  |
|                                | R  | L   |                                                        | DCON              | LF | LDRED | WF | WF2  | H   | GAMF | DMIN |                  | 시트      | 시트고정핀   | 클램프 나사  | 렌치    |         |  |         |  |
| FSVPC1610R/L-08A               | ●  | ●   | VCGT<br>VCMT                                           | 0802 $\circ\circ$ | 10 | 150   | 25 | 8    | 3   | 9    | 8°   | 16               | 3.5     | —       | —       | TS202 | TKY06F  |  |         |  |
| FSVPB2012R/L-11A               | ●  | ●   | VBMT<br>VBMW<br>VBET<br>VBGW                           | 1103 $\circ\circ$ | 12 | 150   | 28 | 10   | 4.5 | 11   | 8°   | 20               | 4       | —       | —       | TS255 | TKY08F  |  |         |  |
| FSVPB2516R/L-11A               | ●  | ●   |                                                        | 1103 $\circ\circ$ | 16 | 180   | 35 | 12.5 | 5   | 15   | 5°   | 25               | 5       | —       | —       | TS255 | TKY08F  |  |         |  |
| FSVPB3425R/L-16A <sup>☆2</sup> | ●  | ●   |                                                        | 1604 $\circ\circ$ | 25 | 220   | 50 | 17   | 5   | 23.4 | 13°  | 34               | 5       | SPSVN32 | BCP141  | TS35D | TKY15F  |  |         |  |
| FSVPB4032R/L-16A <sup>☆2</sup> | ●  | ●   |                                                        | 1604 $\circ\circ$ | 32 | 250   | 55 | 22   | 6.5 | 30.4 | 9°   | 40               | 5       | SPSVN32 | BCP141  | TS35D | TKY15F  |  |         |  |

※ 장착토크 (N・m) : TS202=0.6, TS255=1.0, TS35D=3.5

● = NEW

VB $\circ\circ$ 팁 > A142—A144  
VC $\circ\circ$ 팁 > A145—A147  
CBN&PCD 팁 > B049, B064

절삭조건 > E020  
부품 > P001  
기술자료 > Q001

# 딴플바

- 경량 딴플 헤드로 방진효과 우수
- 2방향 칩포켓으로 칩배출 양호
- 홀더 측면눈금표시형, 홀더장착 용이(스틸 상크)
- $l/d=3-5$ 배

## FSVJB/C

### VC $\circ\circ$ , VB $\circ\circ$ 팁 대응



| 규격                 | 재고 |   | 적용팁                          |      | 치수(mm) |     |       |     |      |      |      | 추천<br>최대<br>l/d비 | ※                                                                                   |                                                                                     |
|--------------------|----|---|------------------------------|------|--------|-----|-------|-----|------|------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | R  | L |                              |      | DCON   | LF  | LDRED | WF  | H    | GAMF | DMIN |                  |  |  |
| FSVJC1612R/L-08S ☆ | ●  | ● | VCMT                         | 0802 | 12     | 150 | 26    | 2   | 11   | 5°   | 16   | 4                | TS202                                                                               | TKY06F                                                                              |
| FSVJC2016R/L-08S ☆ | ●  | ● |                              | 0802 | 16     | 180 | 36    | 2   | 15   | 5°   | 20   | 5                | TS202                                                                               | TKY06F                                                                              |
| FSVJB2520R/L-11S ☆ | ●  | ● | VBMT<br>VBMW<br>VBET<br>VBGW | 1103 | 20     | 200 | 37.5  | 2   | 19   | 5°   | 25   | 5                | TS255                                                                               | TKY08F                                                                              |
| FSVJB3025R/L-11S ☆ | ●  | ● |                              | 1103 | 25     | 250 | 45    | 3.5 | 23.4 | 5°   | 30   | 5                | TS255                                                                               | TKY08F                                                                              |

※ 장착토크 (N·m) : TS202=0.6, TS255=1.0

## 추천절삭조건

| 피삭재                     | 가공형태                   | 대응<br>브레이커 | 추천 | 팁 재종   | 절삭속도<br>(m/min) | l/d=3 이하 (강상크)<br>l/d=6 이하 (초경 상크) |            | l/d=4-5 이하 (강상크)<br>l/d=7-8 이하 (초경 상크) |            |
|-------------------------|------------------------|------------|----|--------|-----------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
|                         |                        |            |    |        |                 | 이송<br>(mm/rev)                     | 절입<br>(mm) | 이송<br>(mm/rev)                         | 절입<br>(mm) |
| P<br>연강<br>≤180HB       | 정삭용                    | FP         | ①  | NX2525 | 170 (120-220)   | 0.10 (0.05-0.15)                   | -0.5       | 0.10 (0.05-0.15)                       | -0.5       |
|                         | 경절삭                    | LP         | ①  | MP3025 | 150 (100-200)   | 0.20 (0.10-0.25)                   | -1.0       | 0.15 (0.05-0.20)                       | -1.0       |
|                         | 중절삭                    | MP         | ②  | NX2525 | 160 (110-210)   | 0.20 (0.10-0.25)                   | -1.0       | 0.15 (0.05-0.20)                       | -1.0       |
|                         |                        |            | ①  | MP3025 | 140 (90-190)    | 0.25 (0.15-0.35)                   | -2.0       | 0.20 (0.15-0.25)                       | -1.5       |
|                         | 탄소강 · 합금강<br>180-350HB | 정삭용        | ②  | NX2525 | 150 (100-200)   | 0.25 (0.15-0.35)                   | -2.0       | 0.20 (0.15-0.25)                       | -1.5       |
|                         |                        |            | ①  | MC6015 | 140 (90-190)    | 0.10 (0.05-0.15)                   | -0.5       | 0.10 (0.05-0.15)                       | -0.5       |
|                         |                        | 경절삭        | ②  | NX2525 | 130 (80-180)    | 0.10 (0.05-0.15)                   | -0.5       | 0.10 (0.05-0.15)                       | -0.5       |
|                         |                        |            | ①  | MC6025 | 140 (90-190)    | 0.20 (0.10-0.25)                   | -1.0       | 0.15 (0.05-0.20)                       | -1.0       |
| M<br>스텐레스 강<br>≤200HB   | 정삭용                    | FP         | ②  | MP3025 | 110 (60-160)    | 0.20 (0.10-0.25)                   | -1.0       | 0.15 (0.05-0.20)                       | -1.0       |
|                         |                        |            | ①  | MC6025 | 130 (80-180)    | 0.25 (0.15-0.35)                   | -2.0       | 0.20 (0.15-0.25)                       | -1.5       |
|                         | 경절삭                    | LP         | ②  | MP3025 | 100 (60-150)    | 0.25 (0.15-0.35)                   | -2.0       | 0.20 (0.15-0.25)                       | -1.5       |
|                         |                        |            | ①  | MC6025 | 130 (80-180)    | 0.25 (0.15-0.35)                   | -2.0       | 0.20 (0.15-0.25)                       | -1.5       |
|                         | 중절삭                    | MP         | ②  | MP3025 | 100 (60-150)    | 0.25 (0.15-0.35)                   | -2.0       | 0.20 (0.15-0.25)                       | -1.5       |
|                         |                        |            | ①  | MC6025 | 130 (80-180)    | 0.25 (0.15-0.35)                   | -2.0       | 0.20 (0.15-0.25)                       | -1.5       |
|                         | 정삭용                    | FM         | ②  | MP3025 | 100 (60-150)    | 0.25 (0.15-0.35)                   | -2.0       | 0.20 (0.15-0.25)                       | -1.5       |
|                         |                        |            | ①  | MC6025 | 130 (80-180)    | 0.25 (0.15-0.35)                   | -2.0       | 0.20 (0.15-0.25)                       | -1.5       |
| K<br>회주철<br>인장강도≤350MPa | 정삭용                    | F, FS      | ①  | HTi10  | 300 (200-400)   | 0.10 (0.05-0.15)                   | -0.5       | 0.10 (0.05-0.15)                       | -0.5       |
|                         | 중절삭                    | MK         | ①  | MC5015 | 90 (60-120)     | 0.20 (0.15-0.25)                   | -2.0       | 0.20 (0.15-0.25)                       | -1.5       |
| N<br>알루미늄 합금            | 정삭용                    | F, FS      | ①  | HTi10  | 300 (200-400)   | 0.10 (0.05-0.15)                   | -0.5       | 0.10 (0.05-0.15)                       | -0.5       |
|                         | 전주형                    | 전주형        | ①  | MD220  | 200 (150-250)   | 0.10 (0.05-0.15)                   | -2.0       | 0.10 (0.05-0.15)                       | -1.0       |
| H<br>고경도강 35-65HRC      | 정삭용                    | 전주형        | ①  | MB8120 | 100 (80-200)    | 0.10 (0.05-0.15)                   | -0.15      | 0.10 (0.05-0.15)                       | -0.1       |

떨림이 발생하는 경우는 절삭속도를 70%로 낮춰 가공하여 주십시오.  
FSVJ형을 사용하는 경우, 절입량은 코너반경이하로 하여 사용하십시오.

- 주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.  
주2) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.4의 경우를 나타냅니다. (☆ 표시의 형번은 RE0.8)  
주3) 승수가 있는 팁을 사용할 경우, 우승수의 홀더에는 좌승수의 팁을, 좌승수의 홀더에는 우승수의 팁을 사용해 주십시오.

● : 표준재고품

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VB $\circ\circ$ 팁 | > A142-A144  |
| VC $\circ\circ$ 팁 | > A145-A147  |
| CBN&PCD 팁         | > B049, B064 |







# 스틱 바

- 최소가공경은  $\phi 5$ 부터
- 7°포지티브팁 사용·초경 상크 형
- 돌출량을 자유자재로 조절가능
- 소형 부품 가공에 최적
- $l/d=5$ 배

## C<sup>000</sup>SCLC

(초경 상크)

## CC<sup>000</sup>팁 대응

정삭

L-F



(03,04)

CBN/PCD



(03,04)

본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

| 규격          | 재고     | 적용팁                        |                     | 치수(mm) |     |     |     |      |      | ※2                                                                                  |                                                                                     |
|-------------|--------|----------------------------|---------------------|--------|-----|-----|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |                            |                     | DCON   | LF  | WF  | H   | GAMF | DMIN |  |  |
|             | 클램프 나사 |                            |                     |        |     |     |     |      |      | 렌치                                                                                  |                                                                                     |
| C04GSCLCR03 | ●      | ※1<br>CCGT<br>CCGW<br>CCMW | 03S1 <sup>000</sup> | 4      | 90  | 2.5 | 3.7 | 15°  | 5    | TS16                                                                                | TKY06F                                                                              |
| C05HSCLCR03 | ●      |                            | 03S1 <sup>000</sup> | 5      | 100 | 3.0 | 4.7 | 13°  | 6    | TS16                                                                                | TKY06F                                                                              |
| C06JSCLCR04 | ●      |                            | 04T0 <sup>000</sup> | 6      | 110 | 3.5 | 5.7 | 13°  | 7    | TS21                                                                                | TKY06F                                                                              |
| C07KSCLCR04 | ●      |                            | 04T0 <sup>000</sup> | 7      | 125 | 4.0 | 6.7 | 11°  | 8    | TS21                                                                                | TKY06F                                                                              |

※1 내접원이 ISO 규격에 준거하고 있지 않습니다. (스틱바SCLC형 전용)

※2 장착토크 (N·m) : TS16=0.6, TS21=0.6

## C<sup>000</sup>SWUB

(초경 상크)

## WB<sup>000</sup>팁 대응

정삭

L-F



(02,L3)

93° KAPR

GAMF

DMIN

WF

LF

DCON

H

본그림은 우수수(R)를 나타냅니다.

| 규격          | 재고 | 적용팁          |                         | 치수(mm) |     |     |     |      |      | ※                                                                                     |                                                                                       |
|-------------|----|--------------|-------------------------|--------|-----|-----|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | R  |              |                         | DCON   | LF  | WF  | H   | GAMF | DMIN |  |  |
| C05HSWUBR02 | ●  | WBGT<br>WBMT | 0201 <sup>000</sup> L-F | 5      | 100 | 3.0 | 4.7 | 15°  | 6    | TS21                                                                                  | TKY06F                                                                                |
| C06JSWUBR02 | ●  |              | 0201 <sup>000</sup> L-F | 6      | 110 | 3.5 | 5.7 | 13°  | 7    | TS2C                                                                                  | TKY06F                                                                                |
| C07KSWUBRL3 | ●  |              | L302 <sup>000</sup> L-F | 7      | 125 | 4.0 | 6.7 | 15°  | 8    | TS2                                                                                   | TKY06F                                                                                |

※장착토크 (N·m) : TS21=0.6, TS2C=0.6, TS2=0.6


주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

주2) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.2의 경우를 나타냅니다.

주3) 승수가 있는 팁을 사용할 경우, 우승수의 홀더에는 좌승수의 팁을, 좌승수의 홀더에는 우승수의 팁을 사용해 주십시오.

● : 표준재고품

|           |              |
|-----------|--------------|
| CCGT팁     | > A115       |
| WBGT팁     | > A150       |
| CBN&PCD 팁 | > B041, B059 |

| COSTUC                                                                                                                                                                        |    |           | (초경 상크)                                                                                                                            |     | TCGT팁 대응 |      |     |      |       |        | 정삭                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-----|------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div>93°</div><div>KAPR</div><div></div></div> <div>당길 때의 가공 (후퇴) 은 절삭 깊이가 제한됩니다.</div> |    |           | <div><div></div><div>규격은 우승수(R)만입니다.</div></div> |     |          |      |     |      | R/L-F |        | <div></div> <div>(06)</div> |  |
|                                                                                                                                                                               |    |           |                                                                                                                                    |     |          |      |     |      |       |        |                                                                                                                |  |
| 규격                                                                                                                                                                            | 재고 | 적용팁       | 치수(mm)                                                                                                                             |     |          |      |     |      |       |        | ※                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                               | R  |           | DCON                                                                                                                               | LF  | WF       | WF2  | H   | GAMF | DMIN  | 클램프 나사 | 렌치                                                                                                             |  |
| C07KSTUCR06                                                                                                                                                                   | ●  | TCGT 0601 | 7                                                                                                                                  | 125 | 4.0      | 0.35 | 6.7 | 12°  | 8     | TS2C   | TKY06F                                                                                                         |  |

※ 장착토크 (N・m) : TS2C=0.6


## 추천절삭조건

|   | 피삭재                    | 팁 재종   | 절삭속도(m/min)  | 이송(mm/rev)       | 절입(mm)         | 돌출량 (l/d) |
|---|------------------------|--------|--------------|------------------|----------------|-----------|
| P | 탄소강 · 합금강<br>180—350HB | NX2525 | 80 (40—120)  | 0.03 (0.01—0.05) | 0.2 (0.1—0.3)  | 3—5       |
| M | 스테인레스 강<br>≤200HB      | VP15TF | 80 (40—120)  | 0.03 (0.01—0.05) | 0.2 (0.1—0.3)  | 3—5       |
| K | 회주철<br>≤350MPa         | VP15TF | 80 (40—120)  | 0.03 (0.01—0.05) | 0.2 (0.1—0.3)  | 3—5       |
| N | 비철재료                   | VP15TF | 120 (80—160) | 0.05 (0.01—0.08) | 0.4 (0.1—0.6)  | 3—5       |
|   |                        | MD220  | 120 (80—160) | 0.05 (0.01—0.08) | 0.4 (0.1—0.6)  | 3—5       |
| H | 고경도강<br>35—65HRC       | MB8110 | 80 (40—120)  | 0.03 (0.01—0.05) | 0.1 (0.03—0.2) | 3—5       |


|       |        |
|-------|--------|
| TCGT팁 | ➤ A135 |
| 부품    | ➤ P001 |
| 기술자료  | ➤ Q001 |

# 스틱 바

## 홀더규격



RBH2200N에는 기계사양에 적합한 일시멈춤나사④가 설계되어 있습니다.



RBH15800N, RBH1600N,  
RBH19000N인 경우

E

내경가공

| 규격           | 재고 | 치수(mm) |        |    |     |     |     |      | 대응하는 스틱 바   | ※1 클램프 나사 |   |   |   | 렌치     | 체결<br>토크<br>(N·m) |
|--------------|----|--------|--------|----|-----|-----|-----|------|-------------|-----------|---|---|---|--------|-------------------|
|              |    | DCONMS | DCONWS | BD | LF  | S10 | S11 | S12  |             | ①         | ② | ③ | ④ |        |                   |
| RBH15840N    | ●  | 15.875 | 4      | 15 | 100 | 15  | 15  | —    | C04GS000R00 | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH15850N    | ●  | 15.875 | 5      | 15 | 100 | 15  | 15  | —    | C05HS000R00 | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH15860N    | ●  | 15.875 | 6      | 15 | 100 | 15  | 15  | —    | C06JS000R00 | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH15870N    | ●  | 15.875 | 7      | 15 | 100 | 20  | 20  | —    | C07KS000R00 | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH1640N     | ●  | 16     | 4      | 15 | 100 | 15  | 15  | —    | C04GS000R00 | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH1650N     | ●  | 16     | 5      | 15 | 100 | 15  | 15  | —    | C05HS000R00 | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH1660N     | ●  | 16     | 6      | 15 | 100 | 15  | 15  | —    | C06JS000R00 | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH1670N     | ●  | 16     | 7      | 15 | 100 | 20  | 20  | —    | C07KS000R00 | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| ※2 RBH19040N | ●  | 19.05  | 4      | 18 | 125 | 15  | 15  | —    | C04GS000R00 | B         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |
| ※2 RBH19050N | ●  | 19.05  | 5      | 18 | 125 | 15  | 15  | —    | C05HS000R00 | B         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |
| ※2 RBH19060N | ●  | 19.05  | 6      | 18 | 125 | 15  | 15  | —    | C06JS000R00 | B         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |
| ※2 RBH19070N | ●  | 19.05  | 7      | 18 | 125 | 20  | 20  | —    | C07KS000R00 | B         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2040N     | ●  | 20     | 4      | 13 | 125 | 15  | 15  | —    | C04GS000R00 | A         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2050N     | ●  | 20     | 5      | 14 | 125 | 15  | 15  | —    | C05HS000R00 | A         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2060N     | ●  | 20     | 6      | 15 | 125 | 15  | 15  | —    | C06JS000R00 | A         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2070N     | ●  | 20     | 7      | 16 | 125 | 20  | 20  | —    | C07KS000R00 | A         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2240N     | ●  | 22     | 4      | 13 | 125 | 15  | 15  | 12.5 | C04GS000R00 | A         | B | B | A | HKY20F | 2.0               |
| RBH2250N     | ●  | 22     | 5      | 14 | 125 | 15  | 15  | 12.5 | C05HS000R00 | A         | B | B | A | HKY20F | 2.0               |
| RBH2260N     | ●  | 22     | 6      | 15 | 125 | 15  | 15  | 15   | C06JS000R00 | A         | B | B | A | HKY20F | 2.0               |
| RBH2270N     | ●  | 22     | 7      | 16 | 125 | 20  | 20  | 15   | C07KS000R00 | A         | B | B | A | HKY20F | 2.0               |
| RBH2540N     | ●  | 25     | 4      | 13 | 150 | 15  | 15  | —    | C04GS000R00 | A         | C | C | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2550N     | ●  | 25     | 5      | 14 | 150 | 15  | 15  | —    | C05HS000R00 | A         | C | C | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2560N     | ●  | 25     | 6      | 15 | 150 | 15  | 15  | —    | C06JS000R00 | A         | C | C | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2570N     | ●  | 25     | 7      | 16 | 150 | 20  | 20  | —    | C07KS000R00 | A         | C | C | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH25440N    | ●  | 25.4   | 4      | 13 | 150 | 15  | 15  | —    | C04GS000R00 | A         | C | C | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH25450N    | ●  | 25.4   | 5      | 14 | 150 | 15  | 15  | —    | C05HS000R00 | A         | C | C | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH25460N    | ●  | 25.4   | 6      | 15 | 150 | 15  | 15  | —    | C06JS000R00 | A         | C | C | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH25470N    | ●  | 25.4   | 7      | 16 | 150 | 20  | 20  | —    | C07KS000R00 | A         | C | C | — | HKY20F | 2.0               |

※1 클램프 나사의 규격 A=HSS04004, B=HSS04006, C=HSS04008

※2 호칭을 변경했습니다.

| 구규격      | 신규격       |
|----------|-----------|
| RBH1940N | RBH19040N |
| RBH1950N | RBH19050N |
| RBH1960N | RBH19060N |
| RBH1970N | RBH19070N |


● : 표준재고품

(스틱키 트윈은, 1케이스 1개 들어 있습니다)

# 스틱키트윈

## CB

(내경가공용)



| 규 격        | 재고    |        | 브레이커 | 치수(mm) |       |      |      |    |      |       |     |      |     |     |
|------------|-------|--------|------|--------|-------|------|------|----|------|-------|-----|------|-----|-----|
|            | 초미립조경 | 코팅     |      | DMIN※1 |       | RE   | DCON | LF | L20  | LDRED | WF  | WF2  | H   | Z   |
|            | TF15  | VP15TF |      | I/d≤3  | I/d>3 |      |      |    |      |       |     |      |     |     |
| CB02RS     | ●     | ●      | 없음   | 2.2    | 3.6   | 0.05 | 2    | 50 | 5    | 6     | 1   | 0.25 | 1.8 | 1.4 |
| CB02RS-B   | ●     | ●      | 부착   | 2.2    | 3.9   | 0.05 | 2    | 50 | 5    | 6     | 1   | 0.25 | 1.8 | 1.4 |
| CB02RS-01  | ●     | ●      | 없음   | 2.2    | 3.6   | 0.1  | 2    | 50 | 5    | 6     | 1   | 0.25 | 1.8 | 1.4 |
| CB02RS-01B | ●     | ●      | 부착   | 2.2    | 4.2   | 0.1  | 2    | 50 | 5    | 6     | 1   | 0.25 | 1.8 | 1.4 |
| CB02RS-02  | ●     | ●      | 없음   | 2.2    | 3.6   | 0.2  | 2    | 50 | 5    | 6     | 1   | 0.25 | 1.8 | 1.4 |
| CB02RS-02B | ●     | ●      | 부착   | 2.2    | 4.9   | 0.2  | 2    | 50 | 5    | 6     | 1   | 0.25 | 1.8 | 1.4 |
| CB03RS     | ●     | ●      | 없음   | 3.2    | 4.2   | 0.05 | 3    | 50 | 7.5  | 9     | 1.5 | 0.35 | 2.7 | 2.3 |
| CB03RS-B   | ●     | ●      | 부착   | 3.2    | 4.4   | 0.05 | 3    | 50 | 7.5  | 9     | 1.5 | 0.35 | 2.7 | 2.3 |
| CB03RS-01  | ●     | ●      | 없음   | 3.2    | 4.2   | 0.1  | 3    | 50 | 7.5  | 9     | 1.5 | 0.35 | 2.7 | 2.3 |
| CB03RS-01B | ●     | ●      | 부착   | 3.2    | 4.5   | 0.1  | 3    | 50 | 7.5  | 9     | 1.5 | 0.35 | 2.7 | 2.3 |
| CB03RS-02  | ●     | ●      | 없음   | 3.2    | 4.2   | 0.2  | 3    | 50 | 7.5  | 9     | 1.5 | 0.35 | 2.7 | 2.3 |
| CB03RS-02B | ●     | ●      | 부착   | 3.2    | 4.8   | 0.2  | 3    | 50 | 7.5  | 9     | 1.5 | 0.35 | 2.7 | 2.3 |
| CB04RS     | ●     | ●      | 없음   | 4.2    | 5.1   | 0.05 | 4    | 60 | 10   | 12    | 2   | 0.45 | 3.6 | 3.1 |
| CB04RS-B   | ●     | ●      | 부착   | 4.2    | 5.2   | 0.05 | 4    | 60 | 10   | 12    | 2   | 0.45 | 3.6 | 3.1 |
| CB04RS-01  | ●     | ●      | 없음   | 4.2    | 5.1   | 0.1  | 4    | 60 | 10   | 12    | 2   | 0.45 | 3.6 | 3.1 |
| CB04RS-01B | ●     | ●      | 부착   | 4.2    | 5.3   | 0.1  | 4    | 60 | 10   | 12    | 2   | 0.45 | 3.6 | 3.1 |
| CB04RS-02  | ●     | ●      | 없음   | 4.2    | 5.1   | 0.2  | 4    | 60 | 10   | 12    | 2   | 0.45 | 3.6 | 3.1 |
| CB04RS-02B | ●     | ●      | 부착   | 4.2    | 5.5   | 0.2  | 4    | 60 | 10   | 12    | 2   | 0.45 | 3.6 | 3.1 |
| CB05RS     | ●     | ●      | 없음   | 5.2    | 6.0   | 0.05 | 5    | 70 | 12.5 | 15    | 2.5 | 0.55 | 4.5 | 3.9 |
| CB05RS-B   | ●     | ●      | 부착   | 5.2    | 6.1   | 0.05 | 5    | 70 | 12.5 | 15    | 2.5 | 0.55 | 4.5 | 3.9 |
| CB05RS-02  | ●     | ●      | 없음   | 5.2    | 6.0   | 0.2  | 5    | 70 | 12.5 | 15    | 2.5 | 0.55 | 4.5 | 3.9 |
| CB05RS-02B | ●     | ●      | 부착   | 5.2    | 6.4   | 0.2  | 5    | 70 | 12.5 | 15    | 2.5 | 0.55 | 4.5 | 3.9 |
| CB06RS     | ●     | ●      | 없음   | 6.2    | 7.2   | 0.05 | 6    | 75 | 12.5 | 18    | 3   | 0.65 | 5.4 | 4.7 |
| CB06RS-B   | ●     | ●      | 부착   | 6.2    | 7.3   | 0.05 | 6    | 75 | 12.5 | 18    | 3   | 0.65 | 5.4 | 4.7 |
| CB06RS-02  | ●     | ●      | 없음   | 6.2    | 7.2   | 0.2  | 6    | 75 | 12.5 | 18    | 3   | 0.65 | 5.4 | 4.7 |
| CB06RS-02B | ●     | ●      | 부착   | 6.2    | 7.8   | 0.2  | 6    | 75 | 12.5 | 18    | 3   | 0.65 | 5.4 | 4.7 |
| CB07RS     | ●     | ●      | 없음   | 7.2    | 8.6   | 0.05 | 7    | 85 | 12.5 | 21    | 3.5 | 0.75 | 6.3 | 5.5 |
| CB07RS-B   | ●     | ●      | 부착   | 7.2    | 8.8   | 0.05 | 7    | 85 | 12.5 | 21    | 3.5 | 0.75 | 6.3 | 5.5 |
| CB07RS-02  | ●     | ●      | 없음   | 7.2    | 8.6   | 0.2  | 7    | 85 | 12.5 | 21    | 3.5 | 0.75 | 6.3 | 5.5 |
| CB07RS-02B | ●     | ●      | 부착   | 7.2    | 9.2   | 0.2  | 7    | 85 | 12.5 | 21    | 3.5 | 0.75 | 6.3 | 5.5 |
| CB08RS     | ●     | ●      | 없음   | 8.2    | 9.5   | 0.05 | 8    | 95 | 15   | 24    | 4   | 0.85 | 7.2 | 6.3 |
| CB08RS-B   | ●     | ●      | 부착   | 8.2    | 9.6   | 0.05 | 8    | 95 | 15   | 24    | 4   | 0.85 | 7.2 | 6.3 |
| CB08RS-02  | ●     | ●      | 없음   | 8.2    | 9.5   | 0.2  | 8    | 95 | 15   | 24    | 4   | 0.85 | 7.2 | 6.3 |
| CB08RS-02B | ●     | ●      | 부착   | 8.2    | 9.8   | 0.2  | 8    | 95 | 15   | 24    | 4   | 0.85 | 7.2 | 6.3 |

※1 DMIN : 최소가공경

※2 브레이커가 있는 것은 브레이커를 내기 전 치수를 나타냅니다.

### 추천절삭조건



| 피삭재                             | 스틱키트윈CB형        |                     |                  |              | 스틱키트윈CR형        |                     |                     |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                                 | 절삭속도<br>(m/min) | 이송<br>(mm/rev)      | 절입<br>(mm)       | 돌출량<br>(l/d) | 절삭속도<br>(m/min) | 이송 (mm/rev)         |                     |
|                                 |                 |                     |                  |              |                 | 03RS/04RS           | 05RS                |
| <b>P</b> 탄소강 · 합금강<br>180~350HB | 80<br>(40~120)  | 0.03<br>(0.01~0.05) | 0.2<br>(0.1~0.3) | 3~5          | 80<br>(40~120)  | 0.02<br>(0.01~0.03) | 0.03<br>(0.01~0.05) |
| <b>M</b> 스텔레스 강<br>≤200HB       | 80<br>(40~120)  | 0.03<br>(0.01~0.05) | 0.2<br>(0.1~0.3) | 3~5          | 80<br>(40~120)  | 0.02<br>(0.01~0.03) | 0.03<br>(0.01~0.05) |
| <b>K</b> 회주철<br>≤350MPa         | 80<br>(40~120)  | 0.03<br>(0.01~0.05) | 0.2<br>(0.1~0.3) | 3~5          | 80<br>(40~120)  | 0.03<br>(0.01~0.05) | 0.03<br>(0.01~0.05) |
| <b>N</b> 비철재료                   | 120<br>(80~160) | 0.05<br>(0.01~0.08) | 0.3<br>(0.1~0.5) | 3~5          | 120<br>(80~160) | 0.03<br>(0.01~0.05) | 0.05<br>(0.01~0.08) |

주1) 습식절삭을 추천합니다.

# 스틱키트원

## CR

(내경 모방가공)



규격은 우승수(R)만입니다.

| 규격         | 재고    |        | 브레이커 | 치수(mm) |     |      |    |    |     |      |     |
|------------|-------|--------|------|--------|-----|------|----|----|-----|------|-----|
|            | 초미립초경 | 코팅     |      | DMIN   | RE  | DCON | LF | LU | L20 | WF   | H   |
|            | TF15  | VP15TF |      |        |     |      |    |    |     |      |     |
| CR03RS-01  | ●     | ●      | 없음   | 3.5    | 0.1 | 3    | 50 | 8  | 6   | 0.15 | 2.7 |
| CR03RS-01B | ●     | ●      | 부착   | 3.5    | 0.1 | 3    | 50 | 8  | 6   | 0.15 | 2.7 |
| CR04RS-01  | ●     | ●      | 없음   | 4.5    | 0.1 | 4    | 60 | 10 | 7   | 0.15 | 3.6 |
| CR04RS-01B | ●     | ●      | 부착   | 4.5    | 0.1 | 4    | 60 | 10 | 7   | 0.15 | 3.6 |
| CR05RS-01  | ●     | ●      | 없음   | 5.5    | 0.1 | 5    | 70 | 12 | 8   | 0.15 | 4.5 |
| CR05RS-01B | ●     | ●      | 부착   | 5.5    | 0.1 | 5    | 70 | 12 | 8   | 0.15 | 4.5 |

E

내경가공

### 추천절삭조건

| 피삭재                             | 스틱키트원CB형        |                     |                  |              | 스틱키트원CR형        |                     |                     |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                                 | 절삭속도<br>(m/min) | 이송<br>(mm/rev)      | 절입<br>(mm)       | 돌출량<br>(l/d) | 절삭속도<br>(m/min) | 이송 (mm/rev)         |                     |
|                                 |                 |                     |                  |              |                 | 03RS/04RS           | 05RS                |
| <b>P</b> 탄소강 · 합금강<br>180~350HB | 80<br>(40~120)  | 0.03<br>(0.01~0.05) | 0.2<br>(0.1~0.3) | 3~5          | 80<br>(40~120)  | 0.02<br>(0.01~0.03) | 0.03<br>(0.01~0.05) |
| <b>M</b> 스테레스 강<br>≤200HB       | 80<br>(40~120)  | 0.03<br>(0.01~0.05) | 0.2<br>(0.1~0.3) | 3~5          | 80<br>(40~120)  | 0.02<br>(0.01~0.03) | 0.03<br>(0.01~0.05) |
| <b>K</b> 회주철<br>≤350MPa         | 80<br>(40~120)  | 0.03<br>(0.01~0.05) | 0.2<br>(0.1~0.3) | 3~5          | 80<br>(40~120)  | 0.03<br>(0.01~0.05) | 0.03<br>(0.01~0.05) |
| <b>N</b> 비철재료                   | 120<br>(80~160) | 0.05<br>(0.01~0.08) | 0.3<br>(0.1~0.5) | 3~5          | 120<br>(80~160) | 0.03<br>(0.01~0.05) | 0.05<br>(0.01~0.08) |

주1) 습식절삭을 추천합니다.

주2) CR형의 추천 돌출량은 LU+2mm입니다.


● : 표준재고품

(스틱키 트윈은, 1케이스 1개 들어 있습니다)


## ■사용상의 주의

### ●범용 홀더 · 자동반용 홀더의 경우

- ①홀더에 스틱키트원을 삽입하는 경우, 절삭날 엣지가 홀더 내주면을 굽히게 하거나, 강하게 닿으면 절삭날의 칩핑이나 결손의 원인이 됩니다.  
그림1과 같이, 절삭날의 반대측을 홀더 내주면으로 가볍게 밀면서, 주의하여 삽입하여 주십시오.



- ②홀더에 스틱키트원을 고정하는 경우, 그림2와 같이 미사용 절삭날을 고정용 나사로 체결하시면, 절삭날 결손이나 샹크깨짐의 원인이 됩니다.  
날의 뒷면쪽에 고정용 나사가 없는 것을 확인하고, 적정 토크로 체결을 행하여 주십시오.




### ◎미쓰비시 머테리얼의 전용홀더를 사용하는 경우

공구돌출량/샹크경=5부근에서 사용할 경우에는 반드시 삽입측에서 3번째의 고정용 나사를 풀고 이용해 주십시오.

(RBH1620N, RBH19020N, RBH2020N, RBH2520N에 3번째의 나사는 없습니다) 고정용볼트의 적정체결 토크는 2.0N・m입니다.

### ●각홀더의 경우

- ①스티키트원을 홀더에 장착할 경우는, 홀더의 기준면으로 스틱키트원을 누른 상태에서, 클램프나 사를 체결하여 주십시오. (그림3을 참조하여 주십시오)  
②클램프 나사는, 확실하게 체결해 주십시오.  
체결이 약한 경우, 충분한 클램프 강성을 확보할 수 없는 경우가 있습니다.  
③스티키트원을 미장착 상태에서, 클램프 나사를 체결하는 것은 삼가하여 주십시오.  
클램프가 소성변형하여, 스틱키트원의 장착을 할 수 없게 됩니다.



E

내경가공


## CR형의 가공방법

### ●구(球)면가공

드릴의 기본 구멍가공을 하는 것으로 가공시간 단축 및 칩처리성이 향상됩니다.

#### 〈절삭조건〉

피삭재: S20C  
사용공구: CR05RS-01B  
절삭속도: 80m/min  
이송: 0.05mm/rev  
절입: 0.05mm  
선삭절삭




### ●안쪽 단면가공

드릴의 기본 구멍가공을 하는 것으로 가공시간 단축 및 칩처리성이 향상됩니다.


#### 〈절삭조건〉

피삭재: S20C  
사용공구: CR05RS-01B  
절삭속도: 80m/min  
이송: 0.05mm/rev  
절입: 0.05mm  
선삭절삭




## ■사용상 주의사항

구(球)면가공, 안쪽 단면가공을 할 때



모방가공을 할 때



# 스틱키

- 최소가공경  $\phi 3.2\text{mm}$ 의 초경 솔리드 형
- $l/d=5$ 배
- 용도에 따라 가공 가능한 날 형상
- 나사, 홈, 모방가공 등 폭넓은 툴링이 가능

94°

## 스틱키의 규격 (초경 솔리드 보링바)

| 규격        | 재고   | 치수 (mm) |      |     |       |       |     | 형상 |
|-----------|------|---------|------|-----|-------|-------|-----|----|
|           |      | CW      | DCON | LF  | LDRED | DMIN* | F2  |    |
|           | TF15 |         |      |     |       |       |     |    |
| C03FR-BLS | ●    | 2.0     | 3    | 80  | 15    | 3.2   | 1.0 |    |
| C04FR-BLS | ●    | 2.5     | 4    | 80  | 20    | 4.2   | 1.5 |    |
| C05HR-BLS | ●    | 3.0     | 5    | 100 | 25    | 5.2   | 2.0 |    |

규격은 우승수(R)만입니다.

※ DMIN : 최소가공경

E

## 추천절삭조건

|   | 피삭재                    | 절삭속도 (m/min) | 이송 (mm/rev)  | 절입 (mm)       | 돌출량 (l/d) | 인선처리           |                     |
|---|------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|----------------|---------------------|
|   |                        |              |              |               |           | ※ 코너부 R 또는 BCH | ※ 호닝 량              |
| P | 탄소강 · 합금강<br>180~350HB | 40 (30~50)   | 0.05 (-0.1)  | 0.2 (0.1~0.3) | 5         | 0.1~0.5        | 0.01~0.05           |
| M | 스테인레스강<br>≤200HB       | 40 (30~50)   | 0.05 (-0.1)  | 0.2 (0.1~0.3) | 5         | ≤0.4           | ≤0.03<br>(호닝없이도 가능) |
| K | 회주철<br>≤350MPa         | 40 (30~50)   | 0.05 (-0.05) | 0.2 (0.1~0.3) | 5         | 0.1~0.5        | 0.01~0.05           |
| N | 비철재료                   | 80 (60~100)  | 0.05 (-0.1)  | 0.3 (0.1~0.5) | 5         | 0.1~0.5        | ≤0.03<br>(호닝없이도 가능) |

※ 출하시, 절인선단은 절인처리를 하고 있지 않습니다. 사용전에 상기표를 참고로 피삭재질에 맞춘 절인처리를 해 주십시오.

## 스틱키의 절삭날 연삭요령


- 스틱키는 보링, 홈처리에서도 그대로 사용 가능 하지만, 아래 그림이 같이 용도에 맞게 추가가공도 가능합니다.
- 절인의 추가공, 또는 재연삭을 할 경우에는 #250~#400정도의 다이아몬드 저석(숫돌)을 사용하고, 절인각·여유각은 아래그림을 참고로 하여 용도에 맞춰 연삭해 주십시오.

|      | 보링용 | 홈가공용 | 나사가공용 |
|------|-----|------|-------|
| 용도   |     |      |       |
| 연삭 예 |     |      |       |


● : 표준재고품

(스틱키는, 1케이스 1개 들어 있습니다)


# R홀더



RBH158○N, RBH16○N, RBH190○N인 경우



RBH20○N, RBH25○N, RBH254○N인 경우



RBH22○N인 경우

| 구 격          | 재 고 | 치 수 (mm) |        |    |     |     |     |      | 대응하는<br>스틱키<br>C | 대응하는 스틱키 트윈            |            | ※1 클램프 나사 |   |   |   | 렌치     | 체결<br>토크<br>(N·m) |
|--------------|-----|----------|--------|----|-----|-----|-----|------|------------------|------------------------|------------|-----------|---|---|---|--------|-------------------|
|              |     | DCONMS   | DCONWS | BD | LF  | S10 | S11 | S12  |                  | CB                     | CR         | ①         | ② | ③ | ④ |        |                   |
| RBH15820N    | ●   | 15.875   | 2      | 15 | 100 | 10  | —   | —    | —                | 02RS-(B)<br>02RS-0 (B) | —          | B         | B | — | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH15830N    | ●   | 15.875   | 3      | 15 | 100 | 10  | 10  | —    | 03FR-BLS         | 03RS-(B)<br>03RS-0 (B) | 03RS-01(B) | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH15840N    | ●   | 15.875   | 4      | 15 | 100 | 15  | 15  | —    | 04FR-BLS         | 04RS-(B)<br>04RS-0 (B) | 04RS-01(B) | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH15850N    | ●   | 15.875   | 5      | 15 | 100 | 15  | 15  | —    | 05HR-BLS         | 05RS-(B)<br>05RS-0 (B) | 05RS-01(B) | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH15860N    | ●   | 15.875   | 6      | 15 | 100 | 15  | 15  | —    | —                | 06RS-(B)<br>06RS-0 (B) | —          | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH15870N    | ●   | 15.875   | 7      | 15 | 100 | 20  | 20  | —    | —                | 07RS-(B)<br>07RS-0 (B) | —          | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH15880N    | ●   | 15.875   | 8      | 15 | 100 | 20  | 20  | —    | —                | 08RS-(B)<br>08RS-0 (B) | —          | D         | D | D | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH1620N     | ●   | 16       | 2      | 15 | 100 | 10  | —   | —    | —                | 02RS-(B)<br>02RS-0 (B) | —          | B         | B | — | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH1630N     | ●   | 16       | 3      | 15 | 100 | 10  | 10  | —    | 03FR-BLS         | 03RS-(B)<br>03RS-0 (B) | 03RS-01(B) | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH1640N     | ●   | 16       | 4      | 15 | 100 | 15  | 15  | —    | 04FR-BLS         | 04RS-(B)<br>04RS-0 (B) | 04RS-01(B) | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH1650N     | ●   | 16       | 5      | 15 | 100 | 15  | 15  | —    | 05HR-BLS         | 05RS-(B)<br>05RS-0 (B) | 05RS-01(B) | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH1660N     | ●   | 16       | 6      | 15 | 100 | 15  | 15  | —    | —                | 06RS-(B)<br>06RS-0 (B) | —          | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH1670N     | ●   | 16       | 7      | 15 | 100 | 20  | 20  | —    | —                | 07RS-(B)<br>07RS-0 (B) | —          | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH1680N     | ●   | 16       | 8      | 15 | 100 | 20  | 20  | —    | —                | 08RS-(B)<br>08RS-0 (B) | —          | D         | D | D | — | HKY20F | 2.0               |
| ※2 RBH19020N | ●   | 19.05    | 2      | 18 | 125 | 10  | —   | —    | —                | 02RS-(B)<br>02RS-0 (B) | —          | C         | C | — | — | HKY20F | 2.0               |
| ※2 RBH19030N | ●   | 19.05    | 3      | 18 | 125 | 10  | 10  | —    | 03FR-BLS         | 03RS-(B)<br>03RS-0 (B) | 03RS-01(B) | B         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |
| ※2 RBH19040N | ●   | 19.05    | 4      | 18 | 125 | 15  | 15  | —    | 04FR-BLS         | 04RS-(B)<br>04RS-0 (B) | 04RS-01(B) | B         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |
| ※2 RBH19050N | ●   | 19.05    | 5      | 18 | 125 | 15  | 15  | —    | 05HR-BLS         | 05RS-(B)<br>05RS-0 (B) | 05RS-01(B) | B         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |
| ※2 RBH19060N | ●   | 19.05    | 6      | 18 | 125 | 15  | 15  | —    | —                | 06RS-(B)<br>06RS-0 (B) | —          | B         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |
| ※2 RBH19070N | ●   | 19.05    | 7      | 18 | 125 | 20  | 20  | —    | —                | 07RS-(B)<br>07RS-0 (B) | —          | B         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH19080N    | ●   | 19.05    | 8      | 18 | 125 | 20  | 20  | —    | —                | 08RS-(B)<br>08RS-0 (B) | —          | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2020N     | ●   | 20       | 2      | 11 | 125 | 10  | —   | —    | —                | 02RS-(B)<br>02RS-0 (B) | —          | A         | A | — | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2030N     | ●   | 20       | 3      | 12 | 125 | 10  | 10  | —    | 03FR-BLS         | 03RS-(B)<br>03RS-0 (B) | 03RS-01(B) | A         | A | B | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2040N     | ●   | 20       | 4      | 13 | 125 | 15  | 15  | —    | 04FR-BLS         | 04RS-(B)<br>04RS-0 (B) | 04RS-01(B) | A         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2050N     | ●   | 20       | 5      | 14 | 125 | 15  | 15  | —    | 05HR-BLS         | 05RS-(B)<br>05RS-0 (B) | 05RS-01(B) | A         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2060N     | ●   | 20       | 6      | 15 | 125 | 15  | 15  | —    | —                | 06RS-(B)<br>06RS-0 (B) | —          | A         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2070N     | ●   | 20       | 7      | 16 | 125 | 20  | 20  | —    | —                | 07RS-(B)<br>07RS-0 (B) | —          | A         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2080N     | ●   | 20       | 8      | 17 | 125 | 20  | 20  | —    | —                | 08RS-(B)<br>08RS-0 (B) | —          | A         | A | A | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2220N     | ●   | 22       | 2      | 11 | 125 | 10  | —   | 10   | —                | 02RS-(B)<br>02RS-0 (B) | —          | A         | B | — | A | HKY20F | 2.0               |
| RBH2230N     | ●   | 22       | 3      | 12 | 125 | 10  | 10  | 10   | 03FR-BLS         | 03RS-(B)<br>03RS-0 (B) | 03RS-01(B) | A         | B | C | A | HKY20F | 2.0               |
| RBH2240N     | ●   | 22       | 4      | 13 | 125 | 15  | 15  | 12.5 | 04FR-BLS         | 04RS-(B)<br>04RS-0 (B) | 04RS-01(B) | A         | B | B | A | HKY20F | 2.0               |
| RBH2250N     | ●   | 22       | 5      | 14 | 125 | 15  | 15  | 12.5 | 05HR-BLS         | 05RS-(B)<br>05RS-0 (B) | 05RS-01(B) | A         | B | B | A | HKY20F | 2.0               |
| RBH2260N     | ●   | 22       | 6      | 15 | 125 | 15  | 15  | 15   | —                | 06RS-(B)<br>06RS-0 (B) | —          | A         | B | B | A | HKY20F | 2.0               |
| RBH2270N     | ●   | 22       | 7      | 16 | 125 | 20  | 20  | 15   | —                | 07RS-(B)<br>07RS-0 (B) | —          | A         | B | B | A | HKY20F | 2.0               |
| RBH2280N     | ●   | 22       | 8      | 17 | 125 | 20  | 20  | 15   | —                | 08RS-(B)<br>08RS-0 (B) | —          | A         | B | B | A | HKY20F | 2.0               |
| RBH2520N     | ●   | 25       | 2      | 11 | 150 | 10  | —   | —    | —                | 02RS-(B)<br>02RS-0 (B) | —          | A         | B | — | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2530N     | ●   | 25       | 3      | 12 | 150 | 10  | 10  | —    | 03FR-BLS         | 03RS-(B)<br>03RS-0 (B) | 03RS-01(B) | A         | B | C | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2540N     | ●   | 25       | 4      | 13 | 150 | 15  | 15  | —    | 04FR-BLS         | 04RS-(B)<br>04RS-0 (B) | 04RS-01(B) | A         | C | C | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2550N     | ●   | 25       | 5      | 14 | 150 | 15  | 15  | —    | 05HR-BLS         | 05RS-(B)<br>05RS-0 (B) | 05RS-01(B) | A         | C | C | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2560N     | ●   | 25       | 6      | 15 | 150 | 15  | 15  | —    | —                | 06RS-(B)<br>06RS-0 (B) | —          | A         | C | C | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2570N     | ●   | 25       | 7      | 16 | 150 | 20  | 20  | —    | —                | 07RS-(B)<br>07RS-0 (B) | —          | A         | C | C | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH2580N     | ●   | 25       | 8      | 17 | 150 | 20  | 20  | —    | —                | 08RS-(B)<br>08RS-0 (B) | —          | A         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH25420N    | ●   | 25.4     | 2      | 11 | 150 | 10  | —   | —    | —                | 02RS-(B)<br>02RS-0 (B) | —          | A         | B | — | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH25430N    | ●   | 25.4     | 3      | 12 | 150 | 10  | 10  | —    | 03FR-BLS         | 03RS-(B)<br>03RS-0 (B) | 03RS-01(B) | A         | B | C | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH25440N    | ●   | 25.4     | 4      | 13 | 150 | 15  | 15  | —    | 04FR-BLS         | 04RS-(B)<br>04RS-0 (B) | 04RS-01(B) | A         | C | C | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH25450N    | ●   | 25.4     | 5      | 14 | 150 | 15  | 15  | —    | 05HR-BLS         | 05RS-(B)<br>05RS-0 (B) | 05RS-01(B) | A         | C | C | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH25460N    | ●   | 25.4     | 6      | 15 | 150 | 15  | 15  | —    | —                | 06RS-(B)<br>06RS-0 (B) | —          | A         | C | C | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH25470N    | ●   | 25.4     | 7      | 16 | 150 | 20  | 20  | —    | —                | 07RS-(B)<br>07RS-0 (B) | —          | A         | C | C | — | HKY20F | 2.0               |
| RBH25480N    | ●   | 25.4     | 8      | 17 | 150 | 20  | 20  | —    | —                | 08RS-(B)<br>08RS-0 (B) | —          | A         | B | B | — | HKY20F | 2.0               |

※1 클램프 나사의 규격 A=HSS04004, B=HSS04006, C=HSS04008, D=HSS04003 ※2 호칭을 변경했습니다.

| 구 규격     | 신 규격      | 구 규격     | 신 규격      |
|----------|-----------|----------|-----------|
| RBH1920N | RBH19020N | RBH1950N | RBH19050N |
| RBH1930N | RBH19030N | RBH1960N | RBH19060N |
| RBH1940N | RBH19040N | RBH1970N | RBH19070N |


부품 > P001  
기술자료 > Q001

# 스틱키트원


## ■ 사각홀더

CB형 (보링가공용을 장착할 때)

CR형 (모방가공용을 장착할 때)



(클램프 부)  
10



| 규격       | 재고 | 치수 (mm) |       |                  |              |      |                                     | 대응하는<br>스틱키 트윈 |          | 클램프 나사 | 렌치  | 체결<br>토크<br>(N·m) |
|----------|----|---------|-------|------------------|--------------|------|-------------------------------------|----------------|----------|--------|-----|-------------------|
|          |    | WF      |       | L24 <sup>*</sup> |              | B    |                                     |                |          |        |     |                   |
|          |    | CB      | CR    | CB               | CR           | CB   | CR                                  | CB             | CR       |        |     |                   |
| SBH1020R | ●  | 13      | —     | 6—24 (6—10)      | —            | 12.9 | 02RS(-B)<br>02RS-0 <sup>○</sup> (B) | —              | HSC04010 | HKY30R | 4.8 |                   |
| SBH1030R | ●  | 14      | 12.65 | 8.5—22 (9—15)    | 11—19.5 (12) | 13.8 | 03RS(-B)<br>03RS-0 <sup>○</sup> (B) | 03RS-01(B)     | HSC05012 | HKY40R | 9.5 |                   |
| SBH1040R | ●  | 15      | 13.15 | 11—29.5 (12—20)  | 13—27.5 (14) | 14.7 | 04RS(-B)<br>04RS-0 <sup>○</sup> (B) | 04RS-01(B)     | HSC05012 | HKY40R | 9.5 |                   |
| SBH1050R | ●  | 16      | 13.65 | 13.5—37 (15—25)  | 15—35.5 (16) | 15.6 | 05RS(-B)<br>05RS-0 <sup>○</sup> (B) | 05RS-01(B)     | HSC05012 | HKY40R | 9.5 |                   |
| SBH1060R | ●  | 17      | —     | 13.5—42 (18—30)  | —            | 16.5 | 06RS(-B)<br>06RS-0 <sup>○</sup> (B) | —              | HSC05012 | HKY40R | 9.5 |                   |
| SBH1070R | ●  | 18      | —     | 13.5—52 (21—35)  | —            | 17.4 | 07RS(-B)<br>07RS-0 <sup>○</sup> (B) | —              | HSC05012 | HKY40R | 9.5 |                   |

주1) 각홀더에는 스틱바와 스틱키를 장착할 수 없습니다.

※ L24은 클램프가능 돌출길이를 나타내고, ( )는 탄소강·합금강 가공시의 추천 돌출길이를 나타냅니다.

E

내경가공

● : 표준재고품



# F형 보링바

- 최소가공경은  $\phi 10$ 부터
- 11°포지티브팁 사용
- 스크류온식
- $l/d=3\sim 5$ 배 (초경샤크  $l/d=7$ )

## FSTU1

### TP $\circ\circ$ 팁 대응

| 정삭                                                                                                       | 브레이커 없음                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R/L<br><br>(08,09,11) | <br>(08,09,11) |
| PCD                                                                                                      | CBN/PCD                                                                                           |
| R/L-F<br><br>(09,11)  | <br>(08,09,11) |



본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

| 규 격        | 재고 |   | 적용팁          |                   | 치수 (mm) |     |       |    |    |      |  |  |        |
|------------|----|---|--------------|-------------------|---------|-----|-------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |    |   |              |                   | DCON    | LF  | LDRED | WF | H  | GAMF | DMIN                                                                                | 클램프 나사                                                                              | 렌치     |
|            | R  | L |              |                   |         |     |       |    |    |      |                                                                                     |                                                                                     |        |
| FSTU108R/L | ●  | ● | TPGX<br>TPMX | 0802 $\circ\circ$ | 8       | 125 | 18    | 5  | 7  | 15°  | 10                                                                                  | CS200T                                                                              | TKY06F |
| FSTU110R/L | ●  | ● |              | 0902 $\circ\circ$ | 10      | 150 | 22    | 6  | 9  | 13°  | 12                                                                                  | CS250T                                                                              | TKY08F |
| FSTU112R/L | ●  | ● |              | 0902 $\circ\circ$ | 12      | 180 | 25    | 8  | 11 | 10°  | 16                                                                                  | CS250T                                                                              | TKY08F |
| FSTU116R/L | ●  | ● |              | 1103 $\circ\circ$ | 16      | 200 | 30    | 11 | 14 | 7°   | 22                                                                                  | CS300890T                                                                           | TKY08F |

※장착토크 (N·m) : CS200T=0.6, CS250T=1.0, CS300890T=1.0



E  
내경가공

## FSTU2

(초경 샤크)

### TP $\circ\circ$ 팁 대응

| 정삭                                                                                                        | 브레이커 없음                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R/L<br><br>(08,09,11) | <br>(08,09,11)  |
| PCD                                                                                                       | CBN/PCD                                                                                             |
| R/L-F<br><br>(09,11) | <br>(08,09,11) |



본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

| 규 격        | 재고 |   | 적용팁          |                   | 치수 (mm) |     |       |    |    |      |  ※ |  |        |
|------------|----|---|--------------|-------------------|---------|-----|-------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            | R  | L |              |                   | DCON    | LF  | LDRED | WF | H  | GAMF |                                                                                         |                                                                                       | DMIN   |
|            |    |   |              |                   |         |     |       |    |    |      | 클램프 나사                                                                                  | 렌치                                                                                    |        |
| FSTU208R/L | ●  | ● | TPGX<br>TPMX | 0802 $\circ\circ$ | 8       | 125 | 13    | 5  | 7  | 15°  | 10                                                                                      | CS200T                                                                                | TKY06F |
| FSTU210R/L | ●  | ● |              | 0902 $\circ\circ$ | 10      | 150 | 16    | 6  | 9  | 13°  | 12                                                                                      | CS250T                                                                                | TKY08F |
| FSTU212R/L | ●  | ● |              | 0902 $\circ\circ$ | 12      | 180 | 19    | 8  | 11 | 10°  | 16                                                                                      | CS250T                                                                                | TKY08F |
| FSTU216R/L | ●  | ● |              | 1103 $\circ\circ$ | 16      | 200 | 26    | 11 | 14 | 7°   | 22                                                                                      | CS300890T                                                                             | TKY08F |

※장착토크 (N·m) : CS200T=0.6, CS250T=1.0, CS300890T=1.0

### 추천절삭조건

| 스틸 샤크          |               |      | $l/d \leq 3$    |                  |            | $l/d=3\sim 4$ (조건 샤크경 : 25mm이상) |                 |            |
|----------------|---------------|------|-----------------|------------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| 초경 샤크          |               |      | $l/d \leq 5$    |                  |            | $l/d=6\sim 7$                   |                 |            |
| 피삭재            | 경도            | 가공형태 | 절삭속도<br>(m/min) | 이송<br>(mm/rev)   | 절입<br>(mm) | 절삭속도<br>(m/min)                 | 이송<br>(mm/rev)  | 절입<br>(mm) |
| P<br>탄소강 · 합금강 | 180~350HB     | 경절삭  | 130 (90~160)    | 0.1 (0.05~0.15)  | 0.2        | 120 (80~150)                    | 0.1 (0.05~0.15) | 0.2        |
|                |               | 중절삭  | 90 (60~120)     | 0.25 (0.15~0.35) | -3.0       | 80 (50~110)                     | 0.15 (0.1~0.2)  | -1.5       |
| M<br>스테인레스 강   | $\leq 200$ HB | 경절삭  | 140 (100~180)   | 0.1 (0.05~0.15)  | 0.2        | 140 (100~180)                   | 0.1 (0.05~0.15) | 0.2        |
|                |               | 중절삭  | 70 (50~90)      | 0.2 (0.15~0.25)  | -2.0       | 60 (40~80)                      | 0.15 (0.1~0.2)  | -1.0       |
| N<br>알루미늄 합금   | —             | 경절삭  | 300 (200~400)   | 0.1 (0.05~0.15)  | 0.2        | 300 (200~400)                   | 0.1 (0.05~0.15) | 0.2        |
|                |               | 중절삭  | 200 (150~250)   | 0.1 (0.05~0.15)  | -2.0       | 200 (150~250)                   | 0.1 (0.05~0.15) | -1.5       |

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

주2) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.4의 경우를 나타냅니다.

주3) 승수가 있는 팁을 사용할 경우, 우승수의 홀더에는 좌승수의 팁을, 좌승수의 홀더에는 우승수의 팁을 사용해 주십시오.

TP $\circ\circ$ 팁 > A140, A141  
CBN&PCD 팁 > B048, B062, B063

부품 > P001  
기술자료 > Q001

# F형 보링바


- 최소가공경은  $\phi 22$ 부터
- 11°포지티브팁 사용
- 클램프온식
- $l/d=3-5$ 배 (초경샤크  $l/d=7$ )

## FCTU1

### TP $\circ$ 팁 대응

| M급                                                                                  | M급                                                                                  | G급                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 무기호                                                                                 |                                                                                     | R/L                                                                                 |
|  |  |  |
| (11,16)                                                                             | (11,16)                                                                             | (11,16)                                                                             |
| G급                                                                                  | CBN/PCD                                                                             |                                                                                     |
|  |  |                                                                                     |
| (11,16)                                                                             | (11,16)                                                                             |                                                                                     |

본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.



| 규격                       | 재고 |   | 적용팁                          |                                                                                        | 치수 (mm) |     |       |    |    |      |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------|----|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                          |    |   |                              |                                                                                        | DCON    | LF  | LDRED | WF | H  | GAMF | DMIN                                                                                | 시트                                                                                  | 시트<br>고정핀                                                                           | 클램프<br>세트                                                                           | 브레이크<br>피스                                                                          | 렌치     |
|                          | R  | L |                              |                                                                                        |         |     |       |    |    |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        |
| FCTU116R/L               | ●  | ● | TPMN<br>TPMR<br>TPGN<br>TPGR | 1103  | 16      | 200 | 30    | 11 | 14 | 7°   | 22                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   | C3                                                                                  | CBT2N                                                                               | HKY25R |
| FCTU120R/L ☆             | ●  | ● |                              | 1603  | 20      | 200 | 37    | 13 | 18 | 5°   | 26                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   | C4                                                                                  | CBT3F                                                                               | HKY30R |
| FCTU125R/L ☆<br>(4면 평면형) | ●  | ● |                              | 1603  | 25      | 250 | 40    | 16 | 22 | 5°   | 32                                                                                  | PT32                                                                                | BCP202                                                                              | C4                                                                                  | CBT3F                                                                               | HKY30R |
| FCTU132R/L ☆<br>(4면 평면형) | ●  | ● |                              | 1603  | 32      | 300 | 45    | 20 | 29 | 0°   | 40                                                                                  | PT32                                                                                | BCP201                                                                              | C4                                                                                  | CBT3F                                                                               | HKY30R |

※장착토크 (N·m) : C3=2.2, C4=3.3

E  
내경가공


## FCTU2

(초경 샤크)

### TP $\circ$ 팁 대응

| M급                                                                                    | M급                                                                                    | G급                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 무기호                                                                                   |                                                                                       | R/L                                                                                  |
|   |   |  |
| (11,16)                                                                               | (11,16)                                                                               | (11,16)                                                                              |
| G급                                                                                    | CBN/PCD                                                                               |                                                                                      |
|  |  |                                                                                      |
| (11,16)                                                                               | (11,16)                                                                               |                                                                                      |

규격은 우승수(R)만입니다.



| 규격         | 재고 | 적용팁                          |              | 치수 (mm) |     |       |    |    |      |      |  |  |  |  |  |
|------------|----|------------------------------|--------------|---------|-----|-------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            | R  |                              |              | DCON    | LF  | LDRED | WF | H  | GAMF | DMIN | 시트                                                                                    | 시트 고정핀                                                                                | 클램프 세트                                                                                | 브레이커 피스                                                                               | 렌치                                                                                    |
| FCTU216R   | ●  | TPMN<br>TPMR<br>TPGN<br>TPGR | 1103 $\circ$ | 16      | 200 | 26    | 11 | 14 | 7°   | 22   | —                                                                                     | —                                                                                     | C3                                                                                    | CBT2N                                                                                 | HKY25R                                                                                |
| FCTU220R ☆ | ●  |                              | 1603 $\circ$ | 20      | 200 | 33    | 13 | 18 | 5°   | 26   | —                                                                                     | —                                                                                     | C4                                                                                    | CBT3F                                                                                 | HKY30R                                                                                |
| FCTU225R ☆ | ●  |                              | 1603 $\circ$ | 25      | 250 | 37    | 16 | 22 | 5°   | 32   | PT32                                                                                  | BCP202                                                                                | C4                                                                                    | CBT3F                                                                                 | HKY30R                                                                                |

※장착토크 (N·m) : C3=2.2, C4=3.3

- 주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.  
 주2) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.4의 경우를 나타냅니다. (☆ 표시의 형번호 RE0.8)  
 주3) 승수가 있는 팁을 사용할 경우, 우승수의 홀더에는 좌승수의 팁을, 좌승수의 홀더에는 우승수의 팁을 사용해 주십시오.

● : 표준재고품

TP $\circ$ 팁 > A157  
 CBN&PCD 팁 > B053, B068


# F형 보링바

- 최소가공경은  $\phi 5.8$ 부터
- 7°포지티브팁 사용
- 스크류온식
- $l/d=3-5$ 배 (초경샤크  $l/d=7$ )

## FSWL1

### WC $\circ\circ$ 팁 대응

| 정삭                                                                                                           | 경절삭                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R/L<br><br>(02,L3)        | 무기호<br><br>(02,L3,04,06) |
| CBN/PCD<br><br>(L3,04,06) |                                                                                                             |



| 규격           | 재고 |   | 적용팁                  | 치수 (mm) |    |       |    |     |      |      |  |  |        |
|--------------|----|---|----------------------|---------|----|-------|----|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|              | R  | L |                      | DCON    | LF | LDRED | WF | H   | GAMF | DMIN | 클램프 나사                                                                              | 렌치                                                                                  |        |
|              |    |   |                      |         |    |       |    |     |      |      |                                                                                     |                                                                                     |        |
| FSWL108R/LS  | ●  | ● | WCMT<br>WCGT         | 0201    | 8  | 100   | 19 | 2.9 | 7    | 17°  | 5.8                                                                                 | TS21                                                                                | TKY06F |
| FSWL108R/LM  | ●  | ● | WCMT<br>WCGT<br>WCMW | L302    | 8  | 100   | 25 | 4   | 7    | 15°  | 8                                                                                   | TS2                                                                                 | TKY06F |
| FSWL108R/L   | ●  | ● | WCMT<br>WCMW         | 0402    | 8  | 125   | 10 | 5   | 7    | 15°  | 10                                                                                  | TS25                                                                                | TKY08F |
| FSWL110R/L   | ●  | ● |                      | 0402    | 10 | 150   | 12 | 6   | 9    | 13°  | 12                                                                                  | TS25                                                                                | TKY08F |
| FSWL112R/L ☆ | ●  | ● |                      | 06T3    | 12 | 180   | 15 | 8   | 11   | 13°  | 16                                                                                  | TS4                                                                                 | TKY15F |
| FSWL116R/L ☆ | ●  | ● |                      | 06T3    | 16 | 200   | 20 | 11  | 14   | 7°   | 22                                                                                  | TS4                                                                                 | TKY15F |


※장착토크 (N·m) : TS21=0.6, TS2=0.6, TS25=1.0, TS4=3.5

## FSWL2

(초경 샤크)

### WC $\circ\circ$ 팁 대응

| 정삭                                                                                                             | 경절삭                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R/L<br><br>(02,L3)         | 무기호<br><br>(02,L3,04,06) |
| CBN/PCD<br><br>(L3,04,06) |                                                                                                              |



| 규격           | 재고 |   | 적용팁                  | 치수 (mm) |    |       |    |     |      |      |  ※ |  |        |
|--------------|----|---|----------------------|---------|----|-------|----|-----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|              |    |   |                      | DCON    | LF | LDRED | WF | H   | GAMF | DMIN | 클램프 나사                                                                                  | 렌치                                                                                    |        |
|              | R  | L |                      |         |    |       |    |     |      |      |                                                                                         |                                                                                       |        |
| FSWL208R/LS  | ●  | ● | WCMT<br>WCGT         | 0201○○  | 8  | 122   | 25 | 2.9 | 7    | 17°  | 5.8                                                                                     | TS21                                                                                  | TKY06F |
| FSWL208R/LM  | ●  | ● | WCMT<br>WCGT<br>WCMW | L302○○  | 8  | 125   | 33 | 4   | 7    | 15°  | 8                                                                                       | TS2                                                                                   | TKY06F |
| FSWL208R/L   | ●  | ● | WCMT<br>WCMW         | 0402○○  | 8  | 125   | 10 | 5   | 7    | 15°  | 10                                                                                      | TS25                                                                                  | TKY08F |
| FSWL210R/L   | ●  | ● |                      | 0402○○  | 10 | 150   | 12 | 6   | 9    | 13°  | 12                                                                                      | TS25                                                                                  | TKY08F |
| FSWL212R/L ☆ | ●  | ● |                      | 06T3○○  | 12 | 180   | 15 | 8   | 11   | 13°  | 16                                                                                      | TS4                                                                                   | TKY15F |
| FSWL216R/L ☆ | ●  | ● |                      | 06T3○○  | 16 | 200   | 20 | 11  | 14   | 7°   | 22                                                                                      | TS4                                                                                   | TKY15F |

※장착토크 (N·m) : TS21=0.6, TS2=0.6, TS25=1.0, TS4=3.5

### 추천절삭조건

| 스틸 샤크          |              |      | $l/d \leq 3$    |                  |            | $l/d=3-4$ (조건 샤크경: 25mm이상) |                 |            |
|----------------|--------------|------|-----------------|------------------|------------|----------------------------|-----------------|------------|
| 초경 샤크          |              |      | $l/d \leq 5$    |                  |            | $l/d=6-7$                  |                 |            |
| 피삭재            | 경도           | 가공형태 | 절삭속도<br>(m/min) | 이송<br>(mm/rev)   | 절입<br>(mm) | 절삭속도<br>(m/min)            | 이송<br>(mm/rev)  | 절입<br>(mm) |
| P<br>탄소강 · 합금강 | 180-350HB    | 경절삭  | 130 (90-160)    | 0.1 (0.05-0.15)  | 0.2        | 120 (80-150)               | 0.1 (0.05-0.15) | 0.2        |
|                |              | 중절삭  | 90 (60-120)     | 0.25 (0.15-0.35) | -3.0       | 80 (50-110)                | 0.15 (0.1-0.2)  | -1.5       |
| M<br>스텐레스 강    | $\leq 200HB$ | 경절삭  | 140 (100-180)   | 0.1 (0.05-0.15)  | 0.2        | 140 (100-180)              | 0.1 (0.05-0.15) | 0.2        |
|                |              | 중절삭  | 70 (50-90)      | 0.2 (0.15-0.25)  | -2.0       | 60 (40-80)                 | 0.15 (0.1-0.2)  | -1.0       |
| N<br>알루미늄 합금   | —            | 경절삭  | 300 (200-400)   | 0.1 (0.05-0.15)  | 0.2        | 300 (200-400)              | 0.1 (0.05-0.15) | 0.2        |
|                |              | 중절삭  | 200 (150-250)   | 0.1 (0.05-0.15)  | -2.0       | 200 (150-250)              | 0.1 (0.05-0.15) | -1.5       |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| WC $\circ\circ$ 팁 | ➤ A151       |
| CBN&PCD 팁         | ➤ B051, B065 |
| 부품                | ➤ P001       |
| 기술자료              | ➤ Q001       |



# S형 보링바

- 최소가공경은  $\phi 11$ 부터
- ISO규격에 준함
- 7°포지티브팁 사용
- 스크류온식

● $l/d=3-5$ 배 (초경상크  $l/d=7$ )

## SSTFC

### TC팁 대응



본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

| 정삭         | 정삭         | 경절삭        | 경절삭        |
|------------|------------|------------|------------|
| FP         | FM         | LP         | LM         |
|            |            |            |            |
| (09,11,16) | (09,11,16) | (09,11,16) | (09,11,16) |
| 중절삭        | 중절삭        | 플랫 톱       | CBN/PCD    |
| MP         | MM         |            |            |
|            |            |            |            |
| (09,11,16) | (09,11,16) | (11,16)    | (09,11,16) |



| 규 격             | 재고 |   | 적용팁                          |                                                                                        | 치수 (mm) |     |       |    |    |      | ※    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------|----|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | R  | L |                              |                                                                                        | DCON    | LF  | LDRED | WF | H  | GAMF | DMIN |  |  |
|                 |    |   |                              |                                                                                        |         |     |       |    |    |      |      |                                                                                     |                                                                                     |
| S08FSTFCR/L09   | ●  | ● | TCMT<br>TCGW                 | 0902  | 8       | 80  | 12    | 6  | 7  | 15°  | 11   | TS22                                                                                | TKY06F                                                                              |
| S10HSTFCR/L11   | ●  | ● | TCMW<br>TCMT<br>TCGW<br>TCGT | 1102  | 10      | 100 | 16    | 7  | 9  | 13°  | 13   | TS25                                                                                | TKY08F                                                                              |
| S12KSTFCR/L11   | ●  | ● |                              | 1102  | 12      | 125 | 20    | 9  | 11 | 10°  | 16   | TS25                                                                                | TKY08F                                                                              |
| S16MSTFCR/L11   | ●  | ● |                              | 1102  | 16      | 150 | 25    | 11 | 14 | 7°   | 20   | TS25                                                                                | TKY08F                                                                              |
| S20QSTFCR/L16 ☆ | ●  | ● |                              | 16T3  | 20      | 180 | 32    | 13 | 18 | 7°   | 25   | TS4                                                                                 | TKY15F                                                                              |
| S25RSTFCR/L16 ☆ | ●  | ● |                              | 16T3  | 25      | 200 | 40    | 17 | 23 | 5°   | 32   | TS4                                                                                 | TKY15F                                                                              |
| S32SSTFCR/L16 ☆ | ●  | ● |                              | 16T3  | 32      | 250 | 50    | 22 | 30 | 5°   | 40   | TS4                                                                                 | TKY15F                                                                              |

※장착토크 (N·m) : TS22=0.6, TS25=1.0, TS4=3.5

## CSTFC

(초경 상크)

### TC팁 대응



규격은 우승수(R)만입니다.

| 정삭         | 정삭         | 경절삭        | 경절삭        |
|------------|------------|------------|------------|
| FP         | FM         | LP         | LM         |
|            |            |            |            |
| (09,11,16) | (09,11,16) | (09,11,16) | (09,11,16) |
| 중절삭        | 중절삭        | 플랫 톱       | CBN/PCD    |
| MP         | MM         |            |            |
|            |            |            |            |
| (09,11,16) | (09,11,16) | (11,16)    | (11)       |

| 규 격           | 재고 | 적용팁                          |         | 치수 (mm) |     |       |    |    |      |      |  ※ |  |
|---------------|----|------------------------------|---------|---------|-----|-------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               |    |                              |         | DCON    | LF  | LDRED | WF | H  | GAMF | DMIN | 클램프 나사                                                                                  | 렌치                                                                                    |
|               | R  |                              |         |         |     |       |    |    |      |      |                                                                                         |                                                                                       |
| C08HSTFCR09   | ●  | TCMT<br>TCGW                 | 0902○○○ | 8       | 100 | 12    | 6  | 7  | 15°  | 11   | TS22                                                                                    | TKY06F                                                                                |
| C10KSTFCR11   | ●  | TCMW<br>TCMT<br>TCGW<br>TCGT | 1102○○○ | 10      | 125 | 16    | 7  | 9  | 13°  | 13   | TS25                                                                                    | TKY08F                                                                                |
| C12MSTFCR11   | ●  |                              | 1102○○○ | 12      | 150 | 20    | 9  | 11 | 10°  | 16   | TS25                                                                                    | TKY08F                                                                                |
| C16RSTFCR11   | ●  |                              | 1102○○○ | 16      | 200 | 25    | 11 | 14 | 7°   | 20   | TS25                                                                                    | TKY08F                                                                                |
| C20SSTFCR16 ☆ | ●  |                              | 16T3○○○ | 20      | 250 | 32    | 13 | 18 | 7°   | 25   | TS4                                                                                     | TKY15F                                                                                |
| C25TSTFCR16 ☆ | ●  |                              | 16T3○○○ | 25      | 300 | 40    | 17 | 23 | 5°   | 32   | TS4                                                                                     | TKY15F                                                                                |

※장착토크 (N·m) : TS22=0.6, TS25=1.0, TS4=3.5

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

주2) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.4의 경우를 나타냅니다. (☆ 표시의 형번호 RE0.8)

주3) 승수가 있는 팁을 사용할 경우, 우승수의 홀더에는 좌승수의 팁을, 좌승수의 홀더에는 우승수의 팁을 사용해 주십시오.

● : 표준재고품

TC팁 > A135-A137  
CBN&PCD 팁 > B046, B061

| S○○○SDUC       |    |   |   | DC○○팁 대응            |         |     |       |    |     |    |      | 정삭         |      | 정삭         |  | 경절삭        |    | 경절삭        |  |
|----------------|----|---|---|---------------------|---------|-----|-------|----|-----|----|------|------------|------|------------|--|------------|----|------------|--|
|                |    |   |   |                     |         |     |       |    |     |    |      | FP         |      | FM         |  | LP         |    | LM         |  |
|                |    |   |   |                     |         |     |       |    |     |    |      |            |      |            |  |            |    |            |  |
|                |    |   |   |                     |         |     |       |    |     |    |      | (07,11)    |      | (07,11)    |  | (07,11)    |    | (07,11)    |  |
|                |    |   |   |                     |         |     |       |    |     |    |      | 중절삭        |      | 중절삭        |  | 중절삭        |    | 플랫 톱       |  |
|                |    |   |   | 본그림은 우승수(R)를 나타냅니다. |         |     |       |    |     |    |      | MP         |      | MM         |  | 무기호        |    |            |  |
|                |    |   |   |                     |         |     |       |    |     |    |      |            |      |            |  |            |    |            |  |
|                |    |   |   |                     |         |     |       |    |     |    |      | (07,11,15) |      | (07,11,15) |  | (07,11,15) |    | (07,11,15) |  |
| 규격             | 재고 | R | L | 적용팁                 | 치수 (mm) |     |       |    |     |    |      |            |      | ※          |  |            |    |            |  |
|                |    |   |   |                     | DCON    | LF  | LDRED | WF | WF2 | H  | GAMF | DMIN       |      |            |  | 클램프 나사     | 렌치 |            |  |
| S10HSDUCR/L07  | ●  | ● |   | 0702○○○             | 10      | 100 | 16    | 7  | 2.4 | 9  | 13°  | 13         | TS25 | TKY08F     |  |            |    |            |  |
| S12KSDUCR/L07  | ●  | ● |   | 0702○○○             | 12      | 125 | 20    | 9  | 3.4 | 11 | 10°  | 16         | TS25 | TKY08F     |  |            |    |            |  |
| S16MSDUCR/L07  | ●  | ● |   | 0702○○○             | 16      | 150 | 25    | 11 | 3.9 | 14 | 7°   | 20         | TS25 | TKY08F     |  |            |    |            |  |
| S20QSDUCR/L11☆ | ●  | ● |   | 11T3○○○             | 20      | 180 | 32    | 13 | 4.4 | 18 | 7°   | 25         | TS4  | TKY15F     |  |            |    |            |  |
| S25RSDUCR/L15☆ | ●  | ● |   | 1504○○○             | 25      | 200 | 40    | 17 | 6.9 | 23 | 5°   | 32         | TS5  | TKY25F     |  |            |    |            |  |
| S32SSDUCR/L15☆ | ●  | ● |   | 1504○○○             | 32      | 250 | 50    | 22 | 8.4 | 30 | 5°   | 40         | TS5  | TKY25F     |  |            |    |            |  |
| S40TSDUCR/L15☆ | ●  | ● |   | 1504○○○             | 40      | 300 | 63    | 27 | 9.4 | 37 | 5°   | 50         | TS5  | TKY25F     |  |            |    |            |  |

※ 장착토크 (N・m) : TS25=1.0, TS4=3.5, TS5=7.5

| C○○○SDUC      |    |                                      |         | (초경 상크)         | DC○○팁 대응 |       |    |     |    |      |            | 정삭   |            | 정삭 |            | 경절삭 |            | 경절삭 |  |
|---------------|----|--------------------------------------|---------|-----------------|----------|-------|----|-----|----|------|------------|------|------------|----|------------|-----|------------|-----|--|
|               |    |                                      |         |                 |          |       |    |     |    |      | FP         |      | FM         |    | LP         |     | LM         |     |  |
|               |    |                                      |         |                 |          |       |    |     |    |      |            |      |            |    |            |     |            |     |  |
|               |    |                                      |         |                 |          |       |    |     |    |      | (07,11)    |      | (07,11)    |    | (07,11)    |     | (07,11)    |     |  |
|               |    |                                      |         |                 |          |       |    |     |    |      | 중절삭        |      | 중절삭        |    | 중절삭        |     | 플랫 톱       |     |  |
|               |    |                                      |         | 규격은 우승수(R)만입니다. |          |       |    |     |    |      | MP         |      | MM         |    | 무기호        |     |            |     |  |
|               |    |                                      |         |                 |          |       |    |     |    |      |            |      |            |    |            |     |            |     |  |
|               |    |                                      |         |                 |          |       |    |     |    |      | (07,11,15) |      | (07,11,15) |    | (07,11,15) |     | (07,11,15) |     |  |
| 규격            | 재고 | 적용팁                                  |         | 치수 (mm)         |          |       |    |     |    |      |            |      | ※          |    |            |     |            |     |  |
|               |    |                                      |         | DCON            | LF       | LDRED | WF | WF2 | H  | GAMF | DMIN       |      |            |    | 클램프 나사     | 렌치  |            |     |  |
| C10KSDUCR07   | ●  | DCMT<br>DCET<br>DCGT<br>DCMW<br>DCGW | 0702○○○ | 10              | 125      | 16    | 7  | 2.1 | 9  | 13°  | 13         | TS25 | TKY08F     |    |            |     |            |     |  |
| C12MSDUCR07   | ●  |                                      | 0702○○○ | 12              | 150      | 20    | 9  | 3.1 | 11 | 10°  | 16         | TS25 | TKY08F     |    |            |     |            |     |  |
| C16RSDUCR07   | ●  |                                      | 0702○○○ | 16              | 200      | 25    | 11 | 3.1 | 14 | 7°   | 20         | TS25 | TKY08F     |    |            |     |            |     |  |
| C20SSDUCR11 ☆ | ●  |                                      | 11T3○○○ | 20              | 250      | 32    | 13 | 3.1 | 18 | 7°   | 25         | TS4  | TKY15F     |    |            |     |            |     |  |
| C25TSDUCR15 ☆ | ●  | DCMW<br>DCMT                         | 1504○○○ | 25              | 300      | 40    | 17 | 4.9 | 23 | 5°   | 32         | TS5  | TKY25F     |    |            |     |            |     |  |

※ 장착토크 (N・m) : TS25=1.0, TS4=3.5, TS5=7.5

## 추천절삭조건

| 스틸 상크 |           |           | l/d ≤ 3      |               |                  | l/d=3~4 (조건 상크경 : 25mm이상) |               |                 |
|-------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 초경 상크 |           |           | l/d ≤ 5      |               |                  | l/d=6~7                   |               |                 |
| 피삭재   | 경도        | 가공형태      | 절삭속도 (m/min) | 이송 (mm/rev)   | 절입 (mm)          | 절삭속도 (m/min)              | 이송 (mm/rev)   | 절입 (mm)         |
| P     | 탄소강 · 합금강 | 180~350HB | 경절삭          | 130 (90~160)  | 0.1 (0.05~0.15)  | 0.2                       | 120 (80~150)  | 0.1 (0.05~0.15) |
|       |           |           | 중절삭          | 90 (60~120)   | 0.25 (0.15~0.35) | -3.0                      | 80 (50~110)   | 0.15 (0.1~0.2)  |
| M     | 스텐레스 강    | ≤200HB    | 경절삭          | 140 (100~180) | 0.1 (0.05~0.15)  | 0.2                       | 140 (100~180) | 0.1 (0.05~0.15) |
|       |           |           | 중절삭          | 70 (50~90)    | 0.2 (0.15~0.25)  | -2.0                      | 60 (40~80)    | 0.15 (0.1~0.2)  |
| N     | 알루미늄 합금   | —         | 경절삭          | 300 (200~400) | 0.1 (0.05~0.15)  | 0.2                       | 300 (200~400) | 0.1 (0.05~0.15) |
|       |           |           | 중절삭          | 200 (150~250) | 0.1 (0.05~0.15)  | -2.0                      | 200 (150~250) | 0.1 (0.05~0.15) |



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| DC <sub>○○○</sub> 팁 | ➢ A124~A129        |
| CBN&PCD 팁           | ➢ B044, B045, B060 |
| 부품                  | ➢ P001             |
| 기술자료                | ➢ Q001             |

# S형 보링바

- 최소가공경은  $\phi 11$ 부터
- ISO규격에 준함
- 7°포지티브팁 사용
- 스크류온식
- $l/d=3\sim 5$ 배 (초경상크  $l/d=7$ )

## S SCLC

### CC팁 대응



본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

| 정삭                   | 정삭                   | 경절삭                   | 경절삭                      |
|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| FP<br>(06,09)<br>중절삭 | FM<br>(06,09)<br>중절삭 | LP<br>(06,09)<br>플랫 톱 | LM<br>(06,09)<br>CBN/PCD |
| MP<br>(06,09,12)     | MM<br>(06,09,12)     |                       |                          |



| 규 격            | 재고 |   | 적용팁                                                                  |                                                                                        | 치수 (mm) |     |       |    |    |      | ※    |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|----|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                | R  | L |                                                                      |                                                                                        | DCON    | LF  | LDRED | WF | H  | GAMF | DMIN |  |  |
|                |    |   |                                                                      |                                                                                        |         |     |       |    |    |      |      |                                                                                     |                                                                                     |
| S08FSCLCR/L06  | ●  | ● | CCMB<br>CCMH<br>CCMT<br>CCMW<br>CCET<br>CCGB<br>CCGH<br>CCGT<br>CCGW | 0602  | 8       | 80  | 12    | 6  | 7  | 15°  | 11   | TS25                                                                                | TKY08F                                                                              |
| S10HSCLCR/L06  | ●  | ● |                                                                      | 0602  | 10      | 100 | 16    | 7  | 9  | 13°  | 13   | TS25                                                                                | TKY08F                                                                              |
| S12KSCLCR/L06  | ●  | ● |                                                                      | 0602  | 12      | 125 | 20    | 9  | 11 | 10°  | 16   | TS25                                                                                | TKY08F                                                                              |
| S16MSCLCR/L09☆ | ●  | ● |                                                                      | 09T3  | 16      | 150 | 25    | 11 | 14 | 7°   | 20   | TS4                                                                                 | TKY15F                                                                              |
| S20QSCLCR/L09☆ | ●  | ● |                                                                      | 09T3  | 20      | 180 | 32    | 13 | 18 | 7°   | 25   | TS4                                                                                 | TKY15F                                                                              |
| S25RSCLCR/L12☆ | ●  | ● |                                                                      | 1204  | 25      | 200 | 40    | 17 | 23 | 5°   | 32   | TS5                                                                                 | TKY25F                                                                              |
| S32SSCLCR/L12☆ | ●  | ● |                                                                      | 1204  | 32      | 250 | 50    | 22 | 30 | 5°   | 40   | TS5                                                                                 | TKY25F                                                                              |
| S40TSCLCR/L12☆ | ●  | ● |                                                                      | 1204  | 40      | 300 | 63    | 27 | 37 | 5°   | 50   | TS5                                                                                 | TKY25F                                                                              |

※장착토크 (N·m) : TS25=1.0, TS4=3.5, TS5=7.5

## C SCLC

(초경 상크)

### CC팁 대응



규격은 우승수(R)만입니다.

| 정삭                   | 정삭                   | 경절삭                   | 경절삭                      |
|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| FP<br>(06,09)<br>중절삭 | FM<br>(06,09)<br>중절삭 | LP<br>(06,09)<br>플랫 톱 | LM<br>(06,09)<br>CBN/PCD |
| MP<br>(06,09)        | MM<br>(06,09)        |                       |                          |

| 규격            | 재고 | 적용팁                                                                  |      | 치수 (mm) |     |       |    |    |      |      |  ※ |  |
|---------------|----|----------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|-------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               | R  |                                                                      |      | DCON    | LF  | LDRED | WF | H  | GAMF | DMIN | 클램프 나사                                                                                  | 렌치                                                                                    |
|               |    |                                                                      |      |         |     |       |    |    |      |      |                                                                                         |                                                                                       |
| C08HSCLCR06   | ●  | CCMB<br>CCMH<br>CCMT<br>CCMW<br>CCET<br>CCGB<br>CCGH<br>CCGT<br>CCGW | 0602 | 8       | 100 | 12    | 6  | 7  | 15°  | 11   | TS25                                                                                    | TKY08F                                                                                |
| C10KSCLCR06   | ●  |                                                                      | 0602 | 10      | 125 | 16    | 7  | 9  | 13°  | 13   | TS25                                                                                    | TKY08F                                                                                |
| C12MSCLCR06   | ●  |                                                                      | 0602 | 12      | 150 | 20    | 9  | 11 | 10°  | 16   | TS25                                                                                    | TKY08F                                                                                |
| C16RSCLCR09 ☆ | ●  |                                                                      | 09T3 | 16      | 200 | 25    | 11 | 14 | 7°   | 20   | TS4                                                                                     | TKY15F                                                                                |
| C20SSCLCR09 ☆ | ●  |                                                                      | 09T3 | 20      | 250 | 32    | 13 | 18 | 7°   | 25   | TS4                                                                                     | TKY15F                                                                                |

※장착토크 (N·m) : TS25=1.0, TS4=3.5

- 주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.  
 주2) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.4의 경우를 나타냅니다. (☆ 표시의 형번호 RE0.8)  
 주3) 승수가 있는 팁을 사용할 경우, 우승수의 홀더에는 좌승수의 팁을, 좌승수의 홀더에는 우승수의 팁을 사용해 주십시오.

● : 표준재고품

CC팁 > A114-A121  
 CBN&PCD 팁 > B040-B042, B059

| S <sub>○○○</sub> SDQC |  | DC <sub>○○</sub> 팁 대응 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 정삭         | 정삭         | 경절삭        | 경절삭     |
|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|---------|
|                       |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FP         | FM         | LP         | LM      |
|                       |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |         |
|                       |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (07,11)    | (07,11)    | (07,11)    | (07,11) |
|                       |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 중절삭        | 중절삭        | 플랫 톱       | CBN/PCD |
|                       |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MP         | MM         |            |         |
|                       |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |         |
|                       |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (07,11,15) | (07,11,15) | (07,11,15) | (07,11) |

본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

| 규격              | 재고 |   | 적용팁                                  | 치수 (mm) |    |       |    |     |     |      |      |  |  |        |
|-----------------|----|---|--------------------------------------|---------|----|-------|----|-----|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                 | R  | L |                                      | DCON    | LF | LDRED | WF | WF2 | H   | GAMF | DMIN | 클램프 나사                                                                              | 렌치                                                                                  |        |
| S10HSDQCR/L07   | ●  | ● | DCMT<br>DCET<br>DCGT<br>DCMW<br>DCGW | 0702○○  | 10 | 100   | 16 | 7   | 2.4 | 9    | 13°  | 13                                                                                  | TS25                                                                                | TKY08F |
| S12KSDQCR/L07   | ●  | ● |                                      | 0702○○  | 12 | 125   | 20 | 9   | 3.4 | 11   | 10°  | 16                                                                                  | TS25                                                                                | TKY08F |
| S16MSDQCR/L07   | ●  | ● |                                      | 0702○○  | 16 | 150   | 25 | 11  | 3.9 | 14   | 7°   | 20                                                                                  | TS25                                                                                | TKY08F |
| S20QSDQCR/L11 ☆ | ●  | ● |                                      | 11T3○○  | 20 | 180   | 32 | 13  | 4.4 | 18   | 7°   | 25                                                                                  | TS4                                                                                 | TKY15F |
| S25RSDQCR/L15 ☆ | ●  | ● |                                      | 1504○○  | 25 | 200   | 40 | 17  | 6.9 | 23   | 5°   | 32                                                                                  | TS5                                                                                 | TKY25F |
| S32SSDQCR15 ☆   | ●  |   |                                      | 1504○○  | 32 | 250   | 50 | 22  | 8.4 | 30   | 5°   | 40                                                                                  | TS5                                                                                 | TKY25F |
| S40TSDQCR15 ☆   | ●  |   |                                      | 1504○○  | 40 | 300   | 63 | 27  | 9.4 | 37   | 5°   | 50                                                                                  | TS5                                                                                 | TKY25F |

※ 장착토크 (N・m) : TS25=1.0, TS4=3.5, TS5=7.5

C

SDQC

(초경 상크)

DC

팁 대응

107.5°

KAPR

KAPR 107.5°

ECA 50°

WF

WF2

LDRED

LF

H

DCON

DMIN

GAMF

| 정삭         | 정삭         | 경절삭        | 경절삭     |
|------------|------------|------------|---------|
| FP         | FM         | LP         | LM      |
|            |            |            |         |
| (07,11)    | (07,11)    | (07,11)    | (07,11) |
| 중절삭        | 중절삭        | 플랫 톱       | CBN/PCD |
| MP         | MM         |            |         |
|            |            |            |         |
| (07,11,15) | (07,11,15) | (07,11,15) | (07,11) |

규격은 우승수(R)만입니다.

| 규 격           | 재고 | 적용팁                                  |        | 치수 (mm) |     |       |    |     |    |      |      |  ※ |  |
|---------------|----|--------------------------------------|--------|---------|-----|-------|----|-----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               |    |                                      |        | DCON    | LF  | LDRED | WF | WF2 | H  | GAMF | DMIN |                                                                                         |                                                                                       |
|               | R  |                                      |        |         |     |       |    |     |    |      |      | 클램프 나사                                                                                  | 렌치                                                                                    |
| C10KSDQCR07   | ●  | DCMT<br>DCET<br>DCGT<br>DCMW<br>DCGW | 0702○○ | 10      | 125 | 16    | 7  | 2.1 | 9  | 13°  | 13   | TS25                                                                                    | TKY08F                                                                                |
| C12MSDQCR07   | ●  |                                      | 0702○○ | 12      | 150 | 20    | 9  | 3.1 | 11 | 10°  | 16   | TS25                                                                                    | TKY08F                                                                                |
| C16RSDQCR07   | ●  |                                      | 0702○○ | 16      | 200 | 25    | 11 | 3.1 | 14 | 7°   | 20   | TS25                                                                                    | TKY08F                                                                                |
| C20SSDQCR11 ☆ | ●  |                                      | 11T3○○ | 20      | 250 | 32    | 13 | 3.1 | 18 | 7°   | 25   | TS4                                                                                     | TKY15F                                                                                |
| C25TSDQCR15 ☆ | ●  | DCMW<br>DCMT                         | 1504○○ | 25      | 300 | 40    | 17 | 4.9 | 23 | 5°   | 32   | TS5                                                                                     | TKY25F                                                                                |

※ 장착토크 (N・m) : TS25=1.0, TS4=3.5, TS5=7.5

## 추천절삭조건

| 스틸 상크          |           |      | l/d ≤ 3         |                  |            | l/d=3—4 (조건 상크경 : 25mm이상) |                 |            |
|----------------|-----------|------|-----------------|------------------|------------|---------------------------|-----------------|------------|
| 초경 상크          |           |      | l/d ≤ 5         |                  |            | l/d=6—7                   |                 |            |
| 피삭재            | 경도        | 가공형태 | 절삭속도<br>(m/min) | 이송<br>(mm/rev)   | 절입<br>(mm) | 절삭속도<br>(m/min)           | 이송<br>(mm/rev)  | 절입<br>(mm) |
| P<br>탄소강 · 합금강 | 180—350HB | 경절삭  | 130 (90—160)    | 0.1 (0.05—0.15)  | 0.2        | 120 (80—150)              | 0.1 (0.05—0.15) | 0.2        |
|                |           | 중절삭  | 90 (60—120)     | 0.25 (0.15—0.35) | —3.0       | 80 (50—110)               | 0.15 (0.1—0.2)  | —1.5       |
| M<br>스텐레스 강    | ≤200HB    | 경절삭  | 140 (100—180)   | 0.1 (0.05—0.15)  | 0.2        | 140 (100—180)             | 0.1 (0.05—0.15) | 0.2        |
|                |           | 중절삭  | 70 (50—90)      | 0.2 (0.15—0.25)  | —2.0       | 60 (40—80)                | 0.15 (0.1—0.2)  | —1.0       |
| N<br>알루미늄 합금   | —         | 경절삭  | 300 (200—400)   | 0.1 (0.05—0.15)  | 0.2        | 300 (200—400)             | 0.1 (0.05—0.15) | 0.2        |
|                |           | 중절삭  | 200 (150—250)   | 0.1 (0.05—0.15)  | —2.0       | 200 (150—250)             | 0.1 (0.05—0.15) | —1.5       |



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DC <sub>○○</sub> 팁 | ➢ A124—A129        |
| CBN&PCD 팁          | ➢ B044, B045, B060 |
| 부품                 | ➢ P001             |
| 기술자료               | ➢ Q001             |

# S형 보링바

- 최소가공경은  $\phi 20$ 부터
- ISO규격에 준함
- 7°포지티브팁 사용
- 스크류온식
- $l/d=3-5$ 배 (초경상크  $l/d=7$ )

SVC

VC팁 대응



본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.



| 정삭      | 정삭      | 경절삭     | 경절삭     |
|---------|---------|---------|---------|
| FP      | FM      | LP      | LM      |
|         |         |         |         |
| (11,16) | (11,16) | (11,16) | (11,16) |
| 중절삭     | 중절삭     | 중절삭     | 플랫 톱    |
| MP      | MM      | 무기호     |         |
|         |         |         |         |
| (16)    | (16)    | (11,16) | (11,16) |

| 규격              | 재고 |   | 적용팁                          | 치수 (mm) |    |       |    |     |     |      |      | ※  | 클램프 나사 | 렌치     |
|-----------------|----|---|------------------------------|---------|----|-------|----|-----|-----|------|------|----|--------|--------|
|                 | R  | L |                              | DCON    | LF | LDRED | WF | WF2 | H   | GAMF | DMIN |    |        |        |
| S16MSVQCR/L11   | ●  | ● | VCMW<br>VCMT<br>VCGW<br>VCGT | 1103    | 16 | 150   | 25 | 11  | 3.9 | 14   | 7°   | 20 | TS25   | TKY08F |
| S20QSVQCR/L11   | ●  | ● |                              | 1103    | 20 | 180   | 32 | 13  | 4.4 | 18   | 7°   | 25 | TS25   | TKY08F |
| S25RSVQCR/L16 ☆ | ●  | ● |                              | 1604    | 25 | 200   | 40 | 17  | 6.9 | 23   | 5°   | 32 | TS4    | TKY15F |
| S32SSVQCR/L16 ☆ | ●  | ● |                              | 1604    | 32 | 250   | 50 | 22  | 8.4 | 30   | 5°   | 40 | TS4    | TKY15F |
| S40TSVQCR16 ☆   | ●  | ● |                              | 1604    | 40 | 300   | 63 | 27  | 9.4 | 37   | 5°   | 50 | TS4    | TKY15F |

※장착토크 (N·m) : TS25=1.0, TS4=3.5

CVC (초경 상크)

VC팁 대응



규격은 우승수(R)만입니다.

| 정삭      | 정삭      | 경절삭     | 경절삭     |
|---------|---------|---------|---------|
| FP      | FM      | LP      | LM      |
|         |         |         |         |
| (11,16) | (11,16) | (11,16) | (11,16) |
| 중절삭     | 중절삭     | 중절삭     | 플랫 톱    |
| MP      | MM      | 무기호     |         |
|         |         |         |         |
| (16)    | (16)    | (11,16) | (11,16) |

| 규격            | 재고 |   | 적용팁                          | 치수 (mm) |    |       |    |     |     |      |      | ※  | 클램프 나사 | 렌치     |
|---------------|----|---|------------------------------|---------|----|-------|----|-----|-----|------|------|----|--------|--------|
|               | R  | L |                              | DCON    | LF | LDRED | WF | WF2 | H   | GAMF | DMIN |    |        |        |
| C16RSVQCR11   | ●  | ● | VCMW<br>VCMT<br>VCGW<br>VCGT | 1103    | 16 | 200   | 25 | 11  | 3.1 | 14   | 7°   | 20 | TS25   | TKY08F |
| C20SSVQCR11   | ●  | ● |                              | 1103    | 20 | 250   | 32 | 13  | 3.1 | 18   | 7°   | 25 | TS25   | TKY08F |
| C25TSVQCR16 ☆ | ●  | ● |                              | 1604    | 25 | 300   | 40 | 17  | 4.9 | 23   | 5°   | 32 | TS4    | TKY15F |

※장착토크 (N·m) : TS25=1.0, TS4=3.5

- 주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.  
 주2) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.4의 경우를 나타냅니다. (☆ 표시의 형번호 RE0.8)  
 주3) 승수가 있는 팁을 사용할 경우, 우승수의 홀더에는 좌승수의 팁을, 좌승수의 홀더에는 우승수의 팁을 사용해 주십시오.

● : 표준재고품

VC팁 > A145—A147  
 CBN&PCD 팁 > B050, B064





# S형 보링바

- 최소가공경은  $\phi 20$ 부터
- ISO규격에 준함
- 7°포지티브팁 사용
- 스크류온식
- $l/d=3$ 이하

S $\circ\circ\circ$ SCZC

CC $\circ\circ$ 팁 대응



본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

| 정삭                                                                                  | 정삭                                                                                  | 경절삭                                                                                 | 경절삭                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FP                                                                                  | FM                                                                                  | LP                                                                                  | LM                                                                                  |
|  |  |  |  |
| (06,09)                                                                             | (06,09)                                                                             | (06,09)                                                                             | (06,09)                                                                             |
| 중절삭                                                                                 | 중절삭                                                                                 | 플랫 톱                                                                                | CBN/PCD                                                                             |
| MP                                                                                  | MM                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |  |  |
| (06,09)                                                                             | (06,09)                                                                             | (06,09)                                                                             | (06,09)                                                                             |

| 규격            | 재고 |   | 적용팁                                                                      | 치수 (mm)            |     |     |     |     |   |      |      |  ※ |  |        |
|---------------|----|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|---|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|               | R  | L |                                                                          | DCON               | OAL | LF  | WF  | WF2 | H | GAMF | DMIN |                                                                                       |                                                                                     | 클램프 나사 |
| S16MSCZCR/L06 | ●  | ● | CC <sup>B</sup><br>CC <sup>H</sup><br>CC <sup>T</sup><br>CC <sup>W</sup> | 0602 <sup>○○</sup> | 16  | 161 | 150 | 11  | 3 | 14   | 10°  | 20                                                                                    | TS25                                                                                | TKY08F |
| S20QSCZCR/L09 | ●  | ● |                                                                          | 09T3 <sup>○○</sup> | 20  | 198 | 180 | 13  | 3 | 18   | 7°   | 25                                                                                    | TS4                                                                                 | TKY15F |

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.  
 주2) 승수가 있는 팁을 사용할 경우, 우승수의 홀더에는 우승수의 팁을, 좌승수의 홀더에는 좌승수의 팁을 사용해 주십시오.  
 ※장착토크(N·m) : TS25=1.0, TS4=3.5

## 추천절삭조건

| 피삭재            | 경도           | 가공형태 | $l/d \leq 3$    |                  |            |
|----------------|--------------|------|-----------------|------------------|------------|
|                |              |      | 절삭속도<br>(m/min) | 이송<br>(mm/rev)   | 절입<br>(mm) |
| P<br>탄소강 · 합금강 | 180—350HB    | 경절삭  | 130 (90—160)    | 0.1 (0.05—0.15)  | 0.2        |
|                |              | 중절삭  | 90 (60—120)     | 0.25 (0.15—0.35) | —3.0       |
| M<br>스텐레스 강    | $\leq 200HB$ | 경절삭  | 140 (100—180)   | 0.1 (0.05—0.15)  | 0.2        |
|                |              | 중절삭  | 70 (50—90)      | 0.2 (0.15—0.25)  | —2.0       |
| N<br>알루미늄 합금   | —            | 경절삭  | 300 (200—400)   | 0.1 (0.05—0.15)  | 0.2        |
|                |              | 중절삭  | 200 (150—250)   | 0.1 (0.05—0.15)  | —2.0       |


# P형 보링바

- 최소가공경은  $\phi 25$ 부터
- ISO규격에 준함
- 경제적인 네가티브 팁 사용
- 레버록식

● $l/d=3$ 배

## A $\circ\circ\circ$ PSKN

(오일홀 있음) SN $\circ\circ$ 팁 대응



| 정삭                                                                                  | 경절삭                                                                                 | 중절삭                                                                                 | 중절삭                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FP                                                                                  | LP                                                                                  | MP                                                                                  | MH                                                                                  |
|  |  |  |  |
| (12)                                                                                | (12)                                                                                | (12)                                                                                | (12)                                                                                |
| 중절삭                                                                                 | 스텐레스 용                                                                              | G급                                                                                  | CBN/PCD                                                                             |
| 무기호                                                                                 | MM                                                                                  | R/L                                                                                 |                                                                                     |
|  |  |  |  |
| (09,12)                                                                             | (12)                                                                                | (09,12)                                                                             | (12)                                                                                |


| 규격            | 재고 |   | 적용팁                  | 치수 (mm)           |    |       |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|---------------|----|---|----------------------|-------------------|----|-------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|               | R  | L |                      | DCON              | LF | LDRED | WF | H  | GAMF | DMIN | 시트                                                                                | 시트 고정핀                                                                            | 클램프 레버                                                                             | 클램프 나사                                                                              | 렌치                                                                                  | 플러그                                                                                 | 클램프                                                                                 | 평행핀                                                                                 | 볼트                                                                                  |          |
| A20QPSKNR/L09 | ●  | ● | SNMA<br>SNMG         | 0903 $\circ\circ$ | 20 | 180   | 32 | 13 | 18   | 13°  | 25                                                                                | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   | HKY15R<br>HKY25R                                                                    | HGM-PT1/8                                                                           | HP3T                                                                                | P208AM                                                                              | HSS03005 |
| A25RPSKNR/L12 | ●  | ● | SNMM<br>SNGA<br>SNGG | 1204 $\circ\circ$ | 25 | 200   | 40 | 17 | 23   | 13°  | 32                                                                                | MLSP42                                                                            | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   | HKY15R<br>HKY30R                                                                    | HGM-PT1/4                                                                           | HP43                                                                                | P210AM                                                                              | HSS03005 |
| A32SPSKNR/L12 | ●  | ● |                      | 1204 $\circ\circ$ | 32 | 250   | 50 | 22 | 30   | 13°  | 44                                                                                | LLSSN42                                                                           | LLP14                                                                              | LLCL14                                                                              | LLCS108S                                                                            | HKY30R                                                                              | HGM-PT3/8                                                                           | —                                                                                   | —                                                                                   | —        |

※1 핀클램프 : A20QPSKNR/L09, A25RPSKNR/L12

※2 장착토크(N·m) : LLCS108S=3.3, HP3T=2.2, HP43=3.3

## A $\circ\circ\circ$ PTFN

(오일홀 있음) TN $\circ\circ$ 팁 대응



| 정삭                                                                                    | 경절삭                                                                                   | 중절삭                                                                                   | 중절삭                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FP                                                                                    | LP                                                                                    | MP                                                                                    | MH                                                                                    |
|   |   |   |   |
| (16)                                                                                  | (16, 22)                                                                              | (16,22)                                                                               | (16,22)                                                                               |
| 중절삭                                                                                   | 스텐레스 용                                                                                | G급                                                                                    | CBN/PCD                                                                               |
| 무기호                                                                                   | MM                                                                                    | R/L                                                                                   |                                                                                       |
|  |  |  |  |
| (16,22)                                                                               | (16,22)                                                                               | (16,22)                                                                               | (16,22)                                                                               |

| 규격            | 재고 |   | 적용팁                                          | 치수 (mm) |    |       |    |    |      |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|---------------|----|---|----------------------------------------------|---------|----|-------|----|----|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|               | R  | L |                                              | DCON    | LF | LDRED | WF | H  | GAMF | DMIN | 시트 | 시트 고정핀                                                                              | 클램프 레버                                                                               | 클램프 나사                                                                                | 렌치                                                                                    | 플러그                                                                                   | 클램프                                                                                   | 평행핀                                                                                   | 볼트                                                                                    |          |
| A20QPTFNR/L16 | ●  | ● | TNMA<br>TNMG<br>TNMM<br>TNGA<br>TNGG<br>TNGH | 1604    | 20 | 180   | 32 | 13 | 18   | 15°  | 25 | —                                                                                   | —                                                                                    | —                                                                                     | —                                                                                     | HKY15R<br>HKY25R                                                                      | HGM-PT1/8                                                                             | HP31                                                                                  | P208AM                                                                                | HSS03005 |
| A25RPTFNR/L16 | ●  | ● |                                              | 1604    | 25 | 200   | 40 | 17 | 23   | 13°  | 32 | MLTP32                                                                              | —                                                                                    | —                                                                                     | —                                                                                     | HKY15R<br>HKY25R                                                                      | HGM-PT1/4                                                                             | HP33                                                                                  | P208AM                                                                                | HSS03005 |
| A32SPTFNR/L16 | ●  | ● |                                              | 1604    | 32 | 250   | 50 | 22 | 30   | 13°  | 44 | LLSTN32                                                                             | LLP13                                                                                | LLCL13                                                                                | LLCS106                                                                               | HKY25R                                                                                | HGM-PT3/8                                                                             | —                                                                                     | —                                                                                     | —        |
| A40TPTFNR/L22 | ●  | ● |                                              | 2204    | 40 | 300   | 63 | 27 | 37   | 10°  | 54 | LLSTN42                                                                             | LLP14                                                                                | LLCL14                                                                                | LLCS108S                                                                              | HKY30R                                                                                | HGM-PT3/8                                                                             | —                                                                                     | —                                                                                     | —        |
| A50UPTFNR/L22 | ●  | ● |                                              | 2204    | 50 | 350   | 80 | 35 | 47   | 9°   | 70 | LLSTN42                                                                             | LLP14                                                                                | LLCL14                                                                                | LLCS108S                                                                              | HKY30R                                                                                | HGM-PT3/8                                                                             | —                                                                                     | —                                                                                     | —        |

※1 핀클램프 : A20QPTFNR/L16, A25RPTFNR/L16

※2 장착토크(N·m) : LLCS106=2.2, LLCS108S=3.3, HP31=2.2, HP33=2.2

### 추천절삭조건

| 피삭재 | 경도        | 가공형태 | $l/d \leq 3$    |                |            |
|-----|-----------|------|-----------------|----------------|------------|
|     |           |      | 절삭속도<br>(m/min) | 이송<br>(mm/rev) | 절입<br>(mm) |
| P   | 탄소강 · 합금강 | 중절삭  | 110 (80—140)    | 0.25 (0.1—0.4) | —5.0       |
| M   | 스텐레스 강    | 중절삭  | 80 (60—100)     | 0.2 (0.1—0.3)  | —4.0       |
| K   | 회주철       | 중절삭  | 80 (60—100)     | 0.25 (0.1—0.4) | —5.0       |

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

주2) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.8의 경우를 나타냅니다.

주3) 승수가 있는 팁을 사용할 경우, 우수수의 홀더에는 좌승수의 팁을, 좌승수의 홀더에는 우수수의 팁을 사용해 주십시오.

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| SN $\circ\circ$ 팁 | > A089—A094       |
| TN $\circ\circ$ 팁 | > A095—A101       |
| CBN/PCD 팁         | > B031—B034, B056 |

|      |        |
|------|--------|
| 부품   | > P001 |
| 기술자료 | > Q001 |

# P형 보링바

- 최소가공경은  $\phi 20$ 부터
- ISO규격에 준함
- 경제적인 네가티브 팁 사용
- 레버록식
- $l/d=3$ 배

## A $\phi\phi\phi$ PDUN

(오일홀 있음) DN $\phi\phi$ 팁 대응

93° KAPR

※ 1 핀클램프 본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

| 정삭      | 경절삭      | 중절삭  | 중절삭     |
|---------|----------|------|---------|
| FP      | LP       | MP   | MH      |
|         |          |      |         |
| (15)    | (11, 15) | (15) | (15)    |
| 중절삭     | 스텐레스 용   | G급   | CBN/PCD |
| 무기호     | MM       | R/L  |         |
|         |          |      |         |
| (11,15) | (15)     | (15) | (15)    |

| 규격            | 재고 |   | 적용팁                                                  | 치수 (mm) |    |       |    |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|---------------|----|---|------------------------------------------------------|---------|----|-------|----|----|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|               | R  | L |                                                      | DCON    | LF | LDRED | WF | F2 | H    | GAMF | DMIN | 시트                                                                                 | 시트 고정핀                                                                              | 클램프 레버                                                                              | 클램프 나사                                                                              | 렌치                                                                                  | 플러그                                                                                 | 클램프                                                                                 | 평행핀                                                                                 | 볼트                                                                                  |          |
| A20QPDUNR/L11 | ●  | ● | DNMA<br>DNMG<br>DNMX<br>DNMM<br>DNGA<br>DNGG<br>DNMG | 1104    | 20 | 180   | 32 | 15 | 6.4  | 18   | 13°  | 26                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   | LLCL23S                                                                             | LLCS125                                                                             | HKY20R                                                                              | HGM-PT1/8                                                                           | —                                                                                   | —                                                                                   | —        |
| A25RPDUNR/L11 | ●  | ● |                                                      | 1104    | 25 | 200   | 40 | 17 | 6.9  | 23   | 15°  | 32                                                                                 | LLSDN32                                                                             | LLP13                                                                               | LLCL23                                                                              | LLCS106                                                                             | HKY25R                                                                              | HGM-PT1/4                                                                           | —                                                                                   | —                                                                                   | —        |
| A25RPDUNR/L15 | ●  | ● |                                                      | 1504    | 25 | 200   | 40 | 17 | 6.9  | 23   | 13°  | 32                                                                                 | MLDP42                                                                              | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | HKY15R<br>HKY30R                                                                    | HGM-PT1/4                                                                           | HP43                                                                                | P210AM                                                                              | HSS03005 |
| A32SPDUNR/L11 | ●  | ● |                                                      | 1104    | 32 | 250   | 50 | 22 | 8.4  | 30   | 13°  | 44                                                                                 | LLSDN32                                                                             | LLP13                                                                               | LLCL23                                                                              | LLCS106                                                                             | HKY25R                                                                              | HGM-PT3/8                                                                           | —                                                                                   | —                                                                                   | —        |
| A32SPDUNR/L15 | ●  | ● |                                                      | 1504    | 32 | 250   | 50 | 22 | 8.4  | 30   | 13°  | 44                                                                                 | LLSDN42                                                                             | LLP14                                                                               | LLCL24                                                                              | LLCS108S                                                                            | HKY30R                                                                              | HGM-PT3/8                                                                           | —                                                                                   | —                                                                                   | —        |
| A40TPDUNR/L15 | ●  | ● |                                                      | 1504    | 40 | 300   | 63 | 27 | 9.4  | 37   | 10°  | 54                                                                                 | LLSDN42                                                                             | LLP14                                                                               | LLCL24                                                                              | LLCS108S                                                                            | HKY30R                                                                              | HGM-PT3/8                                                                           | —                                                                                   | —                                                                                   | —        |
| A50UPDUNR/L15 | ●  | ● |                                                      | 1504    | 50 | 350   | 80 | 35 | 12.4 | 47   | 9°   | 70                                                                                 | LLSDN42                                                                             | LLP14                                                                               | LLCL24                                                                              | LLCS108S                                                                            | HKY30R                                                                              | HGM-PT3/8                                                                           | —                                                                                   | —                                                                                   | —        |

※ 1 핀클램프 : A25RPDUNR/L15

※ 2 장착토크(N·m) : LLCS125=1.5, LLCS106=2.2, LLCS108S=3.3, HP43=3.3

## A $\phi\phi\phi$ PCLN

(오일홀 있음) CN $\phi\phi$ 팁 대응

95° KAPR

※ 1 핀클램프 본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

| 정삭   | 경절삭     | 경절삭    | 중절삭     |
|------|---------|--------|---------|
| FP   | SA      | LP     | MP      |
|      |         |        |         |
| (12) | (12)    | (12)   | (12)    |
| 중절삭  | 중절삭     | 스텐레스 용 | CBN/PCD |
| MH   | 무기호     | MM     |         |
|      |         |        |         |
| (12) | (09,12) | (12)   | (12)    |

| 규격             | 재고 |   | 적용팁                                          | 치수 (mm) |     |       |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|----------------|----|---|----------------------------------------------|---------|-----|-------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | R  | L |                                              | DCON    | LF  | LDRED | WF | H  | GAMF | DMIN | 시트                                                                                   | 시트 고정핀                                                                                | 클램프 레버                                                                                | 클램프 나사                                                                                | 렌치                                                                                    | 플러그                                                                                   | 클램프                                                                                   | 평행핀                                                                                   | 볼트                                                                                    |          |
| A16MPCLNR/L09  | ●  | ● | CNMA<br>CNMG<br>CNMM<br>CNGA<br>CNGG<br>CNGM | 09T3    | 16  | 150   | 25 | 11 | 14   | 15°  | 20                                                                                   | —                                                                                     | —                                                                                     | LLCL13S                                                                               | LLCS105                                                                               | HKY20R                                                                                | HGM-PT1/8                                                                             | —                                                                                     | —                                                                                     | —        |
| A20QPCLNR/L09  | ●  | ● |                                              | 09T3    | 20  | 180   | 32 | 13 | 18   | 13°  | 25                                                                                   | —                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                     | HKY25R<br>HKY15R                                                                      | HGM-PT1/8                                                                             | HP3T                                                                                  | P208AM                                                                                | HSS03005 |
| A20QPCLNR/L09N | ●  | ● |                                              | 09T3    | 20  | 180   | 32 | 13 | 18   | 13°  | 25                                                                                   | —                                                                                     | —                                                                                     | LLCL13S                                                                               | LLCS105                                                                               | HKY20R                                                                                | HGM-PT1/8                                                                             | —                                                                                     | —                                                                                     | —        |
| A25RPCLNR/L09  | ●  | ● |                                              | 09T3    | 25  | 200   | 40 | 17 | 23   | 13°  | 32                                                                                   | —                                                                                     | —                                                                                     | LLCL13S                                                                               | LLCS105                                                                               | HKY20R                                                                                | HGM-PT1/4                                                                             | —                                                                                     | —                                                                                     | —        |
| A25RPCLNR/L12  | ●  | ● |                                              | 1204    | 25  | 200   | 40 | 17 | 23   | 13°  | 32                                                                                   | MLCP42                                                                                | —                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                     | HKY30R<br>HKY15R                                                                      | HGM-PT1/4                                                                             | HP43                                                                                  | P210AM                                                                                | HSS03005 |
| A32SPCLNR/L12  | ●  | ● |                                              | 1204    | 32  | 250   | 50 | 22 | 30   | 13°  | 44                                                                                   | LLSCN42                                                                               | LLP14                                                                                 | LLCL14                                                                                | LLCS108S                                                                              | HKY30R                                                                                | HGM-PT3/8                                                                             | —                                                                                     | —                                                                                     | —        |
| A40TPCLNR/L12  | ●  | ● |                                              | 1204    | 40  | 300   | 63 | 27 | 37   | 10°  | 54                                                                                   | LLSCN42                                                                               | LLP14                                                                                 | LLCL14                                                                                | LLCS108S                                                                              | HKY30R                                                                                | HGM-PT3/8                                                                             | —                                                                                     | —                                                                                     | —        |
| A50UPCLNR12    | ●  |   | 1204                                         | 50      | 350 | 80    | 35 | 47 | 10°  | 63   | LLSCP42                                                                              | LLP14                                                                                 | LLCL14                                                                                | LLCS108S                                                                              | HKY30R                                                                                | HGM-PT3/8                                                                             | —                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                     |          |

※ 1 핀클램프 : A20QPCLNR/L09, A25RPCLNR/L12

※ 2 장착토크(N·m) : LLCS105=1.5, LLCS106=2.2, LLCS108S=3.3, HP3T=2.2, HP43=3.3

※ 3 클램프 레버 LLCL13S 교환 시는 필요에 따라 레버 스프링 "HLS2"의 구입도 검토하시기 바랍니다.




주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

주2) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.8의 경우를 나타냅니다.

주3) 승수가 있는 팁을 사용할 경우, 우승수의 홀더에는 좌승수의 팁을, 좌승수의 홀더에는 우승수의 팁을 사용해 주십시오.


● : 표준재고품

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DN $\phi\phi$ 팁 | ➤ A081—A087       |
| CN $\phi\phi$ 팁 | ➤ A074—A080       |
| CBN&PCD 팁       | ➤ B022—B030, B055 |

| A○○○PWLN                                                                          |    |   | (오일홀 있음)                                                                           |         | WN○○팁 대응                                                                            |       | 경절삭                                                                                 |                                                                                     | 중절삭  |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |    |   |  |         |  |       | LP                                                                                  | MP                                                                                  |      |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |           |
|                                                                                   |    |   |                                                                                    |         |                                                                                     |       |  |  |      |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |           |
|                                                                                   |    |   |                                                                                    |         |                                                                                     |       | 스텐레스 용                                                                              |                                                                                     |      |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |           |
|                                                                                   |    |   |                                                                                    |         |                                                                                     |       | MM                                                                                  |                                                                                     |      |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |           |
|                                                                                   |    |   |                                                                                    |         |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |           |
|                                                                                   |    |   |                                                                                    |         |                                                                                     |       | 본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.                                                                 |                                                                                     |      |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |           |
| 규격                                                                                | 재고 |   | 적용팁                                                                                | 치수 (mm) |                                                                                     |       |                                                                                     |                                                                                     |      |      |  |  |  |  |           |
|                                                                                   | R  | L |                                                                                    | DCON    | LF                                                                                  | LDRED | WF                                                                                  | H                                                                                   | GAMF | DMIN |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |           |
| A16MPWLN/R/L06                                                                    | ●  | ● | WNMG                                                                               | 06T3○○  | 16                                                                                  | 150   | 25                                                                                  | 11                                                                                  | 14   | 15°  | 20                                                                                  | LLCL13S                                                                             | LLCS10S                                                                             | HKY20R                                                                              | HGM-PT1/8 |
| A20QPWLN/R/L06                                                                    | ●  | ● |                                                                                    | 06T3○○  | 20                                                                                  | 180   | 32                                                                                  | 13                                                                                  | 18   | 13°  | 25                                                                                  | LLCL13S                                                                             | LLCS10S                                                                             | HKY20R                                                                              | HGM-PT1/8 |
| A25RPWLN/R/L06                                                                    | ●  | ● |                                                                                    | 06T3○○  | 25                                                                                  | 200   | 40                                                                                  | 17                                                                                  | 23   | 13°  | 32                                                                                  | LLCL13S                                                                             | LLCS10S                                                                             | HKY20R                                                                              | HGM-PT1/4 |

※1 장착토크 (N·m) : LLCS10S=1.5

※2 클램프 레버 LLCL13S 교환 시는 필요에 따라 레버 스프링 "HLS2"의 구입도 검토하시기 바랍니다.

| A○○○PDQN (오일홀 있음)                                                                   |    |   | DN○○팁 대응                                                                             |         |                                                                                      |       |                                                                                      |     |                                                                                      |      |      |                                                                                     | 정삭                                                                                    |                                                                                       | 경절삭                                                                                   |                                                                                       | 중절삭                                                                                   |                                                                                       | 중절삭                                                                                   |                                                                                       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |    |   |    |         |                                                                                      |       |                                                                                      |     |                                                                                      |      |      |                                                                                     | FP                                                                                    | LP                                                                                    | MP                                                                                    | MH                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |   |
|                                                                                     |    |   |  |         |  |       |  |     |  |      |      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |   |
|                                                                                     |    |   | (15)                                                                                 |         | (15)                                                                                 |       | (15)                                                                                 |     | (15)                                                                                 |      |      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |   |
|                                                                                     |    |   |                                                                                      |         |                                                                                      |       |                                                                                      |     |                                                                                      |      |      |                                                                                     | 중절삭                                                                                   | 스텐레스 용                                                                                |                                                                                       | G급                                                                                    |                                                                                       | CBN/PCD                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |   |
|                                                                                     |    |   |                                                                                      |         |                                                                                      |       |                                                                                      |     |                                                                                      |      |      |                                                                                     | 무기호                                                                                   | MM                                                                                    |                                                                                       | R/L                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |   |
|                                                                                     |    |   |                                                                                      |         |                                                                                      |       |                                                                                      |     |                                                                                      |      |      |                                                                                     |  |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |                                                                                       |   |
|                                                                                     |    |   |                                                                                      |         |                                                                                      |       |                                                                                      |     |                                                                                      |      |      |                                                                                     | (15)                                                                                  |                                                                                       | (15)                                                                                  |                                                                                       | (15)                                                                                  |                                                                                       | (15)                                                                                  |                                                                                       |   |
| ※ 1 핀클램프 본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.                                                        |    |   |                                                                                      |         |                                                                                      |       |                                                                                      |     |                                                                                      |      |      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |   |
| 규격                                                                                  | 재고 |   | 적용팁                                                                                  | 치수 (mm) |                                                                                      |       |                                                                                      |     |                                                                                      |      |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                                                                     | R  | L |                                                                                      | DCON    | LF                                                                                   | LDRED | WF                                                                                   | WF2 | H                                                                                    | GAMF | DMIN |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |   |
| A25RPDQNR/L15                                                                       | ●  | ● | DNMA                                                                                 | 1504○○  | 25                                                                                   | 200   | 40                                                                                   | 17  | 6.9                                                                                  | 23   | 13°  | 32                                                                                  | MLDP42                                                                                | —                                                                                     | —                                                                                     | HKY15R<br>HKY30R                                                                      | HGM-PT1/4                                                                             | HP43                                                                                  | P210AM                                                                                | HSS03005                                                                              |   |
| A32SPDQNR/L15                                                                       | ●  | ● | DNMG                                                                                 | 1504○○  | 32                                                                                   | 250   | 50                                                                                   | 22  | 8.4                                                                                  | 30   | 13°  | 44                                                                                  | LLSDN42                                                                               | LLP14                                                                                 | LLCL24                                                                                | LLCS108S                                                                              | HKY30R                                                                                | HGM-PT3/8                                                                             | —                                                                                     | —                                                                                     | — |
| A40TPDQNR/L15                                                                       | ●  | ● | DNMA                                                                                 | 1504○○  | 40                                                                                   | 300   | 63                                                                                   | 27  | 9.4                                                                                  | 37   | 10°  | 54                                                                                  | LLSDN42                                                                               | LLP14                                                                                 | LLCL24                                                                                | LLCS108S                                                                              | HKY30R                                                                                | HGM-PT3/8                                                                             | —                                                                                     | —                                                                                     | — |
| A50UPDQNR15                                                                         | ●  | ● | DNGG                                                                                 | 1504○○  | 50                                                                                   | 350   | 80                                                                                   | 35  | 12.4                                                                                 | 47   | 9°   | 70                                                                                  | LLSDN42                                                                               | LLP14                                                                                 | LLCL24                                                                                | LLCS108S                                                                              | HKY30R                                                                                | HGM-PT3/8                                                                             | —                                                                                     | —                                                                                     | — |
|                                                                                     |    |   | DNGM                                                                                 | 1504○○  |                                                                                      |       |                                                                                      |     |                                                                                      |      |      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |   |

※1 핀클램프 : A25RPDQNR/L15

※2 장착토크 (N·m) : LLCS10S=3.3, HP43=3.3

## 추천절삭조건

| 피삭재         | 경도              | 가공형태 | l/d ≤ 3         |                |            |
|-------------|-----------------|------|-----------------|----------------|------------|
|             |                 |      | 절삭속도<br>(m/min) | 이송<br>(mm/rev) | 절입<br>(mm) |
| P 탄소강 · 합금강 | 180—350HB       | 중절삭  | 110 (80—140)    | 0.25 (0.1—0.4) | —5.0       |
| M 스텐레스 강    | ≤200HB          | 중절삭  | 80 (60—100)     | 0.2 (0.1—0.3)  | —4.0       |
| K 회주철       | 인장강도<br>≤350MPa | 중절삭  | 80 (60—100)     | 0.25 (0.1—0.4) | —5.0       |

WN○○팁 > A106—A109  
 DN○○팁 > A081—A087  
 CBN&PCD 팁 > B026—B030, B055

부품 > P001  
 기술자료 > Q001

# P형 보링바


- 최소가공경은  $\phi 32$ 부터
- ISO규격에 준함
- 경제적인 네가티브 팁 사용
- 레버록식

● $l/d=3$ 배

## A $\phi\phi\phi$ PDZN

(오일홀 있음)

### DN $\phi\phi$ 팁 대응



| 정삭                                                                                  | 경절삭                                                                                 | 중절삭                                                                                 | 중절삭                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FP                                                                                  | LP                                                                                  | MP                                                                                  | MH                                                                                  |
|  |  |  |  |
| (15)                                                                                | (15)                                                                                | (15)                                                                                | (15)                                                                                |
| 중절삭                                                                                 | 스텐레스 용                                                                              | G급                                                                                  | CBN/PCD                                                                             |
| 무기호                                                                                 | MM                                                                                  | R/L                                                                                 |                                                                                     |
|  |  |  |  |
| (15)                                                                                | (15)                                                                                | (15)                                                                                | (15)                                                                                |

| 규격            | 재고 |   | 적용팁          | 치수 (mm) |     |     |     |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|---------------|----|---|--------------|---------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|               | R  | L |              | DCON    | OAL | LF  | WF  | WF2 | H    | GAMF | DMIN | 시트                                                                                | 시트 고정핀                                                                            | 클램프 레버                                                                              | 클램프 나사                                                                              | 렌치                                                                                  | 플러그                                                                                 | 클램프 핀                                                                               | 평행핀                                                                                 | 볼트                                                                                  |          |
| A25RPDZNR/L15 | ●  | ● | DNMA<br>DNMG | 1504    | 25  | 225 | 200 | 17  | 6.7  | 23   | 13°  | 32                                                                                | MLDP42                                                                            | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | HKY15R<br>HKY30R                                                                    | HGM-PT1/4                                                                           | HP43                                                                                | P210AM                                                                              | HSS03005 |
| A32SPDZNR/L15 | ●  | ● | DNMX<br>DNMM | 1504    | 32  | 275 | 250 | 22  | 8.2  | 30   | 13°  | 40                                                                                | LLSDN42                                                                           | LLP14                                                                               | LLCL24                                                                              | LLCS108S                                                                            | HKY30R                                                                              | HGM-PT3/8                                                                           | —                                                                                   | —                                                                                   | —        |
| A40TPDZNR/L15 | ●  | ● | DNGA<br>DNGG | 1504    | 40  | 325 | 300 | 27  | 9.2  | 37   | 10°  | 50                                                                                | LLSDN42                                                                           | LLP14                                                                               | LLCL24                                                                              | LLCS108S                                                                            | HKY30R                                                                              | HGM-PT3/8                                                                           | —                                                                                   | —                                                                                   | —        |
| A50UPDZNR/L15 | ●  | ● | DNGG<br>DNGM | 1504    | 50  | 375 | 350 | 35  | 12.2 | 47   | 9°   | 63                                                                                | LLSDN42                                                                           | LLP14                                                                               | LLCL24                                                                              | LLCS108S                                                                            | HKY30R                                                                              | HGM-PT3/8                                                                           | —                                                                                   | —                                                                                   | —        |

※1 핀클램프 : A25RPDZNR/L15

※2 장착토크 (N·m) : LLCS108S=3.3, HP43=3.3

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

주2) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.8의 경우를 나타냅니다.

주3) 승수가 있는 팁을 사용할 경우, 우승수의 홀더에는 우승수의 팁을, 좌승수의 홀더에는 좌승수의 팁을 사용해 주십시오.

### 추천절삭조건

|   | 피삭재       | 경도                     | 가공형태 | $l/d \leq 3$    |                |            |
|---|-----------|------------------------|------|-----------------|----------------|------------|
|   |           |                        |      | 절삭속도<br>(m/min) | 이송<br>(mm/rev) | 절입<br>(mm) |
| P | 탄소강 · 합금강 | 180—350HB              | 중절삭  | 110 (80—140)    | 0.25 (0.1—0.4) | —5.0       |
| M | 스텐레스 강    | $\leq 200$ HB          | 중절삭  | 80 (60—100)     | 0.2 (0.1—0.3)  | —4.0       |
| K | 회주철       | 인장강도<br>$\leq 350$ MPa | 중절삭  | 80 (60—100)     | 0.25 (0.1—0.4) | —5.0       |

● : 표준재고품

DN $\phi\phi$ 팁 > A081—A087

CBN&PCD 팁 > B026—B030, B055


# M형 보링바

- 최소가공경은  $\phi 63$ 부터
- 네가티브 육각형 팁 사용
- 더블클램프 식
- $l/d=3$ 배

## A○○○MWLN

(오일홀 있음)

## WN○○팁 대응



| 정삭                                                                                  | 경절삭                                                                                 | 중절삭                                                                                 | 중절삭                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FP                                                                                  | LP                                                                                  | MP                                                                                  | MH                                                                                  |
|  |  |  |  |
| (08)                                                                                | (08)                                                                                | (08)                                                                                | (08)                                                                                |
| 중절삭                                                                                 | 중·준중절삭                                                                              | 스텐레스 용                                                                              |                                                                                     |
| 무기호                                                                                 | RP                                                                                  | MM                                                                                  |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |
| (08)                                                                                | (08)                                                                                | (08)                                                                                |                                                                                     |

| 규격         | 재고 | 적용팁                  | 치수 (mm) |    |       |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|------------|----|----------------------|---------|----|-------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | R  |                      | DCON    | LF | LDRED | WF | H  | GAMF | DMIN | 시트                                                                                | 시트 고정핀                                                                            | 클램프                                                                                 | 사이드 록플레이트                                                                           | 스프링                                                                                 | 클램프 나사                                                                              | 렌치                                                                                  | 플러그                                                                                 |               |
| A50UMWLN08 | ●  | WNMA<br>WNMG<br>WNGA | 0804    | 50 | 350   | 80 | 35 | 63   | 9°   | 63                                                                                | WPS<br>WC43                                                                       | CCP44                                                                               | CCK13                                                                               | CPT24                                                                               | MES2                                                                                | SLCS105                                                                             | HKY25R<br>HKY40R                                                                    | HGM-<br>PT3/8 |

※ 1 장착토크(N·m): SLCS105=7.0

- 주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.  
주2) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.8의 경우를 나타냅니다.

E

내경가공

## 추천절삭조건


| 피삭재         | 경도                     | 가공형태 | $l/d \leq 3$    |                |            |
|-------------|------------------------|------|-----------------|----------------|------------|
|             |                        |      | 절삭속도<br>(m/min) | 이송<br>(mm/rev) | 절입<br>(mm) |
| P 탄소강 · 합금강 | 180—350HB              | 중절삭  | 110 (80—140)    | 0.25 (0.1—0.4) | —5.0       |
| M 스텐레스 강    | $\leq 200$ HB          | 중절삭  | 80 (60—100)     | 0.2 (0.1—0.3)  | —4.0       |
| K 회주철       | 인장강도<br>$\leq 350$ MPa | 중절삭  | 80 (60—100)     | 0.25 (0.1—0.4) | —5.0       |

# D형 보링헤드

- 최소가공경은  $\phi 40$ 부터
- 경제적인 네가티브 팁 사용
- 레버룩식
- 보링 헤드와 아바가 분할되는 헤드 교환형

## DPTF

### TN $\circ$ 팁 대응




| 정삭      | 경절삭     | 중절삭     | 중절삭     |
|---------|---------|---------|---------|
| FP      | LP      | MP      | MH      |
|         |         |         |         |
| (16)    | (16,22) | (16,22) | (16,22) |
| 중절삭     | 스텐레스 용  | G급      | CBN/PCD |
| 무기호     | MM      | R/L     |         |
|         |         |         |         |
| (16,22) | (16,22) | (16,22) | (16)    |

| 규격       | 재고 | 적용팁                                                         |                   | 치수 (mm) |    |    |      |      |  |  |  |  |  |
|----------|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          |    |                                                             |                   | DCON    | LF | WF | GAMF | DMIN | 시트                                                                                 | 시트 고정핀                                                                              | 클램프 레버                                                                              | 클램프 나사                                                                              | 렌치                                                                                  |
|          | R  |                                                             |                   |         |    |    |      |      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DPTF132R | ●  | TN <sup>○</sup> A<br>TN <sup>○</sup> G<br>TN <sup>○</sup> M | 1604 <sup>○</sup> | 32      | 40 | 20 | 12°  | 40   | LLSTN32                                                                            | LLP13                                                                               | LLCL13                                                                              | LLCS106                                                                             | HKY25R                                                                              |
| DPTF140R | ●  | TN <sup>○</sup> A<br>TN <sup>○</sup> G<br>TN <sup>○</sup> M | 2204 <sup>○</sup> | 40      | 50 | 25 | 10°  | 50   | LLSTN42                                                                            | LLP14                                                                               | LLCL14                                                                              | LLCS108                                                                             | HKY30R                                                                              |

※ 장착토크 (N・m) : LLCS106=2.2, LLCS108=3.3

## DPDU

### DN $\circ$ 팁 대응



| 정삭   | 경절삭    | 중절삭  | 중절삭     |
|------|--------|------|---------|
| FP   | LP     | MP   | MH      |
|      |        |      |         |
| (15) | (15)   | (15) | (15)    |
| 중절삭  | 스텐레스 용 | G급   | CBN/PCD |
| 무기호  | MM     | L    |         |
|      |        |      |         |
| (15) | (15)   | (15) | (15)    |

| 규격       | 재고 | 적용팁    |      | 치수 (mm) |    |    |      |      |  |  |  |  |  |
|----------|----|--------|------|---------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |    |        |      | DCON    | LF | WF | GAMF | DMIN | 시트                                                                                   | 시트 고정핀                                                                                | 클램프 레버                                                                                | 클램프 나사                                                                                | 렌치                                                                                    |
| DPDU132R | ●  | DN A   | 1504 | 32      | 40 | 25 | 10°  | 50   | LLSDN42                                                                              | LLP14                                                                                 | LLCL24                                                                                | LLCS108                                                                               | HKY30R                                                                                |
| DPDU140R | ●  | DN M X | 1504 | 40      | 50 | 30 | 9°   | 60   | LLSDN42                                                                              | LLP14                                                                                 | LLCL24                                                                                | LLCS108                                                                               | HKY30R                                                                                |

※ 장착토크 (N・m) : LLCS108=3.3

- 주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.  
 주2) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.8의 경우를 나타냅니다.  
 주3) 승수가 있는 팁을 사용할 경우, 우승수의 홀더에는 좌승수의 팁을, 좌승수의 홀더에는 우승수의 팁을 사용해 주십시오.

● : 표준재고품

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| TN $\circ$ 팁 | > A095—A101                        |
| DN $\circ$ 팁 | > A081—A087                        |
| CBN&PCD 팁    | > B026—B030, B032—B034, B055, B056 |

| DPCL                                                     |  | CN $\circ$ 팁 대응                                                                                                                                             |                                              |              |    |    |      |                 | 정삭                                                                                 |                                                                                     | 경절삭                                                                                 |                                                                                     | 경절삭                                                                                 |        | 경절삭 |  |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----|----|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--|
| <div>95°</div> <div>KAPR</div> <div>대응 아바는 E050페이지</div> |  | <div>LF</div> <div>DMIN</div> <div>KAPR 95°</div> <div>WF</div> <div>GAMF</div> <div>GAMP 6°</div> <div>DCON</div> <div>5°</div> <div>규격은 우승수(R)만입니다.</div> |                                              |              |    |    |      |                 | FP                                                                                 | SA                                                                                  | LP                                                                                  | LM                                                                                  |                                                                                     |        |     |  |
|                                                          |  |                                                                                                                                                             |                                              |              |    |    |      |                 | <div>(12)</div>                                                                    | <div>(12)</div>                                                                     | <div>(12)</div>                                                                     | <div>(12)</div>                                                                     |                                                                                     |        |     |  |
|                                                          |  |                                                                                                                                                             |                                              |              |    |    |      |                 | 중절삭                                                                                | 중절삭                                                                                 | 스텐레스 용                                                                              | CBN/PCD                                                                             |                                                                                     |        |     |  |
| MP                                                       |  | 무기호                                                                                                                                                         |                                              | MM           |    |    |      | <div>(12)</div> | <div>(12)</div>                                                                    | <div>(12)</div>                                                                     | <div>(12)</div>                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        |     |  |
| 구 격                                                      |  | 재고                                                                                                                                                          | 적용팁                                          | 치수 (mm)      |    |    |      |                 |  |  |  |  |  |        |     |  |
|                                                          |  |                                                                                                                                                             |                                              | DCON         | LF | WF | GAMF | DMIN            | 시트                                                                                 | 시트 고정핀                                                                              | 클램프 레버                                                                              | 클램프 나사                                                                              | 렌치                                                                                  |        |     |  |
| DPCL132R                                                 |  | ●                                                                                                                                                           | CN $\circ$ A<br>CN $\circ$ G<br>CN $\circ$ M | 1204 $\circ$ | 32 | 40 | 20   | 12°             | 40                                                                                 | LLSCN42                                                                             | LLP14                                                                               | LLCL14                                                                              | LLCS108                                                                             | HKY30R |     |  |
| DPCL140R                                                 |  | ●                                                                                                                                                           | CN $\circ$ A<br>CN $\circ$ G<br>CN $\circ$ M | 1204 $\circ$ | 40 | 50 | 25   | 10°             | 50                                                                                 | LLSCN42                                                                             | LLP14                                                                               | LLCL14                                                                              | LLCS108                                                                             | HKY30R |     |  |

※ 장착토크 (N・m) : LLCS108=3.3

| DPDH     |  |    |                                              | DN $\circ$ 팁 대응 |    |    |      |      |    | 정삭      |       | 경절삭    |         | 중절삭    |  | 중절삭     |  |
|----------|--|----|----------------------------------------------|-----------------|----|----|------|------|----|---------|-------|--------|---------|--------|--|---------|--|
|          |  |    |                                              |                 |    |    |      |      |    | FP      |       | LP     |         | MP     |  | MH      |  |
|          |  |    |                                              |                 |    |    |      |      |    |         |       |        |         |        |  |         |  |
|          |  |    |                                              |                 |    |    |      |      |    | (15)    |       | (15)   |         | (15)   |  | (15)    |  |
|          |  |    |                                              |                 |    |    |      |      |    | 중절삭     |       | 스텐레스 용 |         | G급     |  | CBN/PCD |  |
|          |  |    |                                              |                 |    |    |      |      |    | 무기호     |       | MM     |         | L      |  |         |  |
|          |  |    |                                              |                 |    |    |      |      |    |         |       |        |         |        |  |         |  |
|          |  |    |                                              |                 |    |    |      |      |    | (15)    |       | (15)   |         | (15)   |  | (15)    |  |
| 규 격      |  | 재고 | 적용팁                                          | 치수 (mm)         |    |    |      |      |    |         |       |        |         |        |  |         |  |
|          |  |    |                                              | DCON            | LF | WF | GAMF | DMIN |    |         |       |        |         |        |  |         |  |
| DPDH132R |  | ●  | DN $\circ$ A<br>DN $\circ$ G<br>DN $\circ$ M | 1504 $\circ$    | 32 | 40 | 25   | 10°  | 50 | LLSDN42 | LLP14 | LLCL24 | LLCS108 | HKY30R |  |         |  |
| DPDH140R |  | ●  | DN $\circ$ A<br>DN $\circ$ G<br>DN $\circ$ M | 1504 $\circ$    | 40 | 50 | 30   | 9°   | 60 | LLSDN42 | LLP14 | LLCL24 | LLCS108 | HKY30R |  |         |  |

※ 장착토크 (N・m) : LLCS108=3.3

## 추천절삭조건

| 피삭재 |           | 경도              | 가공형태 | l/d≤3           |                |            | l/d=3—4         |                 |            |
|-----|-----------|-----------------|------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|     |           |                 |      | 절삭속도<br>(m/min) | 이송<br>(mm/rev) | 절입<br>(mm) | 절삭속도<br>(m/min) | 이송<br>(mm/rev)  | 절입<br>(mm) |
| P   | 탄소강 · 합금강 | 180—350HB       | 중절삭  | 110 (80—140)    | 0.25 (0.1—0.4) | —5.0       | 110 (80—140)    | 0.2 (0.1—0.3)   | —4.0       |
| M   | 스테인레스 강   | ≤200HB          | 중절삭  | 80 (60—100)     | 0.2 (0.1—0.3)  | —4.0       | 70 (50—100)     | 0.15 (0.1—0.25) | —3.0       |
| K   | 회주철       | 인장강도<br>≤350MPa | 중절삭  | 80 (60—100)     | 0.25 (0.1—0.4) | —5.0       | 80 (60—100)     | 0.2 (0.1—0.3)   | —4.0       |

CN $\circ$ 팁 > A074—A080  
 DN $\circ$ 팁 > A081—A087  
 CBN&PCD 팁 > B022—B030, B055


부품 > P001  
 기술자료 > Q001

# D형 보링헤드

- 최소가공경은  $\phi 40$ 부터
- 경제적인 네가티브 팁 사용
- 레버룩식
- 보링 헤드와 아바가 분할되는 헤드 교환형

## DPVP

### VN $\odot$ 팁 대응



| 정삭     | 경절삭  | 중절삭  | 중절삭  |
|--------|------|------|------|
| FP     | LP   | MP   | MH   |
| (16)   | (16) | (16) | (16) |
| 스텐레스 용 | G급   | PCD  | CBN  |
| MM     | L    | L-F  |      |
| (16)   | (16) | (16) | (16) |


| 규격       | 재고 | 적용팁                                                         |                   | 치수 (mm) |    |    |      |      |  |  |  |  |  |
|----------|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          |    |                                                             |                   | DCON    | LF | WF | GAMF | DMIN | 시트                                                                                 | 록핀                                                                                  | 록나사                                                                                 | 스톱링                                                                                 | 렌치                                                                                  |
| DPVP132R | ●  | VN <sup>○</sup> A<br>VN <sup>○</sup> G<br>VN <sup>○</sup> M | 1604 <sup>○</sup> | 32      | 40 | 25 | 13°  | 50   | PV322                                                                              | P11S                                                                                | HSP05008C                                                                           | E03                                                                                 | HKY25R                                                                              |
| DPVP140R | ●  |                                                             | 1604 <sup>○</sup> | 40      | 50 | 30 | 13°  | 60   | PV322                                                                              | P11S                                                                                | HSP05008C                                                                           | E03                                                                                 | HKY25R                                                                              |

※장착토크 (N·m) : HSP05008C=2.5

주1) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.8의 경우를 나타냅니다.

## D형 보링헤드의 아바 규격

| ①아바총칭 | ②아바길이 (mm)     | ③아바경 (mm)   | ④헤드 계수부의 경 (mm) |
|-------|----------------|-------------|-----------------|
|       | 기호 DCON LF OAL | 기호 경 (DCON) | 기호 경 (BD)       |
|       | 1 32 260 300   | 32 32       | 32 32           |
|       | 40 310 360     | 40 40       | 40 40           |



| 규격기호   | 재고 | 아바치수 (mm) |     |    |     | 세트볼트 | 렌치     | 적용헤드<br>규격기호    |
|--------|----|-----------|-----|----|-----|------|--------|-----------------|
|        |    | DCON      | LF  | H  | OAL |      |        |                 |
| B13232 | ●  | 32        | 260 | 29 | 300 | SD32 | HKY60R | DP $\odot$ 132R |
| B14040 | ●  | 40        | 310 | 37 | 360 | SD40 | HKY60R | DP $\odot$ 140R |

# 알루미늄합금용 보링바



- 비철금속에 최적
- 20°포지티브팁 사용
- 스크류온식
- l/d=6배

- 방진효과에 뛰어나다
- 최소가공경은  $\phi 20$ 부터

## STFE

## TE<sub>00</sub>팁 대응

| 중절삭                                                                                                | PCD                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R/L<br><br>(16) | R/L<br><br>(16) |
| PCD<br><br>(16) |                                                                                                    |



본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

| 규격            | 재고 |   | 적용팁  | 치수 (mm)            |    |       |    |    |      |  ※ |  |        |
|---------------|----|---|------|--------------------|----|-------|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|               | R  | L |      | DCON               | LF | LDRED | WF | H  | DMIN | 클램프 나사                                                                                | 렌치                                                                                  |        |
| S16RSTFER/L16 | ●  | ● | TEGX | 1603 <sub>00</sub> | 16 | 200   | 30 | 11 | 14.6 | 20                                                                                    | FC400890T                                                                           | TKY10F |
| S20RSTFER/L16 | ●  | ● |      | 1603 <sub>00</sub> | 20 | 200   | 37 | 13 | 18   | 25                                                                                    | FC400890T                                                                           | TKY10F |
| S25SSTFER/L16 | ●  | ● |      | 1603 <sub>00</sub> | 25 | 250   | 40 | 17 | 23   | 32                                                                                    | FC400890T                                                                           | TKY10F |

※ 장착토크 (N·m) : FC400890T=2.5

E  
내경가공

## 추천절삭조건

| 피삭재          | 팁 재종  | 절삭속도<br>(m/min)   | l/d=3               |            | l/d=4               |            | l/d=5             |            | l/d=6             |            |
|--------------|-------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|              |       |                   | 이송<br>(mm/rev)      | 절입<br>(mm) | 이송<br>(mm/rev)      | 절입<br>(mm) | 이송<br>(mm/rev)    | 절입<br>(mm) | 이송<br>(mm/rev)    | 절입<br>(mm) |
| N<br>알루미늄 합금 | HT110 | 400<br>(200-600)  | 0.15<br>(0.05-0.25) | -3.0       | 0.15<br>(0.05-0.25) | -3.0       | 0.1<br>(0.05-0.2) | -2.5       | 0.1<br>(0.05-0.2) | -1.0       |
|              | MD220 | 800<br>(200-1500) | 0.15<br>(0.05-0.25) | -3.0       | 0.15<br>(0.05-0.25) | -3.0       | 0.1<br>(0.05-0.2) | -2.5       | 0.1<br>(0.05-0.2) | -1.0       |

주1) 인서트 사진은 대표적인 예. 영문은 브레이커 기호를 나타내고, 숫자는 해당 인서트의 크기를 표시합니다.

주2) 표기 치수는 인서트 코너 RE0.4의 경우를 나타냅니다.

주3) 승수가 있는 팁을 사용할 경우, 우승수의 홀더에는 좌승수의 팁을, 좌승수의 홀더에는 우승수의 팁을 사용해 주십시오.

|                    |        |      |        |
|--------------------|--------|------|--------|
| TE <sub>00</sub> 팁 | > A138 | 부품   | > P001 |
| PCD 팁              | > B066 | 기술자료 | > Q001 |

E051